EQUIPMENT SPECIFICATION

고속 레이저 클래딩 브레이크 디스크 시스템

High-Speed Laser Cladding System for Brake Disc

모델명(Model): 6 / 10 / 24 kW

설비 이미지 · Equipment Image



주요 사양 · Specifications

레이저 출력 (Laser power)	6 / 10 / 24 kW (선택)
코팅 구조 (Layer)	버퍼 ~100μm + 내마모·내식 ~250μm (연삭 후 ~200μm)
경도 (Hardness)	~440 HV
분말 사용률 (Powder usage)	~90%
디스크 1장 시간 (Cycle)	6kW<7분 / 10kW<4분 / 24kW<2.5분
코팅 소재 (Powder)	In625+WC, 316+TiC, 430+TiC 등
적용 (Application)	브레이크 디스크 (Euro 7 대응)

※ 본 사양은 해외 OEM 파트너(중국 Huirui Nanjing Huirui Photoelectric) 제공 자료를 기준으로 하며 구성·옵션에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 사양은 ㈜이브이레이저로 문의하시기 바랍니다.

출처(Source): http://www.huirui-tech.com

㈜이브이레이저 · EVLASER CO., LTD.

본사 (Head Office): 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포IT밸리 B동 313호 (15850)

Tel: +82-31-452-9860 | Email: info@evlaser.co.kr | Web: www.evlaser.co.kr