

Final Presentation

Team 2

June 20, 2019

1 Producing presentation slides using the LaTeX

2 Content includes the following

■ Introduction

- Introduction to your team
- Introduction to the problem you're trying to solve

■ Methodology

- Input of your model
- Output of your model
- Each layer of your model
- How you save your model?
- File size of your model
- What's your loss functions, and why?

- Dataset
 - The size of your dataset should be larger than 1K
 - How you collect/build your dataset?
 - How many paired training samples in your dataset?
 - How many paired validating samples in your dataset?
 - How many paired testing samples in your dataset?
- Experimental Evaluation
 - Experimental environment (CPU, GPU, memory, . . . , etc.)
 - How many epochs you set for training?
 - Qualitative evaluation
 - Quantitative evaluation
- Live demo of your work

Producing presentation slides using the LaTeX
Content includes the following

Introduction
Methodology
Dataset
Experimental Evaluation
Live demo of your work

Introduction

Introduction

Our team members

- 1053311 李厚徵
- 1041517 桑翊軒
- 1053312 陳冠廷
- 1051535 楊宗霖
- 1053318 張嘉祐

The problem we're trying to solve

期末專題主要是想解決我們對大自然的好奇心，當我們在校園探索當中，有很多花我們不知道其名稱，透過這門課所學的知識，利用影像辨識的方法，將各種花朵辨識出來。

Methodology

Methodology

Model

input of our model (Fig. 2)




Figure: 2

Model(cont.)

output of our model , prediction result(包含: 預測的label, 其信心度)(Fig. 3)

```
>>> test/I.chinensis160.jpg
test/I.chinensis160.jpg i chinensis 0.9980248
>>> test/I.chinensis4.jpg
test/I.chinensis4.jpg i chinensis 0.9948152
>>> test/I.chinensis580.jpg
test/I.chinensis580.jpg i chinensis 0.9995357
>>> test/I.chinensis806.jpg
test/I.chinensis806.jpg i chinensis 0.9998437
>>> test/J.mesnyi_1028.jpg
test/J.mesnyi_1028.jpg j mesnyi 0.9997085
>>> test/J.mesnyi_253.jpg
test/J.mesnyi_253.jpg j mesnyi 0.9999585
>>> test/J.mesnyi_479.jpg
test/J.mesnyi_479.jpg j mesnyi 0.99997115
>>> test/J.mesnyi_634.jpg
test/J.mesnyi_634.jpg j mesnyi 0.9999558
>>> test/J.mesnyi_768.jpg
test/J.mesnyi_768.jpg j mesnyi 0.9999
>>> test/penduliflocus_1221.jpg
test/penduliflocus_1221.jpg penduliflocus 0.9997986
>>> test/penduliflocus_216.jpg
test/penduliflocus_216.jpg penduliflocus 0.9946497
>>> test/penduliflocus_363.jpg
test/penduliflocus_363.jpg penduliflocus 0.9999683
>>> test/penduliflocus_616.jpg
test/penduliflocus_616.jpg penduliflocus 0.99387544
>>> test/penduliflocus_821.jpg
test/penduliflocus_821.jpg penduliflocus 0.9999893
```

Model(cont.)

(Fig. 4)

```
>>> test/Rhododendron_110.jpg
test/Rhododendron_110.jpg rhododendron 0.9997427
>>> test/Rhododendron_277.jpg
test/Rhododendron_277.jpg rhododendron 0.9990305
>>> test/Rhododendron_531.jpg
test/Rhododendron_531.jpg rhododendron 0.99960035
>>> test/Rhododendron_774.jpg
test/Rhododendron_774.jpg rhododendron 0.9990835
>>> test/Rhododendron_915.jpg
test/Rhododendron_915.jpg rhododendron 0.99908745
>>> test/rosa-sinensis118.jpg
test/rosa-sinensis118.jpg rosa sinensis 0.9999633
>>> test/rosa-sinensis378.jpg
test/rosa-sinensis378.jpg rosa sinensis 0.99791247
>>> test/rosa-sinensis506.jpg
test/rosa-sinensis506.jpg rosa sinensis 0.9999703
>>> test/rosa-sinensis695.jpg
test/rosa-sinensis695.jpg rosa sinensis 0.9995598
>>> test/rosa-sinensis954.jpg
test/rosa-sinensis954.jpg rosa sinensis 0.98469156
```

Model(cont.)

我們的model層級分成: Expansion layer, convolution layer, projection layer... (Fig. 5)





Figure: 5

Model(cont.)

We save as filename.pb(pb檔)




(Fig. 6)

Figure: 6

Model(cont.)

model大小16755KB



(Fig. 7)

Loss function

Cross-entropy:

在分類的狀況下，通常希望錯誤率越小越好，所以用錯誤率當損失函數是一個選項，但實際上我們並不會直接拿分類錯誤率當作損失函數進行最佳化，用錯誤率得到只知道此筆資料判別錯誤，但模型不會知道現在的模型錯的很多還是很少，這樣模型在學習時根本不知道最佳的模型在那的方向，也不知道要更新多少。

Cross-entropy 是所有類別的entropy的總和，簡單來說，就是各類別的訊息量的平均量(entropy)的總和。entropy也可以解釋成資料的不確定性，所以越低代表資料越穩定也就是說model越好。

Dataset

Dataset

Dataset

The size of our dataset 大小4.85GB 共有11098個檔案 (Fig. 8)





Figure: 8

Dataset(cont.)

dataset 檔案 (Fig. 9)



The screenshot shows a file explorer window with the path 'open > images'. The table below represents the contents of the 'images' directory.

名稱	修改日期	類型
B. pilosa	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
C. roseus	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
C.h.Walp	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
E.pectinatus	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
I. balsamina	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
I. chinensis	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
J.mesnyi	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
penduliflocus	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
Rhododendron	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾
rosa-sinensis	2019/6/10 上午 0...	檔案資料夾

Figure: 9

Dataset(cont.)

dataset的收集方法我們是對花做360度的影片拍攝，再將影片以frame切割得到圖片。

training、validating以及testing的配對樣本數比例是：
 $\text{training:validating:testing} = 8:1:1$

Experimental Evaluation

Experimental Evaluation

Experimental Evaluation

我們是在CPU的環境下進行實作及試驗

設定4000 epochs 來進行訓練

Qualitative

共10種花，對每種花各做五次測試的結果 共50個測資皆正確。(Fig. 10)

預測花種\實際花種	朱槿	杜鵑花	金鈴花	長春花	垂鈴花	鬼針草	黃金菊	萼距花	鳳仙花	龍船花
朱槿	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杜鵑花	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
金鈴花	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
長春花	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
垂鈴花	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
鬼針草	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
黃金菊	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
萼距花	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
鳳仙花	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
龍船花	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

Quantitative

(Fig. 11) 以下是實作的結果值

```
Train accuracy = 100.0%  
Cross entropy = 0.000962  
Validation accuracy = 100.0% (N=100)
```

Figure: 14

End