

AO Neo4j 本体 API — 接入卡(给付卓新)

1. 连接参数

⚠ domain 含中文,URL 里要 percent-encode(curl 用 `--data-urlencode "domain=招聘-v1"`)。

2. 你联调最常用的 4 条

① 域内规则全集 —— 覆盖率分母的正确来源

```
curl -s -G "http://192.168.1.111:3500/api/v1/ontology/rules" \
  --data-urlencode "domain=招聘-v1" --data-urlencode "limit=1000" \
```

```
-H "Authorization: Bearer $TOK"
# → { "items": [ {id, businessLogicRuleName, standardizedLogicRule, executor, enforcementLevel,
failurePolicy, applicableClient, applicableDepartment, ...}, ... ] }
```

- 这是不预过滤的全集(含 `executor=Human` / `optional`)。算 Agent 覆盖率分母时,按 `executor='Agent'` 且 `enforcementLevel='mandatory'` 自行筛一遍(这是 AO 执行引擎的评估口径)。
- 支持 `?cursor=` 翻页; `?limit` 默认 100、最大 1000。

② 执行引擎同款规则面(matchResume 的 Action 规则,按步骤分组)

```
curl -s -G "http://192.168.1.111:3500/api/v1/ontology/actions/ruleCheckForMatchResume/rules" \
--data-urlencode "domain=招聘-v1" -H "Authorization: Bearer $TOK"
# → { id, name, action_steps:[{id, order, name, rules:[...]}], rules:[...扁平去重...], ruleCount }
```

这是执行 API 评估时实际拉取规则的同一直接口,适合和执行 API 返回的 `retrievedRuleIds` 对账。

③ 单条规则原文(核对 ruleTextSnapshot)

```
curl -s -G "http://192.168.1.111:3500/api/v1/ontology/rules/10-5" \
--data-urlencode "domain=招聘-v1" -H "Authorization: Bearer $TOK"
```

`standardizedLogicRule` 就是执行 API `ruleEvaluations[].ruleTextSnapshot.sha256` 取哈希的那段全文。

④ 候选人/岗位实例读取(归因第 5 步核对权威数据)

```
curl -s -G "http://192.168.1.111:3500/api/v1/ontology/instances/Candidate/C_5each369" \
--data-urlencode "domain=招聘-v1" -H "Authorization: Bearer $TOK"
curl -s -G
"http://192.168.1.111:3500/api/v1/ontology/instances/Job_Requisition/mock_jr_v0_1_010_177876630272
5" \
--data-urlencode "domain=招聘-v1" -H "Authorization: Bearer $TOK"
# 列表查询(如某候选人名下简历):/api/v1/ontology/instances/Resume?domain=招聘-v1&candidate_id=C-...
```

Label 取值: `Candidate` / `Resume` / `Job_Requisition` / `Application` / `Blacklist`; 链接查询走 `/api/v1/ontology/links?domain=招聘-v1&from=<id>&type=EMPLOYED_BY`。

3. 约定 & 错误

- 节点是 property-bag 语义:嵌套对象/数组以 JSON 字符串存储,读出后按需 `JSON.parse`。做 schema 校验请用"允许未知字段"模式。
 - 错误形状: `{ "error": "<code>", "message": "..."}` 。常见: `401 unauthorized` (token 缺/错)、`400 missing-domain`、`404 node-not-found / action-not-found`、`502 neo4j-unavailable` (Neo4j 不可达)。
 - 字段全集/schema 自描述: `GET /api/v1/ontology/schema/rules?domain=招聘-v1`。
-

4. 与执行 API 的关系

- 执行 API(`http://192.168.1.111:3002/api/agent-execution` ,见《调用指南》):你发用例,AO 用生产引擎跑、回结论+trace。AO 自己会用本 Neo4j API 取数,你不必代取。
- 本 Neo4j API:给你旁路核对用——覆盖率分母、规则原文指纹、归因第 5 步的数据核对。两者 domain 一致(`招聘-v1`)、规则 id 一致(`10-5` 这种本体原始 id),可直接 join。