

練習 8a：Package 與傳輸請求——從建立到匯入

授課順序：接在練習 21 (Z 資料表) 之後、練習 8 (FORM) 之前；練習 15 建 Function Group 時就會用到本題的 TR 觀念。講義見 [lec08a](#)。

學習目標

- 會在 SE80 建立自己的 Package，並知道 Transport Layer 決定物件往哪裡送
- 會建立 Workbench Request，看懂 Request / Task 兩層結構
- 會依正確順序釋放：先 **Task**、再 **Request**
- 會在版本管理 (Version Management) 看到「每次釋放對應一個版本」
- 體驗「釋放後再修改，一定要掛新 TR」
- 會在 STMS 匯入佇列用 Filter 找到自己的 TR、執行單張匯入、確認匯入結果

事前準備

- 本系統只有一台 (**S4H**)，Transport Layer 是 **ZS4H**，匯入練習是匯入回 **S4H** 自己、Client **130**。
- 以下 **<縮寫>** 請換成自己的姓名縮寫；Package 名稱照講師指定 (課堂實例：**ZMM1**、**ZMM2**)。

題目需求

Part 1：建立 Package 與第一張 TR

1. SE80 建立 Package **Z<指定名稱>**：Software Component **HOME**、Transport Layer **ZS4H**
2. 存檔時系統要求 TR → **Create Request**，Short Description 寫清楚 (例如「ex08a 練習：**<縮寫>** 第一版」)
3. SE38 在這個 Package 建一支簡單程式 **ZR_TR08A_<縮寫>** (內容可以直接抄前面任何一支練習報表，或只寫幾行 **WRITE**)，存檔時選**剛才那張 TR**，啟用並執行

Part 2：看懂 TR 並釋放

1. SE10 勾 **Modifiable** → **Display**，展開自己的 Request：
 - 記下 Request 號碼與 Task 號碼
 - 展開 Task，確認裡面有 Package (**R3TR DEVC**) 與程式 (**R3TR PROG**)
2. 先釋放 **Task**，再釋放 **Request**
3. 重新顯示時勾 **Released**，確認自己的 Request 出現在已釋放清單

Part 3：版本

1. SE38 開啟 **ZR_TR08A_<縮寫>** → **Utilities** → **Versions** → **Version Management**，找到剛才釋放產生的版本，確認它對應的 TR 號碼就是 Part 1 那張

Part 4：釋放後再修改

1. 在程式加一行 **WRITE** → 存檔：系統**再次**要求 TR (因為原本的已釋放) → 建第二張 TR (說明寫「ex08a 練習：**<縮寫>** 第二版」)
2. SE10 展開第二張 TR 的 Task：這次程式記錄成 **LIMU REPS ZR_TR08A_<縮寫>** (只記錄原始碼)，不是 **R3TR PROG**

3. 釋放第二張 TR (先 Task 再 Request) , 回到版本管理 : 現在有兩個版本 , 勾兩個版本按 **Compare** , 看到新增的那一行

Part 5 : STMS 匯入

1. STMS → **Import Overview** → 游標放在 **S4H** → **Display Import Queue** (或直接執行 **STMS_IMPORT**) 。
看不到剛釋放的 TR 時 , 按 **Refresh**
2. 游標放在 **Request** 欄標題 → **Set Filter** → 輸入自己的兩張 TR 號碼 → **Copy** , 畫面只剩自己的 TR
3. 看 **St** (狀態) 欄 : 兩張都應該是 **Request waiting to be imported**
4. 游標放在 **第一張** TR → **Import Request** (不要按 Import All Requests) → Target Client **130** → Options
保持預設 → Continue → 確認
5. 按 **Refresh** : 第一張變成 **Request already imported** 、RC 是 **0** ; 再依同樣步驟匯入第二張 (依順序 : 先舊後新)
6. 驗證 : SE10 開啟第一張 TR → **Goto** → **Transport Logs** , 看到 Export 與 Import 兩段記錄、回傳碼都是 0

預期結果

- SE10 已釋放清單有自己的兩張 TR , 第一張內含 **R3TR DEVC** + **R3TR PROG** , 第二張內含 **LIMU REPS**
- 版本管理有兩個版本 , 分別對應兩張 TR , Compare 看得到新增的那一行
- STMS 佇列兩張 TR 都是 **Request already imported** 、RC **0**
- SE10 Transport Logs 有 Export 與 Import 記錄

思考題

1. 如果 Part 1 把程式建在 **\$TMP** , 存檔時會被問 TR 嗎 ? 這支程式有辦法傳到正式機嗎 ? 要怎麼補救 ? (提示 : Goto → Object Directory Entry)
2. Part 2 如果先按 Request 的 Release、Task 還沒釋放 , 會發生什麼事 ? 為什麼 SAP 要這樣設計 ?
3. Part 4 為什麼第二張 TR 裡記錄的是 **LIMU REPS** 而不是 **R3TR PROG** ? 兩者差在哪 ?
4. 如果 Part 5 先匯入第二張、再匯入第一張 , 目標系統最後會是哪一版的程式 ?
5. 為什麼平常只用 **Import Request** 、不按 **Import All Requests** ?
6. 同學正在修改一支程式、TR 還沒釋放 , 這時你也去改同一支程式 , 系統會怎麼處理 ?
7. 剛釋放完馬上進 STMS , 佇列裡找不到自己的 TR , 第一步該做什麼 ?

答案

本題沒有答案程式 , 以「預期結果」四項自我檢查。課堂實例可對照 : **ZMM1** (**S4HK901984**→**S4HK901990**) 、**ZMM2** (**S4HK901986**→**S4HK901988**) , 前兩張已於 2026-09-24 匯入 **S4H Client 130** , 回傳碼 **0000** 。