

講義 21a：Maintenance View、Help View 與 JOIN 串 Z 表（授課順序：接在講義 12 之後、講義 13 之前）

對應練習：[ex21a](#) | 答案物件：程式 [ZR_TR21A_JOIN](#)

延續講義 21 建好的 [ZTR21_STUD](#)（學生）、[ZTR21_CLASS](#)（班級）與 SM30 維護畫面。本講需要 JOIN（講義 11），所以放在這裡；學完接著上第一階段總整理（講義 13），傳票清單的會計主管表 [ZFI0037](#) 就是用本講的手法維護。

本講重點

- **Maintenance View**：SM30 一次維護多張相關的表；設成 [Read only](#) 做查詢專用
- **Help View**：Search Help 需要多張表的資料時
- 用 JOIN 把 Header / Detail 兩張 Z 表串起來讀

1. Maintenance View：SM30 一次維護多張相關的表

講義 21 的做法是對一張表產生維護畫面。實務上很常遇到「一筆資料分在兩張表」：例如幣別代碼放在 [TCURC](#)，幣別的中英文說明放在文字表 [TCURT](#)（每種語言一筆）。如果分開維護，使用者要進兩次 SM30，新增一個幣別還得記得去另一張表補說明。

Maintenance View 把這兩張表組成一個維護畫面。系統標準的 [V_TCURC](#) 就是這樣（2026-09-29 查系統定義）：

項目	V_TCURC 的內容
主表（Primary Table）	TCURC （幣別代碼）
附屬表（Secondary Table）	TCURT （幣別說明，文字表）
欄位	WAERS 、 ISOCD 、 ALTWR （來自 TCURC ）、 LTEXT （來自 TCURT ）

SM30 輸入 [V_TCURC](#) → Display 就能看到：同一個畫面上，代碼和說明在同一列，新增幣別時說明一起填，存檔時系統自動寫進兩張表。附屬表是文字表時，系統會自動只取「登入語言」那一筆說明。

規則（官方文件 [ABENDDIC_MAINTENANCE_VIEWS](#)）：

- 表與表之間**必須有外鍵**，連接條件直接沿用外鍵，不能自己寫（跟 Database View 不同）。
- 附屬表對主表必須是**多對一**，也就是主表每一筆最多對到附屬表一筆，存檔時才寫得回去。所以最典型的用法就是「主檔 + 文字表」。
- 是 INNER JOIN；程式不能 **SELECT Maintenance View**，只能當 [TYPE](#) 用。程式要讀資料，還是直接讀那兩張表（或用 JOIN）。
- 各欄位可以設維護屬性，例如「唯讀」、「隱藏」。

建立步驟（SE11，GUI 操作）：

1. SE11 → **View** → 輸入名稱（如 [ZV_TR21_XXX](#)）→ Create → 類型選 **Maintenance view**

2. **Table/Join Conditions** 頁籤：填主表 → 按 **Relationships**，勾要加入的附屬表（系統依外鍵帶出連接條件）
3. **View Fields** 頁籤：按 **Table fields** 選要出現的欄位；主表的 Key 欄位必須全部包含
4. **Maint. Status** 頁籤：Access 選 **Read, change, delete and insert**。如果這個 View 只給人查詢，改選 **Read only**：SM30 開這個 View 時只能顯示，畫面上沒有 Change / Display 切換按鈕，有維護權限的人也改不了（下一講，講義 13 的傳票清單 ZRFI0004，查詢按鈕 **ZFI0037Q** 就是這樣做的）
5. 啟用 → Utilities → **Table Maintenance Generator**，跟講義 21 一張表的做法一樣產生維護畫面
6. SM30 輸入 View 名稱測試

以上 SE11 畫面的按鈕與頁籤名稱依一般 SAP GUI 版本整理，如果你看到的畫面不一樣，請回報，講義會再修正。

2. Help View：Search Help 需要多張表的資料時

Search Help 的 **Selection Method**（資料來源）可以是三種東西：一張表（講義 21 的 **ZTR21_CLASSH** 就是）、一個 Database View（講義 11 §2.1），或一個 **Help View**。

- **一張表**：資料都在同一張表時用。如果只是要加上這張表的「文字表」說明，**不需要 Help View**，Selection Method 直接填主表，文字表的欄位也能當 Search Help 的參數（官方文件的建議）。
- **Help View**：需要從其他相關表帶出補充資訊時用。它跟 Database View 最大的差別是 **OUTER JOIN**：主表每一筆都一定會出現，附屬表找不到對應資料時，那些欄位就留空，不會把整筆資料排除掉。系統標準範例 **H_T005** 就是國家 **T005** 加國家名稱 **T005T**。

	Database View 當來源	Help View 當來源
JOIN 種類	INNER：附屬表沒資料，整筆消失	OUTER：主表全部出現，附屬欄位留空
連接條件	自己定	必須沿用外鍵
程式能不能 SELECT	可以	不行，只給 Search Help 用
適合	常用附屬表的欄位來篩選	附屬表只是補充說明

以「F4 選國家要順便看到國家名稱」為例：用 INNER JOIN 的話，還沒維護名稱的國家就不會出現在選單裡，使用者以為沒有這個國家；用 Help View 的 OUTER JOIN，國家照樣出現，只是名稱空白。

建立方式：SE11 → View → 類型選 **Help view**，後面的 Table/Join Conditions、View Fields 步驟跟第 1 節的 Maintenance View 一樣（連接條件同樣要沿用外鍵）；建好後在 Search Help 的 Selection Method 填這個 View 名稱。

3. 程式裡把兩張 Z 表串起來讀

Maintenance View、Help View 都不能在程式裡 **SELECT**。程式要讀「學生 + 班級名稱」，直接用講義 11 的 JOIN：

```
SELECT s~id s~name s~klasse c~klname
FROM ztr21_stud AS s
LEFT OUTER JOIN ztr21_class AS c
ON c~klasse = s~klasse
```

```
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_join  
ORDER BY s~id.
```

- 用 **LEFT OUTER JOIN**：講義 21 的練習程式故意寫進一筆班級代碼 **ZZZZ**（不存在），INNER JOIN 會把這個學生整筆漏掉；LEFT OUTER 會保留，只是班級名稱空白。
- **ON** 條件不能寫 **MANDT**：client 欄位由編譯器自動處理，寫了會語法錯誤（GYA）。
- 班級代碼有值、班級名稱卻是空的，就是「外鍵沒擋住的髒資料」，程式可以用這個條件把它們找出來。

4. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
程式 SELECT Maintenance View 語法錯誤	Maintenance View / Help View 只能給 SM30 / Search Help 用，程式改讀原表或用 JOIN
JOIN 兩表時把 MANDT 寫進 ON 條件	語法錯誤（GYA）：client 欄位由編譯器自動處理，不可在 ON 裡明寫

5. 課堂練習

完成 [ex21a](#)：建一個唯讀的 Maintenance View；最後寫程式用 LEFT OUTER JOIN 串學生與班級，並找出班級不存在的學生。