

講義 20a：SQL 聚合與子查詢（授課順序：接在講義 20 之後）

對應練習：[ex20a](#) | 答案程式：[ZR_TR20A_SQL_AGG](#)

本講重點

- 為什麼「只要小計」時，不該把全部明細撈回內表
- 聚合函數：[COUNT\(* \)](#) / [SUM](#) / [AVG](#) / [MAX](#) / [MIN](#)
- [GROUP BY](#)：分組規則與最常見的語法錯誤
- [HAVING](#)：過濾「分組之後」的結果（跟 [WHERE](#) 的差別）
- [SELECT DISTINCT](#) 與 [COUNT\(DISTINCT ... \)](#)
- 子查詢：[IN \(SELECT ... \)](#)、[EXISTS](#)、[NOT EXISTS](#)
- 什麼時候讓資料庫算、什麼時候撈回內表自己算

本講全程使用傳統寫法（先宣告結構與內表、[INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE](#)），跟講義 6、11 一致。新式寫法（[@DATA](#) 行內宣告等）留到講義 26 對照。

1. 為什麼要在資料庫算

講義 20 的營收報表，做法是把全部航班明細撈進內表，再用 [AT END OF + SUM](#) 算各公司小計。如果需求只是「每家公司一行統計」，明細其實用不到——大表撈幾十萬列回應用伺服器，只為了加總，白白浪費傳輸與記憶體。

Open SQL 讓資料庫自己彙總，只把結果回傳：

```
SELECT carrid SUM( seatsocc ) AS seats
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_agg
FROM sflight
GROUP BY carrid.
```

SFLIGHT 有上千列，回傳的只有「每家公司一列」。這就是講義 20 思考題 3 留的伏筆。

2. 聚合函數

函數	作用	備註
COUNT(*)	列數	最常用，不看欄位值
COUNT(DISTINCT 欄位)	不重複值的個數	見第 5 節
SUM(欄位)	加總	只能用於數值欄位
AVG(欄位)	平均	目的欄位型別要留意（見下）
MAX(欄位) / MIN(欄位)	最大 / 最小值	數值、日期、文字欄位皆可

每個聚合都要用 **AS** 取別名，別名要跟目的結構的欄位名一致，**INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE** 才對得上（講義 11 第 4 節同樣的規則）：

```
TYPES: BEGIN OF ty_agg,
    carrid    TYPE sflight-carrid,
    cnt       TYPE i,           " 對應 COUNT( * ) AS cnt
    seats     TYPE i,           " 對應 SUM( seatsocc ) AS seats
    avg_price TYPE p LENGTH 12 DECIMALS 2, " 對應 AVG( price ) AS avg_price
END OF ty_agg.
```

AVG 的目的型別要能放小數：實測 SFLIGHT 的 AA 公司平均票價是 422.94，接到不同型別的結果如下：

目的型別	結果
TYPE i	422 (小數被截掉)
TYPE f	4.2294E+02 (浮點數，可讀性差)
TYPE p LENGTH 12 DECIMALS 2	422.94 (建議)

3. GROUP BY：分組

```
SELECT c~carrid c~carrname
    COUNT( * )      AS cnt
    SUM( f~seatsocc ) AS seats
    AVG( f~price )   AS avg_price
    MAX( f~price )   AS max_price
    MIN( f~price )   AS min_price
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_agg
FROM sflight AS f
INNER JOIN scarr AS c ON f~carrid = c~carrid
GROUP BY c~carrid c~carrname
ORDER BY c~carrid.
```

規則只有一條：SELECT 清單裡「不是聚合函數」的欄位，都必須列在 **GROUP BY**。上例的 **carrid**、**carrname** 是一般欄位，所以兩個都要寫進 **GROUP BY**。

漏寫的錯誤訊息長這樣：

```
The field "CONNID" from the SELECT list is missing in the GROUP BY clause.
```

這個限制的道理：分組之後「每組只剩一行」，一般欄位要有唯一的值才放得進去——**carrname** 跟 **carrid** 一對一，所以可以一起分組；**connid** 一家公司有很多條，沒辦法代表整組，就不能出現。

4. HAVING：過濾分組後的結果

子句	過濾的時間點	條件裡可以用
WHERE	分組之前 (過濾明細列)	一般欄位
HAVING	分組之後 (過濾整組)	聚合函數

* 已訂座位總數超過 10000 的公司

```
SELECT carrid COUNT( * ) AS cnt SUM( seatsocc ) AS seats
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_agg
  FROM sflight
  GROUP BY carrid
  HAVING SUM( seatsocc ) > 10000
  ORDER BY carrid.
```

想過濾「某家公司」用 `WHERE carrid = 'LH'`；想過濾「座位數大於某值的公司」只能用 `HAVING`，因為座位總數要分組之後才算得出來。能用 `WHERE` 擋掉的明細盡量用 `WHERE`——分組前先縮小資料量，比較快。

5. DISTINCT：不重複值

* 有航班起飛的機場 (不重複)

```
SELECT DISTINCT airpfrom FROM spfli
  INTO TABLE gt_airp
  ORDER BY airpfrom.
```

* 不重複值的個數

```
SELECT COUNT( DISTINCT airpfrom ) FROM spfli INTO gv_dcmt.
```

實測 SPFLI 有 26 條航線，但只有 8 個不同的起飛機場——`COUNT( * )` 數的是列數 (26)，`COUNT( DISTINCT airpfrom )` 數的是不重複值 (8)。

`SELECT DISTINCT 欄位` 跟 `GROUP BY 欄位` (不帶聚合) 結果一樣；需要「順便算個數 / 加總」就用 `GROUP BY`，只要不重複清單用 `DISTINCT` 更直白。

6. 子查詢：SELECT 裡面再放一個 SELECT

括號裡的 SELECT 先跑，結果拿來當外層的條件。

`IN ( SELECT ... )`——有航線從 FRA 起飛的公司：

```
SELECT carrid FROM scarr
  INTO TABLE gt_carr
  WHERE carrid IN ( SELECT carrid FROM spfli WHERE airpfrom = 'FRA' )
  ORDER BY carrid.
```

`EXISTS`——同一個需求，內層引用外層的別名逐列比對：

```
SELECT carrid FROM scarr AS c
  INTO TABLE gt_carr
 WHERE EXISTS ( SELECT * FROM spfli
                WHERE carrid = c~carrid AND airpfrom = 'FRA' )
 ORDER BY carrid.
```

NOT EXISTS——沒有任何航班的公司 (這是講義 11 「LEFT OUTER JOIN 找沒對到的列」的另一種寫法) :

```
SELECT carrid FROM scarr AS c
  INTO TABLE gt_carr
 WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM sflight WHERE carrid = c~carrid )
 ORDER BY carrid.
```

跟 **FOR ALL ENTRIES** (講義 11 第 5 節) 比較 :

	子查詢	FOR ALL ENTRIES
資料庫往返	1 次 (兩層 SELECT 一次送出)	2 次 (先撈驅動內表)
空表陷阱	沒有	驅動內表是空的 → 全表撈回
條件來源	必須是資料庫裡的表	可以是程式裡加工過的內表

條件來源就是資料庫的另一張表時，優先用子查詢或 JOIN；只有條件來自程式內部算出來的內表，才需要 **FOR ALL ENTRIES**。

7. 傳統寫法的邊界

聚合函數裡**不能放算式**。講義 20 的營收是 **price * seatsocc**，想這樣寫：

```
SELECT carrid SUM( price * seatsocc ) AS revenue ...
```

編譯器會直接報錯：

```
The elements in the "SELECT LIST" list must be separated using commas.
```

原因是「聚合裡放算式」屬於新式 Open SQL 語法，一旦使用，整句必須改成新式寫法 (欄位清單用逗號分隔、變數加 @)。傳統寫法下的做法有兩種：

- 只聚合單一欄位 (如 **SUM(seatsocc)**、**SUM(paymentsum)**)
- 撈回明細內表，用講義 20 的 Control Break 算

新式寫法怎麼在資料庫內直接算營收，留到講義 26 對照。

8. 選擇準則：資料庫算 vs 內表算

情境	建議
只要統計結果、不要明細	GROUP BY + 聚合 (資料庫算)
要明細，又要每組小計 / 總計	撈明細進內表，用 Control Break (講義 20)
算式很複雜 (多欄位運算、要用 ABAP 函數)	撈回內表，用 ABAP 算
只要判斷「有沒有符合的資料」	EXISTS 子查詢，或 SELECT SINGLE

大原則：能讓資料庫算完再回傳的，就不要搬資料回來算。

9. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
The field "XXX" from the SELECT list is missing in the GROUP BY clause	一般欄位沒列進 GROUP BY
聚合結果那欄是空的	沒用 AS 取別名，或別名跟結構欄位名不一致
AVG 的結果沒有小數	目的欄位是 i ，改用 p ... DECIMALS 2
SUM(a * b) 報「must be separated using commas」	聚合裡放算式屬於新式語法 (見第 7 節)
查不到資料， sy-subrc 卻是 0	沒有 GROUP BY 的聚合一定回傳一行 (COUNT 是 0、 SUM 是 0) ——判斷有沒有資料要看 COUNT(*)
想用聚合條件過濾， WHERE SUM(...) > 100 報錯	聚合條件要放 HAVING ， WHERE 只能用一般欄位

其中「**sy-subrc** 是 0 但其實沒資料」最容易被忽略。實測對不存在的公司 **ZZ** 執行 **SELECT COUNT(*) SUM(seatsocc) ... WHERE carrid = 'ZZ'**，結果 **sy-subrc = 0**、**sy-dbcnt = 1**、**COUNT = 0**。一般 **SELECT** 沒資料 **sy-subrc = 4**，聚合則不是，這個差別要記住。

10. 課堂練習

完成 **ex20a**：用 **GROUP BY** 統計各航空公司航班數、座位、票價；加 **HAVING**；用 **DISTINCT** 與子查詢 (**IN** / **EXISTS** / **NOT EXISTS**) 回答三個問題；最後跟內表累加的結果交叉驗證。