講義 5：Internal Table（內表）進階

> 對應練習：ex05 | 答案程式：`ZR_TR05_ITAB_ADVANCED`

本講重點

- `SORT`：單欄 / 多欄、升冪 / 降冪
- `MODIFY`：改表中既有的列（搭配 INDEX / TRANSPORTING）
- `DELETE`：依 INDEX、依 WHERE、去重複（ADJACENT DUPLICATES）
- `INSERT ... INDEX`：插在指定位置
- `DESCRIBE TABLE` / `lines( )` 取筆數
- 這些指令與 `sy-subrc` / `sy-tabix` 的互動

1. SORT：排序

```
SORT gt_students BY score DESCENDING.            " 成績由高到低
SORT gt_students BY score.                       " 不寫就是 ASCENDING
SORT gt_students BY grade ASCENDING
                    score DESCENDING.            " 多欄：先等第、同等第再比成績
```

- 不加 `BY` 時依表格定義的 KEY 排序——**建議永遠明寫 BY**，意圖清楚。
- 排序會改變 INDEX：排序前記下的「第 n 筆」排序後就不算數了。
- 同值想保持原本相對順序，加 `STABLE`：`SORT gt BY score DESCENDING STABLE.`

排序後可以用二分搜尋加速 READ（大表差很多）：

```
SORT gt_students BY id.
READ TABLE gt_students INTO gs_student WITH KEY id = 'S0002' BINARY SEARCH.
```

> BINARY SEARCH 的前提是**已依同一組欄位排序**，沒排序就用會拿到錯誤結果（不是報錯！）。

2. MODIFY：修改表中的列

MODIFY 把 work area 的內容**寫回**表中指定的列：

```
* 指定第幾筆
READ TABLE gt_students INTO gs_student INDEX 2.
gs_student-score = 99.
MODIFY gt_students FROM gs_student INDEX 2.

* LOOP 中可省略 INDEX（自動用目前這一筆，即 sy-tabix）
LOOP AT gt_students INTO gs_student.
  gs_student-score = gs_student-score + 5.       " 全班加 5 分
  MODIFY gt_students FROM gs_student.
ENDLOOP.
```

只想更新部分欄位時用 TRANSPORTING，其他欄位不動：

```
MODIFY gt_students FROM gs_student INDEX 2 TRANSPORTING score.
```

> 最常見的坑：LOOP INTO 改了 work area 卻**忘了 MODIFY**——迴圈結束表格完全沒變，程式也不報錯。講義 16 的 LOOP ... ASSIGNING 就是為了根治這個問題。

3. DELETE：刪除列

```
DELETE gt_students INDEX 3.                    " 刪第 3 筆
DELETE gt_students WHERE score < 60.           " 刪所有不及格（可能多筆）
```

- sy-subrc：有刪到 0，沒刪到 4——照鐵律檢查。
- 去除重複（**先排序**再用，只比相鄰列）：

```
SORT gt_students BY id.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_students COMPARING id.
```

不加 COMPARING 則比整列。忘記先 SORT 是經典錯誤：不相鄰的重複不會被刪。

新式寫法對照（7.40 之後）：FILTER，篩出一張新表

DELETE ... WHERE 是把原表裡不要的刪掉；如果原表要保留、只想**另外得到一張符合條件的新表**，傳統寫法是 LOOP ... WHERE 再逐筆 APPEND，新式寫法是 FILTER：

```
* 傳統寫法
LOOP AT gt_item INTO gs_item WHERE qty >= 10.
  APPEND gs_item TO gt_item_big.
ENDLOOP.

* 新式寫法
gt_item_big = FILTER #( gt_item USING KEY by_qty WHERE qty >= 10 ).
```

FILTER 有一個關鍵限制：WHERE 用到的欄位**必須是表格鍵**（SORTED / HASHED 表的主鍵，或用 USING KEY 指定的次要鍵），不能拿任意欄位當條件，否則編譯錯誤。上例的 by_qty 是額外宣告的次要鍵，宣告方式與完整範例見講義 26 第 7 節。條件欄位不是鍵時，傳統的 LOOP ... WHERE 反而比較單純。

> 注意：LOOP 進行中 DELETE 同一張表雖然合法（刪目前列可用 DELETE gt_students. 搭配隱含 index），但容易寫出難懂的邏輯——初學建議「先 LOOP 蒐集、迴圈外再刪」或直接用 DELETE ... WHERE。

4. INSERT：插在指定位置

APPEND 只能加在表尾；要插在中間用 INSERT：

```
gs_student-id = 'S0009'. gs_student-name = '插班生'. gs_student-score = 70.
INSERT gs_student INTO gt_students INDEX 2.      " 插成第 2 筆，原本的往後推
```

省略 INDEX 的 `INSERT ... INTO TABLE gt.` 用於 SORTED/HASHED 表（依 KEY 找位置），STANDARD 表日常還是 APPEND 為主。

5. 取得筆數

```
DATA gv_lines TYPE i.
DESCRIBE TABLE gt_students LINES gv_lines.        " 傳統寫法
WRITE: / '共', gv_lines, '筆'.

gv_lines = lines( gt_students ).                  " 內建函數寫法（較新、較簡潔）
```

兩種都要看得懂；判斷「表是不是空的」還可以用 `IF gt_students IS INITIAL.`。

6. 綜合範例

```
* 需求：去重複 → 全班加 5 分 → 刪不及格 → 依成績排名輸出
SORT gt_students BY id.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_students COMPARING id.

LOOP AT gt_students INTO gs_student.
  gs_student-score = gs_student-score + 5.
  MODIFY gt_students FROM gs_student TRANSPORTING score.
ENDLOOP.

DELETE gt_students WHERE score < 60.

SORT gt_students BY score DESCENDING.
LOOP AT gt_students INTO gs_student.
  WRITE: / sy-tabix, gs_student-id, gs_student-name, gs_student-score.
ENDLOOP.
WRITE: / '倖存', lines( gt_students ), '人'.
```

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
LOOP 裡改分數，結束後表沒變	忘了 MODIFY（INTO 是複本）
BINARY SEARCH 找不到明明存在的資料	沒先依查詢欄位 SORT
ADJACENT DUPLICATES 沒刪乾淨	沒先 SORT，重複列不相鄰
排序後用舊 INDEX 讀到別筆	SORT 之後列的位置全變了
DELETE WHERE 之後筆數不如預期	條件寫反；用 sy-subrc 與 lines( ) 驗證

8. 補充：舊程式常見的 Header Line 寫法（為什麼現在不建議用）

翻舊程式（如本專案的 ZDQM 系列）常看到這種宣告：

```
DATA: itab LIKE ztable OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
```

這一行其實疊了**兩個各自獨立、各自過時**的語法元素，混在一起看容易搞混：

- **OCCURS n**：跟 WITH HEADER LINE 完全無關，單獨存在也合法（DATA: itab LIKE ztable OCCURS 0. 不帶 Header Line 一樣能寫）。它是舊時代「預先跟系統要 n 筆資料的記憶體空間」的效能提示，官方文件（ABAPDATA_OCCURS）明講這行**跟現代寫法的 INITIAL SIZE n 是同一件事**、只是換了關鍵字：DATA itab TYPE STANDARD TABLE OF ... WITH NON-UNIQUE DEFAULT KEY INITIAL SIZE n.。官方效能指引（ABENINITIAL_MEMORY_REQU_GUIDL）進一步說明：**現代 ABAP 執行環境的自動記憶體配置，對一般（非巢狀）內部表已經夠用，不需要手動指定 INITIAL SIZE**——這個提示現在真正還有意義的場合，只剩「深層表格（Deep Table，見下一節）裡的內層小表」這種特殊情境，一般寫法看到的 OCCURS 0 / OCCURS 10 這類數字，在今天的系統上基本上只是歷史殘留、不影響行為。
- **WITH HEADER LINE**：這才是真正製造出「同名雙義」問題的部分——宣告一個叫 itab 的 internal table，還**偷偷生成一個同名的「work area」**（型別是這張表的 row type），兩者共用同一個識別字 itab。LOOP AT itab.（不用 INTO）之所以能動，就是因為每次讀出的那一列會自動塞進這個隱藏 work area。

問題所在：itab 這個名字在不同語境（Operand Position）下指的到底是「整張表」還是「這一列的 work area」，規則並不直覺——**預設指的是 work area（Header Line），要存取整個表格本體得刻意加中括號 itab[] 才行。**像 SORT itab[] BY ... 這種語句，一旦漏了 []，程式不會報錯，只是動到的是 Header Line 而不是整張表，結果悄悄不對——這正是 SAP 官方文件把 Header Line / TABLES 相關語法列為 obsolete 的核心理由：**同名雙義、要靠符號才能消歧義，是經典的隱藏 bug 來源。**

只寫 OCCURS 0、不寫 WITH HEADER LINE，跟兩者都寫，差別在哪：

```
DATA: itab1 LIKE ztable OCCURS 0.                  " 只有 OCCURS，沒有 Header Line
DATA: itab2 LIKE ztable OCCURS 0 WITH HEADER LINE.  " 兩個都有
```

	itab1（只有 OCCURS）	itab2（加了 WITH HEADER LINE）
有沒有隱藏 work area	❌ 沒有，itab1 純粹就是一張表	✅ 有，itab1 之於 itab2 多了一個同名 work area
LOOP AT 寫法	一定要 LOOP AT itab1 INTO ls_xxx.（沒有隱藏 work area 可以塞）	可以省略 INTO，LOOP AT itab2. 直接把每列塞進隱藏的 itab2 work area
itab1 / itab2 這個名字本身有沒有雙義問題	❌ 沒有，就是表格本身，行為跟現代 TYPE STANDARD TABLE OF 宣告的表格一致	✅ 有，預設指 Header Line，要 itab2[] 才能指到表格本體
對應的現代寫法	DATA itab1 TYPE STANDARD TABLE OF ztable WITH NON-UNIQUE DEFAULT KEY INITIAL SIZE 0.	沒有直接對應——現代寫法會拆成「表格 + 獨立 work area」兩個變數，不會做出這種同名雙義的東西

換句話說：**OCCURS n 本身只是效能提示，不會製造雙義問題；真正的問題來源、也是被官方點名棄用的核心，是 WITH HEADER LINE。**只寫 OCCURS 0（不加 Header Line）的舊程式，讀起來、行為都跟現代寫法差不

多，只是「初始配置筆數」用了舊關鍵字表示，不用特別提防；看到 `WITH HEADER LINE` 才要留意「這個名字可能有雙重身份」。

⚠️ **還有一個更該提防的變體：宣告結構的同時直接加 `OCCURS n`**，Header Line 這時候**強制生成、無法關閉**：

```
DATA: BEGIN OF itab3 OCCURS 0,          " 這裡不是先定義結構、再變成表格—是「一步到位」
        field1 TYPE i,
        field2 TYPE string,
      END OF itab3.
```

這個寫法不是「先宣告結構、再變成 Table Type」兩階段的東西，而是**一個陳述式同時做完三件事**：定義欄位（結構）＋宣告成 Internal Table＋生成同名 Header Line。跟前面 `itab1` / `itab2` 最大的差別是：`itab1` 那種「`LIKE ztable OCCURS n`」形式，`WITH HEADER LINE` 是**可選的**；但 `BEGIN OF ... OCCURS n ... END OF` 這個形式，官方文件（`ABAPDATA_BEGIN_OF_OCCURS`）明講：

> The creation of the header line **cannot be disabled** in this variant. Since header lines in internal tables should never be used, however, **this way of declaring internal tables should never occur again**.

也就是官方對這個特定寫法的評價比一般 Header Line 語法還要更重——**沒有辦法只要表格不要 Header Line**，想避開就只能拆成兩步：先定義結構、再另外宣告一個 `TYPE STANDARD TABLE OF` 的表格（不能用 `BEGIN OF ... OCCURS ... END OF` 這一步到位的寫法）：

```
TYPES: BEGIN OF ty_line,
         field1 TYPE i,
         field2 TYPE string,
       END OF ty_line.
DATA gt_itab TYPE STANDARD TABLE OF ty_line.       " 純表格，沒有 Header Line
```

現代寫法一律「純表格＋獨立宣告的 work area」，兩個名字不同，意圖清楚，完全沒有這個雙義問題：

```
DATA: gt_itab TYPE STANDARD TABLE OF ztable,
      gs_itab TYPE ztable.

LOOP AT gt_itab INTO gs_itab.
  ...
ENDLOOP.
```

看得懂舊程式在幹嘛就好，自己寫一律用上面這種「itab + 獨立 work area」的寫法——這也是為什麼**Function Module 的 `TABLES` 參數**（本質就是「帶 Header Line 的內部表」）在 SE37 介面裡也被列為過時語法，細節見講義 15 第 3.1 節。

為什麼 SAP 不乾脆把這種語法整個拿掉、逼大家改寫：官方文件對「obsolete」語法的統一定位（`ABENABAP_OBSOLETE`）講得很直白——這些語法「僅為了與舊版本相容而保留（only available for reasons of compatibility with older releases）」，**舊程式裡可能還看得到，但新程式不應該再用**。SAP 的系統一升級就是幾十年的既有客戶程式碼庫，不能因為語言演進就讓舊程式全部編譯失敗，所以策略是「新寫法優先教、舊寫法保留但不推薦、Class 裡直接禁用倒逼新程式碼走新路」——`WITH HEADER LINE` / `TABLES` 參數會在 Class

/ Method 裡完全編譯不過（本檔第 39 節、第 9 節都印證過這點），就是這個策略在語法層級的具體落實：舊寫法留給看得懂 Report/FM 舊碼的人，新的物件導向程式碼從語言設計上直接杜絕重蹈覆轍。

9. 補充：Deep Structure / Deep Table（結構裡包一個 Internal Table）

講義 3 第 6 節學過「巢狀結構」——結構的欄位是**另一個結構**（1 對 1）。ABAP 還允許結構的欄位是**Internal Table**（1 對多），這種結構叫 **Deep Structure（深層結構）**；如果表格的每一列本身又是一個 Deep Structure，這種表就叫 **Deep Table（深層表格）**——業界也常用「Nested Table / 巢狀內部表」稱呼同一件事。

典型場景：講義 21 / 23 教的「訂單主檔 + 明細」，之前是用兩張獨立的 DB 表（`ZTR23_ORDH` / `ZTR23_ORDI`）+ JOIN 做關聯——這是**存進資料庫**的正規做法。但如果只是要在**記憶體裡**把「一張訂單的主檔 + 它底下所有明細」當成一個整體處理（例如要傳給一支 FM、或組一份要輸出的 JSON），Deep Structure 更直覺：

```
TYPES: BEGIN OF ty_item,
         posnr TYPE i,
         matnr TYPE string,
         qty   TYPE i,
       END OF ty_item.

TYPES tt_item TYPE STANDARD TABLE OF ty_item WITH NON-UNIQUE KEY posnr.

TYPES: BEGIN OF ty_order,        " ← Deep Structure：ITEMS 欄位是一整張 Internal Table
         ordno    TYPE string,
         customer TYPE string,
         items    TYPE tt_item,
       END OF ty_order.

DATA: gs_order TYPE ty_order,
      gs_item  TYPE ty_item.            " 內層 LOOP 用的 work area

gs_order-ordno    = 'SO0001'.
gs_order-customer = 'ACME'.
gs_item-posnr = 10. gs_item-matnr = 'MAT-A'. gs_item-qty = 5.
APPEND gs_item TO gs_order-items.
gs_item-posnr = 20. gs_item-matnr = 'MAT-B'. gs_item-qty = 3.
APPEND gs_item TO gs_order-items.

LOOP AT gs_order-items INTO gs_item.
  WRITE: / gs_order-ordno, gs_item-posnr, gs_item-matnr, gs_item-qty.
ENDLOOP.
```

新式寫法對照（7.40 之後）：巢狀 `VALUE`、`INTO DATA( )`、`REDUCE`

```
* 新式寫法：VALUE 可以巢狀，連內層的 items 一起建好
gs_order = VALUE #( ordno    = 'SO0001'
```

```
                    customer = 'ACME'
                    items    = VALUE #( ( posnr = 10 matnr = 'MAT-A' qty = 5 )
                                        ( posnr = 20 matnr = 'MAT-B' qty = 3 ) ) ).

LOOP AT gs_order-items INTO DATA(gs_item).      " work area 在這裡才宣告
  WRITE: / gs_order-ordno, gs_item-posnr, gs_item-matnr, gs_item-qty.
ENDLOOP.

* REDUCE：把整張表濃縮成一個值，例如加總數量
DATA(gv_total_qty) = REDUCE i( INIT sum = 0
                               FOR item IN gs_order-items
                               NEXT sum = sum + item-qty ).
```

語法拆解：

- 巢狀 `VALUE`：外層填結構的欄位（講義 3），其中 `items` 欄位是一張表，所以它的值又是一個 `VALUE #( ( 一列 ) ( 一列 ) )`（講義 4）。
- `REDUCE 型別( INIT 累加變數 = 初始值 FOR 變數 IN 內表 NEXT 累加變數 = 新值 )`：`INIT` 宣告累加用的變數並給初始值；`FOR ... IN` 相當於 `LOOP AT`，每一列放進 `item`；`NEXT` 是每一列要怎麼更新累加變數；最後回傳累加變數的值。
- 傳統寫法要「宣告累加變數、`LOOP`、在迴圈裡加」三段；`REDUCE` 寫成一個運算式。邏輯複雜（中途 `EXIT`、多層判斷）時，傳統 `LOOP` 比較好讀，不必硬用。

練習 5 的新式寫法版本見答案程式 `ZR_TR05_ITAB_ADVANCED_NEW`（輸出跟原版逐行比對相同），Deep Structure 那段就是用巢狀 `VALUE` 建資料、`REDUCE` 算小考總分。

跟講義 3 巢狀結構的差別：巢狀結構是「欄位裡包一個結構」（1 對 1）；Deep Structure 是「欄位裡包一整張表」（1 對多）——正好對應「訂單主檔對明細是 1 對多」的業務關係，不用拆成兩張表也能表達完整的階層關係。

常見用途：

- 呼叫 BAPI / RFC 時，很多標準介面本來就是 Deep Structure（Header 參數裡帶一個 Item 表）
- 組 JSON / XML（REST 課程會用到）時，巢狀資料天生就是 Deep Structure
- 只是暫時在記憶體整理階層式資料、不需要馬上落地到資料庫時

限制與踩坑：

- Deep Structure / Deep Table **不能用在 FM 的 `TABLES` 參數**（見上一節、講義 15 第 3.1 節）——`TABLES` 只認 flat line type 的 Standard Table，Method 或新式 FM 介面（`CHANGING`/`IMPORTING`/`EXPORTING`）才能傳遞 Deep Structure，這也是官方把 `TABLES` 列為 obsolete 的原因之一
- `MOVE-CORRESPONDING`（講義 3）搬到深層欄位時，**預設不會自動遞迴搬內層表格的內容**，要加 `EXPANDING NESTED TABLES` 才會連內層表一起搬
- Deep Structure 不能直接拿去 `INSERT`/`UPDATE` 資料庫表——DB 表本質上是 flat 的，要嘛拆開分別寫兩張表（講義 23 的做法），要嘛用支援巢狀資料的 CDS/RAP 技術（進階課題，本課不涉及）

10. 課堂練習

完成 ex05：對學生表做 SORT、MODIFY 加分、DELETE 篩選與去重複，觀察每步的筆數與 sy-subrc。

> 接下來（依授課順序）先上 **lec19 除錯 Debugger**（拿目前的技能實戰抓 bug），再上 **lec16 Field-Symbol**：解決本講「INTO 複本 + MODIFY」的效能與遺漏問題。