講義 17：運算與流程控制（授課順序：接在講義 2 之後）

> 對應練習：ex17 | 答案程式：ZR_TR17_CONTROL_FLOW

本講重點

- 算術運算子：`+ - * /`、整數商 `DIV`、餘數 `MOD`
- 條件分支：`IF / ELSEIF / ELSE`、`CASE / WHEN`
- 比較運算子與邏輯運算：`AND / OR / NOT`、`IS INITIAL`、`BETWEEN`
- 迴圈：`DO n TIMES`、`DO`（無上限）、`WHILE`
- 迴圈控制三兄弟：`EXIT`、`CONTINUE`、`CHECK`

1. 算術運算

```
DATA: gv_a      TYPE i VALUE 17,
      gv_b      TYPE i VALUE 5,
      gv_result TYPE i,
      gv_avg    TYPE p LENGTH 8 DECIMALS 2.

gv_result = gv_a + gv_b.        " 22
gv_result = gv_a - gv_b.        " 12
gv_result = gv_a * gv_b.        " 85
gv_result = gv_a DIV gv_b.      " 3   整數商（無條件捨去）
gv_result = gv_a MOD gv_b.      " 2   餘數
gv_avg    = gv_a / gv_b.        " 3.40
gv_result = gv_a / gv_b.        " 3！目的地是整數 → 四捨五入
```

兩個必知：

- **結果存哪裡決定精度**：`17 / 5` 存進 `i` 得 3（捨入）、存進 `p DECIMALS 2` 得 3.40。金額計算的中間變數就要用 `p`。
- **除以零會 dump**（執行期錯誤 COMPUTE_INT_ZERODIVIDE）：分母來自資料時，除之前必須檢查不為零——講義 19 的除錯練習就埋了這顆地雷。

舊程式會看到 `COMPUTE gv_x = ...`（跟 `=` 等價）與 `ADD 1 TO gv_x.` 等舊寫法——看得懂即可，新程式一律用 `=`。

2. IF / ELSEIF / ELSE

```
IF gv_score >= 80.
  gv_grade = 'A'.
ELSEIF gv_score >= 60.
  gv_grade = 'B'.
ELSE.
```

```
  gv_grade = 'C'.
ENDIF.
```

- 由上往下判斷，**第一個成立的分支執行完就跳出**——所以條件要從嚴到寬排（先 >= 80 再 >= 60）。
- `ELSEIF` / `ELSE` 都可省略；`ENDIF` 不可省略。

新式寫法對照（7.40 之後）：`COND`

上面這種「依條件決定給變數什麼值」的 `IF`，可以寫成一個運算式：

```
* 傳統寫法
IF gv_score >= 80.
  gv_grade = 'A'.
ELSEIF gv_score >= 60.
  gv_grade = 'B'.
ELSE.
  gv_grade = 'C'.
ENDIF.

* 新式寫法
gv_grade = COND #( WHEN gv_score >= 80 THEN 'A'
                   WHEN gv_score >= 60 THEN 'B'
                   ELSE 'C' ).
```

語法拆解：

- `COND 型別( ... )`：整段是一個「會算出一個值」的運算式，可以放在等號右邊、`WRITE` 後面等任何需要值的地方。
- `#`：型別由目標決定，這裡是 `gv_grade` 的型別。也可以寫明確型別，如 `COND string( ... )`。目標是行內宣告 `DATA(gv_grade)` 時，型別取第一個 `THEN` 的值（`'A'` → `c LENGTH 1`）。
- `WHEN 條件 THEN 值`：跟 `IF` / `ELSEIF` 一樣由上往下判斷，第一個成立的就回傳它的值。
- `ELSE 值`：都不成立時的值。**沒寫 `ELSE`、又沒有任何條件成立，結果是初始值（空白 / 0），不會報錯**（實測），容易誤以為有算到。

`COND` 只取代「依條件賦值」這種 `IF`；分支裡要做好幾件事（`WRITE`、呼叫 FORM……）時，還是用 `IF`。

2.1 比較與邏輯運算子

符號寫法	舊字母寫法（看得懂即可）	意義
`=`	`EQ`	等於
`<>`	`NE`	不等於
`>` / `>=`	`GT` / `GE`	大於 / 大於等於
`<` / `<=`	`LT` / `LE`	小於 / 小於等於

組合條件用 `AND` / `OR` / `NOT`，必要時加括號讓優先順序一目了然：

```
IF ( gv_score >= 60 AND gv_score < 80 ) OR gv_makeup = 'X'.
```

常用判斷式（不是比較符號、是**述語**）：

```
IF gv_name IS INITIAL.                " 是不是初始值（空白/0）
IF gv_score BETWEEN 60 AND 79.        " 區間（含兩端）
IF gv_grade CA 'AB'.                  " Contains Any：含 A 或 B 任一字元
IF gv_carrid IN s_carrid.             " range 條件（講義 7）
```

> ABAP 沒有布林型別：旗標欄位慣例用 `c LENGTH 1`，`'X'` = 真、空白 = 假（checkbox 也是這樣，講義 7）。判斷寫 `IF p_flag = 'X'.`，別寫 `IF p_flag.`（語法錯誤）。

3. CASE / WHEN：離散值分支

同一個變數對多個「特定值」分支時，CASE 比一串 IF/ELSEIF 清楚：

```
CASE gv_grade.
  WHEN 'A'.
    WRITE / '優等'.
  WHEN 'B' OR 'C'.            " 多值共用一個分支
    WRITE / '普通'.
  WHEN OTHERS.                " 其餘全部（建議永遠要寫）
    WRITE / '資料異常'.
ENDCASE.
```

- CASE 比的是**完全相等**；範圍條件（>= 60）只能用 IF。
- `WHEN OTHERS` 接住預期外的值——不寫的話，比不中就默默什麼都不做，容易吞掉資料異常。

新式寫法對照（7.40 之後）：`SWITCH`

`CASE` 的每個分支如果只是「對應到一個值」，可以寫成 `SWITCH` 運算式：

```
* 傳統寫法
CASE gv_grade.
  WHEN 'A'.
    gv_text = '優等'.
  WHEN 'B' OR 'C'.
    gv_text = '普通'.
  WHEN OTHERS.
    gv_text = '資料異常'.
ENDCASE.

* 新式寫法
gv_text = SWITCH #( gv_grade
                    WHEN 'A' THEN '優等'
                    WHEN 'B' THEN '普通'
```

```
                    WHEN 'C' THEN '普通'
                    ELSE '資料異常' ).
```

語法拆解：

- `SWITCH 型別( 比對的值 WHEN 候選值 THEN 結果 ... ELSE 結果 )`：拿第一個值跟各個 `WHEN` 的候選值比對，相等就回傳對應的結果。
- **`WHEN` 後面只能放一個值**：`CASE` 的 `WHEN 'B' OR 'C'` 要拆成兩個 `WHEN`。
- `ELSE` 對應 `WHEN OTHERS`；沒寫 `ELSE` 又比不中，結果是初始值，不會報錯（實測）。

選哪一個：判斷條件是範圍、多個欄位、`AND` / `OR` → `COND`；只是「這個值等於什麼就對應到什麼」→ `SWITCH`。練習 17 的新式寫法版本見答案程式 `ZR_TR17_CONTROL_FLOW_NEW`（輸出跟原版逐行比對相同）。

4. 迴圈：DO 與 WHILE

```
* 固定次數：DO n TIMES，圈數在 sy-index（1 起算）
DO 5 TIMES.
  WRITE: / '第', sy-index, '圈'.
ENDDO.

* 不定次數：DO 沒有上限，必須自己 EXIT，否則無窮迴圈！
DATA gv_sum TYPE i.
DO.
  gv_sum = gv_sum + sy-index.
  IF gv_sum > 100.
    EXIT.                       " 跳出迴圈
  ENDIF.
ENDDO.

* 前測式：WHILE 條件成立才進圈
DATA gv_n TYPE i VALUE 1.
WHILE gv_n * gv_n <= 200.       " 找出平方不超過 200 的最大整數
  gv_n = gv_n + 1.
ENDWHILE.
```

- `sy-index` 是 DO/WHILE 的圈數；**內表的 `LOOP AT` 用的是 `sy-tabix`**（講義 4），兩個別搞混——巢狀時內層會蓋掉外層的值，需要就先存進自己的變數。
- 無上限 `DO` 一定要有出口；手滑寫出無窮迴圈時，程式最終以 TIME_OUT dump 收場。

5. EXIT / CONTINUE / CHECK

三個指令控制「這一圈 / 整個迴圈」怎麼走，LOOP、DO、WHILE 通用：

指令	效果
`EXIT`	跳出**整個迴圈**，繼續執行 ENDLOOP/ENDDO 之後的程式
`CONTINUE`	跳過這一圈剩下的程式，直接進**下一圈**

指令	效果
`CHECK 條件`	條件**不成立**就等同 CONTINUE（成立才往下走）——常放圈首當過濾器

```
DO 10 TIMES.
  CHECK sy-index MOD 2 = 0.        " 奇數直接下一圈
  WRITE: / '偶數：', sy-index.
ENDDO.
```

兩個注意：

- `CHECK` 讀起來是「通過檢查才繼續」，跟 IF 的語感相反，第一次讀舊程式很容易看反——它在 ZDQM 等舊程式裡極常見。
- `EXIT` 寫在**迴圈外**（例如直接在 START-OF-SELECTION 或 FORM 裡）意義完全不同：結束目前處理區塊，效果近似 RETURN——同一個字兩種行為，建議迴圈外要提早結束一律用 `RETURN`，語意單一。

6. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
平均值永遠是整數	結果存進 `i`——中間與結果變數改用 `p DECIMALS`
執行期 dump COMPUTE_INT_ZERODIVIDE	除法前沒檢查分母為零
IF 分支順序對了條件卻進錯	條件從寬排到嚴（`>= 60` 寫在 `>= 80` 前面），第一個成立就出去了
CASE 對範圍值不動作	CASE 只比完全相等，範圍判斷用 IF
程式跑到 TIME_OUT	無上限 DO/WHILE 沒有出口，或出口條件永遠不成立
CHECK 邏輯寫反	CHECK 是「成立才往下」，不是「成立就跳過」

7. 課堂練習

完成 ex17：算術運算與 DIV/MOD、同一個等第判斷分別用 IF 與 CASE 寫、DO/WHILE 求和、CHECK 過濾偶數。