

講義 7：選擇畫面——PARAMETERS / SELECT-OPTIONS / IN

對應練習：ex07 | 答案程式：ZR_TR07_SELSCREEN

本講重點

- 選擇畫面 (selection screen) 是什麼、何時產生
- PARAMETERS：單值輸入與各種附加選項
- SELECT-OPTIONS：範圍條件，理解背後的 range 表 (SIGN/OPTION/LOW/HIGH)
- IN 運算子：range 條件用在 SELECT、LOOP、IF
- SELECTION-SCREEN BLOCK 畫面排版與標題

1. 選擇畫面是什麼

在宣告區寫下 PARAMETERS 或 SELECT-OPTIONS，系統就自動產生一個輸入畫面 (standard selection screen)，執行程式時先顯示，使用者填完按執行 (F8) 才進主邏輯。不用自己畫畫面——這是傳統報表開發效率高的原因之一。

命名限制：畫面欄位名最長 8 個字元。慣例：p_ 開頭是 PARAMETERS、s_ 開頭是 SELECT-OPTIONS。

2. PARAMETERS：單值輸入

```
PARAMETERS p_title TYPE c LENGTH 20 DEFAULT '學生成績清單'.
PARAMETERS p_carr TYPE scarr-carrid OBLIGATORY.           " 必填
PARAMETERS p_desc AS CHECKBOX.                             " 核取方塊
PARAMETERS p_file TYPE string LOWER CASE.                 " 保留小寫
```

附加選項	效果
DEFAULT 值	預設值
OBLIGATORY	必填，空白不能執行 (欄位出現勾勾)
AS CHECKBOX	核取方塊；勾選時值為 'X'，未勾為空白
LOWER CASE	不自動轉大寫 (檔名、密碼類必加，否則輸入被轉成大寫)
RADIOBUTTON GROUP g	單選鈕 (同 GROUP 互斥，擇一為 'X')

```
* 單選鈕：輸出方式擇一
PARAMETERS: p_list AS CHECKBOX,                               " 對照：checkbox 可複選
              p_alv RADIOBUTTON GROUP g1 DEFAULT 'X',
              p_txt RADIOBUTTON GROUP g1.

* checkbox / radiobutton 選取時值都是 'X'，沒選是空白
IF p_list = 'X'.       " checkbox：只看自己有沒有勾
```

```

WRITE / '要印清單'.
ENDIF.

IF p_alv = 'X'.          " radiobutton：同一組一定剛好有一個是 'X'
    WRITE / '用 ALV 輸出'.
ELSEIF p_txt = 'X'.
    WRITE / '輸出成文字檔'.
ENDIF.

```

3. SELECT-OPTIONS：範圍條件

單值不夠用：使用者常要「85 到 100」「A 開頭」「這三個代碼」「排除某段」。SELECT-OPTIONS 一行搞定，畫面自動出現「低值～高值」兩欄與多重選擇按鈕：

```

DATA gv_score TYPE i.          " 需要一個「參考欄位」決定型別
SELECT-OPTIONS s_score FOR gv_score.

```

FOR 後面必須是已宣告的資料物件（變數或 TABLES 表工作區的欄位），不能直接寫型別。

3.0 舊程式常見的 TABLES：跟表同名的工作區

```

TABLES sflight.              " 宣告一個叫 sflight 的結構變數
SELECT-OPTIONS s_carr FOR sflight-carrid.

```

TABLES dbtab. 會宣告一個跟 DDIC 表（或結構、View）同名、同結構的資料物件，稱為「表工作區」（table work area），效果大約等於 DATA sflight TYPE sflight.。它就是一個跟表同名的結構變數，不是表本身，也不會去讀資料庫。

TABLES 後面放的是 DDIC 裡「有欄位結構」的物件：透明表、Structure、View 都可以。這個關鍵字叫 TABLES 是歷史名稱，不代表只能放資料表。例如：

寫法	後面放的是
TABLES scarr.	透明表（資料庫裡真的有這張表）
TABLES sscrfields.	Structure（只有欄位定義，資料庫裡沒有這張表）
TABLES sflights.	Database View（講義 25 會介紹）

跟 DATA xxx TYPE xxx. 比，TABLES 宣告的工作區多了一個能力：可以跟畫面欄位交換資料。畫面上有同名的欄位時，畫面輸入的值會自動放進這個工作區，程式填進工作區的值也會顯示在畫面上。DATA 宣告的變數只是普通變數，跟畫面沒有連結。

舊程式常用它的原因，是 SELECT-OPTIONS ... FOR 後面要一個「已存在的資料物件」，寫一行 TABLES 之後，表裡每個欄位都能直接拿來當參考（FOR sflight-carrid、FOR sflight-fldate.....），選擇畫面也會帶出該欄位的說明與 F4。不用 TABLES 的等效寫法：

DATA gv_carrid TYPE sflight-carrid.	" 參考 DDIC 欄位的型別
SELECT-OPTIONS s_carr FOR gv_carrid.	" F4、欄位說明一樣會有

	TABLES sflight.	DATA gv_carrid TYPE sflight-carrid.
宣告出來的東西	整個結構，名稱跟表一樣	單一欄位變數，名稱自訂
名稱會不會跟表搞混	會：程式裡的 sflight 有時指表、有時指這個變數	不會
官方定位 (TABLES 官方文件)	只建議用在跟傳統畫面 (dynpro) 交換資料，例如講義 28 的 TABLES sscrfields. ; Class 裡不能用	一般宣告的標準寫法

維護舊程式時還會看到一個相關寫法：SELECT SINGLE * FROM usr21 WHERE bname = ...，沒有寫 INTO。這是因為程式前面有 TABLES usr21.，讀到的資料會自動放進同名的表工作區，之後直接用 usr21-persnumber 取值（講義 13 的 ZRFI0004 就是這樣寫）。這也是舊式寫法，自己寫時一律明確寫出 INTO。

一定要用 TABLES 的情況：TABLES sscrfields.

選擇畫面在執行時，會把工具列按鈕的文字、使用者按下的 Function Code 放在一個叫 SSCRFIELDS 的畫面欄位區。程式必須用 TABLES sscrfields. 宣告同名工作區，兩邊才會對上：

- 在 INITIALIZATION 填 sscrfields-functxt_01，按鈕文字才會顯示在畫面上。
- 在 AT SELECTION-SCREEN 讀 sscrfields-ucomm，才知道使用者按了哪顆按鈕。

改寫成 DATA sscrfields TYPE sscrfields. 的話，只是宣告一個普通變數，跟畫面沒有連結：按鈕不會出現文字，也讀不到按下的代碼。選擇畫面加按鈕的完整寫法見講義 13 (ZRFI0004 實戰閱讀) 與講義 28 第 7 節。

課程的慣例：選擇畫面可以用 TABLES 當 FOR 的參考（講義 13 的範例就是），但除此之外不要拿表工作區來存資料，資料一律放在自己宣告的 gs_ / gt_ 變數。

3.1 背後是一張 range 內表

s_score 其實是一張內表，每列四個欄位——理解這個結構，就理解了 SELECT-OPTIONS 的一切：

欄位	意義	常見值
SIGN	包含或排除	I (include) / E (exclude)
OPTION	比較方式	EQ 等於、BT 區間、CP 樣式 (含 *)、GE/LE/GT/LT、NE
LOW	低值 (或單值)	
HIGH	高值 (BT 才用)	

使用者在畫面輸入「85 ~ 100」，系統就往 s_score 塞一列 I / BT / 85 / 100；多重選擇裡的每一行輸入都是一列。程式也可以自己塞（常用於 INITIALIZATION 給預設範圍）：

```
DATA gs_score LIKE LINE OF s_score.      " 跟 range 表一列同型別
```

```
INITIALIZATION.
```

```
    gs_score-sign    = 'I'.
```

```
    gs_score-option  = 'BT'.
```

```
    gs_score-low     = 0.
```

```
    gs_score-high    = 100.
```

```
APPEND gs_score TO s_score.
```

3.2 另外兩個常見附加項：NO-DISPLAY 與 MATCHCODE OBJECT

舊程式常看到這兩個附加項（講義 13 的實戰案例 ZRFI0004 都有用到）：

```
SELECT-OPTIONS: s_usnam FOR bkpj-usnam MATCHCODE OBJECT user_addr,  " 欄位掛 Search
Help
                  s_bstat FOR bkpj-bstat NO-DISPLAY.                  " 不顯示在畫面上
```

附加項	效果	典型用途
MATCHCODE OBJECT sh	欄位的 F4 改用指定的 Search Help (user_addr 是依姓名找 SAP 帳號 的標準 Search Help)	欄位本身沒有合適的 F4，或想換成更好用的查詢 畫面 (Search Help 本身在講義 23 教)
NO-DISPLAY	欄位照樣存在、照樣能用 IN ，但使 用者看不到也不能填	程式內部自己組條件 (如 ZRFI0004 把三個勾選 框轉成文件狀態的 range 表 s_bstat)，或讓別 的程式用 SUBMIT ... WITH 傳值進來

ZRFI0004 的做法值得學：畫面上給使用者三個好懂的勾選框（過帳文件 / 暫存文件 / 被刪除的暫存文件），程式在 START-OF-SELECTION 依勾選結果把對應的狀態碼一列列 **APPEND** 進 **NO-DISPLAY** 的 **s_bstat**，最後 **SELECT** 只要寫一句 **AND bstat IN s_bstat**，不用自己組一堆 **OR**。

4. IN：套用 range 條件

IN 判斷「值是否符合 range 表的所有條件」，三個場景通用：

* 1) **SELECT** 的 **WHERE**

```
SELECT * FROM sflight INTO TABLE gt_flights
WHERE carrid IN s_carr.
```

* 2) **LOOP** 的 **WHERE**

```
LOOP AT gt_students INTO gs_student WHERE score IN s_score.
    WRITE: / gs_student-id, gs_student-name, gs_student-score.
ENDLOOP.
```

* 3) **IF**

```
IF gs_student-score IN s_score.
```

```
...  
ENDIF.
```

關鍵行為：range 表是空的（使用者什麼都沒填）時，**IN** 對所有值都成立 = 不過濾。所以「不填就是查全部」不用另外寫 IF 判斷，這是 SELECT-OPTIONS 的預設哲學。

5. 畫面排版：BLOCK 與標題

```
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE t_b1.  
  PARAMETERS p_title TYPE c LENGTH 20 DEFAULT '學生成績清單'.  
  SELECT-OPTIONS s_score FOR gv_score.  
  PARAMETERS p_desc AS CHECKBOX.  
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.  
  
INITIALIZATION.  
  t_b1 = '查詢條件'.           " 框標題在 INITIALIZATION 給值
```

- **BLOCK ... WITH FRAME** 把相關欄位框在一起，**TITLE t_xx** 是框標題變數（系統自動宣告，INITIALIZATION 事件裡賦值——事件詳見講義 10）。
- 欄位左邊的說明文字正式做法是 **Selection Texts**（SE38 → Goto → Text Elements → Selection Texts），支援多語言；課堂練習先用預設顯示變數名即可。

6. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
SELECT-OPTIONS 報「欄位未定義」	FOR 後面的參考變數沒先 DATA 出來
欄位名報錯	超過 8 字元
輸入的小寫字母全變大寫	沒加 LOWER CASE
checkbox 判斷 = 'x' 不成立	勾選值是大寫 'X'
沒輸入條件卻以為會查不到資料	空 range 表 = 全部成立，是規格不是 bug
想在程式裡直接改 s_score 某列	記得它就是內表，APPEND/DELETE/LOOP 都適用

7. 課堂練習

完成 **ex07**：建 BLOCK 畫面（標題參數、成績範圍、排序 checkbox），用 **IN** 過濾學生名單並處理「查無資料」訊息。