

增強課程 6：實作 BAdI (Enhancement Implementation)

Lecture

en05 建好了 Enhancement Spot / BAdI Definition，這題要做的是「實作」——建立真正的 Implementation，讓客製化邏輯真的跑起來。這題準備了兩個案例：自己建的 **ZES_EN05_GREETING** (安全、可控，示範 Multi Use 多實作機制) 與真實標準 BAdI **WORKORDER_UPDATE** (有風險、需要安全閘設計，示範真實企業客製化的完整流程)。

Implementation 建立也是 **GUI-only (SE19)**，跟 en04 的 **Source Code Plugin**、en05 的 **Enhancement Spot** 一樣：直接對 `/sap/bc/adt/enhancements/enhoxh` POST 一路依錯誤訊息補齊 `enho:contentCommon`、`enho:runtimeBehaviorShorttext` 等必要元素後，最後回 `Resource controller does not support method POST`——這個端點本身就不支援 POST，不是資料格式問題，證實建立空殼一定要走 SE19；空殼建好之後的內容讀寫 (含直接指定 Interface 方法邏輯) 可以正常走 ADT。

案例一：**ZES_EN05_GREETING** 加第二個 **Implementation**，驗證 **Multi Use** 執行順序

Multi Use BAdI 沒有 Filter 時，**CALL BADI** 不是「只挑一個 Implementation 執行」，而是依序呼叫所有 **Active** 的 **Implementation**，每一個都拿到前一個處理過的 **CHANGING** 參數繼續往下改——這正是 en05 學到的「Multi Use 不能用 **RETURNING/EXPORTING**」規則存在的原因。本題新增第二個 Implementation **ZIM_EN06_GREETING2** (Class **ZCL_EN06_GREETING2**)，邏輯是把文字追加在 `cv_text` 後面而不是覆蓋。實測結果：

```
Bon voyage on LH! (real implementation ZCL_EN05_GREETING is active) + safe travels,
LH! (2nd implementation ZCL_EN06_GREETING2 also fired)
```

證實兩個 Implementation 依序都執行了 (**ZCL_EN05_GREETING** 先、**ZCL_EN06_GREETING2** 後)，而不是只有一個生效——這是 Multi Use 跟 Single Use 最直觀的行為差異：Single Use 保證「最多一個」，Multi Use 允許「多個同時貢獻結果」。

案例二：真實標準 BAdI **WORKORDER_UPDATE** / **AT_SAVE**

WORKORDER_UPDATE (套件 **COBADI**，真正的 **ENHS/XS**，Multi Use，Interface **IF_EX_WORKORDER_UPDATE**) 是 PM/PP/PS/PI 訂單存檔時的真實掛勾點，方法 **AT_SAVE** 在存檔時被呼叫：

```
methods AT_SAVE
importing
    !IS_HEADER_DIALOG type COBAI_S_HEADER_DIALOG
exceptions
    ERROR_WITH_MESSAGE .
```

查證 **COBAI_S_HEADER_DIALOG** (**COBAI** Type Group 裡的型別) 發現它 **LIKE CAUFVD**——跟 en04 用過的結構完全一樣，代表可以直接沿用 en04 已驗證的安全閘設計：只有 **IS_HEADER_DIALOG-WERKS = '1011'** 且

IS_HEADER_DIALOG-AUART = 'PP71' (教學專用組合) 才動作，其餘一律不做任何事，不影響任何真實 PM/PP/PS/PI 工單存檔。

⚠ 這題端對端驗證過程中踩到一個嚴重到會讓系統當機的真實錯誤——絕對不能在 **BAdI Implementation** 裡下 **COMMIT WORK**：第一版程式碼在寫完稽核記錄後加了一行 **COMMIT WORK**。(想著「保險起見存進去」)，結果使用者一存檔就整個 Dump：

```
Category          ABAP programming error
Runtime Errors     MESSAGE_TYPE_X
ABAP Program       SAPLCOZV
* Unexpected COMMIT WORK!!!
* there should be no COMMIT WORK in order processing before
* fm CO_ZV_ORDER_POST was executed, since this might lead to
* inconsistencies!!!
```

原因：**AT_SAVE** 是在訂單存檔框架 (**SAPLCOZV**) 還沒處理完的交易 (**LUW**) 中間被呼叫的，這個 **LUW** 的擁有者是最上層的存檔框架，不是我們的 Implementation。**COMMIT WORK** 只能由「擁有 **LUW** 的最上層呼叫者」下達；被呼叫的子程式 / Implementation / Function Module 如果自己下 **COMMIT WORK**，等於在別人還沒做完事的時候硬生生把交易切斷，可能讓資料庫留在不一致的中間狀態——**SAP** 標準框架非常清楚這個風險，所以在存檔流程裡主動放了偵測機制，一旦發現不該出現的 **COMMIT WORK** 就直接讓程式當機，寧可讓開發者馬上發現問題，也不讓不一致的資料悄悄進資料庫。拿掉 **COMMIT WORK** 之後，稽核記錄的 **INSERT** 會跟著訂單存檔本身的交易一起被最上層框架 **COMMIT**，不需要 (也不能) 自己額外處理。

修正、重新啟用、真實 **C001** 存檔 (Plant **1011** / Order Type **PP71**) 測試成功，**ZEN06_ATSAVE_LOG** 正確寫入一筆記錄，**AUFNR** 欄位顯示 **%000000000001**——一個附帶的觀察：**AT_SAVE** 觸發當下，工單號碼似乎還是內部暫時性的編號格式 (**%** 開頭)，還沒轉成最終的 12 碼格式，這代表在 **AT_SAVE** 這個時間點，不能假設拿到的工單號碼已經是最終格式，如果客製化邏輯需要用到「正式工單號碼」，可能要考慮換一個更晚的掛勾點 (例如 **IN_UPDATE**，在 Update Task 階段執行，號碼應該已經確定)。

案例三：Filter-dependent BAdI，補齊 **en01/en03** 只講過概念、沒有實機建立過的一塊

en01 / en03 提過 Multi Use BAdI 可以用 **Filter** 依條件 (如公司代碼、工廠) 分流不同 Implementation，但一直停留在概念講解跟情境判斷申論題 (**en03** 題 5：SD 銷售大陸/海外分流定價邏輯)，沒有真的在系統裡建過。本題新建一個獨立的 BAdI (不動 **en05** 既有的 **ZES_EN05_GREETING**，避免影響前面案例)，用航空公司代碼 (**S_CARR_ID**) 當 Filter，讓不同代碼觸發不同 Implementation。

建立流程跟 **en05** 的無 Filter BAdI 大致相同，多一步「Create Filter」：

1. **SE18** 建 Enhancement Spot / BAdI Definition **ZES_EN06_FILTER_DEMO** (Multi Use，Interface 用 ADT 先建好的 **ZIF_EN06_FILTER_GREETING**)
2. 在 **BAdI Definition** 節點右鍵 → **Create Filter** (⚠ 不是勾選 Usability 區塊那個「Limited filter use」核取方塊——那個是另一個用途，用來限制 Filter 值只能是預先列出的固定清單，不是啟用 Filter 本身；Filter 是獨立宣告的物件，靠右鍵選單建立)：
 - **BAdI Filter**：自訂一個名稱 (如 **CARRID**)
 - **Filter Type**：⚠ 這個欄位是單一字元，只能選 SAP 內建的五種基本型別分類之一 (**I** Integer / **C** Character-like / **S** String / **N** Numeric / **P** Packed)，不是填一個完整的 Data Element 名稱 (一開始想填 **S_CARR_ID** 是錯的)——航空公司代碼是 3 碼字元，選 **C** (Character-like)

- **Filter Value Check**：選 **No Check** 最單純（要做完整驗證可選 **Automatically by dictionary**，但要另外掛 Data Element，本題沒有深入）
- 3. 存檔、Activate——確認 GET 出來的 XML 有 `<enhs:filter enhs:filterName="CARRID" enhs:filterType="C" .../>`
- 4. **SE19** 建立 Implementation，跟 en05 略有不同的操作順序（⚠ 這是這題排錯發現、之前理解錯的地方）：
 - SE19 初始畫面「Create Implementation」區塊 → 選 **New BAdI** → 先填 **Enhancement Spot** 名稱（**ZES_EN06_FILTER_DEMO**）→ 按 Create
 - 彈出「Create Enhancement Implementation」對話框 → 填 **Enhancement Implementation**（容器層級名稱）+ Short Text → 確認
 - 再彈出「Create BAdI Implementations for Existing BAdI Definitions」表格 → 這時候才填 **BAdI Implementation** 名稱（**ZIM_EN06_FILTER_LH**）+ **Implementation Class**（**ZCL_EN06_FILTER_LH**）+ 從下拉選單選 **BAdI Definition**
 - 進到 Implementation 的「Filter Values」頁籤 → Create Combination → 填 **Filter=CARRID / Comparator== / Value 1=LH**
 - 雙擊 Implementing Class，實作 **GET_GREETING** 方法內容，存檔 Activate
 - 對 **AA** 重複整個流程（**ZIM_EN06_FILTER_AA / ZCL_EN06_FILTER_AA / Filter 值 AA**）
- 5. 測試程式呼叫 `GET BADI go_badi FILTERS carrid = lv_carrid.`——注意 **FILTERS** 子句用的是 **Filter** 名稱（**carrid**，對應 **SE18** 建的 **CARRID**），跟方法本身的 **iv_carrid** 參數是兩件事，剛好同名容易誤會成同一個東西，實際上 Filter 值只是拿來讓框架決定「該呼叫哪個 Implementation」，不會自動塞進方法參數，方法呼叫時該傳的參數還是要自己傳。

實測結果（**ZR_EN06_FILTER_DEMO**）：

```
CARRID=LH =>
LH 專屬問候語：Lufthansa greets carrier LH
CARRID=AA =>
AA 專屬問候語：American Airlines greets carrier AA
CARRID=UA（無 Implementation）=>
UNCHANGED
```

LH / AA 各自正確觸發對應 Implementation；**UA** 沒有任何 Implementation 掛這個 Filter 值，**CALL BADI** 安靜地什麼都不做（**cv_text** 維持呼叫前設定的 **UNCHANGED** 哨兵值），這正是 en03 學過的「Multi Use 沒有生效中的 Implementation 也不會報錯」規則，在 Filter 情境下的具體體現——差別是這裡的「沒有生效」是「這個 Filter 值沒有對應的 Implementation」，不是「完全沒人實作」。

學習目標

- 能講出 BAdI Implementation 的建立也是 GUI-only（SE19），跟 Enhancement Spot、Source Code Plugin 同一個模式：空殼建立要 GUI，內容讀寫可以走 ADT
- 能講出 Multi Use BAdI 沒有 Filter 時的執行行為：所有 Active Implementation 依序執行，每個都能在前一個的 **CHANGING** 結果上繼續處理，不是「只挑一個」
- 能講出「絕對不能在 BAdI Implementation 裡下 **COMMIT WORK**」的原因：LUW 的擁有權屬於最上層呼叫者，子程式自行 COMMIT 會打斷別人未完成的交易，這是會讓系統直接 Dump 的嚴重錯誤，不是隱性 bug

- 能講出如何查證一個 BAdI 方法的參數型別本質 (如 `COBAI_S_HEADER_DIALOG LIKE CAUFVD`) , 並判斷能不能沿用之前課程已驗證過的安全閘設計
- 知道 BAdI 掛勾點被呼叫的「時間點」會影響能拿到的資料完整度 (例如 `AT_SAVE` 時工單號碼可能還是暫時格式) , 設計客製化邏輯前要先確認掛勾點的執行時機
- 能講出 Filter-dependent BAdI 的建立方式 : Filter 是在 BAdI Definition 節點右鍵 **Create Filter** 獨立宣告的物件 , 不是 Usability 區塊的「Limited filter use」核取方塊 ; Filter Type 只能選 `I/C/S/N/P` 五種基本型別分類 , 不能填完整的 Data Element 名稱
- 能講出 SE19 建立 Filter-dependent Implementation 的正確操作順序 : 先在初始畫面填 **Enhancement Spot** 名稱 , 才輪到填 Implementation 名稱 / Class / 選 BAdI Definition , 順序跟直覺 (先想 Implementation 叫什麼) 容易顛倒
- 能解釋 `GET BADI ... FILTERS <filter名> = <值>` 裡的 Filter 名稱 , 跟方法呼叫時傳的參數是兩件獨立的事 : Filter 只決定「呼叫哪個 Implementation」, 不會自動變成方法的參數值

事前準備 (已於本系統 client 130 實際完成 , 非假設)

1. 案例一 (承接 **en05** 物件) : `ZIM_EN06_GREETING2 / ZCL_EN06_GREETING2` (`$TMP` , 使用者於 **SE19** 建立骨架 , Claude 用 ADT 寫入內容) , 掛在 **en05** 的 `ZES_EN05_GREETING` 底下 , 邏輯是把文字追加到 `cv_text` 後面。已用 `programrun` 無頭執行驗證 : `ZR_EN05_FLIGHT_GREETING_DEMO` (加寬 `LINE-SIZE` 避免 Classic List 截斷長字串) 顯示兩個 Implementation 依序都執行 , `ZCL_EN05_GREETING` 先、`ZCL_EN06_GREETING2` 後。
2. 案例二 (真實標準 BAdI) : `ZEN06_ATSAVE_LOG` (自訂稽核表 , `$TMP` , `WERKS+AUART+AUFNR+LOGDATE+LOGTIME`) 、 `ZIM_EN06_WORKORDER_ATSAVE / ZCL_EN06_WORKORDER_ATSAVE` (`$TMP` , 使用者於 **SE19** 建立骨架 , 掛在真實標準 Enhancement Spot `WORKORDER_UPDATE` 底下 , Interface `IF_EX_WORKORDER_UPDATE`) , 只在 `WERKS='1011' / AUART='PP71'` 才寫稽核記錄 , 其餘方法均為空殼、不做任何事。
3. 兩層驗證 :
 - 單元測試 (`ZR_EN06_ATSAVE_UNIT_TEST` , `$TMP`) : 不透過真實 BAdI 派送 , 直接 `CREATE OBJECT` + 呼叫方法 , 驗證安全閘組合 (`1011/PP71`) 寫入 1 筆記錄、非安全閘組合 (`1011/PP01`) 寫入 0 筆記錄 , `programrun` 無頭執行驗證成功。
 - 真實存檔測試 : 使用者用 `CO01` (Plant `1011` / Order Type `PP71`) 建立真實工單並存檔 , `ZEN06_ATSAVE_LOG` 正確寫入一筆新記錄 (`AUFNR=%00000000001`) , 證實 Enhancement 對真實訂單存檔確實生效。過程中一度因 Implementation 誤含 `COMMIT WORK` 導致真實 Dump (`MESSAGE_TYPE_X` , `SAPLCOZV`) , 已修正並重新驗證成功。
4. 案例三 (Filter-dependent BAdI) : `ZIF_EN06_FILTER_GREETING` (Interface , ADT 建立) + `ZES_EN06_FILTER_DEMO` (Enhancement Spot / BAdI Definition , 使用者於 **SE18** 建立 , Multi Use , Filter `CARRID` type `C`) + `ZIM_EN06_FILTER_LH / ZCL_EN06_FILTER_LH` (Filter 值 `LH`) 與 `ZIM_EN06_FILTER_AA / ZCL_EN06_FILTER_AA` (Filter 值 `AA` , 皆使用者於 **SE19** 建立 , Claude 用 ADT 寫入 Class 內容) 。驗證程式 `ZR_EN06_FILTER_DEMO` 已用 `programrun` 無頭執行驗證成功 : `LH / AA` 各自觸發對應 Implementation , `UA` (無 Implementation) 維持呼叫前的哨兵值不變。

題目需求

1. 解釋 **Multi Use** 沒有 **Filter** 時的執行語意 : 如果有 3 個 Active Implementation 都修改同一個 `CHANGING` 參數 , 最終結果會是什麼 ? 這跟「只有一個 Implementation 會生效」的直覺印象有什麼落差 ?
2. 解釋為什麼 **BAdI Implementation** 不能下 `COMMIT WORK` , 並說明如果拿掉安全機制 (假設 SAP 沒有 `SAPLCOZV` 那段偵測邏輯) , 偷偷下 `COMMIT WORK` 會造成什麼樣的資料風險 (提示 : 想想如果存檔框架

後面還有其他表格要更新，你的 **COMMIT WORK** 提前把交易切斷會發生什麼事）。

3. 解釋為什麼要先做單元測試（直接呼叫 **Class** 方法），再做真實存檔測試：這個順序具體避免了什麼風險？如果跳過單元測試直接用真實訂單測試安全閘邏輯，有沒有可能造成本題實際發生過的那種當機？
4. **AUFNR** 在 **AT_SAVE** 時顯示 **%000000000001** 這個觀察，對設計 **BAdI** 客製化邏輯有什麼提醒：如果你的需求是「工單存檔後，把正式工單號碼寫進另一張表」，還適合用 **AT_SAVE** 這個掛勾點嗎？
5. 解釋 **CARRID=UA** 那組測試的意義：**cv_text** 執行前被設成 **UNCHANGED**，執行後還是 **UNCHANGED**，這代表了什麼？如果沒有先設這個哨兵值，直接看 **cv_text** 的內容，能不能同樣確認「沒有任何 Implementation 被呼叫到」？

參考答案

Multi Use 無 Filter 的執行語意：3 個 Active Implementation 會依 SAP 決定的順序（通常是建立順序，但不保證，且沒有官方文件承諾特定順序）依序執行，每一個都收到前一個處理完的 **CHANGING** 參數值繼續處理——最終結果是三個 Implementation 的效果疊加 / 串接，不是「三選一」。這跟直覺常見的「BAdI 只會有一個生效」印象（多半是從 Single Use 或有 Filter 篩選的情境建立的印象）不同：只要是 **Multi Use** 且沒有 **Filter** 區隔，所有 **Active Implementation** 都會被呼叫，設計 Implementation 時要考慮到「別人的 Implementation 也可能同時在跑」，不能假設自己是唯一的客製化。

為什麼不能 COMMIT WORK：BAdI Implementation 是被別的程式（存檔框架）呼叫的一段邏輯，執行當下是在框架的 LUW 裡面，框架可能後面還有其他表格更新、其他一致性檢查要做。如果 Implementation 自己下 **COMMIT WORK**，等於把「目前已經做的變更」提前釘死，框架後續如果因為某個原因需要 **ROLLBACK**（例如後面某個檢查失敗），已經被提前 **COMMIT** 的部分沒辦法再撤銷——資料庫會停在「部分完成、部分沒完成」的不一致狀態（例如工單頭已存但工序資料還沒存，或反過來）。SAP 在 **SAPLCOZV** 裡主動偵測這個風險並讓程式直接 Dump，是刻意設計成「寧可立刻讓開發者發現、也不讓不一致資料默默進資料庫」。

單元測試先行的理由：直接呼叫 Class 方法測試（不透過真實 BAdI 派送）完全不會觸碰到真實訂單存檔的 LUW / 交易框架，即使邏輯有 bug（例如本題原本誤含的 **COMMIT WORK**），最多就是單元測試本身的 **programrun** 執行結果不符預期，不會影響任何真實資料或觸發框架層級的當機——因為單元測試呼叫時根本沒有一個「框架的 LUW」存在。本題如果跳過單元測試、直接拿真實訂單測試（其實本題真的是這樣做才踩到 Dump 的，單元測試是*之後*才補上的防護），代價就是使用者的 CO01 交易直接當機，雖然 ABAP Dump 會自動 **ROLLBACK** 不會留下壞資料，但仍然是一次不必要的、會嚇到使用者的失敗經驗——先單元測試、確認邏輯正確，再碰真實交易，是能大幅降低這類風險的順序。

AT_SAVE 時機的提醒：**AUFNR=%000000000001** 這種格式顯示工單號碼在 **AT_SAVE** 當下可能還沒轉成最終格式（% 開頭像是內部暫時性編號的記號）。如果需求是「工單存檔後，把正式工單號碼寫進另一張表」，**AT_SAVE** 可能不是最適合的掛勾點——應該改用 **IN_UPDATE**（在 Update Task 階段執行，通常在這個時間點主要的號碼分配都已經確定）或是先驗證 **AT_SAVE** 拿到的號碼在特定情境下是否已經是最終格式（不同的訂單類型/建立情境可能行為不同，不能一概而論）。這是一個很好的提醒：**BAdI 文件通常只講「什麼時候被呼叫」**，不會明講「這個時間點資料完整到什麼程度」，遇到不確定的欄位，實際測試觀察比看文件猜測更可靠。

UA 哨兵值測試的意義：**cv_text** 在呼叫前被明確設成 **UNCHANGED**，呼叫後如果還是 **UNCHANGED**，代表 **CALL BADI** 這次呼叫完全沒有進入任何 Implementation 的方法本體（沒有任何程式碼有機會修改 **cv_text**）——這是能直接證明「沒有 Implementation 被呼叫」的做法。如果不先設定哨兵值，**cv_text** 只是宣告後的初始空值，執行後如果還是空的，會有歧義：到底是「沒有 Implementation 被呼叫」，還是「有 Implementation 被呼叫，但它自己的邏輯剛好把 **cv_text** 設成空字串」，這兩種情況從結果上無法區分。哨兵值（sentinel value）這個測試技巧的重點是：選一個「正常邏輯絕對不會產生」的值當作呼叫前的初始狀

態，這樣呼叫後只要看到這個值還在，就能排除「邏輯執行了但恰巧產生同樣結果」的可能性——這跟 en07 學到的「編譯期錯誤不能代替執行期驗證，要看實際輸出」是同一種「用可觀察的證據排除歧義」的驗證思維。

思考題

1. 本題案例一 (`ZES_EN05_GREETING`) 跟案例二 (`WORKORDER_UPDATE`) 都是 Multi Use，但案例一我們刻意設計成「兩個 Implementation 都追加文字，順序清楚可見」，案例二則是「只有一個 Implementation，安全閘決定要不要動作」。如果案例二也想做成「多個 Implementation 依序處理」的設計（例如一個負責記錄稽核、另一個負責額外驗證），要注意什麼？（提示：想想如果兩個 Implementation 都要用同一個安全閘條件、但各自獨立開發維護，會不會有條件重複維護、容易漏改其中一處的風險——這是多 Implementation 情境下常見的維護痛點）
2. `COMMIT WORK` 的教訓具體發生在「訂單存檔框架」這個情境，但這個規則其實適用於所有被別人呼叫的程式碼（Function Module、Method、BADl Implementation.....）。回想 en02 的 Number Range 教訓（`NUMBER_GET_NEXT` 取號非交易性、不受 COMMIT/ROLLBACK 約束）——這兩個「交易正確性」的教訓分別提醒你什麼不同的風險？（提示：Number Range 的教訓是「即使你 ROLLBACK，某些系統動作仍然生效、不會復原」；這題的教訓是「你自己主動 COMMIT，可能讓別人還沒做完的事被迫提前定型」——兩者都是「交易邊界不是你以為的那樣」，但方向相反）
3. 本題的安全閘設計（`WERKS='1011'` 且 `AUART='PP71'`）跟 en04 用的是同一組測試值。如果之後 en07（Explicit Enhancement Point）或期末綜合實作也需要用到「真實但安全」的測試資料，你會建議繼續沿用這組 `1011/PP71`，還是每題各自另外找一組？為什麼？（提示：沿用同一組的好處是「已知安全、不用每次重新確認」；缺點是如果之後不同題目的 Enhancement 同時掛在同一個廠別/製令類型組合上，彼此可能互相干擾、難以個別驗證——需要視題目之間會不會同時生效來決定）
4. 案例三的安全閘設計跟案例二不一樣：案例二是程式碼裡寫 IF 判斷（`WERKS='1011' AND AUART='PP71'` 才動作），案例三是用 Filter 讓框架自動決定該呼叫哪個 Implementation，兩者都能達到「依條件分流」的效果。如果案例二也改用 Filter（例如用「工廠代碼」當 Filter，不同工廠掛不同 Implementation），會遇到什麼案例三沒有的限制？（提示：案例二的核心邏輯是「只有一組條件動作，其餘都不動作」，這其實比較接近 Single Use / 有安全閘的 Multi Use；案例三是「每個 Filter 值各自對應完全不同的邏輯內容」，如果案例二真的要拆成多個 Filter 分流的 Implementation，代表每個工廠都要各自維護一份完整的稽核邏輯，程式碼會重複，除非把共用邏輯抽成一個共用的 Class 方法讓每個 Implementation 呼叫）