

講義 19：除錯 Debugger (授課順序：接在講義 5 之後)

對應練習：ex19 (附一支埋了 3 個 bug 的程式) | 答案程式：ZR_TR19_DEBUGGING (修正版)

本講重點

- 三種進入 Debugger 的方式：/h、Session 中斷點、BREAK-POINT
- 單步鍵 F5 / F6 / F7 / F8 的分工
- 看變數值、看 internal table、改變數值重跑
- Watchpoint：值變了才停
- ST22 dump 分析：從當掉紀錄找回「案發那一行」
- 除錯的思考方法：先假設、再驗證

1. 進入 Debugger 的三種方式

方式	操作	適用場景
命令欄 /h	執行前在命令欄輸入 /h (狀態列顯示 Debugging switched on) 再執行	想從頭跟一遍
Session 中斷點	SE38 編輯器中游標停在某行 → 工具列「Set/Delete Session Breakpoint」(或 Ctrl+Shift+F12)	最常用：直接停在懷疑的那一行；只對自己這次登入有效，登出即消失
BREAK-POINT 陳述式	在程式裡寫死 BREAK-POINT. 或 BREAK 帳號.	臨時手段。團隊規範：commit / 傳輸前必須清乾淨 (BREAK 帳號. 只攔指定帳號，忘了刪也很失禮)

進入後的畫面 (New Debugger)：上方是原始碼與目前停的行 (黃色箭頭)、下方是變數區；桌面 (Desktop) 分頁可切換不同工具佈局。

2. 單步四鍵 (背起來)

鍵	名稱	效果
F5	Step Into	走一步；遇到 PERFORM / CALL FUNCTION 走進去
F6	Step Over	走一步；遇到 PERFORM / CALL FUNCTION 整個跑完跳過 (不進去)
F7	Return	把目前這層 (FORM/FM) 跑完，回到呼叫端
F8	Continue	一路跑到下一個中斷點 (沒有就跑完程式)

實戰節奏：F8 衝到懷疑區域附近的中斷點 → F6 逐行走主流程 → 確認要進哪個 FORM 再 F5 進去 → 進錯了 F7 出來。

3. 看變數、看內表、改值

- **看單值**：原始碼裡**雙擊變數名**，變數與目前值出現在下方變數區；結構會顯示欄位展開鈕。
- **看 internal table**：雙擊內表名 → 變數區點它 → 切到 Table 檢視，整張表的內容逐列顯示（也能看目前 **sy-tabix** 停在哪筆）。
- **系統欄位**：變數區直接輸入 **sy-subrc**、**sy-tabix** 觀察——READ TABLE 之後 **sy-subrc** 是多少，眼見為憑。
- **改值**：變數區點進值的欄位改掉按 Enter（鉛筆模式）。用途：不改程式先驗證「如果這裡是 0 會怎樣」，或跳過還沒修的前置錯誤繼續往下查。改值只影響這一次執行。

4. Watchpoint：值變了才停

「**gv_total** 不知道被誰改壞了」——逐行追太慢，設 Watchpoint：Debugger 內按「Create Watchpoint」→ 填變數名（可加條件，如 **gv_total > 1000**）→ F8。該變數一被改動（或條件成立）程式立刻停下，停的位置就是兇手那一行。這是抓「全域變數被莫名改掉」的殺手鐮。

5. ST22：程式已經當掉了怎麼查

程式 dump（執行期錯誤）時不要只截圖錯誤畫面——進 **ST22** 找這筆紀錄，重點看四個段落：

段落	內容
Category / Runtime Errors	錯誤類型（如 COMPUTE_INT_ZERODIVIDE）
Error analysis	白話說明哪裡不對
Source Code Extract	案發那一行（前後原始碼，>>>> 標記）
Chosen variables	當下相關變數的值

常見 dump 類型對照（前面講次都預告過）：

Runtime Error	成因	講次
COMPUTE_INT_ZERODIVIDE	除以零	17
CONVT_NO_NUMBER	字元轉數值但內容不是數字	2
GETWA_NOT_ASSIGNED	field-symbol 未指派就使用	16
TIME_OUT	迴圈沒出口或 SELECT 太大	17 / 6
DBIF_RSQL_INVALID_RSQ	Open SQL 語法/條件組出問題	6

6. 除錯的思考方法

工具只是手段，方法才省時間：

1. **先重現**：找到穩定重現的輸入條件（哪個帳號、哪組選擇畫面值）。不能重現的 bug 先想辦法重現。
2. **提出假設**：根據症狀猜「資料錯」還是「邏輯錯」——輸出是殘留值？多半是 **sy-subrc** 沒檢查（講義 4）。改了沒生效？多半是忘了 MODIFY / 忘了啟用（講義 5 / 1）。
3. **用 Debugger 驗證假設**：中斷點下在假設的案發點，看變數值對不對——而不是漫無目的逐行走。
4. **修一個、驗一個**：一次修一個 bug 就重跑驗證，不要憑感覺一口氣改三處。

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
/h 打了沒反應	要在 執行前 輸入；打完那次執行才生效
中斷點隔天不見了	Session 中斷點登出即失效——是特性不是 bug (要長存用 External Breakpoint · 進階)
F5 進到看不懂的標準程式深處	走進 SAP 標準呼叫了——F7 逐層返回，下次該處用 F6
正式機想 debug 改資料	生產環境的除錯/改值權限受控，本來就不該有——在 DEV/QAS 重現
BREAK-POINT 留到傳輸	檢查清單有這條 (transport-flow 規範)：release 前全文搜尋 BREAK

8. 課堂練習

完成 [ex19](#)：題目附一支「會動但全是錯」的程式 (3 個 bug：殘留值、白改、除零 dump)，規則是用 **Debugger** 定位證據，再動手修——每個 bug 要能說出「停在哪一行、看到什麼值、為什麼錯」。