

講義 26：新式語法總覽——字串模板 / New Open SQL / Functional Operator (授課順序：進階選修，全課程最後一講，接在講義 23 之後)

對應練習：ex26 | 答案程式：ZR_TR26_MODERN_SYNTAX

本講重點

- 字串模板 `|...|`：取代 `CONCATENATE`，並附格式化選項 (`WIDTH` / `ALIGN` / `PAD` / `CASE`)
- New Open SQL：`@DATA(...)` 行內宣告、宿主變數 `@` 跳脫規則、`SELECT` 清單裡的 `CASE` 運算式
- Functional Operator 五件套：`COND` / `SWITCH` / `VALUE` / `REDUCE` / `FILTER`
- 定位：這些都是 7.40 之後 (S/4HANA 常態寫法) 的語法，前面 25 講刻意用傳統語法打底、只在少數地方順帶提一句「新語法對照」(講義 18 第 1 節)；這一講回頭把新舊寫法系統性整理起來——**兩種寫法都要看得懂**，新專案/S4 常見新式寫法，維護舊程式仍要認得傳統寫法。

1. 字串模板 (String Template)

```
DATA: gv_last  TYPE c LENGTH 10 VALUE '王',
      gv_first TYPE c LENGTH 10 VALUE '小明',
      gv_score TYPE i VALUE 85,
      gv_code  TYPE c LENGTH 3 VALUE 'lh'.

WRITE: / |全名: { gv_last }{ gv_first }|.
* 等同 CONCATENATE gv_last gv_first INTO ...，但可以直接寫在 WRITE/字串運算式裡，不用先宣告暫存變數

WRITE: / |成績 ( 靠右對齊，補零至 5 碼 ) : { gv_score WIDTH = 5 ALIGN = RIGHT PAD = '0' }|.
* 00085

WRITE: / |代碼轉大寫: { gv_code CASE = UPPER }|.
* LH
```

- 基本語法：`|文字{ 運算式 }文字|`，`{ }` 內可以放任何單一運算式 (變數、四則運算、`RETURNING` 的方法呼叫)，**不能**是多參數的 `EXPORTING`/`IMPORTING` 方法呼叫。
- 常用格式化選項：

選項	作用
<code>WIDTH = n</code>	輸出寬度
<code>ALIGN = LEFT / RIGHT / CENTER</code>	對齊方式
<code>PAD = 'x'</code>	補齊字元 (預設補空白)

選項	作用
<code>CASE = (UPPER) / (LOWER)</code>	轉大小寫
<code>DECIMALS = n</code>	數值小數位數

- 對照講義 18：CONCATENATE 要先想好暫存變數、拼接多段要嵌套或用 SEPARATED BY；字串模板可以把文字與變數交錯寫在同一行，可讀性通常更好，尤其是組訊息文字 (MESSAGE、ALV 欄位標題)。

2. New Open SQL：行內宣告與 SELECT 內的 CASE 運算式

```
SELECT scarr~carrid, scarr~carrname, sflight~connid, sflight~price,
       CASE WHEN sflight~price < 500 THEN 'LOW'
            WHEN sflight~price < 1500 THEN 'MID'
            ELSE 'HIGH'
       END AS price_level
FROM scarr
INNER JOIN sflight ON sflight~carrid = scarr~carrid
ORDER BY scarr~carrid, sflight~connid
INTO TABLE @DATA(gt_flight)
UP TO 10 ROWS.
```

- @DATA(gt_flight)：不用先 TYPES/DATA 宣告內表，型別由 SELECT 清單自動推導——對照講義 11 的 JOIN 寫法，少了一段結構宣告。
- @ 是宿主變數跳脫符號：只要 SELECT 欄位清單用逗號分隔的新式寫法 (scarr~carrid, sflight~connid, ...)，句子裡所有宿主變數 (包含 WHERE/INTO 用到的變數) 都要加 @，混用舊式 INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab (不帶 @) 也一樣要遵守，這是 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 13 節記錄過的實測踩坑點。
- CASE WHEN ... THEN ... END AS alias：在資料庫層就把分類算好，比撈回 ABAP 再用 LOOP + IF 判斷少一次資料搬移；END AS 給的別名會成為推導出結構的欄位名 (PRICE_LEVEL)。
- 位置規則複習 (講義 11 / 25 已練過，這裡再次出現)：ORDER BY 要在 INTO 之前；UP TO n ROWS 要接在 INTO 之後。

3. COND：依條件回傳一個值 (取代 IF/ELSEIF 賦值)

```
DATA(gv_level) = COND #( WHEN gv_score >= 90 THEN 'A'
                        WHEN gv_score >= 80 THEN 'B'
                        WHEN gv_score >= 60 THEN 'C'
                        ELSE 'D' ).
WRITE: / |成績等級:{ gv_level }|.
```

- 傳統寫法要先宣告 gv_level，再寫一串 IF ... ELSEIF ... ELSE ... ENDIF，COND 把「條件判斷」跟「賦值」合成一個運算式。
- # 代表型別由賦值目標 (這裡是 DATA(gv_level) 新宣告的變數) 自動推導，也可以寫明確型別如 COND string(...)。
- 沒有任何 WHEN 命中、又沒寫 ELSE：不會報錯，結果是目標型別的初始值 (空字串/0)——這跟 CASE 陳述式漏掉 WHEN OTHERS 會 MESSAGE/dump 的行為不同，容易誤判成「有算到但算錯」，要小心。

4. SWITCH：依單一值做多分支對應（取代 CASE 陳述式賦值）

```
DATA gv_carrid TYPE s_carr_id VALUE 'LH'.

DATA(gv_carrname) = SWITCH #( gv_carrid
    WHEN 'LH' THEN 'Lufthansa'
    WHEN 'AA' THEN 'American Airlines'
    WHEN 'UA' THEN 'United Airlines'
    ELSE 'Unknown' ).

WRITE: / |航空公司:{ gv_carrname }|.
```

- **COND** 每個分支各自寫條件式（可以是不同欄位、不同運算子）；**SWITCH** 是針對**同一個值**比對多個候選值，對應傳統的 **CASE gv_carrid. WHEN 'LH'. ... ENDCASE.**。
- 選型原則：只是「這個值等於什麼就對應到什麼」→ **SWITCH**；判斷條件本身很複雜（範圍、多欄位、AND/OR）→ **COND**。

5. VALUE：建構結構 / 內表（取代逐筆 APPEND）

```
TYPES: BEGIN OF ty_item,
    matnr TYPE c LENGTH 10,
    qty    TYPE i,
END OF ty_item,
tt_item TYPE SORTED TABLE OF ty_item
    WITH UNIQUE KEY matnr
    WITH NON-UNIQUE SORTED KEY by_qty COMPONENTS qty.

DATA(gt_item) = VALUE tt_item( ( matnr = 'M001' qty = 10 )
    ( matnr = 'M002' qty = 25 )
    ( matnr = 'M003' qty = 5 ) ).
```

- 傳統寫法要宣告內表變數，再一筆一筆 **APPEND VALUE #(...) TO gt_item.**；**VALUE** 運算式可以整批用一句話建好初始內容，適合測試資料、固定清單。
- 這裡額外示範**次要索引（Secondary Key）**：**WITH NON-UNIQUE SORTED KEY by_qty COMPONENTS qty** 是給第 7 節 **FILTER** 用的，先在這裡跟主索引一起宣告。
- 用 **SORTED TABLE** 時，**VALUE** 給的資料順序要符合**主鍵排序**（這裡 **matnr** 已經是 **M001 < M002 < M003** 遞增），不符合排序會執行期出錯。

6. REDUCE：迴圈累加成單一運算式（取代 LOOP + 累加變數）

```
DATA(gv_total_qty) = REDUCE i( INIT sum = 0
    FOR wa IN gt_item
    NEXT sum = sum + wa-qty ).

WRITE: / |總數量:{ gv_total_qty }|.
```

- 對照傳統寫法：`DATA gv_total_qty TYPE i. LOOP AT gt_item INTO DATA(wa). gv_total_qty = gv_total_qty + wa-qty. ENDLOOP.`——`REDUCE` 把「初始值 + 每輪怎麼更新」寫成一句。
- `INIT` 宣告累加變數的初始值（可以不只一個）；`FOR ... IN itab` 相當於 `LOOP AT`；`NEXT` 是每輪要執行的更新。
- 累加、串接字串、找最大值等「掃過整個內表濃縮成一個結果」的場景都適用；邏輯複雜（要中途 `EXIT`、多層判斷）時傳統 `LOOP` 可讀性通常更好，不要為了用而用。

7. FILTER：篩選子集合（取代 LOOP + WHERE 判斷 + APPEND）

```
DATA(gt_item_big) = FILTER #( gt_item USING KEY by_qty WHERE qty >= 10 ).
```

```
LOOP AT gt_item_big INTO DATA(gs_item_big).
  WRITE: / gs_item_big-matnr, gs_item_big-qty.
ENDLOOP.
```

- 對照傳統寫法：`LOOP AT gt_item INTO DATA(wa) WHERE qty >= 10. APPEND wa TO gt_item_big. ENDLOOP.`
- **關鍵限制**：`WHERE` 條件用到的欄位必須是**表格鍵值的一部分**（主鍵或用 `USING KEY` 指定的次要鍵），不能任意拿一個非鍵欄位做條件——這裡 `qty` 不是主鍵 `matnr`，所以第 5 節特地多宣告一個 `by_qty` 次要排序鍵給 `FILTER` 用。忘記這條規則、直接對非鍵欄位下 `FILTER` 會在啟用/編譯階段報錯，是這個運算子最容易踩的坑。

8. 舊寫法 vs 新寫法對照表

需求	傳統寫法	新式寫法
字串拼接	<code>CONCATENATE a b INTO c</code>	<code>`c = \{a}\n{b}\`</code>
依條件賦值	<code>IF ... ELSEIF ... ENDIF</code>	<code>COND #(WHEN ... THEN ...)</code>
依值對應賦值	<code>CASE v. WHEN ... ENDCASE.</code>	<code>SWITCH #(v WHEN ... THEN ...)</code>
建內表初始資料	逐筆 <code>APPEND VALUE #(...)</code>	<code>VALUE tt((...) (...))</code>
迴圈累加	<code>LOOP</code> + 累加變數	<code>REDUCE type(INIT ... FOR ... NEXT ...)</code>
篩選子集合	<code>LOOP ... WHERE + APPEND</code>	<code>FILTER #(itab USING KEY k WHERE ...)</code>
撈資料到內表	<code>DATA</code> 先宣告 + <code>SELECT ... INTO TABLE itab</code>	<code>SELECT ... INTO TABLE @DATA(itab)</code>

9. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
SELECT 新式逗號欄位清單編譯錯誤 「must be escaped using @」	句中有宿主變數沒加 @——只要欄位清單用新式寫法，全句宿主變數都要跳脫，混用舊式 INTO 也一樣
FILTER 編譯期報錯，條件欄位無法使用	WHERE 條件欄位不是表格的主鍵或指定的 USING KEY 次要鍵
COND/SWITCH 沒有任何分支命中，結果不是預期的錯誤訊息而是空值/0	沒寫 ELSE ，未命中時回傳初始值，不會報錯也不會 dump，容易誤判成邏輯算對了
字串模板 { } 裡的方法呼叫編譯錯誤	只能放單一運算式 / RETURNING 方法呼叫，不能是有 EXPORTING/IMPORTING 多參數的方法
VALUE 建 SORTED TABLE 執行期 dump	給的資料順序不符合宣告的主鍵排序
ORDER BY/UP TO n ROWS 位置編譯錯誤	複習講義 11 / 25： ORDER BY 在 INTO 之前， UP TO n ROWS 在 INTO 之後

10. 課堂練習

完成 **ex26**：把講義 18 的字串範例、講義 11 的 **JOIN** 查詢、講義 17 的等第判斷、講義 20 的累加小計，各自改寫成新式寫法，並示範 **FILTER** 搭配次要鍵。