

1. CSS 中给<a>标记字体清除下划线，代码正确的是：  
A. font-decoration:none;  
B. text-decoration:none;  
C. text-decoration=none;  
D. text.decoration:none;
2. 下列选择器中 id 选择器是：  
A. #p1{ }  
B. .h1{ }  
C. p{ }  
D. b{ }
3. 若想使鼠标悬浮在文字上时出现字体变为红色，下列代码正确的是：  
A. p=hover{color:red;}  
B. p:hover{color:blue;}  
C. p:hover{color:red;}  
D. p:hover{color=red;}
4. 关于 border 简写方式下列代码正确的是：  
A. border:black ;  
B. border:1px black ;  
C. border:1px;  
D. border:dashed;
5. 要想实现边框倒角，给边框样式代码中添加的属性是：  
A. border-width  
B. border-color  
C. border-radius  
D. border-style
6. 若想将宽高均为 200px 的正方形边框变为圆形，倒角值应设置为：  
A. 10px  
B. 50px  
C. 75px  
D. 100px
7. 若想给 div 添加虚线型边框，border-style 应设置为：  
A. dotted  
B. dashed  
C. double  
D. solid
8. 若想单独设置上边框的颜色为红色，需要添加的属性是：  
A.border-bottom-color:red;  
B.border-top-color:red;  
C.border-left-color:red;  
D.border-right-color:red;
9. 下列选项中，为 div 添加 20px 的下内边距，代码正确的是：  
A. div{border-bottom:20px; }  
B. div{margin-bottom:20px; }  
C. div{padding-bottom:20px;}  
D. div{ margin:20px;}
10. 下列选项中,只将<span>标记向下移动,能实现的正确代码是：

- A. `span{margin-top:100px;}`
- B. `span{padding-top:100px;}`
- C. `span{top:100px;}`
- D. `span{magin:100px;}`

11. 在 CSS 中, 为某个<div>标记设置样式如下: 则该标记的实际宽度是:

`div{width:200px; padding:20px; border:5px; }`

- A. 200px
- B. 250px
- C. 240px
- D. 220px

12. 下列选项中能使 div 标记水平居中的正确代码是:

- A. `div{ padding: auto;}`
- B. `div{margin-left: auto;}`
- C. `div{ margin: auto;}`
- D. `div{margin: 50%;}`

13. 在下列选项中为块级元素添加 50px 的上内边距,正确的代码是:

- A. `div{padding-up: 50px;}`
- B. `div{padding-top: 50px;}`
- C. `div{margin-top:50px;}`
- D. `div{border-top:50px;}`

14. 在下列选项中对 div 标记设置绝对定位, 并距底部 100px 的正确代码是:

- A. `div{position: relative; bottom:100px;}`
- B. `div{position:absolute; downs;}`
- C. `div{position:absolute-top:100px;}`
- D. `div{position:absolute; bottom:100px;}`

15. 下列代码中,可以对层数默认为 0 的 div 标记实现, 下移一层的正确代码是:

- A. `zindex:-1;`
- B. `s-index:-1;`
- C. `z-indexof:-1;`
- D. `z-index:-1;`

16. 在下列选项中对 div 标记设置相对定位, 并距顶部 100px 的距离, 代码正确是:

- A. `div{position: absolute; top:100px;}`
- B. `div{position:relative; up:100px;}`
- C. `div{position:relative-top:100px;}`
- D. `div{position:relative; top:100px;}`

17. 能够实现 CSS 重置效果的代码是:

- A. `border:0px;padding:0px;`
- B. `border:0px;margin:0px;`
- C. `margin:0px;padding:0px;`
- D. `width:0px;margin:0px;`

18. 下列各选项中，对于使用外部样式表的描述，准确的是：

- A. 实现代码重用，提高代码的使用效率。
- B. 样式的优先级更高，计算机可以最先读取。
- C. 一次定义后，后期不可以修改。
- D. 需要在 HTML 文档的<body>标记内加以引用。

19. 下列关于 CSS 外部样式表说法错误的是：

- A. CSS 表示层叠样式表，全称为（Cascading Style Sheets）
- B. 当内部样式表与外部样式表中的样式冲突时，外部样式生效
- C. 一份 CSS 样式可应用于多个 HTML 文件
- D. HTML 代码和 CSS 代码分离，便于管理

20. 下列选项中，在 CSS 样式表里添加背景图片正确的是：

- A. <img background = "img.jpg"/>
- B. background-image: img. jpg ;
- C. background-image: url(img. jpg);
- D. background-repeat: url(img. jpg);

21. 下列选项中，能让块级元素变成行内块元素的是：

- A. display : none;
- B. display : inline-block;
- C. display : inline;
- D. display : block;

22. 下列选项中，能给元素设置相对定位的属性是：

- A. position: relative;
- B. position: absolute;
- C. position: bottom left;
- D. background-position: top right;

23. 在外部 css 样式表中有如下代码：

```
p{color:red;}
```

```
p{text-decoration:line-through;}
```

在 html 文件中有如下代码：

```
<link src="css/index.css" rel="stylesheet"/>
```

```
<style>
```

```
    p{color:blue;}
```

```
</style>
```

此时 p 标记中的字体的样式为：

- A. 红色，带有下划线
- B. 蓝色，带有下划线
- C. 红色，带有中划线
- D. 蓝色，带有中划线

25. 在下列属性中，能够给 div 添加背景图片的是：

- A. background-image
- B. background-color
- C. background-size
- D. background-position

26. background-repeat 属性的作用是：

- A. 设置背景图片的大小
- B. 设置背景图片的位置
- C. 设置背景图片的重复平铺
- D. 设置背景颜色

27. 如果想让背景图片完全充满 div 需要使用的属性是：

- A. background-position
- B. background-image
- C. background-size
- D. background-color

28. 在 div 中添加背景图片， background-image 属性写法正确的是：

- A. background-image:url(../imgs/logo.gif);
- B. background-image:src(../imgs/logo.gif);
- C. background-image:href(../imgs/logo.gif);
- D. background-image:link(../imgs/logo.gif);

29. 下列选项不是绝对定位特点的是：

- A. 不占据原位置空间
- B. 根据元素的左上角定位
- C. 根据设定值定位（例如 top, left）
- D. 覆盖其他元素

30. 下列不是相对定位特点的选项是：

- A. 适合大幅调整页面布局
- B. 原位置空间保留
- C. 根据元素初始位置左上角定位
- D. 覆盖其他元素

31. 下列选项中，能让块级元素变成行内块元素的是：

- A. display : none;
- B. display : inline;
- C. display : inline-block;
- D. display : block;

32. 设置列表项默认标记需要使用的属性是：

- A. list-style-position
- B. list-style
- C. list-style-image
- D. list-style-type

33. 下列各选项当中，能成功将<li>标记默认列表项标记设置成图片的一组选项是：

- A. `li{list-style-url:imgs/love.png ; }`
- B. `li{li-style-img:imgs/love.png ; }`
- C. `li{li-style-img:imgs/love.png ; }`
- D. `li{list-style-image:url(imgs/love.png) ; }`

34. 关于 list-style 属性的取值，填入横线处错误的一组选项是：

list-style: \_\_①\_\_ \_\_②\_\_;

- A. ①: type ②: position
- B. ①: position ②: type
- C. ①: image ②: position
- D. ①: type ②: image

35. 下列各组选项当中，能够正确去除<ul><li>列表默认列表项标记的是：

- A. `list-type-style:none;`
- B. `li-style-type:none;`
- C. `list-style-type:none;`
- D. `list-style-image:none;`

36. 将默认列表项修改为正方形，list-style-type 属性需要设置为：

- A. disc
- B. circle
- C. square
- D. none

37. 消除列表项标记，正确的代码是：

- A. `list-style-type : disc;`
- B. `list-style : none;`
- C. `list-style : circle;`
- D. `list-style-type : square;`

38. 下列为<li>添加样式代码使用正确的是：

- A. `li{list-style-url : img/love.png}`
- B. `li{list-style : url(imgs/love.png) , inside}`
- C. `li{list-style : url(imgs/love.png) outside}`
- D. `li{list-style-type : url(imgs/love.png) inside }`

39. 查找某一特定的元素需要通过哪种方式：

- A. 通过 ID 查找元素
- B. 通过 class 查找元素
- C. 通过标记名查找元素

40. 想要查找所有的按钮，应该使用的方式是：

`<input type = "button" id="button1" class="button-item"/>`

`<input type="button" id="button2" class="button-item"/>`  
`<input type="text" id="text1" class="text-item"/>`

- A. 通过 ID
- B. 通过 class
- C. 通过标记名

41. 为<div>添加两张背景，横线处应填写的代码正确的是：  
background-image : \_\_\_\_\_

- A. url(../imgs/f1.gif) , url(../imgs/pop.jpg);
- B. url(../imgs/f1.gif) , (../imgs/pop.jpg);
- C. url(../imgs/f1.gif) ; url(../imgs/pop.jpg);
- D. url(../imgs/f1.gif , ../imgs/pop.jpg);

42. 在以下的 HTML 中，哪个是正确引用外部样式表的方法：

- A. `<style src="mystyle.css">`
- B. `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`
- C. `<stylesheet>mystyle.css</stylesheet>`
- D. `<link rel="stylesheet" type="text/css" src="mystyle.css">`

43. 在 HTML 文档中，引用外部样式表的正确位置是：

- A. 文档的末尾
- B. 文档的顶部
- C. <body> 部分
- D. <head> 部分

44. 哪个 HTML 标签用于定义内部样式表：

- A. `<style>`
- B. `<script>`
- C. `<css>`
- D. `<link>`

45. 哪个 HTML 属性可用来定义内联样式？

- A. font
- B. class
- C. styles
- D. style

46. 下列哪个选项的 CSS 语法是正确的

- A. `body:color=black`
- B. `{body:color=black{body}}`
- C. `body {color: black}`
- D. `{body;color:black}`

47. 如何在 CSS 文件中插入注释？

- A. `// this is a comment`
- B. `// this is a comment //`

- C. /\* this is a comment \*/
- D. ' this is a comment

48. 哪个属性可用于改变背景颜色?

- A. bgcolor:
- B. background-color:
- C. color:
- D. font-color:

49. 如何为所有的 <h1> 元素添加背景颜色?

- A. h1.all {background-color:#FFFFFF}
- B. h1 {background-color:#FFFFFF}
- C. .all.h1 {background-color:#FFFFFF}
- D. . all#h1 {background-color:#FFFFFF}

50. 如何改变某个元素的文本颜色?

- A. text-color:
- B. fgcolor:
- C. color:
- D. text-color=