

```

class Name_Value_Pair {
public:
    Name_Value_Pair();
    char* Name;
    int Value;
    bool Is_Defined;
};

Name_Value_Pair::Name_Value_Pair()
{
    Is_Defined = false;
}

class Table {
public:
    //overloaded constructors
    Table(int); //use the int for the number of symbols
    Table(); //use this constructor for an Op Table
    int Size();
    bool Is_In_Table(char*);
    int Get_Value(char*);
    void Put_In_Table(char*, int);
    int Update_Values(int);
    void Put_Table(ofstream&);
    void Put_Literals(ofstream&, int);
protected:
    Name_Value_Pair* nvp;
    int table_size;
    int number_of_items;
};

//Public Operations

Table::Table(int number_of_pairs)
{
    nvp = new Name_Value_Pair[number_of_pairs];
    table_size = number_of_pairs;
    number_of_items = 0;
}

Table::Table()
{
    table_size = 24;
    number_of_items = 24;
    nvp = new Name_Value_Pair[24];

    nvp[0].Name = "LD";
    nvp[0].Value = 0;

    nvp[1].Name = "LDI";
    nvp[1].Value = 1;

    nvp[2].Name = "ST";
    nvp[2].Value = 2;

    nvp[3].Name = "ADD";
    nvp[3].Value = 3;

    nvp[4].Name = "SUB";
    nvp[4].Value = 4;

    nvp[5].Name = "MUL";
    nvp[5].Value = 5;

    nvp[6].Name = "DIV";
    nvp[6].Value = 6;

```

```

    nvp[7].Name = "OR";
    nvp[7].Value = 7;

    nvp[8].Name = "AND";
    nvp[8].Value = 8;

    nvp[9].Name = "SHL";
    nvp[9].Value = 9;

    nvp[10].Name = "SHR";
    nvp[10].Value = 10;

    nvp[11].Name = "IO";
    nvp[11].Value = 11;

    nvp[12].Name = "BR";
    nvp[12].Value = 12;

    nvp[13].Name = "BRZ";
    nvp[13].Value = 13;

    nvp[14].Name = "BRN";
    nvp[14].Value = 14;

    nvp[15].Name = "BRS";
    nvp[15].Value = 15;

    nvp[16].Name = "ORI";
    nvp[16].Value = 16;

    nvp[17].Name = "END";
    nvp[17].Value = 17;

    nvp[18].Name = "EQU";
    nvp[18].Value = 18;

    nvp[19].Name = "NMD";
    nvp[19].Value = 19;

    nvp[20].Name = "CCD";
    nvp[20].Value = 20;

    nvp[21].Name = "RES";
    nvp[21].Value = 21;

    nvp[22].Name = "ENT";
    nvp[22].Value = 22;

    nvp[23].Name = "EXT";
    nvp[23].Value = 23;
}

int Table::Size()
{
    return number_of_items;
}

bool Table::Is_In_Table(char* name)
{
    int n = 0;
    while (n < number_of_items)
    {
        if (strcmp(name, nvp[n].Name) == 0)
        {
            return true;
        }
        n++;
    }
}

```

```

        return false;
    }

int Table::Get_Value(char* name)
{
    int n = 0;
    while (n < number_of_items)
    {
        if (strcmp(name, nvp[n].Name) == 0)
        {
            return nvp[n].Value;
        }
        n++;
    }
}

void Table::Put_In_Table(char* name, int value)
{
    nvp[number_of_items].Name = new char[strlen(name)];
    strcpy(nvp[number_of_items].Name, name);
    nvp[number_of_items].Value = value;
    number_of_items++;
}

int Table::Update_Values(int new_value)
{
    int n = 0;
    while (n < number_of_items)
    {
        nvp[n].Value += new_value;
        new_value++;
        n++;
    }
    return new_value;
}

void Table::Put_Table(ofstream& outs)
{
    int n = 0;
    while (n < number_of_items)
    {
        outs << "\nName: " << nvp[n].Name;
        outs << "\nValue:" << hex << nvp[n].Value << '\n';
        n++;
    }
}

void Table::Put_Literals(ofstream& out, int loc)
{
    int n = 0;
    while (n < number_of_items)
    {
        out << "T.";
        //out.width(2);
        //out.fill('0');
        out << dec << loc << '.';
        //out.width(5);
        //out.fill('0');
        char* token;
        token = strtok(nvp[n].Name, "=");
        out << dec << atoi(token) << '.';
        out << '\n';
        n++;
        loc++;
    }
}

class ENT_Table:public Table{

```

```

public:
    ENT_Table(int);
    void Define_This(char*, int);
    bool All_Defined();
    void Put_ENT_Table(ofstream&);
};
//derived classes don't get constructor/destructor, operator=()
//member, nor friends
ENT_Table::ENT_Table(int number_of_pairs)
{
    nvp = new Name_Value_Pair[number_of_pairs];
    table_size = number_of_pairs;
    number_of_items = 0;
}

void ENT_Table::Define_This(char* name, int value)
{
    int n = 0;
    while (n < number_of_items)
    {
        if (strcmp(name, nvp[n].Name) == 0)
        {
            nvp[n].Is_Defined = true;
            nvp[n].Value = value;
            n = number_of_items; //to break out of while loop
        }
        n++;
    }
}

bool ENT_Table::All_Defined()
{
    int n = 0;
    bool all_sym_defined = true;
    while(n < number_of_items && all_sym_defined == true)
    {
        all_sym_defined = nvp[n].Is_Defined;
        n++;
    }
    return all_sym_defined;
}

void ENT_Table::Put_ENT_Table(ofstream& outs)
{
    int n = 0;
    while (n < number_of_items)
    {
        outs << nvp[n].Name << ' ' << dec << nvp[n].Value << '\n';
        n++;
    }
}

```