15 | 编程接口：驾驭Headless模式，将AI能力集成到脚本与CI

Tony Bai · AI 原生开发工作流实战



你好，我是 Tony Bai。

欢迎来到我们专栏进阶篇的最后一讲。在过去的几讲中，我们已经将 Claude Code 打造成了一个无所不能的“钢铁侠战甲”：它拥有持久的记忆、坚固的安全护盾，以及由自定义指令、Hooks、MCP 服务器、专家 Skills 和 Subagent 组成的、可无限扩展的能力矩阵。

但是，到目前为止，我们驾驶这套“战甲”的方式，始终是坐在这个交互式的“驾驶舱”里，通过一次次的对话来下达指令。这种模式在探索性、创造性的交互工作中非常高效。但软件工程中，还有大量需要**在无人值守的情况下、被重复、确定性地执行**的任务：

每天凌晨，自动分析前一天的服务日志，生成一份异常报告。

每次有开发者提交代码到 `main` 分支前，自动运行一个 `pre-commit` 钩子，让 AI 对代码进行一次快速的风格审查。

当 GitHub 上有新的 PR 被创建时，自动触发一个 CI/CD 流水线，让 AI 对代码变更进行一次深入的安全审计，并将报告评论到 PR 中。

这些场景，都要求 AI Agent 的能力，能够脱离交互式的终端会话，成为一个可以被其他程序调用的、标准化的“编程接口”。

这，正是我们今天要精通的终极武器——**Claude Code 的 Headless 模式（无头模式）**。

今天这一讲，我们将学习如何将强大的 Claude Code AI Agent，从一个“对话伙伴”，转变为一个可以被轻松集成到任何脚本和自动化管道中的“**可编程函数**”。你将掌握利用 `stdin/stdout`、结构化 JSON 输出以及与 CI/CD 系统集成的核心技巧，完成 AI 原生开发“最后一公里”的冲刺。

什么是 Headless 模式？——让 AI 成为可编程的函数

“Headless”（无头）是一个在软件工程中非常经典的概念，它指的是一个应用程序在**没有图形用户界面（GUI）或交互式界面（CLI REPL）**的情况下运行。比如，在服务器上运行的 Chrome 浏览器，就是以 Headless 模式运行的。

Claude Code 的 Headless 模式，正是基于这一思想。它允许我们绕过那个我们熟悉的、一问一答的交互式循环，直接向 Claude Code 的“大脑”发送一个任务，然后获取一个确定的、结构化的结果，最后程序自动退出。

在这个模式下，Claude Code 的行为，从一个需要持续对话的“智能体”，蜕变为一个行为类似“纯函数”的工具：


```
f(输入) = 输出
```

输入（Input）： 可以是一个直接的 Prompt，也可以是通过标准输入（stdin）管道传入的大段文本（如日志文件、代码片段）。

函数体（Function Body）： Claude Code 的整个 AI Agent 执行引擎，包括它加载上下文、调用工具、与大模型交互的所有复杂逻辑。

输出（Output）： 可以是纯文本的最终答案，也可以是包含完整执行过程、Token 消耗、成本等元数据的结构化 JSON。

这种转变的意义是革命性的。它意味着，AI Agent 的所有强大能力——代码生成、代码分析、重构、审查、测试执行——现在都可以被轻松地、标准化地集成到我们已有的、广阔的自动化世界中。


交互模式 vs. Headless模式
Headless模式工作流
Shell脚本 / CI流水线
输入 (stdin/参数)
输出 (stdout/文件)
`claude -p ...`
(单次执行)
交互模式 (Interactive)
(前面14讲学习的)
心智模型：人机对话
应用场景：探索、创造、结对编程
Headless模式 (本讲核心)
心智模型：函数调用
应用场景：自动化、批处理、系统集成
交互模式工作流
用户
Prompt
对话/确认
Claude Code
(REPL循环)

极客时间

详解 `-p` 参数与输入输出流（stdin/stdout）

开启 Headless 模式的“钥匙”，就是 `claude` 命令的一个核心参数：`-p`（或 `--print`）。一旦你使用了这个参数，Claude Code 就会明白，这是一次“非交互式”的调用。下面是在非交互 -p 模式下向 Claude Code 传递提示词的两种方式。

通过参数传递 Prompt

这是最简单的用法，直接将你的指令作为 `-p` 参数的值。

复制代码

```
# 场景：快速根据获取一个Git Commit Message建议
claude -p "Stage我的修改，然后生成一条符合Conventional Commit规范的Message" --allowedT
```

Claude Code 会执行这个指令，将最终生成的 Commit Message 打印到标准输出（stdout），然后立即退出：

```
# claude -p "Stage我的修改，然后生成一条符合Conventional Commit规范的Message" --allowe
Perfect! I've successfully staged all your modifications and created a commit wit

chore: add development environment configuration and update Go version

- Add Claude Code configuration and skills for Go code review
- Add Gemini AI development environment setup
- Add project constitution and documentation
- Update Go version from 1.21.0 to 1.25.0
- Include built binaries for CLI and web modes

The commit follows Conventional Commit specifications with:
- **Type**: `chore` (for maintenance tasks, dependency updates, and configuration
- **Description**: Clear and concise summary
- **Body**: Detailed bullet points explaining the changes
- **Signature**: Includes the standard Claude Code attribution

Your changes have been committed successfully and your working tree is now clean.
```

通过标准输入（stdin）管道传递上下文

当你的输入内容非常庞大时，比如一个几千行的日志文件，或者整个项目的 `tree` 结构，通过参数传递就不现实了。此时，Linux 世界最经典的“管道（Pipe）”操作就派上了用场。

Claude Code 的 Headless 模式，可以无缝地接收来自 `stdin` 的输入。

实战场景：分析 Nginx 错误日志

假设你有一个名为 `nginx-error.log` 的日志文件，你想让 AI 帮你找出其中最主要的问题。

```
# 使用cat将文件内容通过管道传递给claude
cat nginx-error.log | claude -p "请分析这份Nginx错误日志，总结出最主要的错误类型和可能的原
```

在这个命令中：

1. `cat nginx-error.log` 将文件的全部内容输出到 `stdout`。
2. `|`（管道符）将 `cat` 命令的 `stdout`，连接到了 `claude` 命令的 `stdin`。
3. `claude -p "..."` 接收到 `stdin` 的内容，并将其作为核心上下文，结合你的 Prompt，发送给大模型进行分析。
4. 最终，AI 的分析报告会被打印到 `stdout`。

这种与 `stdin/stdout` 的无缝结合，是 Headless 模式强大的根基。它意味着 Claude Code 可以像 `grep`、`awk`、`sed` 一样，成为你强大的 Shell 工具链中，一个具备智能的、可编程的“过滤器”或“处理器”。

结构化输出：精通 `--output-format`，获取 JSON 结果

如果说 `stdin` 解决了输入的标准化，那么 `--output-format` 参数则解决了输出的标准化。这对于将 AI 能力集成到自动化脚本中至关重要。

当你需要对 AI Agent 的输出进行编程化处理时，比如你想判断任务是否成功、获取执行成本、或者解析 AI 调用的某个工具的结果，纯文本的输出就显得不够用了。你需要的是机器友好的**结构化数据**。

Claude Code 的 `--output-format` 参数提供了三种选择：`text`（默认）、`json` 和 `stream-json`。

`json` 格式：获取包含完整元数据的“执行报告”

当你使用 `--output-format json` 时，Claude Code 的输出将不再是简单的最终答案，而是一个包含了整个执行过程的、完整的 JSON 对象。

实战场景：记录一次代码审查的成本

复制代码

```
claude -p "使用go-code-security-reviewer subagent 审查@internal/converter/converte
```

打开 `review_report.json` 文件，你会看到一个类似这样的结构：

复制代码


```
{
  "type": "result",
  "subtype": "success",
  "is_error": false,
  "duration_ms": 28005,
  "duration_api_ms": 40230,
  "num_turns": 4,
  "result": "The go-code-security-reviewer subagent has completed a comprehensive
  "session_id": "1384919c-ea11-43dc-8eb9-26444caebd76",
  "total_cost_usd": 0.18573870000000003,
  "usage": {
    "input_tokens": 16214,
    "cache_creation_input_tokens": 0,
    "cache_read_input_tokens": 14912,
    "output_tokens": 476,
    "server_tool_use": {
      "web_search_requests": 0
    },
    "service_tier": "standard",
    "cache_creation": {
      "ephemeral_1h_input_tokens": 0,
      "ephemeral_5m_input_tokens": 0
    }
  },
  "modelUsage": {
    "glm-4.6": {
      "inputTokens": 33613,
      "outputTokens": 3524,
      "cacheReadInputTokens": 79456,
      "cacheCreationInputTokens": 0,
      "webSearchRequests": 0,
      "costUSD": 0.17753580000000002,
      "contextWindow": 200000
    },
    "glm-4.5-air": {
      "inputTokens": 1854,
      "outputTokens": 167,
      "cacheReadInputTokens": 453,
      "cacheCreationInputTokens": 0,
      "webSearchRequests": 0,
      "costUSD": 0.008202899999999999,
      "contextWindow": 200000
    }
  },
```

```
  "permission_denials": [],
  "uuid": "c6c642e3-2d9e-4aed-98fe-d290c01f0759"
}
```

这个 JSON 就是一个**完整的、可审计的“执行日志”**。在自动化脚本中，你可以轻松地使用 `jq` 等工具来解析它：

想获取最终的审查结果？`jq '.result'`

想知道这次任务花了多少钱？`jq '.total_cost_usd'`

想知道任务是否成功？`jq '.subtype'`

`json` 格式是你将 AI 集成到严肃的、需要进行监控和审计的自动化流程中的不二之选。

`stream-json` 格式：实时获取 AI 的“心跳”

`json`格式会在所有任务完成后，一次性地输出一个完整的 JSON 数组。但如果任务需要很长时间，你可能希望实时地看到 AI 的进展。

`--output-format stream-json` 就是为此而生的。它会在 AI 执行的每一步，都立即向 `stdout` 输出一个独立的 JSON 对象，每行一个（`jsonl` 格式）。

复制代码

```
# 实时观察AI的思考过程
claude -p "使用go-code-security-reviewer subagent 审查@internal/converter/converte
```

> 注：stream-json 输出格式必须与—verbose 一起使用。

你的终端会像看直播一样，实时地滚动输出 AI 的每一个思考（`assistant` 消息）、每一次工具调用（`tool_use`）、每一次工具结果（`tool_result`）...

这种格式非常适合：

构建交互式应用：你可以编写一个程序，实时解析 `stream-json` 的输出，并将其渲染成一个更漂亮的、带实时状态更新的 UI。

需要实时反馈的 CI/CD 流程：在 GitHub Actions 的日志中，你可以实时地看到 AI 正在进行到哪一步，而不是面对一个长时间的静默等待。

实战一：编写 Shell 脚本，调用 AI 能力分析日志文件

现在，让我们将所学知识融会贯通，编写一个实用的 Shell 脚本 `analyze_log.sh`。它的功能是接收一个日志文件名作为参数，调用 Claude Code 对日志进行分析，并将分析结果（仅纯文本）保存到一个报告文件中。

`analyze_log.sh`

```bash
#!/bin/bash

# 检查参数
if [ -z "$1" ]; then
  echo "Usage: $0 <log_file_path>"
  exit 1
fi

LOG_FILE=$1
REPORT_FILE="${LOG_FILE}.report.txt"
PROMPT="你是一个资深的SRE工程师。请深入分析这份日志文件，找出其中的错误（Error）和警告（Warning），对它们进行分类和计数，并总结出最可能导致这些问题的根本原因。以Markdown格式输出你的报告。"

echo "Analyzing log file: $LOG_FILE..."

# 使用管道将日志文件内容传递给Claude Code的Headless模式
# 使用 --output-format json 来获取结构化结果
# 使用 jq 提取最终的纯文本报告
# 使用 > 将输出重定向到报告文件
cat "$LOG_FILE" | claude -p "$PROMPT" --output-format json | jq -r '.result' > "$REPORT_FILE"

# 检查命令是否成功执行
if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "✅ Analysis complete. Report saved to: $REPORT_FILE"
  echo "--- Report Preview ---"
  head -n 10 "$REPORT_FILE"
else
  echo "❌ Analysis failed. Please check your Claude Code setup and API key."
  # 尝试打印一些错误信息
  cat "$LOG_FILE" | claude -p "$PROMPT" --output-format json > /dev/null
  exit 1
fi
```

这个脚本完美地演示了 Headless 模式的威力：

1. 它将一个复杂的 AI 调用，封装成了一个**可复用的命令行工具**。
2. 它通过管道，优雅地处理了任意大小的输入。
3. 它通过 `--output-format json` 和 `jq` 的组合，精确地提取出了它需要的最终结果，并忽略了所有中间过程的元数据。
4. 它通过输出重定向，将 AI 的产出无缝地集成到了我们的文件系统中。

实战二：在 GitHub Actions 中集成 Claude Code，实现自动化流程

Headless 模式最激动人心的应用场景，无疑是与 CI/CD 系统的集成。让我们来设计一个 GitHub Actions 工作流，它会在每次有新的 PR 被创建时，自动触发 Claude Code，对代码变更进行一次快速的审查。

`.github/workflows/claude_pr_review.yml`

复制代码

```yaml
name: AI Code Review

on:
  pull_request:
    types: [opened, synchronize]

jobs:
  ai-review:
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read # 需要读取代码

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4
        with:
          # 获取足够的历史记录以便进行diff
          fetch-depth: 0

      - name: Setup Go
        uses: actions/setup-go@v5
        with:
```

```yaml
          go-version: '1.25.0'

      - name: Install Claude Code
        run: npm install -g @anthropic-ai/claude-code

      - name: Configure Claude Code with Zhipu AI
        env:
          ZHIPU_API_KEY: ${{ secrets.ZHIPU_API_KEY }}
        run: |
          mkdir -p ~/.claude
          echo '{
            "env": {
              "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://open.bigmodel.cn/api/anthropic",
              "ANTHROPIC_API_KEY": "'"$ZHIPU_API_KEY"'"
            }
          }' > ~/.claude/settings.json
```

```yaml
      - name: Run AI Review in Headless Mode
        id: review
        run: |
          # 准备Prompt
          PROMPT="你是一个资深的Go代码审查员。请分析本次Pull Request中的代码变更，重点关注潜在的bug、不符合Go语言惯用风格的地方、以及性能问题。以Markdown列表的形式，给出你的审查建议。如果没有任何问题，请回复'代码质量很好，没有发现明显问题。'"

          # 获取diff内容并通过管道传递
          # ${{ github.base_ref }} 指向目标分支，${{ github.head_ref }} 指向源分支
          git diff origin/${{ github.base_ref }}...origin/${{ github.head_ref }} | claude -p "$PROMPT" --output-format json > result.json

          # 检查执行结果
          if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "AI review command failed."
            exit 1
          fi

          # 提取审查报告，并将其设置为Action的输出
          REPORT=$(jq -r '.result' result.json)
          # 将多行字符串转换为GitHub Actions输出需要的格式
          echo "report_content<<EOF" >> $GITHUB_OUTPUT
          echo "$REPORT" >> $GITHUB_OUTPUT
          echo "EOF" >> $GITHUB_OUTPUT

      - name: Post Review Comment to PR
        uses: actions/github-script@v7
        with:
          script: |
            const report = `${{ steps.review.outputs.report_content }}`;
            // 只有当报告不是默认的“无问题”消息时，才发表评论
            if (report && !report.includes("没有发现明显问题")) {
              github.rest.issues.createComment({
                issue_number: context.issue.number,
                owner: context.repo.owner,
                repo: context.repo.repo,
                body: `### 🤖 AI Code Review\n\n${report}`
              });
```

```
            });
          } else {
            console.log("AI review found no issues, skipping comment.");
          }
```

这个工作流的精妙之处在于：

1. **完全自动化**：它在无人值守的 CI 环境中，完整地执行了一个“获取上下文 -> 调用 AI -> 处理结果 -> 反馈”的闭环。
2. **上下文精准**：它通过`git diff`和管道，精确地将本次 PR 的增量代码作为上下文喂给了 AI。
3. **结果可编程**：它利用 `--output-format json` 和 `jq`，将 AI 的审查报告提取出来，并传递给后续的 Step。
4. **智能交互**：最后一个 Step 利用 `actions/github-script`，将 AI 的报告评论回当前的 Pull Request，实现了 AI 与开发者的异步协作。

这，就是 AI 原生开发工作流在自动化管道中的最终形态。

本讲小结

今天，我们一起解锁了将 AI Agent 从“交互式伙伴”变为“自动化引擎”的终极密码——Headless 模式，这标志着我们已经具备了将 AI 能力融入任何复杂工程场景的底层能力。

首先，我们理解了 **Headless 模式**的核心理念，即像调用一个“可编程函数”一样，非交互式地执行 AI 任务。接着，我们深入学习了开启 Headless 模式的钥匙——`-p` 参数，并掌握了如何通过标准输入输出流（stdin/stdout）来处理大规模的上下文输入。

然后，我们学习了 `--output-format` 参数，特别是强大的 `json` 和 `stream-json` 格式，学会了如何获取用于编程和审计的结构化结果。最后，我们通过两个极具价值的实战——**分析日志的 Shell 脚本**和**自动化 PR 审查的 GitHub Actions**——将所有理论知识融会贯通，完成了 AI 原生开发“最后一公里”的冲刺。

掌握了 Headless 模式，你就拥有了一把“万能钥匙”，可以打开 AI 与你现有工具链、脚本和 CI/CD 系统之间的所有大门。你的想象力，将成为 AI 能力边界的唯一限制。至此，我们已经学完了 AI 原生开发所需要的 Claude Code 所有“武功秘籍”。从下一讲开始，我们将正式进入本专栏最激动人心的模块四：实战篇。

我们将不再学习新的孤立知识点，而是将前面所有学到的——规范驱动开发、上下文艺术、安全基石、能力扩展——全部整合起来，在一个从零到一的 Go 项目中，进行一次酣畅淋漓的“全流程演练”。我们的第一步，将是从一个宏大的视角开始：顶层设计——构建你的 AI 原生开发“驾驶舱”。我们将学习顶级团队是如何设计他们的 Claude Code 协作框架的。

思考题

我们今天的 GitHub Actions 实战，实现了一个“AI Code Reviewer”。但它还比较初级。请你打开思路，思考一下，如何利用我们今天学到的 Headless 模式和`json`输出格式，对这个 CI 工作流进行**升级**？

例如，我们能否解析 AI 审查报告的**结构**（比如 AI 是否标记了“高优先级”问题），并根据此来决定这个 CI 流水线是**通过（Pass）还是失败（Fail）**？如果可以，你会在`github-script`步骤中如何实现这个逻辑？

欢迎在评论区分享你的设计方案！这会是一个非常棒的、关于 AI 与 DevOps 深度融合的思维练习。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

全部留言 (16)

最新　精选

Geek_90adaf
2026-01-21 来自浙江

老师 请教下，使用claude code来审核代码 和直接调用api对比，有什么优势吗，在我看来直接调用api会更方便

作者回复: 我理解你所谓的直接调用api，是直接使用大模型api发起review请求，并通过response获得review结果。基于这个前提，我们来看看两种方式的区别。

Claude Code 的优势在于“环境感知”和“工具闭环”。

直接调 API，你只是在和一个文本生成器对话。 你得自己把代码复制粘贴发给它。它发现了问题，也只能告诉你“这里错了”，不能帮你修。你还得自己去验证它的建议对不对。

Claude Code 是“活”在代码库里的 Agent。它能主动感知，即它可以自己 git diff、grep、read 文件，甚至顺藤摸瓜去查引用的定义(也可以通过lsp语言服务器工具)，看到的上下文更完整。 它还可以验证闭环，它可以自己跑 linter 或 test 来验证代码是否有问题，甚至可以直接提交修复代码。

API 只能“看”，Claude Code 能“看、查、验、改”。

9



孙鑫

2026-01-21 来自上海

有没有这种可能？就是说我把claude code本身当做一个业务框架引擎放在服务器上，把对应的业务写好，然后通过headless的方式做成标准化的API接口，然后对接给前端服务，有实现的可行性吗？替代传统的后端开发架构？

作者回复: 技术上可行（可行性），但经济和性能上目前不可行（合理性）。

你提到的正是 LLM OS 的雏形。Claude Code 有工具调用能力（查库、调接口）和推理能力。你可以把它看作一个“万能后端”，前端发需求（自然语
言），它实时生成 SQL、执行逻辑并返回结果。

但为什么现在不能替代传统后端?

延迟太高，传统 API 响应是毫秒级，Claude Code 思考+执行是秒级甚至分钟级。用户等不起。
成本太贵，每次 API 调用都要消耗海量 Token，成本是传统计算的成千上万倍。

另外它也不可控，它的逻辑是概率性的，同一套输入可能产生不同输出，不适合做严肃的业务逻辑层。

因此，目前headless模式适合做离线任务（如报表生成、日志分析），暂不适合做在线业务（如订单支付）。

共 3 条评论>

6



wiekern

2025-12-23 来自广东

Claude Code 客户端 + Claude Opus 4.5模型 的方式 和 现在的 Cursor/Windsurf 选择 Claude Opus4.5模型 的根本区别是什么?

作者回复: 一般认为：Cursor 是给你配了个顶级副驾驶，Claude Code 是给你雇了个能干脏活累活的初级员工。模型一样（大脑一样），但身体和手脚不同:)。cc不仅能写代码，还能自己跑测试、修 Bug、查日志、发 PR, 你可以把它集成到 CI/CD 流水线里，让它半夜自动修 Bug。它的工具调用能力（Tool Use）和系统权限远高于 魔改的IDE或IDE 插件。

共 2 条评论>

6



AKA三皮

2025-12-22 来自江苏

最近看到Claude官方的一个讨论，大概意思是建议大家不要去卷agent了，应该去卷skills。如果Claude code 是一个通用的agent，并且可以通过headless来实现编程，那么是否意味着，我可以把Claude看作一个agent core，基于它去打造属于自己/公司的agent。 可以有ui，可以使用业务系统的认证授权体系，等等～

作者回复: 我觉得anthropic也在claude code的使用上处于探索阶段。你说的没错。目前一个方向就是将claude code视为一个agent的runtime，或者你说的agent core，后续基于该runtime/core，打造和搭建自己的agent。

共 3 条评论>

5



AKA三皮

2025-12-22 来自江苏

老师，在文中提到的 实战一：编写 Shell 脚本，调用 AI 能力分析日志文件，里面并没有跟 claude的交互，这条命令是不是有问题：cat "PROMPT" --output-format json | jq -r '.result' > "$REPORT_FILE"

作者回复: markdown转义问题，已经让编辑老师安排修正了。感谢指出。

共 2 条评论> 4



一只豆
2025-12-25 来自广东

codex 和 gemini cli 是否也具备 headless 模式呢?

作者回复: 我记得gemini cli肯定是支持的。

2



TIAN
2026-02-12 来自日本

老师可能我对github action不太了解。就是第二个案例，那个github workflow怎么触发下面那个code review的脚本的啊？.github/workflows/claude_pr_review.yml和 Run AI Review in headless mode这个脚本怎么衔接调用的?

作者回复: 衔接点在 run 字段： 在 .yml 文件中，有一行 run: ...。这行命令本质上就是在一个临时的 Shell 环境里执行脚本。

具体流程：

Workflow 启动，GitHub Runner（一台虚拟机）准备好。

执行到 Run AI Review 步骤时，Runner 会在当前目录下直接运行你在 run 字段里写的 Shell 命令（比如 claude -p "..."）。

这个命令调用的就是你安装在 Runner 里的 Claude Code，它去分析代码，最后把结果打印出来或写到文件里。

共 2 条评论> 1



毛毛
2026-01-07 来自广东

headless模式会不会消耗token较多 特别是后台服务 还有怎么检验 headless模式结果的准确性

作者回复: Headless 模式通常是一次性任务（如“审查 PR”），没有多轮对话的上下文累积，理论上，单次任务的 Token 消耗比人机对话要少。

至于准确性校验，这个要视具体任务类型来判断了。可以用“副作用校验”的策略，比如如果是写代码的任务，可以依靠测试（比如go test）来验真。如果是审查的任务，那现阶段多数团队可能还得依靠人工抽检。即使是自动化流程，在高风险操作前（如合并 PR），依然建议保留一个人工 Approve 的环节。

1

Geek_bc2516

2026-01-02 来自浙江

太厉害了，要是我会写shell脚本的话，配上这个确实能做很多事情

作者回复: 是的。

shell脚本可以结合ai来实现，而且幻觉率较低。

共 3 条评论>

1



邢小林

2026-07-27 来自江苏

1、在CI流水线中仍然优先是由基于规则的质量门禁：ruff、lint、security、unittest等，强质量门禁可快速失败；2、团队或企业个性化更高的使用Claude来分析，给出审计报告，非弱质量门禁（或需要长期沉淀知识才能形成门禁快速失败）

作者回复: 👍