

TP1 : Ghostbusters

Programmation temps-réel

Groupe 2

Orphée Antoniadis

Raed Abdennadher

Steven Liatti

18 avril 2017

1 Introduction

Le but de ce travail était de réaliser un jeu qui est un mélange entre deux anciens jeux vidéo : le Pacman et le Casse-brique. L'objectif était d'apprendre à utiliser un RTOS et de comprendre son fonctionnement en mode coopératif. Pour se faire nous avons à disposition la carte Mylab2 accompagnée de la librairie FreeRTOS contenant les primitives du RTOS ainsi que la librairie myLab_lib contenant des fonctions utilitaires pour communiquer avec les périphériques de la carte.

2 Intêret de l'utilisation d'un RTOS

*Expliquez brièvement, selon vous, l'intérêt à utiliser un RTOS dans le cadre de ce projet.

3 Structure du programme

faire un schéma bloc

4 Description des tâches

4.1 Gestion du jeu

```
void game_task(void *arg) {  
    while(1) {  
        while (!ball->active) {  
            lcd_print(65, 160, SMALLFONT, LCD_WHITE, LCD_BLACK, "Press joystick");  
            joystick_handler(check_start, TRIGGER);  
            SLEEP(10);  
        }  
        lcd_print(65, 160, SMALLFONT, LCD_BLACK, LCD_BLACK, "Press joystick");  
        xSemaphoreGive(sem_ball);  
        xSemaphoreTake(sem_game, portMAX_DELAY);  
    }  
}
```

Lorsque la partie commence, le joueur doit appuyer sur le joystick pour commencer le jeu et lancer la balle. C'est cette tâche qui s'occupe de la gestion de cette fonctionnalité. Pour détecter la pression du joystick, nous avons été obligé de passer par une attente "semi-passive". La tâche va vérifier toutes les 10ms l'état du joystick puis se mettre en attente passive et laisser la main aux autres tâches. Lorsque la joystick est appuyé, la tâche initialise le nombre de vies ainsi que le score du joueur, sort de sa boucle, débloquent le sémaphore sur lequel attendait la tâche de la balle puis attend lui même sur un autre sémaphore qui sera débloquent lorsque le joueur aura perdu la balle 3 fois.

4.2 Gestion de la balle

```
void ball_task(void *arg) {  
    while(1) {  
        xSemaphoreTake(sem_ball, portMAX_DELAY);  
        while(ball->active) {  
            int x = ball->x;  
            int y = ball->y;  
            lcd_filled_circle(ball->x, ball->y, ball->radius, LCD_WHITE);  
            collision_ball_wall();  
            collision_ball_ghost();  
            move_object(ball);  
            SLEEP(10);  
            lcd_filled_circle(x, y, ball->radius, LCD_BLACK);  
            if (down_collision(ball)) lost_ball();  
        }  
    }  
}
```

```

150     xSemaphoreGive(sem_game);
    }
}

```

4.3 Déplacement des fantômes

```

void ghost_task(void *arg) {
    ghost_t *ghost = (ghost_t*)arg;
    uint8_t change_dir = 0;
    uint8_t change_img = 0;
240    uint8_t random;
    uint16_t x, y;
    while(1) {
        while(ghost->obj->active) {
            if (change_dir == 100) {
245                ghost->obj->dir = direction_map[rand_direction()];
                change_dir = 0;
            }
            if (change_img == 5) {
                animate(ghost);
250                change_img = 0;
            }
            x = ghost->obj->x;
            y = ghost->obj->y;
            ghost_ghost_collision(ghost->id);
            display_ghost(ghost);
255            if (ghost_left_collision(ghost->obj)) ghost->obj->dir ^= (WEST | EAST);
            if (ghost_right_collision(ghost->obj)) ghost->obj->dir ^= (WEST | EAST);
            if (ghost_up_collision(ghost->obj)) ghost->obj->dir ^= (NORTH | SOUTH);
            if (ghost_down_collision(ghost->obj)) ghost->obj->dir ^= (NORTH | SOUTH);
260            move_object(ghost->obj);
            SLEEP(ghost->speed);
            if (ghost->obj->active) update_ghost(ghost, x, y);
            else clear_ghost(x, y);
            change_dir++;
            change_img++;
265        }
        SLEEP(20);
        random = rnd_32() % 100;
        if (random < 1) ghost->obj->active = true;
270    }
}

```

4.4 Gestion de la raquette

```

40 void racket_task(void *arg) {
    int last_x = racket.x;
    int last_y = racket.y;
    lcd_filled_rectangle(racket.x, racket.y, racket.x + racket.width, racket.y +
racket.height, RACKET_COLOR);
    while(1) {
45        if (JoystickGetState(LEFT) || JoystickGetState(RIGHT)) {
            lcd_filled_rectangle(last_x, last_y, last_x + racket.width, last_y +
racket.height, BACKGROUND_COLOR);
            joystick_handler(move_racket, POLLING);
            lcd_filled_rectangle(racket.x, racket.y, racket.x + racket.width, racket.y +
racket.height, RACKET_COLOR);

```

```
50     last_x = racket.x;
      last_y = racket.y;
      SLEEP(8);
    } else {
      SLEEP(10);
    }
55 }
}
```

5 Analyse des traces

6 Limite du nombre de fantômes