既然你已经有了 Emergent 导出的初始文件和一份经过 Claude 认可的 `project_overview`，那我们现在就像“照着说明书拼乐高”一样，把你的工程跑起来。

作为“零基础”入门，请严格按照以下 **四个阶段** 操作：

第一阶段：准备“木工工具”（环境配置）

在 Mac 上开发 iOS App，你需要先安装这三个核心软件：

1. **安装 Node.js**（App 运行的基础环境）：
   - 去 nodejs.org 下载 **LTS** 版本并安装（像装普通软件一样一直点“下一步”）。
2. **安装 Watchman**（Mac 开发专用，防止卡顿）：
   - 打开你的 Mac **终端**（Terminal，在 Spotlight 搜“终端”）。
   - 输入：`/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"`（安装 Homebrew）。
   - 然后输入：`brew install watchman`。
3. **手机安装 Expo Go**：
   - 在你的 iPhone 和两位队友的 iPhone 上，去 App Store 搜索 **Expo Go** 并下载。

第二阶段：搭建“云端大脑”（Supabase 配置）

你需要一个在线数据库来存消息。

1. **注册与创建：** 去 Supabase 官网 注册账号。
2. **新建项目：** 点击 "New Project"，名字叫 `OxMates`，密码自己设一个并记好。
3. **获取钥匙：** * 在左侧菜单找 **Project Settings -> API**。
   - 你会看到 `Project URL` 和 `anon public key`。**把这两个值复制出来，发给你的 Claude**。

第三阶段：初始化你的 App 工程

现在，我们要把那堆 Emergent 的文件变成一个真正的 Expo 项目。

1. **进入文件夹：** 在终端输入 `cd` （后面加个空格），然后把你的 `oxmates` 文件夹直接**拖进**终端窗口，按回车。
2. **变身 Expo 项目：** 在终端依次输入以下命令（每行输完按回车，等它跑完）：

Bash

```
# 1. 安装 Expo 核心包
npx expo install expo-router react-native-safe-area-context react-native-screens expo-linking expo-constants expo-status-bar

# 2. 安装 Supabase 连接包
npx expo install @supabase/supabase-js @react-native-async-storage/async-storage
```

第四阶段：让 Claude 开始“写作业”

现在打开 VS Code 里的 Claude 插件。这是最关键的一步，你要给它下达第一道“总纲”指令。

复制这段话发给 Claude：

“Claude，我现在要在 Mac 上开发 **React Native (Expo)** 原生 App。

1. 我已经有了一份 Emergent 的导出文件和 `project_overview`，请你阅读它们。
2. 我的后台是 **Supabase**。请根据 overview，在根目录帮我创建一个 `lib/supabase.ts` 文件，用来初始化数据库连接（我会把 URL 和 Key 给你）。
3. 然后，请参考 Emergent 里的逻辑，帮我重写 `app/index.tsx` 作为我的原生登录页面，确保它能通过 Supabase Auth 登录。
4. 注意：严禁使用 HTML 标签（如 div/h1），必须使用 React Native 原生组件（View/Text）。”

第五阶段：见证奇迹（运行与协作）

1. **启动：** 在终端输入：

   Bash

   ```
   npx expo start --tunnel
   ```

2. **自己看（模拟器）：** 如果你装了 Xcode，按键盘上的 `i`，App 就会在 Mac 屏幕上的虚拟 iPhone 里跑起来。
3. **大家看（真机）：**
   - 终端会出现一个大二维码。
   - **你和队友：**打开 iPhone 相机扫码，点击“在 Expo Go 中打开”。
   - **协作测验：** 你们三个人各自在手机上点“注册”，输入邮箱。去 Supabase 后台的 `Authentication` 栏目，如果你看到三个邮箱都出现了，说明 **“大脑”已经连通了**。

🆘 如果报错了怎么办？

因为你是第一次搞，大概率会遇到这个报错：

- **"command not found: npx"**：说明你的 Node.js 没装好，重新装一遍。
- **"Native styles" 报错**：说明 Claude 还是偷偷用了网页的 div 标签。直接把错误甩给它，骂它："I told you NO HTML TAGS! Use View and Text from react-native!"

现在的进度：你现在把那两个 Supabase 的 API Key 给到 Claude 了吗？如果给到了，就让它先帮你写出那个 `lib/supabase.ts` 配置文件。