

## 1 引言

完整约束有鲜明的物理图象。在 Descartes 坐标系下, 它是对质点或质点系位置的约束。当系统只考虑完整约束, 且认为此约束是理想约束时, 应用 d'Alembert-Lagrange 原理, 可以得到经典的 Lagrange 方程。在此过程中, 我们认为关键的步骤是广义坐标的引入。利用恰当的广义坐标, 可以使约束条件自然得到满足, 那么在接下来的分析中可以不考虑约束力, 并且认为约束力是理想的。而如果要得到约束力, 可以利用 Lagrange 乘子法。

这样的方式是经典的, 体现出一种简洁和美感。

但当非完整约束存在的时候, 问题的处理变得复杂起来。近百年来, 人们对非完整系统做了大量研究, 得到了各式各样的运动方程。但人们对此问题还不能有一致的认识, 对非完整系统适用的力学原理以及由此得到的运动方程的有效性还存在大量的争论。此外, 无论是使用 Lagrange 原理还是 Hamilton 原理, 所得到的运动方程都十分繁复, 很难想象它们能够有着实际的应用。

这些问题的存在, 促使我们对非完整系统要有重新审视。

Lagrange 所发展的分析力学不同于 Newton 力学, Newton 力学实际上处理的是质点的运动, 而分析力学所考虑的对象基本上是一个系统, 也就是说是质点系的运动。Newton 力学当然也能处理质点系的运动, 但它只能对每个质点列方程。要使用 Newton 力学解决质点系的运动问题需要知道每个质点所受到的力, 并且知道每个质点在某一时刻的状态。随着系统中的质点数增多, 质点间还存在大量的相互作用, 这些相互作用对每个质点产生的力往往是不能够预先知道的, 由此使得质点系运动实际上不可解。

但是人们对于所处理的对象的特点, 往往对系统做了大量的简化和假设。在经典力学的范畴内, 大致有如下三类系统。1. 质点数较少或质点间有着固定位置关系的系统。刚体力学、天体力学所处理的正是这类系统。这类系统的特点是系统变量不太多, 即系统自由度较少, 系统可以用质点模型和刚体模型或这些模型的组合叠加来描述。2. 质点间位置关系基本固定, 但质点间也可以有相互运动。振动问题, 固体力学研究的对象都可以归于这类系统。这类系统自由度是无限的, 但每个质点可以认为只是在基准位置附近运动, 或者是做往复运动, 这就是振动问题, 或者是偏离一定程度, 这就是弹性形变问题。3. 质点间位置不固定, 存在着大量碰撞和相互作用。热力学, 统计力学研究的正是这类系统。这类系统的自由度也可以看作是有限的, 人们无法知道系统内具体某个质点的运动状态, 而只是研究系统宏观

和平均的性质，譬如温度。

流体力学研究的对象介于上述第二类和第三类系统之间。

把系统按自由度数的情况分类，实际上也是按系统内部约束情况分类。这里的约束就是对质点位置关系的约束，也就是通常所说的完整约束。

完整约束的概念是很自然的。在 Hertz 分辨出非完整约束之前，人们所说的约束就是指完整约束。

非完整约束往往伴随着刚体的出现。几个经典的非完整约束例子都与刚体运动有关，例如，冰刀运动问题，两轮小车问题，刚球在粗糙平面滚动问题。这些系统都是非常简单的系统，但是其解常常经不起推敲而难于理解。

让我们以冰刀运动为例来说明这个问题。

**例 1.1** 冰刀在光滑水平冰面上运动。可以用细杆为模型描述冰刀面的运动，在运动过程中杆上的一点  $C$ （可取为质心）始终沿着杆的方向。在平面上建立坐标系， $Oz$  轴竖直向上，杆在  $xOy$  平面内运动。用来描述这个杆运动的三个广义坐标可选为  $x, y, \varphi$ ，其中  $\varphi$  是杆与  $Ox$  轴的夹角。

此系统可以认为受到两个约束，分别是完整约束

$$z = 0 \quad (1)$$

和非完整约束

$$\dot{x} \sin \varphi - \dot{y} \cos \varphi = 0 \quad (2)$$

设  $m$  是冰刀的质量， $I_C$  是冰刀对过质心的竖直轴的惯性矩，则冰刀的动能可表示为

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{1}{2}I_C\dot{\varphi}^2. \quad (3)$$

冰面光滑无摩擦，并且冰刀重力势能为常数，利用 Chetaev 位移假设，就得到如下的运动方程

$$m\ddot{x} = \lambda \sin \varphi, m\ddot{y} = -\lambda \cos \varphi, \ddot{\varphi} = 0. \quad (4)$$

其中  $\lambda$  是引入的 Lagrange 乘子。假设初始时刻冰刀质心位于原点，冰刀沿着  $Ox$  轴，质心初速度为  $v_0$ ，冰刀角速度为  $\omega_0$ 。此时可得方程的解为

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t, y(t) = \frac{v_0}{\omega_0} (1 - \cos \omega_0 t), \varphi(t) = \omega_0 t \quad (5)$$

因此, 冰刀质心以速度  $v_0$  绕中心位于  $Oy$  轴上半径为  $v_0/\omega_0$  的圆周等速转动。

此时 Lagrange 乘子也可以从(4)中求出:

$$\lambda = -m\omega_0 v_0 \quad (6)$$

此  $\lambda$  正是约束反力  $\mathbf{R}$ . 此约束反力在  $Ox$  轴和  $Oy$  轴的投影为  $R_x$  和  $R_y$ .

$$R_x = -m_0\omega_0 v_0 \sin \omega_0 t, R_y = m\omega_0 v_0 \cos \omega_0 t \quad (7)$$

约束反力大小为常值, 方向指向冰刀质心运动轨迹的圆心。

这是教科书上关于此问题的标准解法。但是仔细分析这个解, 却发现有许多不合理的地方。

首先, 冰刀做圆周运动的向心力由何而来。一个自然的解释是约束反力提供的。而这个约束反力正是由于非完整约束(2)导致的。但我们已假设冰面是光滑的, 也即不考虑摩擦因素, 冰面除了给冰刀以支撑力, 通过何种作用提供圆周运动所需的向心力? 为了说明这个问题, 很多作者对这个力的性质进行了分析, 有的称其为“非完整力”, 而郭仲衡则认为需要有一个外加的跟随力才能保证此圆周运动。

其次, 冰刀的约束如何实现。一方面, 冰刀上的质点要沿着冰刀面给出的方向运动, 这就要求冰刀不得有绕自身竖直轴的转动, 另一方面, 冰刀质心作圆周运动, 冰刀又可以绕其质心自由旋转 ( $\varphi(t) = \omega_0 t$ ), 这两方面无法协调。那么我们不禁要问这个所谓的非完整约束是真实的约束吗, 它到底约束了什么运动?

我们认为产生这样的矛盾本质上是由于对系统的过度简化或对系统的不完全描述导致的。

## 2 冰刀运动

郭仲衡仔细分析了一类非完整力学问题的合理解, 其中包括上述冰刀运动问题。冰刀的自由运动轨迹只能是直线, 给定的冰刀初始条件必须要满足一定条件。

冰刀运动的轨道为:

$$x(t) = ut + x_0, \quad y(t) = vt + y_0, \quad \varphi(t) = \arctan \frac{v}{u} (= const.) \quad (8)$$

初始条件

$$x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0, \quad \dot{x}(0) = u, \quad \dot{y}(0) = v \quad (9)$$

而  $\varphi(t)$  的初始条件必须与(8)相容,

$$\varphi(0) = \arctan \frac{v}{u}, \quad \dot{\varphi}(0) = 0 \quad (10)$$

这样给定的解自然符合约束方程(2), 也符合 Newton 运动定律。这样的解是真实存在的。

我们要说这是冰刀除重力外不受其它主动力作用, 且时刻满足约束方程(2)唯一合理的解。

冰刀有任何绕竖直轴转动的运动都将破坏约束方程(2)。事实上, 通常意义上的冰刀的非完整约束指的是冰刀上任一点的速度都将沿冰刀面方向, 而冰刀若有转动, 是无法做到这一点的。如上节给出的教科书给出的圆周运动, 只能保证质心的速度是沿冰刀面方向, 而对于其它点的速度无法做到。

那么冰刀在冰面上只能做直线运动吗? 在严格要求(2)对冰刀每一点均成立时是这样的。如果我们只对冰刀上的一点, 例如质心要求(2)成立, 则上述解是否就合理呢? 我们认为仍然不对, 因为无法给出冰刀作圆周运动所需向心力的合理解释。

那么如何解释速度滑冰运动员可以由直道转为弯道? 我们指出对这个问题的正确分析不是基于上述模型。

观看过短道速滑比赛的人都可以发现, 运动员在转弯时, 常常采取身体向左侧倾斜的姿势。运动员采取此姿势是为了让冰面提供在弯道滑行的向心力。运动员倾斜, 将冰刀斜切入冰面, 冰面产生的反作用力有一水平分量, 正是这个分量提供向心力。这个力的性质是冰面形变产生的弹性力。

如果认为冰刀与冰面的接触区域是一个点的话, 则没有理由认为, 所给的非完整条件必然要成立。在冰刀问题中, 非完整条件的给出是一种数学抽象, 是对实际中观察到的冰刀运动特点的总结。冰刀在直行时, 冰刀的速度沿着冰刀面的方向, 但冰刀也可以不采取这样的运动, 冰刀的速度不沿着冰刀面的情况在实际中是可能发生的, 但这时冰刀会刮动冰面, 冰刀会受到很大阻力。此时, 冰刀与冰面的接触区域已不能视为一点, 冰刀会切入冰面, 冰面对冰刀会有阻力, 这个阻力就不能视为冰面对冰刀的摩擦力了。

如果认为冰刀与冰面是点接触, 同时又假设冰面是光滑的, 那么冰面除对冰刀有支撑力外, 没有水平方向上的力, 冰刀在冰面上可以自由运动。而

如果要求(2)这样的关系成立，还要求运动满足所给初始条件，则对冰刀要有外力的作用，这个力可以看作一种控制力。上面给出的圆周解是在假设没有对冰刀的绕竖直轴转动的控制力矩条件下给出的解。冰刀为保证(2)成立，同时冰刀绕竖直轴运动的角速度不变，圆周解是唯一可能的解，而这必然需要外界施加所需的向心力，这个力与所谓的非完整力或跟随力，大小方向都相同，是一种控制力，但绝不是由于非完整约束导致的约束力。在这里，我们应该把(2)看作是一种关系，这是这个运动的特点，也可以看作预先给定的首次积分，这是施加控制后的结果。如果不需要冰刀绕竖直轴转动的角速度不变这个限制，而只要求(2)成立，只要施加合适的外加控制力和控制力矩，冰刀到达冰面上任意位置。

滑冰运动员在转弯时，需要倾斜身体，正是希望冰刀斜切入冰面，提供转弯所需的向心力。

### 3 作为运动特征的非完整运动关系

上面详细分析了冰刀运动这个经典的非完整系统例子正是要表明这个观点：类似(2)这样的非完整约束，是系统运动的结果，或者是施加控制后所希望达到的目标。非完整约束可以作为描述这个运动的特征，是给定的运动首次积分。一个系统如果只给定非完整约束，而不指明施加的控制力和初始条件，那么问题的解就是不确定的。基于这样的理由，我们更应当把类似(2)这样的式子称作非完整关系而不是非完整约束。

为了更好的说明这个问题，我们分析如下简单的例子。

**例 3.1** 单位质量的质点，其速度大小为常量：

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = C = \text{const.} \quad (11)$$

试求质点的运动。

我们指出，如果只给定(11)而不指明初始条件，那么这个运动的解是不明确的。

但当我们给出其它信息后，运动就是确定的了

Case 1.

质点初始位置为  $(x_0, y_0, z_0)$ ，初始速度为  $(\dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{z}_0)$ ，质点不受其它外力作用。

此时, 可以很容易求得, 质点的轨迹为

$$x(t) = x_0 + \dot{x}_0 t, \quad (12)$$

$$y(t) = y_0 + \dot{y}_0 t, \quad (13)$$

$$z(t) = z_0 + \dot{z}_0 t \quad (14)$$

同时初速度需满足条件  $\dot{x}_0^2 + \dot{y}_0^2 + \dot{z}_0^2 = C$ . 这正是通常所说的自由解。

Case 2.

质点初始条件同情况 1, 但设质点受一常力  $f$  作用。

由于质点需满足(11), 力  $f$  方向必然垂直于质点速度方向。因此质点的一种可能运动为以半径为  $C/f$  绕圆心的圆周运动。

实际上, 质点在空间中的轨迹可以是任意直线段和弧段的组合。通过这种运动, 质点可以到达空间的任一点。如图所示。

希望通过(11)来求得质点所受约束力, 进而求解质点的运动是不能实现的。而且仅仅给定初始条件也是不够的, 要完全求解质点的运动, 必须给出质点在运动过程中的受力情况。

这种观点其实可以推广到很多经典非完整系统中, 例如斜面上冰刀运动问题, 两轮小车问题, 刚球在粗糙面纯滚动问题。满足它们各自非完整关系的运动有很多, 而不同模型给出的解实际上各自暗含了系统受力状况。不同的受力状况当然给出不同的解, 即使它们都会满足非完整关系。

## 4 结论

在非完整系统的研究中, 往往存在大量的争论, 例如 Lagrange 原理和 Hamilton 原理的有效性, 虚位移的定义, 微分变分运算交换性等问题。人们通过对这些问题的讨论, 得到了很多针对非完整系统的运动方程, 这些方程往往十分复杂而难于应用。而且不同的模型得到的解答还不一致, 这更增加了对非完整系统问题的研究的困难。

本文从冰刀运动这个经典非完整例子出发, 详细分析冰刀运动的各种解的合理性, 并讨论了冰刀运动的物理实现, 解释了在冰刀运动中出现的所谓非完整力或跟随力的物理意义。

针对一般非完整系统, 我们提出如下观点:

1. 通常所说的非完整约束，应当称作非完整关系，这是系统在运动中必须满足的关系，可以作为描述运动的特征，或者是预先给定的系统运动的首次积分。
2. 不存在所谓的非完整力或跟随力，也不存在由于非完整约束导致的非完整约束力。令系统保持非完整关系的作用力是外界施加的控制力，这个力需要预先给定，或者是根据已知运动可确定出来。
3. 非完整系统的求解需要明确给出系统的初始条件和系统的受力状况，只给出非完整关系的系统，其运动方程和解是不确定的。通过其它模型得到的解都是暗含了系统的受力状况。