

Die Wärmepumpe flexoTHERM exclusive basiert auf einem flexiblem Systemkonzept. Die flexoTHERM ist eine Sole/Wasser-Wärmepumpe, welche aber mit zusätzlichen Modulen in eine Luft/Wasser-Wärmepumpe umgewandelt werden kann. Je nach Gegebenheiten des Gebäudes und Umfeldes kann die Energie aus der Luft oder dem Boden gewonnen werden. Die Wärmepumpe verfügt über das Schweizer FWS-Gütesiegel und ist Wärmepumpen-System-Modul-zertifiziert und damit förderberechtigt.

Nutzung als Sole/Wasser-Wärmepumpe

Als Sole/Wasser-Wärmepumpe erreicht die flexoTHERM exclusive die höchste Energieeffizienzklasse A+++, auch bei einer Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C. Sie ist deshalb für den Neubau und für Sanierungen bestens geeignet, da Sie auch bei Radiatoren noch besonders energieeffizient arbeitet. 10 Jahre Garantie auf dem Kompressor stehen zudem für Langlebigkeit und beste Materialqualität.

Nutzung als Luft/Wasser-Wärmepumpe

In Ergänzung mit dem Luftkollektor aroCOLLECT ist die flexoTHERM exclusive als Luft/Wasser-Wärmepumpe einsetzbar. Dank den sehr geringen Betriebsgeräuschen kann die Ausseneinheit problemlos auch in Reihenhaussiedlungen aufgestellt werden. Die innovative Bauweise macht die flexoTHERM zur leisesten ihrer Bauart. Das Sound-Safe-System vermindert zu Ruhezeiten die Luftzufuhr der Ausseneinheit und damit die Geräusche.

Optimale Nutzung von PV-Strom

Wenn Sie die flexoTHERM exclusive Wärmepumpe mit einer Photovoltaik Anlage kombinieren, erreichen Sie eine herausragende Energieeffizienz. Durch den Einsatz einer Solarertragssteuerung nutzen Sie den erzeugten Solarstrom optimal und minimieren Ihre Heizkosten.

Nachhaltig und onlinefähig

Die flexoTHERM exclusive ist mit dem Vaillant Green iQ Label ausgezeichnet. Unser Qualitätslabel steht für eine besonders nachhaltige und vernetzte Technologie. Vernetzt, weil Sie dank der multiMATIC-App Ihre Wärmepumpe bequem von unterwegs via Smartphone steuern können. Das hierfür nötige Internetmodul ist im Lieferumfang bereits enthalten. Nachhaltig, weil Sie sozialverantwortlich in Deutschland produziert wird und einen hohen Anteil an recyclingfähigen Materialien enthält.

Sicherheit rund um die Uhr

Der schweizweit flächendeckende Vaillant Service sorgt für eine fachkundig durchgeführte Inbetriebnahme. Daneben sind angebotene Dienstleistungen wie Wartungsverträge und 24-Stunden-Pikettdienst weitere Garanten für Ihren Wohnkomfort. Mehr Infos dazu finden Sie auf www.vaillant-service.ch.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Höchste Energieeffizienz in der Geräteklasse
- Besonders leiser Betrieb durch Sound-Safe-System
- 10 Jahre Materialgarantie auf dem Kompressor
- Nachhaltig durch Nutzung von recyclingfähigen Materialien
- Internetmodul VR 920 im Lieferumfang enthalten
- Komfortable Steuerung per App durch LAN-Anbindung
- Zertifiziert und damit f\u00f6rderberechtigt
- Optimale Nutzung von Photovoltaik-Strom

Weitere Infos zur flexoTHERM exclusive finden Sie unter: www.vaillant.ch/flexoTHERM





Technische Daten Vaillant flexoTHERM exclusive

flexoTHERM exclusive als Sole/Wasser-Wärmepumpe	Einheit	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Energieeffizienzklasse 35 °C (A+++ bis D)	IIII.	A***	A***	A***	A***	A***
Energieeffizienzklasse 55 °C (A+++ bis D)		A**	A**	A**	A***	A**
Technische Daten	'			1		
BOW35 (Δt=5K; EN 14511) Heizleistung / Leistungszahl COP	kW	5,3 / 4,4	8,8 / 4,8	11,2 / 4,8	14,4 / 4,9	19,6 / 4,5
Schallleistungspegel	dB(A)	40	42	45	50	48
Dimensionen Höhe x Breite x Tiefe	mm	1183 x 595 x 600				
Gewicht	kg	176				
flexoTHERM exclusive als Luft/Wasser-Wärmepumpe	Einheit	VWF 57/4 mit aroCOLLECT	VWF 87/4 mit aroCOLLECT	VWF 117/4 mit aroCOLLECT	VWF 157/4 mit aroCOLLECT	VWF 197/4 mit aroCOLLECT
Energieeffizienzklasse 35 °C (A+++ bis D)	IIII.	A**	A ⁺⁺	A**	A**	A**
Energieeffizienzklasse 55 °C (A+++ bis D)		A++	A++	A**	A**	A**
Technische Daten	'			1	1	
A2W35 (Δt=5K; EN 14511) Heizleistung / Leistungszahl COP	kW	5,6 / 4,1	7,8 / 3,9	10,3 / 3,8	13,8 / 4.1	17,4 / 3,7
A-7W35 (Δt=5K; EN 14511) Heizleistung / Leistungszahl COP	kW	4,3 / 3,2	6,5 / 3,2	8,4 / 2,9	11,2 / 3,3	14,6 / 3,1
Schallleistungspegel (A-7W35)	dB(A)	43	51	56	53	56
Nachtbetrieb/Silent Mode 50% reduziert	dB(A)	40	46	53	48	53
Dimensionen Inneneinheit Höhe x Breite x Tiefe	mm	1183 x 595 x 600				
Dimensionen Ausseneinheit Höhe x Breite x Tiefe	mm	1260 x 1660 x 785 2 x 1260 x 1660 x 785			1660 x 785	
Gewicht Inneneinheit	kg	176				
Gewicht Ausseneinheit	kg	95 2 x 95			95	





























flexoTHERM exclusive und Ausseneinheit aroCOLLECT beim Einsatz als Luft/-Wasser-Wärmepumpe.

Vaillant GmbH

Riedstrasse 12, 8953 Dietikon, Telefon +41 44 744 29 19 www.vaillant.ch