NEURORETO IA

AI GLOSSARY · Glosario académico de Inteligencia Artificial

Aprende, juega y comprende los conceptos que están transformando el mundo.

Asignatura	Inteligencia Artificial I
Entregable	Glosario bilingüe con 60 términos
Idioma	Títulos técnicos en inglés + explicación en español
Fecha	6 de noviembre de 2026
Equipo	Completar nombres de integrantes

Nota de uso: los términos técnicos se conservan en inglés para facilitar su reconocimiento en documentación especializada. Cada ficha ofrece traducción, definición y ejemplo en español.

Índice por ejes

01 · Generalidades de Machine Learning

02 · Supervised Learning

03 · Unsupervised Learning

04 · Deep Learning

05 · Reinforcement Learning

06 · Algorithms and Applications

07 · Odds and Probability

08 · Computational Text

09 · Nearest Neighbors

10 · Neural Network Principles

11 · Neural Network Architectures

12 · Social Implications

13 · Contemporary AI Expansion

Índice alfabético

Agent — Agente (05)

AI Agent — Agente de IA (13)

Artificial Intelligence (AI) — Inteligencia artificial (01)

Artificial Neuron — Neurona artificial (10)

Backpropagation — Retropropagación (10)

Bag of Words (BoW) — Bolsa de palabras (08)

Bayes' Theorem — Teorema de Bayes (07)

Bias — Sesgo (10)

Bias (in AI) — Sesgo en IA (12)

Classification — Clasificación (02)

Clustering — Agrupamiento (03)

Convolution — Convolución (04)

Convolutional Neural Network (CNN) — Red neuronal convolucional (11)

Dataset — Conjunto de datos (01)

DBSCAN — Agrupamiento espacial basado en densidad (03)

Decision Tree — Árbol de decisión (06)

Deep Learning — Aprendizaje profundo (04)

Diffusion Model — Modelo de difusión (13)

Euclidean Distance — Distancia euclidiana (09)

Explainability — Explicabilidad (12)

Explainable AI (XAI) — IA explicable (13)

Feature Map — Mapa de características (04)

Feature Scaling — Escalado de características (09)

Fine-tuning — Ajuste fino (13)

Foundation Model — Modelo fundacional (13)

Generative AI — IA generativa (13)

Hallucination — Alucinación (13)

Hidden Layer — Capa oculta (11)

Human Oversight — Supervisión humana (12)

Input Layer — Capa de entrada (11)

K — Número de vecinos (09)

K-means — K-medias (03)

K-Nearest Neighbors (KNN) — K vecinos más cercanos (09)

Label — Etiqueta (02)

Large Language Model (LLM) — Modelo de lenguaje grande (13)

Linear Regression — Regresión lineal (06)

Log-odds — Logaritmo de las odds (07)

Logistic Regression — Regresión logística (06)

Machine Learning (ML) — Aprendizaje automático (01)

Model — Modelo (01)

Multimodal AI — IA multimodal (13)

Natural Language Processing (NLP) — Procesamiento del lenguaje natural (PLN) (08)

Odds — Razón de probabilidades a favor (07)

Privacy — Privacidad (12)

Probability — Probabilidad (07)

Prompt — Instrucción o indicación (13)

Q-learning — Aprendizaje Q (05)

Random Forest — Bosque aleatorio (06)

Regression — Regresión (02)

Reinforcement Learning (RL) — Aprendizaje por refuerzo (05)

Representation Learning — Aprendizaje de representaciones (04)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) — Generación aumentada por recuperación (13)

Reward — Recompensa (05)

Supervised Learning — Aprendizaje supervisado (02)

TF-IDF — Frecuencia de término–frecuencia inversa de documento (08)

Tokenization — Tokenización (08)

Transformer — Transformador (11)

Unsupervised Learning — Aprendizaje no supervisado (03)

Vector Database — Base de datos vectorial (13)

Weight — Peso (10)

01 · Generalidades de Machine Learning

Artificial Intelligence (AI) | Inteligencia artificial

Definición técnica: Campo que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades asociadas con la inteligencia humana, como reconocer patrones, generar contenido o apoyar decisiones. **[7], [3]**

Explicación y ejemplo: Un sistema que identifica objetos en fotografías es una aplicación de IA.

Conexiones: Machine Learning; modelo; inferencia

Machine Learning (ML) | Aprendizaje automático

Definición técnica: Subcampo de la IA en el que los sistemas ajustan modelos a partir de datos para realizar predicciones, clasificaciones o descubrir patrones, sin programar manualmente cada regla. **[2], [3], [4]**

Explicación y ejemplo: Un modelo aprende a estimar el precio de una vivienda a partir de ejemplos históricos.

Conexiones: Artificial Intelligence; entrenamiento; modelo

Dataset | Conjunto de datos

Definición técnica: Colección organizada de observaciones utilizada para explorar, entrenar, validar o evaluar un sistema de aprendizaje automático. **[1], [3], [4]**

Explicación y ejemplo: Una tabla con miles de ventas, fechas, productos y valores constituye un dataset.

Conexiones: Training set; features; labels

Model | Modelo

Definición técnica: Representación matemática o computacional que transforma entradas en salidas; en ML sus parámetros se ajustan mediante datos y un procedimiento de aprendizaje. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: Un modelo recibe las características de una vivienda y devuelve un precio estimado.

Conexiones: Training; inference; parameters

02 · Supervised Learning

Supervised Learning | Aprendizaje supervisado

Definición técnica: Enfoque que aprende una relación entre entradas y salidas conocidas a partir de ejemplos etiquetados. **[2], [3], [4]**

Explicación y ejemplo: Entrenar con correos marcados como spam o legítimos para clasificar correos nuevos.

Conexiones: Labels; classification; regression

Label | Etiqueta

Definición técnica: Valor objetivo asociado a un ejemplo y que el modelo intenta predecir durante el aprendizaje supervisado. **[3], [4]**

Explicación y ejemplo: En un conjunto de imágenes, la etiqueta puede ser «gato» o «perro».

Conexiones: Feature; supervised learning; classification

Classification | Clasificación

Definición técnica: Tarea supervisada que asigna una observación a una categoría o clase discreta. **[2], [4]**

Explicación y ejemplo: Predecir si una transacción es fraudulenta o válida.

Conexiones: Label; logistic regression; metrics

Regression | Regresión

Definición técnica: Tarea de aprendizaje que estima un valor numérico continuo a partir de variables de entrada. **[2], [4]**

Explicación y ejemplo: Predecir la demanda diaria de un producto en unidades.

Conexiones: Linear regression; features; evaluation

03 · Unsupervised Learning

Unsupervised Learning | Aprendizaje no supervisado

Definición técnica: Enfoque que busca estructura o regularidades en datos sin disponer de etiquetas objetivo para cada observación. **[2], [3], [4]**

Explicación y ejemplo: Agrupar clientes según sus hábitos de compra sin categorías previas.

Conexiones: Clustering; dimensionality reduction; anomaly detection

Clustering | Agrupamiento

Definición técnica: Proceso de organizar observaciones en grupos cuyos integrantes son más similares entre sí según una medida definida. **[3], [4]**

Explicación y ejemplo: Agrupar canciones por características acústicas.

Conexiones: K-means; DBSCAN; distance

K-means | K-medias

Definición técnica: Algoritmo de agrupamiento que divide datos en K grupos, asignando cada observación al centroide más cercano y actualizando los centroides iterativamente. **[2], [4]**

Explicación y ejemplo: Segmentar clientes en cuatro grupos según frecuencia y gasto.

Conexiones: Clustering; centroid; feature scaling

DBSCAN | Agrupamiento espacial basado en densidad

Definición técnica: Algoritmo que forma grupos a partir de regiones densas y puede marcar observaciones aisladas como ruido; no requiere fijar previamente el número de grupos. **[4]**

Explicación y ejemplo: Detectar zonas con alta concentración de incidentes geográficos.

Conexiones: Clustering; density; anomaly

04 · Deep Learning

Deep Learning | Aprendizaje profundo

Definición técnica: Rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas para aprender representaciones progresivamente complejas. **[2], [3], [4]**

Explicación y ejemplo: Una red profunda aprende rasgos visuales para reconocer señales de tránsito.

Conexiones: Neural network; hidden layer; backpropagation

Representation Learning | Aprendizaje de representaciones

Definición técnica: Proceso por el que un modelo aprende automáticamente características útiles de los datos en lugar de depender exclusivamente de atributos diseñados a mano. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: Una red aprende patrones de bordes y formas a partir de imágenes.

Conexiones: Deep learning; embedding; features

Convolution | Convolución

Definición técnica: Operación que aplica filtros locales a una entrada para detectar patrones, especialmente en datos con estructura espacial como imágenes. **[3], [4]**

Explicación y ejemplo: Un filtro identifica bordes en una fotografía.

Conexiones: CNN; feature map; deep learning

Feature Map | Mapa de características

Definición técnica: Representación producida por un filtro convolucional que indica dónde aparecen ciertos patrones en la entrada. **[3], [4]**

Explicación y ejemplo: Un mapa resalta las zonas de una imagen donde aparece una línea vertical.

Conexiones: Convolution; CNN; pooling

05 · Reinforcement Learning

Reinforcement Learning (RL) | Aprendizaje por refuerzo

Definición técnica: Enfoque en el que un agente aprende a elegir acciones mediante interacción con un entorno y señales de recompensa o penalización. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: Un agente aprende a recorrer un laberinto recibiendo puntos al llegar a la meta.

Conexiones: Agent; reward; policy

Agent | Agente

Definición técnica: Entidad que observa el estado del entorno, selecciona acciones y recibe consecuencias durante el aprendizaje por refuerzo. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: Un programa que controla un personaje dentro de un videojuego.

Conexiones: Environment; state; action

Reward | Recompensa

Definición técnica: Señal numérica que indica al agente el valor inmediato de una consecuencia, según el objetivo definido. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: El agente recibe +10 por completar una tarea y –2 por una acción no deseada.

Conexiones: Policy; return; Q-learning

Q-learning | Aprendizaje Q

Definición técnica: Algoritmo de aprendizaje por refuerzo sin modelo que estima el valor esperado de ejecutar una acción en un estado y seguir una política posterior. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: Un agente aprende qué movimiento conviene realizar en cada casilla de un entorno.

Conexiones: Reinforcement learning; action; reward

06 · Algorithms and Applications

Linear Regression | Regresión lineal

Definición técnica: Modelo que representa la relación entre variables mediante una combinación lineal de características para estimar un valor continuo. **[2], [4]**

Explicación y ejemplo: Estimar ventas según inversión publicitaria, precio y temporada.

Conexiones: Regression; coefficient; residual

Logistic Regression | Regresión logística

Definición técnica: Modelo que calcula una puntuación y la transforma mediante una función logística para estimar probabilidades de clase, comúnmente en clasificación. **[3], [4]**

Explicación y ejemplo: Estimar la probabilidad de que un cliente abandone un servicio.

Conexiones: Classification; sigmoid; odds

Decision Tree | Árbol de decisión

Definición técnica: Modelo que divide los datos mediante reglas sucesivas sobre características hasta producir una predicción en una hoja. **[2], [4]**

Explicación y ejemplo: Aprobar o revisar una solicitud según ingresos, deuda y antigüedad.

Conexiones: Random forest; classification; feature

Random Forest | Bosque aleatorio

Definición técnica: Método de conjunto que combina múltiples árboles entrenados con variaciones de muestras y características para mejorar estabilidad y desempeño. **[2], [4]**

Explicación y ejemplo: Predecir riesgo de impago combinando muchos árboles.

Conexiones: Decision tree; ensemble; overfitting

07 · Odds and Probability

Probability | Probabilidad

Definición técnica: Medida entre 0 y 1 que expresa la posibilidad de ocurrencia de un evento bajo un modelo o interpretación probabilística. **[3], [2]**

Explicación y ejemplo: Una probabilidad de 0,7 equivale a un 70 % de posibilidad estimada.

Conexiones: Conditional probability; Bayes; odds

Odds | Razón de probabilidades a favor

Definición técnica: Cociente entre la probabilidad de que ocurra un evento y la probabilidad de que no ocurra: p/(1–p). **[3]**

Explicación y ejemplo: Si p=0,75, las odds son 0,75/0,25=3, es decir, 3:1 a favor.

Conexiones: Probability; log-odds; odds ratio

Log-odds | Logaritmo de las odds

Definición técnica: Logaritmo natural de la razón entre la probabilidad de ocurrencia y la de no ocurrencia; puede tomar valores reales. **[3]**

Explicación y ejemplo: Para odds=3, log-odds=ln(3), aproximadamente 1,10.

Conexiones: Odds; logistic regression; sigmoid

Bayes' Theorem | Teorema de Bayes

Definición técnica: Regla que actualiza la probabilidad de una hipótesis al incorporar evidencia, combinando probabilidad previa y verosimilitud. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: Actualizar la probabilidad de una falla después de observar una alarma del sensor.

Conexiones: Conditional probability; prior; likelihood

08 · Computational Text

Natural Language Processing (NLP) | Procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Definición técnica: Área de la IA que permite a los sistemas procesar, analizar o generar lenguaje humano en forma de texto o habla. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Clasificar comentarios de clientes por sentimiento.

Conexiones: Tokenization; embedding; language model

Tokenization | Tokenización

Definición técnica: Proceso de dividir texto en unidades llamadas tokens, que pueden ser palabras, subpalabras, caracteres u otras unidades definidas por el sistema. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Separar una oración en tokens antes de procesarla con un modelo.

Conexiones: Token; vocabulary; LLM

Bag of Words (BoW) | Bolsa de palabras

Definición técnica: Representación de texto que registra la presencia o frecuencia de términos sin conservar necesariamente el orden de las palabras. **[4]**

Explicación y ejemplo: Convertir reseñas en vectores de conteos de palabras.

Conexiones: TF-IDF; vocabulary; NLP

TF-IDF | Frecuencia de término–frecuencia inversa de documento

Definición técnica: Ponderación que combina la frecuencia de un término en un documento con su rareza en el conjunto, para destacar términos informativos. **[4]**

Explicación y ejemplo: Una palabra frecuente en una reseña pero poco común en el corpus obtiene mayor peso.

Conexiones: Bag of Words; document; vector

09 · Nearest Neighbors

K-Nearest Neighbors (KNN) | K vecinos más cercanos

Definición técnica: Método basado en instancias que predice usando las observaciones de entrenamiento más próximas a una nueva observación. **[2], [4]**

Explicación y ejemplo: Clasificar una flor comparando sus medidas con las flores conocidas más similares.

Conexiones: Distance; K; scaling

K | Número de vecinos

Definición técnica: Parámetro de KNN que determina cuántos vecinos cercanos participan en la predicción. **[4]**

Explicación y ejemplo: Con K=5, la clase se decide a partir de los cinco vecinos más próximos.

Conexiones: KNN; voting; validation

Euclidean Distance | Distancia euclidiana

Definición técnica: Medida geométrica de distancia en un espacio de características, calculada como la raíz de la suma de diferencias al cuadrado. **[4]**

Explicación y ejemplo: Comparar dos clientes según distancia entre edad e ingreso, tras escalar variables.

Conexiones: KNN; scaling; feature space

Feature Scaling | Escalado de características

Definición técnica: Transformación de variables numéricas a escalas comparables para evitar que magnitudes grandes dominen ciertos algoritmos. **[4]**

Explicación y ejemplo: Estandarizar ingresos y edad antes de aplicar KNN.

Conexiones: Normalization; KNN; distance

10 · Neural Network Principles

Artificial Neuron | Neurona artificial

Definición técnica: Unidad computacional que combina entradas ponderadas, añade un sesgo y aplica una función de activación para producir una salida. **[3], [4]**

Explicación y ejemplo: Una neurona recibe medidas de una flor y calcula una activación.

Conexiones: Weight; bias; activation function

Weight | Peso

Definición técnica: Parámetro que determina la contribución de una entrada a la combinación calculada por una neurona o modelo. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: Un peso alto puede hacer que una característica influya más en la salida.

Conexiones: Neuron; gradient; training

Bias | Sesgo

Definición técnica: Parámetro adicional que desplaza la combinación de entradas y permite al modelo ajustar su salida incluso cuando las entradas son cero. **[3]**

Explicación y ejemplo: El sesgo permite que una neurona tenga un umbral ajustable.

Conexiones: Weight; neuron; activation

Backpropagation | Retropropagación

Definición técnica: Procedimiento que calcula gradientes de la función de pérdida respecto a parámetros de una red, propagando derivadas desde la salida hacia capas anteriores. **[2], [3]**

Explicación y ejemplo: La red calcula cómo modificar pesos para reducir el error.

Conexiones: Gradient; loss; optimizer

11 · Neural Network Architectures

Input Layer | Capa de entrada

Definición técnica: Primera capa de una red neuronal, que recibe la representación de los datos que serán procesados. **[3]**

Explicación y ejemplo: Una imagen puede entrar como una matriz de píxeles.

Conexiones: Hidden layer; output layer; feature

Hidden Layer | Capa oculta

Definición técnica: Capa intermedia que transforma representaciones mediante parámetros y funciones de activación. **[3]**

Explicación y ejemplo: Una capa aprende combinaciones de rasgos antes de la predicción final.

Conexiones: Input layer; output layer; deep learning

Convolutional Neural Network (CNN) | Red neuronal convolucional

Definición técnica: Arquitectura que utiliza operaciones convolucionales para aprender patrones locales y jerárquicos, especialmente útil en imágenes. **[3], [4]**

Explicación y ejemplo: Detectar defectos visuales en piezas de fabricación.

Conexiones: Convolution; feature map; pooling

Transformer | Transformador

Definición técnica: Arquitectura basada en mecanismos de atención que procesa relaciones entre elementos de una secuencia y sustenta muchos modelos modernos de lenguaje. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Un modelo analiza el contexto de una oración para generar una respuesta.

Conexiones: Attention; embedding; LLM

12 · Social Implications

Bias (in AI) | Sesgo en IA

Definición técnica: Desviación sistemática en datos, diseño, medición o uso que puede producir resultados injustos o desiguales para personas o grupos. **[5], [6]**

Explicación y ejemplo: Un sistema de selección entrenado con datos históricos puede reproducir desigualdades previas.

Conexiones: Fairness; dataset; governance

Explainability | Explicabilidad

Definición técnica: Capacidad de ofrecer razones comprensibles sobre el funcionamiento o las salidas de un sistema de IA, según el público y el contexto. **[5], [6]**

Explicación y ejemplo: Mostrar qué variables contribuyeron a una evaluación crediticia.

Conexiones: Transparency; interpretability; accountability

Privacy | Privacidad

Definición técnica: Protección de la información personal y del control que las personas ejercen sobre su recopilación, uso, conservación y divulgación. **[6], [5]**

Explicación y ejemplo: Eliminar identificadores y limitar accesos antes de analizar historias de clientes.

Conexiones: Data protection; consent; governance

Human Oversight | Supervisión humana

Definición técnica: Participación humana significativa para revisar, orientar, intervenir o detener sistemas de IA, especialmente cuando hay consecuencias relevantes. **[6], [5]**

Explicación y ejemplo: Un profesional valida una recomendación automatizada antes de tomar una decisión clínica.

Conexiones: Accountability; safety; governance

13 · Contemporary AI Expansion

Generative AI | IA generativa

Definición técnica: Familia de sistemas capaces de producir contenido nuevo —como texto, imágenes, audio, video o código— a partir de patrones aprendidos. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Crear un borrador de texto a partir de instrucciones.

Conexiones: LLM; diffusion model; prompt

Large Language Model (LLM) | Modelo de lenguaje grande

Definición técnica: Modelo entrenado con grandes cantidades de datos lingüísticos para procesar y generar texto, normalmente mediante predicción de tokens. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Responder preguntas o resumir documentos.

Conexiones: Transformer; tokenization; embedding

Foundation Model | Modelo fundacional

Definición técnica: Modelo de gran escala entrenado con datos amplios que puede adaptarse a múltiples tareas o dominios mediante instrucciones, ajuste o componentes adicionales. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Un modelo base se adapta para resumir documentos de una empresa.

Conexiones: LLM; fine-tuning; multimodal AI

Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Generación aumentada por recuperación

Definición técnica: Arquitectura que recupera información de fuentes externas y la incorpora al contexto del modelo generativo para fundamentar su respuesta. **[8]**

Explicación y ejemplo: Un asistente consulta manuales internos antes de responder preguntas técnicas.

Conexiones: Embedding; vector database; LLM

AI Agent | Agente de IA

Definición técnica: Aplicación que persigue un objetivo procesando entradas, seleccionando pasos y utilizando herramientas para ejecutar acciones con cierto grado de autonomía. **[8], [7]**

Explicación y ejemplo: Un agente consulta inventario, verifica disponibilidad y prepara una orden para aprobación.

Conexiones: Tool use; planning; human oversight

Multimodal AI | IA multimodal

Definición técnica: Sistema que procesa o genera información en más de una modalidad, como texto, imagen, audio o video. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Analizar una fotografía y responder una pregunta escrita sobre ella.

Conexiones: Foundation model; embedding; transformer

Prompt | Instrucción o indicación

Definición técnica: Entrada que orienta a un modelo generativo sobre la tarea, el contexto, el formato o las restricciones de la respuesta. **[8]**

Explicación y ejemplo: Solicitar un resumen de 150 palabras con tres ideas clave.

Conexiones: LLM; prompt engineering; generation

Fine-tuning | Ajuste fino

Definición técnica: Entrenamiento adicional de un modelo preentrenado con datos de una tarea o dominio para modificar su comportamiento o especialización. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Adaptar un modelo general a la clasificación de solicitudes de soporte.

Conexiones: Foundation model; training; LoRA

Hallucination | Alucinación

Definición técnica: Respuesta generada que presenta información falsa, no sustentada o inventada como si fuera correcta; requiere verificación independiente. **[8]**

Explicación y ejemplo: Un chatbot cita un artículo inexistente.

Conexiones: RAG; evaluation; grounding

Vector Database | Base de datos vectorial

Definición técnica: Sistema que almacena representaciones vectoriales y permite recuperar elementos por similitud u otros criterios. **[8]**

Explicación y ejemplo: Buscar fragmentos de manuales semánticamente cercanos a una pregunta.

Conexiones: Embedding; RAG; similarity search

Diffusion Model | Modelo de difusión

Definición técnica: Modelo generativo que aprende a producir datos, por ejemplo imágenes, mediante un proceso de eliminación gradual de ruido aprendido. **[3], [8]**

Explicación y ejemplo: Generar una ilustración a partir de una descripción textual.

Conexiones: Generative AI; latent space; prompt

Explainable AI (XAI) | IA explicable

Definición técnica: Conjunto de métodos y prácticas orientados a hacer más comprensibles las predicciones, límites y comportamientos de sistemas de IA. **[5], [6]**

Explicación y ejemplo: Un sistema muestra factores relevantes para una predicción de mantenimiento.

Conexiones: Explainability; transparency; accountability

Bibliografía · IEEE

[1] O. Theobald, *Machine Learning for Absolute Beginners: A Plain English Introduction*. 2.ª ed., Scatterplot Press, 2017. ISBN 978-1-5496-1721-8. Disponible: https://books.google.com/books?id=PGNzswEACAAJ. Fundamentos introductorios, datos, regresión, clustering, árboles y redes.

[2] A. Burkov, *The Hundred-Page Machine Learning Book*. Andriy Burkov, 2019. ISBN 978-1-9995795-1-7. Disponible: https://themlbook.com/. Fundamentos y formalización de algoritmos de aprendizaje automático.

[3] Google for Developers, *Machine Learning Glossary*. Documentación técnica en línea. Consultado: 6 nov. 2026. Disponible: https://developers.google.com/machine-learning/glossary. IA, modelos, redes neuronales, probabilidades, NLP y conceptos generativos.

[4] scikit-learn developers, *User Guide*. Documentación oficial de scikit-learn. Consultado: 6 nov. 2026. Disponible: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html. Algoritmos supervisados, no supervisados, KNN, árboles, regresión y evaluación.

[5] D. Atherton, R. Schwartz, P. Fontana y P. Hall, *The Language of Trustworthy AI: An In-Depth Glossary of Terms*. NIST AI 100-3, National Institute of Standards and Technology, 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-3. Disponible: https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-3. Terminología de IA confiable, sesgo, riesgo, explicabilidad y gobernanza.

[6] UNESCO, *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Adoptada el 23 nov. 2021. Consultado: 6 nov. 2026. Disponible: https://www.unesco.org/ethics-ai/en/recommendation. Derechos humanos, privacidad, equidad, transparencia y supervisión humana.

[7] OECD, *Explanatory Memorandum on the Updated OECD Definition of an AI System*. OECD Artificial Intelligence Papers, 2024. Disponible: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/03/explanatory-memorandum-on-the-updated-oecd-definition-of-an-ai-system_3c815e51/623da898-en.pdf. Definición actualizada de sistema de IA y niveles de autonomía/adaptabilidad.

[8] Google Cloud, *Generative AI Glossary*. Documentación de Google Cloud. Consultado: 6 nov. 2026. Disponible: https://docs.cloud.google.com/docs/ai-ml/generative-ai/glossary. LLM, embeddings, RAG, agentes, grounding y términos de IA generativa.

Nota metodológica y trazabilidad

El glosario organiza 48 conceptos en los 12 ejes temáticos de la guía y agrega 12 términos contemporáneos. Las definiciones se redactaron en español a partir de la documentación y bibliografía identificadas por número IEEE en cada ficha. Las referencias [1] y [2] se incluyen como libros base indicados en la guía; los localizadores concretos por capítulo deben completarse después de consultar la edición utilizada por el equipo. Las referencias web incluyen enlaces directos a la documentación institucional o técnica consultada. La IA generativa puede apoyar la organización y revisión lingüística, pero no sustituye la consulta de las fuentes primarias ni la validación del equipo.

Control académico pendiente: el equipo debe verificar cada ficha contra el pasaje concreto de la fuente, añadir página/capítulo o sección exacta cuando corresponda, completar integrantes y registrar las pruebas reales del juego. No se declara una prueba de usuarios que aún no se haya realizado.