

Artikel-Datenblatt

Bestell-Nr.	EB 1555.500
Bezeichnung	Elektro-BoxlackiertRAL7035
Variante	mit Montageplatte, lackie
VE	1 ST

Breite	300 mm	Mont.-Fläche	k.A.
Höhe	300 mm	Volumen	9,86 dm ³
Tiefe	120 mm	Nettogewicht/ST	5,00 kg

EAN	4028177251779
Zoll-Nr.	85381000
eCl@ss 5.0	27-18-01-02



Artikeleigenschaften

Material	Stahlblech
Oberfläche	<u>Gehäuse und Tür</u> : tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet RAL 7035Struktur <u>Montageplatte</u> : verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse mit Montageplatte, Tür inkl. 180°-Scharniere undVorreiberverschluß mit Doppelbart-Einsatz.VerschlußsystemeSerienmäßiger Doppelbart-Verschluß-Einsatz austauschbar gegen-Verschluß-Einsätze (Ausführung A, HB 30 S. 942)- Sicherheitszylinder-Einsätze (Ausführung B, HB 30 S. 943)- Kunststoff-Handgriffe (Ausführung B, HB 30 S. 940)- Knelbelgriffe (Ausführung B HB 30, S. 941)

Approbation		Schutzart
BV	2661h_4880_C2_BV	IP 66
CSA	LR 59132	
DNV	E-6895	
GL	69 280 - 90 HH	
LR	04 / 20022	
MRS	05.04003.250	
TUEV	B 99 03 12010 114	
TUEV	B 99 03 12010 114 engl	
UL	E 76082	
VDE	6312 ÜG	

Ausschreibungstext

Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus 1,38 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt

Zubehör: Verschußsysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 300 x 300 x 120 mm