Roteiro de demonstração — evento final (24/11)

Perfila · Equipe Omega · ensaio em 23/11 · duração alvo: **12 minutos**

Cada passo traz o comando, o que aparece na tela e o que falar. Os comandos usam `make`; no Windows sem `make` nem Go, use os equivalentes da seção 4.

1. Preparação (antes de entrar na sala)

Item	Como conferir
Docker Desktop no ar, com Compose v2	`docker compose version`
Porta 8443 livre	`docker ps --format '{{.Ports}}'` não mostra 8443 de outro projeto
Imagens já construídas (evita esperar o download ao vivo)	`make implantar` uma vez, na véspera
Implantação no ar e saudável	`docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps` com `app1` e `app2` em `healthy`
Terminal com fonte grande e `jq` instalado (opcional, deixa o JSON legível)	—

Para recomeçar do zero (banco vazio): `docker compose -f deploy/docker-compose.yml down -v && make implantar`.

2. Roteiro

#	Tempo	Comando	O que aparece	O que falar
1	1 min	— (mostrar `docs/uml/img/v1/UML4_sequencia.png` e `UML8_implantacao.png`)	Diagramas corrigidos	Problema: perfilar e segmentar clientes **só com consentimento LGPD**. Os 8 diagramas viraram texto (`docs/uml/`) e Spec (`specs/spec.md`), que guiou o agente de IA (SDD)
2	2 min	`make verify`	gofmt, vet, testes, **107 cenários BDD verdes** e teste de arquitetura	O BDD é o critério de aceite executável. O teste de arquitetura falha se alguém quebrar a Clean Architecture (C-01, C-07)
3	1 min	`make demo`	Fluxo da sequência em memória, passo a passo	UC-01 → UC-02 → UC-03 → UC-04, como no UML4; sem consentimento, nada roda
4	1 min	`docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps`	`nginx`, `app1`, `app2`, `db`; **só o Nginx publica porta** (8443)	É o UML8: balanceador com TLS, duas réplicas do `omega-server`, PostgreSQL `omega_db` numa rede interna

#	Tempo	Comando	O que aparece	O que falar
5	3 min	`make demo-implantacao`	Cadastro → **403 sem consentimento** → concessão → eventos → processamento (segmento `premium`, recomendação `ATIVA`) → revogação → **403**	Tudo passa pelo Nginx em HTTPS e grava no PostgreSQL. A revogação tem efeito imediato (RN-03)
6	1 min	`for i in 1 2 3 4; do curl -s --cacert bin/omega.crt -o /dev/null -D - https://localhost:8443/saude | grep -i x-omega-replica; done`	Endereços das duas réplicas se alternando	O balanceador distribui a carga; o cabeçalho mostra quem atendeu (Q-11)
7	2 min	`make bdd-implantacao`	3 cenários: tráfego pelo balanceador, **queda de uma réplica sem interrupção**, banco inacessível	O cenário 2 para a `app2` de verdade e confere 20 respostas 200; depois a religa
8	30 s	`make expirar`	`recomendacoes_expiradas` com a quantidade	Subcomando do administrador do UML8 (RN-08)
9	30 s	`docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs --tail 5 nginx app1`	Logs só com IDs, sem nome, e-mail nem IP	C-09 e `docs/CHECKLIST_LGPD.md`: cada requisito LGPD com sua evidência e o que ficou para depois

Encerramento (se houver tempo): `specs/tasks.md` mostra todas as tarefas T-01 a T-30 concluídas; `OPEN_QUESTIONS.md` mostra as decisões tomadas e por quê.

3. Plano B

Falha	Alternativa
Docker não sobe ou porta ocupada	`PERFILA_PORTA_HTTPS=9443 make implantar` e trocar 8443 por 9443 nos passos 5 e 6
Sem Docker	`make serve` num terminal e `make demo-api` noutro: a mesma API, em memória (D-23)
Sem rede para baixar imagens	Construir na véspera (seção 1); as imagens ficam em cache
`make bdd-implantacao` falha	Mostrar a gravação do ensaio (23/11) e seguir com o passo 8

4. Windows sem `make` nem Go

No Git Bash, a partir da raiz do repositório. O `MSYS_NO_PATHCONV=1` impede que o Git Bash converta os caminhos `/src` e `/etc/...`.

Alvo	Equivalente
`make verify`	`MSYS_NO_PATHCONV=1 docker run --rm -v "$(pwd -W)":/src -w /src golang:1.22 sh -c 'git config --global --add safe.directory /src; make verify'`
`make demo`	mesmo comando, trocando `make verify` por `make demo`
`make implantar`	`sh scripts/preparar-implantacao.sh && docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d --build --wait`

Alvo	Equivalente
`make demo-implantacao`	`mkdir -p bin && docker compose -f deploy/docker-compose.yml cp nginx:/etc/nginx/certs/omega.crt bin/omega.crt && PERFILA_CA=bin/omega.crt bash scripts/demo-api.sh https://localhost:8443 "$(sed -n 's/^AUTH_TOKEN=//p' deploy/config.env)"`
`make bdd-implantacao`	precisa de Go no Windows: `cd features && BDD_TAGS=@implantacao go test -count=1 .`
`make expirar`	`MSYS_NO_PATHCONV=1 docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec app1 omega-server -config /etc/omega/config.env expirar-recomendacoes`
`make derrubar`	`docker compose -f deploy/docker-compose.yml down`