


## KIBO fletvævshegn FVH 20 / FVH 30

Stolpe	T-jerns stålprofil
Dimension	
Mellemstolpe	40 x 40 x 5 mm - / hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm 50 x 50 x 6 mm - / hegnshøjden: 180, 200 og 300 cm
Mellemstrammestolpe	50 x 50 x 6 mm - / hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm 60 x 60 x 7 mm - / hegnshøjden: 180, 200 og 300 cm
T-jerns ende- og hjørnestolpe	50 x 6 mm - / hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm 60 x 7 mm - / hegnshøjden: 180, 200 og 300 cm
V-jerns skråstivere for stramme-, ende- og hjørnestolper	40 x 4 mm - /hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm 50 x 5 mm - /hegnshøjden: 180, 200 og 300 cm
V-jern for mur	50 x 5,0 mm - aluminium
Montage - stolpe	Mellemstolper neddrives / nedstøbes pr. ca. 200 / 300 cm. Hjørne-, ende- og strammestolper nedstøbes
Produktbeskrivelse	
Fletvæv type PVC sintret	Maskestørrelse: 50 x 50 mm 3,0 / 2,5 mm, standardfarve: grå. (nærmeste RAL 7004) 3,0 / 2,5 mm, grøn - ej std. (nærmeste RAL 6005) 3,0 / 2,5 mm, olivengrøn - ej std. (nærmeste RAL 6003) Består af værksgalv. kernetråd, primer og PVC plastbelægning
Type PVC ekstruderet	3,0 / 2,0 mm, standardfarve: grå (nærmeste RAL 7005) Består af værksgalv. kernetråd og PVC plastbelægning
Strammetråd type PVC sintret Montage	4,0 / 3,5 mm - farve som fletvæv Monteres i vandrette linier med indbyrdes lige stor afstand

Produktspecifikation 2-11-A		KIBO SYSTEM A/S	
Fletvævshegn		..... sikring skaber sikkerhed	
Hegnshøjde:	100 - indbyrdes afstand 50 cm    antal strammetråde - 3 125 - indbyrdes afstand 62,5 cm    antal strammetråde - 3 150 - indbyrdes afstand 75 cm    antal strammetråde - 3 180 - indbyrdes afstand 60 cm    antal strammetråde - 4 200 - indbyrdes afstand 66 cm    antal strammetråde - 4 300 - indbyrdes afstand 50 cm    antal strammetråde - 7		
Montage af strammetråd til stolpe	3,4 x 35 mm varmgalvaniserede stålkramper ø5,0 x 40 mm rustfrie splitter (ej standard)		
Bindetråd type PVC ekstruderet	1,0 / 1,47 mm - farve som fletvæv		
Montage - fletvæv	Fletvæv ombukkes til øverste og nederste strammetråd mellembindnes til øvrige strammetråde pr. ca. 50 cm		
Pigtråd type PVC sintret	2 tråde snoet m. 4 pigge / 10 cm 2 x 1,6 / 2,0 mm - farve som fletvæv  Ved hegnshøjder på 150 cm og derover kan hegnet leveres med 2 rækker pigtråde med indbyrdes afstand på 15 cm over væv		
Skråudligger / hegn	Ved hegnshøjde på 180 cm og derover kan hegnet leveres med skråudligger med 45° vinkel i top. (ej standard)		
Overligger / hegn	Hegnet kan leveres med 40 x 40 x 4 mm kantboret v-jernsoverligger, som fastbindes til fletvæven med bindetråd. Gælder flg. hegnshøjder: H:100, H:125, og H:150 cm Stolpeafstand = ca. 200 cm		
Overligger / hegn	Hegnet kan leveres med 50 x 50 x 5 mm kantboret v-jernsoverligger, som fastbindes til fletvæven med bindetråd. Gælder flg. hegnshøjder: H:180 og H:200 cm Stolpeafstand = ca. 300 cm		
Overfladebehandling	Standard overfladebehandling for alt stål:  Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461		

KIBO SYSTEM A/S . Energivej 1 . 6933 Kibæk . Tlf.: +45 70 10 70 77 . Fax: +45 70 10 70 67  
www.kibo-system.dk . kibo@kibo-system.dk