



## KIBO fletvævshegn FVH 10

KIBO fletvævshegn giver en pæn og vedvarende sikkerhed i højder op til 6 meter. Hegnet falder pænt ind i terrænet og giver en stabil og servicevenlig afgrænsning, der samtidig ikke optræder som en bombastisk adskillelse.

### KIBO karakteristika

Stålprofilerne, der består af runde rør, nedstøbes pr. ca. hver 300 cm. Fletvævet kan være PVC sintret eller PVC ekstruderet og maskerne har en størrelse af 50 x 50 mm.

Montering foregår ved at ombukke fletvævet til øverste og nederste strammetråd og mellembinde til øvrige strammetråde. Speciel udformet strammetrådsholder forhindrer strammetråd og væv i at komme i berøring med stolpe.

Komplementeres ofte med KIBO svingporte og KIBO ganglåde.

### Ekstra udstyr

- 2 rækker pigtråde ved hegns højder over 1500 mm
- Ved hegns højde på 1800 mm og derover kan hegn leveres med skrådligger med 45 graders vinkel i top.



Strammetrådsholder



Trådstrammere

### Anvendes primært

- Børneinstitutioner
- Legepladser/skoler
- Industrianlæg
- Offentlige anlæg
- Have- og parkanlæg
- Sportsanlæg