

## KIBO fletvævshegn FVH 10

Stolpe	Stålprofil / runde rør
Dimension	
Mellemstolpe	<p>ø42/1,5 mm - / hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm</p> <p>ø60/2,0 mm - / hegnshøjden: 180, 200 og 300 cm</p> <p>ø76/2,0 mm - / hegnshøjden: 300 (ej standard), 400 og 500 cm</p> <p>ø100/3,6 mm - / hegnshøjden: 600 cm.</p>
Mellemstrammestolpe	<p>ø60/2,0 mm - / hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm</p> <p>ø76/2,0 mm - / hegnshøjden: 180 og 200 cm</p> <p>ø100/3,6 mm - / hegnshøjden: 300, 400, 500 og 600 cm</p>
Ende- og hjørnestolpe	<p>ø60/2,0 mm - / hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm</p> <p>ø76/2,0 mm - / hegnshøjden: 180 og 200 cm</p> <p>ø100/3,6 mm. - / hegnshøjden: 300, 400, 500 og 600 cm.</p>
Skråstivere for stramme- ende- og hjørnestolper	<p>ø42 mm - / hegnshøjden: 100, 125 og 150 cm</p> <p>ø42 mm - / hegnshøjden: 180 og 200 cm</p> <p>ø48 mm - / hegnshøjden: 300, 400, 500 og 600 cm.</p>
V-jern for mur	50 x 5,0 mm - aluminium
Montage - stolpe	Mellemstolper, hjørne-, ende- og strammestolper nedstøbes pr. ca. 300 cm.
Fletvæv	Maskestørrelse: 50 x 50 mm
Type PVC sintret	<p>3,0 / 2,5 mm, standardfarve: grå. (nærmeste RAL 7004)</p> <p>3,0 / 2,5 mm, grøn - ej std. (nærmeste RAL 6005)</p> <p>3,0 / 2,5 mm, olivengrøn - ej std. (nærmeste RAL 6003)</p> <p>Består af værksgalv. kernetråd, primer og PVC plastbelægning</p>
Type PVC ekstruderet	<p>3,0 / 2,0 mm, standardfarve: grå (nærmeste RAL 7005)</p> <p>Består af værksgalv. kernetråd og PVC plastbelægning</p>

Strammetråd  
type PVC sintret  
Montage

4,0 / 3,5 mm - farve som fletvæv

Monteres i vandrette linier med indbyrdes lige stor afstand

Hegnshøjde:

100 - indbyrdes afstand 50 cm	antal strammetråde - 3
125 - indbyrdes afstand 62,5 cm	antal strammetråde - 3
150 - indbyrdes afstand 75 cm	antal strammetråde - 3
180 - indbyrdes afstand 60 cm	antal strammetråde - 4
200 - indbyrdes afstand 66 cm	antal strammetråde - 4
300 - indbyrdes afstand 50 cm	antal strammetråde - 7
400 - indbyrdes afstand 50 cm.	antal strammetråde - 9
500 - indbyrdes afstand 50 cm.	antal strammetråde - 11
600 - indbyrdes afstand 50 cm.	antal strammetråde - 13

Montage af strammetråd  
til stolpe

Rustfri ståklamme + plastindsats.

Bindetråd  
type PVC ekstruderet

1,0 / 1,47 mm - farve som fletvæv

Montage - fletvæv

Fletvæv ombukkes til øverste og nederste strammetråd  
mellembindnes til øvrige strammetråde pr. ca. 50 cm

Pigtråd  
type PVC sintret

2 tråde snoet m. 4 pigge / 10 cm  
2 x 1,6 / 2,0 mm - farve som fletvæv

Ved hegnshøjder på 150 cm og derover kan hegnet leveres med  
2 rækker pigtråde med indbyrdes afstand på 15 cm over væv

Skråudligger / hegn

Ved hegnshøjde på 180 cm og derover kan hegnet leveres  
med skråudligger med 45° vinkel i top. (ej standard)

Overfladebehandling

Standard overfladebehandling for alt stål:

Varmforzinkning efter DS/EN ISO 1461