Összefoglaló feladatsor – Fortigate Fortinet Training 2026.10.16.

A feladatokhoz használt eszközök hozzáférési metódusa megegyezik a tanfolyam során használt hozzáférésekkel. Kérdés, kérés esetén kérdezze oktatóját!

A feladatokat elsősorban önállóan oldja meg a tanfolyamon készitett jegyzetei alapján. Amennyiben mégis segédanyagot szeretne használni, a tanfolyam során átvett anyagokat használhatja, kérdezheti oktatóját. **Kerülje azonban a google és más AI modulok használatát lehetőség szerint.** Amennyiben mégis szükségét érezné ennek használatára , kérjük egyeztessen az oktatókkal. Minden feladatot elsősorban GUI-ban oldjon meg, azonban ellenőrizze azokat minden lehetséges esetben CLI parancsok használatával is! (show, get , diagnose)

Feladatok:

1) A FortiGate SSH munkamenetben ellenőrizd a hostname-et es a rendszerallapotot
2) Ellenőrizd az interfeszek konfiguraciojat. Keresd meg a port1, port2 es port3 szakaszokat.
3) Hasonlitsd ossze a konfiguralt es a futo allapotot
4) Ellenőrizd a routing tablat. Jegyezd fel, latsz-e default route-ot, es melyik interfesz fele mutat. Ezutan a GUI-val hasonlitsd ossze a kimenetet.
5) Nezd meg a meglevő IPv4 tűzfalszabalyokat konfiguraciokent, NE modosits policyt ebben a labban; csak ertelmezd a meglevő strukturat.
6) Probalj ki egy **execute** parancsot FortiGate-ről inditott teszthez
7) Probalj ki egy utvonalkovető tesztet
8) Hasznalj **diagnose** parancsot nem modosito, hanem megfigyelő jelleggel:
9) Nezd meg az ARP tablat diagnosztikai nezetből. Keresd meg, latszik-e a Linux Client es a DMZ Server cime.

10) Nyisd meg a FortiGate GUI-t a sajat Student Pododhoz tartozo bongeszős hozzaferessel.
11) Ellenőrizd, hogy a megfelelő hallgatoi kornyezetben vagy: port2 = LAN, port3 = DMZ, Linux Client= **10.N.10.10**, Linux DMZ Server = **10.N.20.10**.
12) A GUI-ban a **BOOTSTRAP-LAN-DMZ** szabalyt kapcsold ki.
13) A GUI-ban hozz letre egy cimobjektumot a Linux Client szamara. Javasolt nev: **OBJ_LAN_Client_10.N.10.10**, type: Subnet/IP Range, subnet: **10.N.10.10/32**, interface: LAN vagy any, az oktatoi kornyezet beallitasaitol fuggően.

CLI ellenőrzest ugye nem felejtette el???

14) .Ugyanitt hozz letre cimobjektumot a DMZ szerverhez. Javasolt nev: **OBJ_DMZ_Server_10.N.20.10**, subnet: **10.N.20.10/32**.

15) Ellenőrizd, hogy a beepitett **HTTP** es **SSH** szolgaltatasobjektumok leteznek. Ebben a laborban hasznalhatsz beepitett service objektumokat; nem szukseges egyedi TCP/80 vagy TCP/22 objektumot kesziteni.

16) Hozz letre egy explicit deny policyt a LAN felől DMZ szerverre iranyulo SSH tiltasara.

Ugye itt sem felejtette el a CLI ellenőrzest

17) . Hozz letre egy allow policyt HTTP engedelyezesere LAN felől a DMZ szerverre.

18) Linux Clientről teszteld a HTTP elerest: curl -I http://10.N.20.10. Elvart eredmeny: HTTP valasz vagy legalabb sikeres TCP kapcsolat, ha a DMZ webszerver fut.

19) Linux Clientről teszteld az SSH tiltast: ssh 10.N.20.10. Elvart eredmeny: a kapcsolat nem epul

fel. Ne probalj jelszavakat talalgatni; a cel kizarolag a policy dontes ellenőrzese.

21) A GUI-ban ellenőrizd, hogy a HTTP forgalom az allow policyra, az SSH probalkozas pedig a deny policyra illeszkedik.

22) HTTP teszt előtt torold a session szűrőt

23) Allits cel IP szerinti session szűrőt.

24) Indits HTTP forgalmat a Linux Clientről

25) Nezd meg a sessiont

26) Keszits Packet capturet LAN oldalon

27) Keszits Packet capturet DMZ oldalon

28) SSH tiltasnal ismeteld meg TCP/22 filterrel, es hasonlitsd ossze, mit latsz a capture-ben sessionben es logban.

29) A FortiGate GUI-ban hozz letre uj loopback interfeszt. Javasolt nev: loopback_vpn. Type: Loopback Interface, IP/Netmask: 172.16.N.1/32, ahol N a hallgatoi sorszamod.

30) Nezd meg, hogyan valtozik a user interface, ha LAN / WAN / DMZ / undefined kozott valtoztatsz

31) Administrative Access: PING, SSH, HTTPS

32) Mentsd a konfiguraciot, majd ne hozz letre hozza azonnal uj policyt. A loopback interfesz most előkeszites, nem kulon zona.

33) Épits ki Route-based, IKEv2 alapu site-to-site IPSec VPN tunnel a sajat Student FortiGate es az Instructor FortiGate kozott az alábbi paraméterekkel. A VPN használjon OSPF routing protocolt, OSPF area száma legyen a backbone area száma.

Tunnel tipusa Route-based IPSec VPN

Peer Instructor FortiGate – 10.0.0.4

Local interface port1 / WAN

Transport UDP

IKE verzio IKEv2

Pre-shared key “Fortil4b”

Phase 1 proposal AES256 / SHA256

DH group 14

Phase 2 proposal AES256 / SHA256

PFS Enabled, DH group 14

Student tunnel IP 172.16.20N.1/30

Instructor tunnel IP 172.16.20N.2/30

Student loopback 172.16.N.1/32

34) az OSPF csak az infrastruktura elereset biztositja, főleg a loopback cimeket. Az OSPF menuben a Networks alatt vedd ki a 10.<N>.10.0/24 LAN es 10.<N>.20.0/24 DMZ prefixeket. Az OSPF Network csak a Loopback cimet es a VPN transit subnetet tartalmazza

35) Kapcsold be a BGP-t. Local AS: 65300 vagy az oktato altal megadott kozos iBGP privat AS. Router ID: 172.16.N.1. Neighbor:172.16.100.1. Remote AS: ugyanaz a kozos iBGP AS, 65300. Update source: a sajat loopback interfeszed. Ne hozz letre kulon BGP network statementeket a LAN es DMZ halozatokra;ebben a labban a hirdetes modja a redistribute connected + prefix-list + route-map.

36) ellenőrizd, hogy a HUB fele menő es a HUB felől erkező VPN firewall policykben a service lista tartalmazza a BGPszolgaltatast is.. Keresd meg a VPN kimenő es bejovő szabalyokat, majd a Service mezőben add hozza: BGP. NAT maradjon kikapcsolva, a naplozas maradjon bekapcsolva.

37) hozz letre egy hallgatoi prefix-listet PL-S<N>-Local neven. Ennek az a celja, hogy a BGP redistribute connected csak a sajat hallgatoi 10.<N>.0.0/16 tartomanybol engedjen prefixeket, legfeljebb /32 hosszusagig. 2 szabaly kell:

1. Deny - 10.<N>.0.0/24
2. Permit - 10.<N>.0.0/16 le 32

38) hozz letre egy route-mapet RM-S<N>-Local neven, amely a PL-S<N>-Local prefix-listre hivatkozik

39) A BGP-t konfigurald oly modon, hogyz csak a sajat 10.<N>.0.0/16 le 32 tartomanyba eső connected prefixek kerulhessenek a BGP-be.

40) kapcsold be a BGP Graceful Restart funkciot a Student FortiGate-en es az Instructor FortiGate-en is, hogy rovid vezerlősik ujraindulas eseten a route-ok kezelese kontrollaltabb legyen.

41) Ne felejtsd ellenorizni minden egyes hirdetett, kapott utvonalat a feladatnak megfelelo CLI parancs segitsegevel IS (Show, get,)

42) FortiGate admin feluleterol keresd meg es toltsd le az SSL/SSH inspection profiloknal hasznalt CA tanusitvanyt a Linux Kliensre

43) Hozz letre egy QUIC service-t. Nev: QUIC_UDP_443, Type: Custom, Protocol: UDP, Destination port: 443

44) hozz letre explicit deny szabalyt a LAN felől internet iranyba a QUIC-re

45) Hozz letre egy statikus URL/domain szabaly letrehozasa, először monitor modban, majd blokkolassal. A blokkolt URL legyen a facebook.com. Miutan a szabaly elkeszult monitor modban es lezajlott a teszteles, allitsd at blokkolo modra es teszteld ujra.

46) Hozz letre egy application control-t a Youtube tiltasara.