



충북대학교


K-뉴딜 아카데미 · AI를 위한 PYTHON · PART 2-1

Matplotlib

다양한 그래프 그리기

충북대학교 지능로봇공학과 **문성태** 교수

본 교육은 **K-뉴딜 아카데미** 교육과정의 일환으로 진행된다



What is Matplotlib

파이썬에서 그림을 코드로 그리게 만든 라이브러리

Who

- **John D. Hunter** — 2003년 공개. 뇌 파 데이터 확인 목적으로 개발
- **목표** — MATLAB 없이 동등한 품질의 그림 생성
- **지금** — NumFOCUS 후원, BSD 호환 라이선스

Why

- **재현성** — 그림이 코드로 남아 언제든지 재생성 가능
- **제어** — 축, 눈금, 색을 항목 단위로 지정
- **출력** — 화면, PNG, PDF, SVG 로 같은 그림

Where

- **기반** — pandas.plot, seaborn 의 내부 엔진
- **현장** — 논문 그림, 실험 리포트, 센서 로그 확인
- **사례** — 화성 탐사 로버 데이터, 블랙홀 영상 공개 그림


버전 — 3.x 가 현재 계열. 본 강의는 3.8 이후 기준

그림의 구조


Figure 안에 Axes, 그리는 주체는 언제나 Axes

Figure 그림 전체. 크기와 저장의 단위

Axes 그래프 한 칸. plot의 주체



Axes 한 Figure에 여러 개 배치 가능



- **Figure** — 그림 전체. 크기와 저장의 단위
- **Axes** — 그래프 한 칸. plot의 주체
- **Axis** — x축, y축. 눈금, 범위, 라벨 담당
- **Artist** — 선, 점, 글자 등 그려지는 모든 것
- **이름 주의** — 축은 Axis, Axes는 그래프 칸

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2 ax.plot(t, temp)
3 ax.set_title("Figure has one Axes")
```


두 가지 사용법

같은 그림을 그리는 두 가지 방식

```
1 # 상태 기반 (pyplot)
2 plt.plot(t, temp)
3 plt.xlabel("time")
4
5 # 객체지향 (권장)
6 fig, ax = plt.subplots()
7 ax.plot(t, temp)
8 ax.set_xlabel("time")
```

- **상태 기반** — 현재 그림에 이어서 그리기. 짧은 확인용
- **객체지향** — fig, ax 객체를 지정해 그리기
- **이유** — 서브플롯이 늘면 상태 기반은 대상 추적 곤란
- **규칙** — 본 강의는 fig, ax 방식 사용

이름 규칙 — pyplot 은 xlabel, Axes 는 set_xlabel. Axes 메서드에 set_ 접두




첫 그래프

세 줄로 끝나는 최소 구성

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2 ax.plot(t, temp)
3 fig.savefig("first.png", dpi=120)
4
5 import os
6 os.path.getsize("first.png") # 바이트
```

- **subplots** — Figure 와 Axes 를 동시에 생성
- **figsize** — 인치 단위 (가로, 세로)
- **savefig** — 파일로 저장. 화면 없이 동작
- **show** — 창 표시. 스크립트에서는 마지막에 한 번만




선 스타일과 마커

선 하나에 지정하는 색, 모양, 두께, 투명도

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2
3 ax.plot(t[:60], temp[:60], color="tab:blue",
4         linestyle="--", linewidth=2,
5         marker="o", markersize=4, alpha=0.8)
```

- **color** — 이름, tab:blue, #1f77b4 모두 가능
- **linestyle** — "-", "--", ":", "-."
- **marker** — "o", "s", "^", "x"
- **alpha** — 0 투명, 1 불투명. 겹칠 때 유용

축약형 — "r--o" 처럼 결합 가능. 길어지면 가독성 저하



축과 제목

읽는 사람에게 필요한 정보는 축 이름과 단위

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2 ax.plot(t, temp)
3
4 ax.set_title("Temperature")
5 ax.set_xlabel("time [s]")
6 ax.set_ylabel("temp [C]")
7 ax.set_xlim(0, 8)
8 ax.grid(True, alpha=0.3)
```

- **set_title** — 그래프 제목. 슬라이드 제목과 겹치지 않게
- **set_xlabel** — 단위는 대괄호로 병기
- **set_xlim** — 표시 구간 제한
- **grid** — 값을 읽어야 하는 그림에만 사용


범례와 여러 선

선이 둘 이상이면 label 과 legend 필수

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2
3 ax.plot(t, temp, label="temp")
4 ax.plot(t, hum, label="humidity")
5 ax.legend(loc="upper right")
```

- **label** — 각 plot 에 이름 부여
- **legend** — label 이 있는 것만 모아 표시
- **loc** — "best", "upper left" 등으로 위치 지정
- **색 순환** — 미지정 시 기본 색이 순서대로 배정

단위가 다르면 — 한 축에 겹치면 오해 유발. 트윈 축 또는 서브플롯 사용



연습문제 1

시간축 `t` 에 대해 `temp` 와 `hum` 을 같은 Axes 에 그리시오. x축 이름 `t`, y축 이름 `value`, 두 선의 범례를 붙이고 앞쪽 100개 샘플만 보이게 한다.

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2
3 # IMPLEMENT HERE
```

주어진 배열 — `t` (400,) 0 부터 4파이까지의 시간축 . `temp` (400,) 온도 . `hum` (400,) 습도. 셋 다 같은 길이, 같은 인덱스로 대응한다

산점도

두 변수의 관계 확인은 선이 아니라 점

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2
3 sc = ax.scatter(temp, hum, c=t, s=12,
4                 cmap="viridis", alpha=0.7)
5 fig.colorbar(sc, ax=ax, label="time [s]")
```

- **s** — 점 크기. 배열을 주면 점마다 다르게
- **c** — 색. 값 배열을 주면 세 번째 변수를 표현
- **cmap** — 색 지도. viridis 는 흑백 인쇄에도 안전
- **colorbar** — 색이 뜻하는 값의 눈금


막대와 히스토그램

범주는 막대, 분포는 히스토그램

```
1 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7, 2.6))
2
3 ax[0].bar(place, counts, color="tab:orange")
4 ax[1].hist(err, bins=30, color="tab:blue")
```

- **bar** — 범주별 값. 가로 막대는 barh
- **hist** — 값을 구간으로 세어 분포 확인
- **bins** — 구간 수. 과도하면 계단이 잘게 쪼개짐
- **density=True** — 개수 대신 비율로 정규화

고르는 기준 — 항목 사이에 순서가 없으면 막대, 값의 퍼짐을 보려면 히스토그램.




연습문제 2

1행 2열 서브플롯을 만들어 왼쪽 칸에는 지점별 counts 를 막대로, 오른쪽 칸에는 err 의 분포를 히스토그램(bins=30)으로 그리시오.

```
1 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 3))
2
3 # IMPLEMENT HERE
```

주어진 배열 — place (4,) 지점 이름 A, B, C, D · counts (4,) 지점별 관측 수 · err (500,) 오차 표본. 두 칸은 ax[0], ax[1] 로 접근한다



서브플롯

그림 한 장에 여러 그래프를 격자로 배치

```
1 fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(7, 4))
2
3 ax[0, 0].plot(t, temp)
4 ax[0, 1].hist(err, bins=20)
5 ax[1, 0].scatter(temp, hum, s=6)
6 ax[1, 1].bar(place, counts)
7 fig.tight_layout()
```

- **subplots(2, 2)** — ax 는 2차원 배열
- **인덱싱** — ax[행, 열] 로 각 칸 선택
- **1행이면** — ax 는 1차원. ax[0], ax[1]
- **tight_layout** — 라벨이 겹치지 않게 간격 조정

축 공유와 트윈 축

시간축 공유, 또는 단위가 다른 값의 중첩 표시

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2
3 ax.plot(t, temp, color="tab:red")
4 ax.set_ylabel("temp [C]")
5
6 ax2 = ax.twinx()
7 ax2.plot(t, hum, color="tab:blue")
8 ax2.set_ylabel("humidity [%"])
```


- **twinx** — x 공유, y 축 하나 추가
- **색 맞추기** — 축 라벨 색을 선 색과 일치시켜 가독성 확보
- **주의** — 두 y축은 오해를 부르기 쉬우니 꼭 필요할 때만

채우기와 오차 표시

값 하나가 아니라 범위를 보여야 하는 경우

```
1 m = temp.reshape(20, 20).mean(axis=1)
2 s = temp.reshape(20, 20).std(axis=1)
3 x = np.arange(m.size)
4
5 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
6 ax.plot(x, m)
7 ax.fill_between(x, m - s, m + s, alpha=0.3)
```

- **fill_between** — 위아래 경계 사이를 채움
- **errorbar** — 점마다 오차 막대 표시
- **alpha** — 밴드는 열게, 평균선은 진하게
- **의미** — 표준편차인지 신뢰구간인지 캡션에 명시




이미지와 컬러맵

사진도 배열, imshow 로 그대로 표시

```
1 from matplotlib import cbook
2
3 p = cbook.get_sample_data("grace_hopper.jpg")
4 img = plt.imread(p)
5 print(img.shape, img.dtype)
6
7 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(7, 3))
8 ax[0].imshow(img)
9 gray = img.mean(axis=2)
10 im = ax[1].imshow(gray, cmap="magma")
11 fig.colorbar(im, ax=ax[1])
```

- **imshow** — (H, W, 3) 은 RGB 그대로, 2차원은 cmap 으로 채색
- **값 범위** — uint8 은 0~255, float 는 0~1 로 해석
- **cmap** — 2차원에만 적용. 크기 데이터 viridis, 발산 데이터 coolwarm
- **vmin, vmax** — 색 범위 고정. 여러 장 비교 시 필수
- **origin** — 사진은 "upper" 기본, 좌표 격자는 "lower"




연습문제 3

2행 2열 서브플롯에 좌상 t-temp 선, 우상 err 히스토그램, 좌하 temp-hum 산점도, 우하 grid 이미지를 그리고 `tight_layout()` 으로 정리하시오.

```
1 fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(9, 5))
2
3 # IMPLEMENT HERE
```

주어진 배열 — `t`, `temp`, `hum` (400,) · `err` (500,) · `grid` (40, 60) 2차원 값. 네 칸은 `ax[0, 0]` 부터 `ax[1, 1]` 로 접근한다



스타일과 폰트

기본값 변경은 rcParams 한 곳에서

```
1 plt.rcParams["figure.dpi"] = 120
2 plt.rcParams["axes.grid"] = True
3 plt.rcParams["font.size"] = 11
4 plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
5
6 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 2.6))
7 ax.plot(t, temp)
```

- **rcParams** — 전역 기본값. 스크립트 상단에 배치
- **style.use** — "ggplot", "seaborn-v0_8" 등 묶음 적용
- **한글** — font.family 에 설치된 한글 폰트 이름 지정
- **unicode_minus** — False 지정 시 음수 기호 깨짐 방지

브라우저 실행 — 슬라이드 런타임에는 한글 폰트 없음. 그림 안 글자는 영문 사용

저장하기

보고서용 그림은 파일로 저장

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
2 ax.plot(t, temp)
3
4 fig.savefig("out.png", dpi=200,
5             bbox_inches="tight")
6 fig.savefig("out.pdf")
7
8 import os
9 os.path.getsize("out.png")
10 os.path.getsize("out.pdf")
```

- **dpi** — 래스터 해상도. 인쇄물은 200 이상
- **bbox_inches** — "tight" 로 여백 제거
- **png** — 화면과 문서용. 픽셀 고정
- **pdf, svg** — 벡터. 확대해도 품질 유지

자주 하는 실수


흔한 실수

- **plt 와 ax 혼용** — 대상 그림 추적 불가
- **figure 누수** — 반복문에서 close 누락 시 메모리 누적
- **축 범위 방치** — 그림마다 스케일이 달라 비교 불가
- **show 남발** — 스크립트에서는 마지막 한 번으로 충분

권장 방식

- **fig, ax 로 시작** — 그리는 대상 항상 명시
- **plt.close(fig)** — 저장 후 닫기
- **set_ylim 고정** — 비교할 그림은 같은 범위로
- **savefig 우선** — 자동화에서는 show 대신 저장

기억할 하나 — 그림은 결과가 아니라 코드. 같은 코드에서 같은 그림 재현이 기준




연습문제 4

2행 1열 그림을 만드시오. 위 칸에는 시간축 t 에 대한 temp 와 hum 두 선을 범례와 함께, 아래 칸에는 err 히스토그램을 그린 뒤 `dashboard.png` 로 저장한다.

```
1 import os
2
3 fig, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(6, 4))
4
5 # IMPLEMENT HERE
6
7 os.path.getsize("dashboard.png")
```

주어진 배열 — `t`, `temp`, `hum` (400,) · `err` (500,) · 확인 — 마지막 줄이 0 보다 큰 바이트 수를 찍으면 파일이 저장된 것이다



정리

구조

- **Figure** — 종이 한 장, 저장 단위
- **Axes** — 그래프 한 칸, 그리는 주체
- **방식** — fig, ax 객체를 지정해 그리기

종류

- **추세** — plot
- **관계** — scatter
- **범주와 분포** — bar, hist
- **2차원 값** — imshow

마무리

- **배치** — subplots 와 tight_layout
- **설명** — 축 이름, 단위, 범례
- **저장** — savefig, dpi, bbox_inches