




충북대학교

K-뉴딜 아카데미 · AI를 위한 PYTHON · PART 1-1

모듈과 패키지

모듈, 패키지, 라이브러리의 구분과 import 규칙

충북대학교 지능로봇공학과 **문성태** 교수



목차

모듈

- 구분 — 모듈, 패키지, 라이브러리
- **import** — 형태별 차이, 별표 금지
- 동작 — 탐색 경로, 캐시, 진입점

패키지


- 구조 — 디렉터리로 모듈 묶기
- **__init__.py** — 공개 이름 정하기
- 경로 — 절대 import 기본, 상대 import 함정

환경

- 표준 라이브러리 — 설치 없이 쓰는 범위
- **pip** — PyPI 에서 외부 패키지 설치
- 가상환경 — 프로젝트별 의존성 격리

정리

- 용어 — 모듈, 패키지, 라이브러리 구분
- 핵심 — 실무에서 지킬 규칙 다섯
- 다음 — Part 1-2 패키지 만들기



모듈, 패키지, 라이브러리

크기가 다른 같은 계열의 세 단위

- **모듈** — 함수, 클래스, 변수를 담은 .py 파일 하나
- **패키지** — 모듈을 담은 디렉터리, 이름에 계층이 생김
- **라이브러리** — 설치와 배포의 단위, 여러 패키지의 묶음
- **포함 관계** — 모듈 < 패키지 < 라이브러리
- **쓰는 법** — 셋 다 import 한 줄로 같음

경계는 느슨함

NumPy 는 라이브러리아자 최상위 패키지, math 는 모듈 하나로 끝

LIBRARY installed and distributed as one unit

PACKAGE sensorkit/

__init__.py

io.py

filters.py

MODULE = one .py file


PACKAGE utils/

__init__.py

timeaxis.py

version.py

a module can stand alone



왜 필요한가


한 파일에 전부

- 탐색 비용 — 3000줄에서 함수 하나 찾기
- 이름 충돌 — 같은 이름이 서로를 덮음
- 영향 범위 불명 — 한 줄 수정에 어디가 깨질지 모름
- 테스트 불가 — 일부만 떼어낼 수 없음
- 협업 충돌 — 두 사람 동시 수정 불가

파일로 나눔

- 재사용 — 다른 프로젝트에 그대로
- 이름 공간 분리 — 파일마다 독립
- 변경 국소화 — 범위가 파일 하나
- 단위 테스트 — 기능 단위 검증
- 병렬 작업 — 파일별 분담

나누는 단위 = 모듈 — 문법이 아니라 파일과 디렉터리로 표현




모듈

확장자가 **.py** 인 파일 하나 = 모듈 하나

- **모듈 이름** — 확장자를 뺀 파일 이름
- **담는 것** — 함수, 클래스, 상수
- **표준 라이브러리** — 전부 모듈
- **선언 불필요** — 등록 절차 없음

파일 이름 = 이름 공간 — 이름 짓기가 설계의 시작

1	calc.py	모듈 이름: calc
2	report.py	모듈 이름: report
3	sensor_io.py	모듈 이름: sensor_io
4	json.py	모듈 이름: json



모듈의 종류

출처는 셋, 쓰는 법은 하나

내장 모듈

- 출처 — 파이썬 설치에 포함
- 설치 — 불필요, 바로 import
- 예 — math, random, os, time


외부 모듈

- 출처 — PyPI 에 공개된 남의 코드
- 설치 — pip install 필요
- 예 — numpy, pandas, requests

사용자 모듈

- 출처 — 내가 만든 프로젝트 파일
- 설치 — 만들면 끝
- 예 — calc.py, sensor_io.py

```
1 import math           # 내장, 설치 없이
2 import numpy as np    # 외부, pip install numpy 뒤에
3 import calc           # 사용자, 같은 폴더의 calc.py
```




첫 모듈

같은 디렉터리 — 설정 없이 바로 import

점 표기 — 모듈 이름 뒤에 점을 찍어 내부 이름 접근

```
1 # calc.py
2 PI = 3.14159
3
4 def add(a, b):
5     return a + b
6
7 def circle_area(r):
8     return PI * r * r
```

```
1 # main.py
2 import calc
3
4 print(calc.add(1, 2))
5 # 3
6 print(calc.circle_area(2))
7 # 12.56636
8 print(calc.PI)
9 # 3.14159
```



import

import calc

기본형 — 항상 calc.add(1, 2). 출처 노출, 이름 충돌 없음

import numpy as np


별칭 — 긴 이름 축약. 관례 별칭만 (np, pd, plt)

from calc import add

직접 반입 — add(1, 2). 짧지만 출처 불명

from calc import *

금지 — 모든 공개 이름 반입. 다음 장에서 이유



from import *

```
1 from math import *
2 from numpy import *
3
4 sqrt(-1)
5 # numpy 의 sqrt 가 승리: nan
```


```
1 import math
2 import numpy as np
3
4 np.sqrt(-1)      # nan
5 math.sqrt(-1)    # ValueError
```

별표가 남기는 문제

- **이름 충돌** — 나중에 온 이름이 앞의 것을 덮음
- **출처 불명** — sqrt 가 어느 모듈 것인지 코드만으로 판별 불가
- **도구 무력화** — 자동완성과 정적 분석이 막힘

__all__ 이 필요한 이유

- **범위 한정** — 별표가 가져갈 이름을 목록으로 고정
- **유출 차단** — 목록이 없으면 그 모듈이 import 한 이름까지 유출
- **변경 자유** — 목록 밖 이름은 내부 구현, 자유롭게 변경



탐색 경로


import 한 줄 실행 시 파이썬이 훑는 순서

- 1 실행 중인 스크립트 디렉터리
- 2 환경변수 PYTHONPATH 경로
- 3 표준 라이브러리 디렉터리
- 4 site-packages, pip 설치본

```
1 # 내 파일: random.py
2 import random
3 random.randint(1, 6)
4 # AttributeError
```

가장 흔한 사고

가림 — 현재 디렉터리가 1순위. 표준 라이브러리와 같은 파일명 금지




모듈 캐시

- **1회 실행** — import 를 몇 번 써도 본문은 한 번
- **보관 위치** — sys.modules 딕셔너리
- **효과** — 순환 참조와 중복 초기화 방지
- **주의** — 최상단 무거운 작업은 첫 import 지연

노트북 수정 미반영 — 캐시 탓. reload 또는 커널 재시작

```
1 import sys
2
3 import calc # 본문 1회 실행
4 import calc # 캐시에서 반환
5
6 print("calc" in sys.modules)
7 # True
```

```
1 import calc
2 import importlib
3
4 importlib.reload(calc) # 수정본 재적재
```



__name__


모든 모듈이 가진 자기 이름, `__name__`

```
1 # calc.py
2 print("모듈 이름:", __name__)
3
4
5 def add(a, b):
6     return a + b
```

```
1 $ python calc.py
2 모듈 이름: __main__
```

```
1 $ python -c "import calc"
2 모듈 이름: calc
```

- **직접 실행** — `__main__`, 이 파일이 프로그램의 시작점
- **import** — 파일 이름, 남에게 불러 온 부품
- **한 글자 차이** — 실행될 때만 도는 코드를 가르는 기준




진입점

- **import 시** — 함수만 제공
- **직접 실행 시** — main 실행
- **용도** — 데모, 간단한 점검 코드 자리
- **빈도** — 파이썬에서 가장 흔한 관용구

가드 없으면 — import 하는 순간 프로그램 실행. 모듈은 부품, 프로그램이 아님

```
1 # calc.py
2 def add(a, b):
3     return a + b
4
5 def main():
6     print(add(1, 2))
7
8 if __name__ == "__main__":
9     main()
```


패키지

모듈이 파일이면, 패키지는 모듈을 담은 디렉터리

- 묶음 — 관련 모듈을 하나의 이름 아래로
- 계층 — 점으로 표현
- 서브패키지 — 디렉터리 안의 디렉터리
- 확장성 — 규모가 커져도 이름 충돌 없음

```
1 sensorkit/  
2 |—— __init__.py  
3 |—— io.py  
4 |—— filters/  
5     |—— __init__.py  
6     |—— moving_average.py
```

```
1 from sensorkit.filters import moving_average  
2 # 패키지 . 서브패키지 . 이름
```




__init__.py

- 표식 — 이 디렉터리는 패키지
- 실행 시점 — 패키지 import 시 가장 먼저
- 공개 API — 내부 모듈을 끌어올려 노출
- 보관 — 버전, 기본 설정

Python 3.3 이후 — 없어도 동작. 공개 API 를 정하려면 명시 권장

```
1 # sensorkit/__init__.py
2 from .io import load_csv
3 from .filters import moving_average
4
5 __all__ = ["load_csv", "moving_average"]
6 __version__ = "0.1.0"
```

```
1 import sensorkit
2 sensorkit.load_csv("log.csv") # 내부 경로 몰라도 사용
```




디렉터리 구조

분리 기준 — 역할이 다르면 파일 분리. 한 디렉터리에 대여섯 개 초과 시 서브패키지

```
1 sensorkit/  
2 |—— __init__.py  
3 |—— io.py  
4 |—— clean.py  
5 |—— filters/  
6 |   |—— __init__.py  
7 |   |—— moving_average.py  
8 |   |—— lowpass.py  
9 |—— plot.py
```

모듈	역할
io	파일 읽기와 쓰기
clean	결측값, 이상치 처리
filters	신호 필터 모음
plot	시각화 헬퍼



절대 import

절대 경로, 권장


- 일관성 — 어디서 읽든 경로 동일
- 명시성 — 길지만 출처 분명

상대 경로

- 점 하나 — 현재 패키지, 둘은 상위
- 이름 독립 — 패키지명 변경에도 동작

```
1 # sensorkit/filters/lowpass.py
2 from sensorkit.io import load_csv
```

```
1 # sensorkit/filters/lowpass.py
2 from ..io import load_csv
3 from .moving_average import moving_average
```



상대 import 함정

스크립트로 직접 실행하면 실패


- 원인 — 직접 실행된 파일의 이름은 `__main__`
- 결과 — 소속 패키지 상실, 점 표기 해석 불가

해결: `-m` 실행

실행 위치 — 패키지 바깥 디렉터리

```
1 $ python sensorkit/filters/lowpass.py
2 ImportError: attempted relative import
3 with no known parent package
```

```
1 $ python -m sensorkit.filters.lowpass
```



표준 라이브러리

os, sys

운영체제, 인터프리터 정보

json

JSON 직렬화

datetime

날짜와 시간 계산

random

난수와 표본 추출

collections

Counter, defaultdict, deque

설치 불필요 — 바로 import. 새 패키지를 찾기 전에 먼저 확인

pathlib

경로를 객체로

csv

표 형식 입출력

math, statistics


수학, 기초 통계

time

경과 시간, 지연

itertools

반복과 조합 도구




pip

- **PyPI** — 수십만 개의 공개 패키지
- **requirements.txt** — 팀 환경 공유
- **버전 고정** — 재현의 전제

== 정확히 그 버전, >= 그 이상. 협업에서는 정확한 고정

```
1 $ pip install numpy pandas
2 $ pip list
3 $ pip show numpy
4 $ pip freeze > requirements.txt
5 $ pip install -r requirements.txt
```

```
1 # requirements.txt
2 numpy==2.1.0
3 pandas>=2.0,<3.0
```




가상환경

- 격리 — 프로젝트마다 독립된 패키지 공간
- 전역 보호 — 시스템 파이썬 무오염
- 공존 — A 는 numpy 1.x, B 는 2.x
- 표시 — 활성화 시 프롬프트에 이름

.venv 는 비공유 — .gitignore 등록. 저장소에는 requirements.txt 만


```
1 $ python -m venv .venv
2 $ source .venv/bin/activate
3   # Windows: .venv\Scripts\activate
4 (.venv) $ pip install numpy
5 (.venv) $ deactivate
```

용어

포함 관계 — 파일이 디렉터리에 담기고, 디렉터리가 설치 단위로 묶임

용어	실체	예
모듈	.py 파일 하나	calc.py, json
패키지	모듈을 담은 디렉터리	sensorkit, numpy
라이브러리	설치와 배포의 단위	numpy, Pandas



정리

모듈

- **단위** — .py 파일 하나 = 이름 공간 하나
- **import** — 출처가 보이는 형태, 별표 금지
- **탐색** — sys.path 순서가 결과를 가름
- **진입점** — `__name__` 으로 실행과 import 구분

패키지

- **단위** — 디렉터리가 모듈 묶음
- **`__init__.py`** — 공개 이름을 정하는 자리
- **경로** — 절대 import 를 기본으로
- **실행** — 패키지 안 코드는 `python -m`

환경

- **순서** — 표준 라이브러리부터 확인
- **설치** — pip 는 가상환경 안에서만
- **고정** — requirements.txt 로 버전 기록
- **격리** — 프로젝트마다 .venv 하나