Integración Técnica API REST & Webhooks

Conexión directa entre tienda propia GlobalMac (globalmac.cl) y Fulfillment WMS Stocka

Resumen: Este documento define la interfaz técnica oficial para la integración automatizada entre la tienda propia de **GlobalMac (globalmac.cl)** y el sistema de fulfillment **Stocka WMS**. La conexión opera mediante una **API RESTful** sobre HTTPS protegida por API Key privada (con permisos de lectura y escritura) y **Webhooks en tiempo real** firmados con HMAC-SHA256.

1. Conectividad, Credenciales de Producción y Contacto Técnico

Todas las solicitudes HTTP se realizan vía HTTPS en formato JSON incluyendo la cabecera `x-api-key` asignada exclusivamente a **GLOBALMAC**:

Base URL (Producción):	`https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api`
Header Autenticación:	`x-api-key: stk_live_globalmac_6e48b19c3a72f5`
Webhook Secret (HMAC):	`whsec_globalmac_4d8a29f1c6e07b35a19284e6c7b03d1a`
Header Contenido:	`Content-Type: application/json`
Comercio Asignado:	`GLOBALMAC (Merchant ID: a38c5192-c9d8-41b2-b715-d22334048032)`
Contacto Integraciones / VB°:	`Área Integraciones Stocka WMS – info@stocka.cl / contacto@stocka.cl (Felipe Trujillo)`

2. Control de Inventario: Stock Físico vs Stock Disponible

Para garantizar sincronización exacta con el checkout de `globalmac.cl` y evitar quiebres de stock, la API entrega en cada consulta los **cinco indicadores de inventario desglosados**:

Campo en API	Concepto WMS Stocka	Descripción y Momento de Descuento
`stock_disponible`	**Stock Neto para Venta**	`stock_disponible = stock_fisico - (comprometido + reservado)`. Representa las unidades reales libres y seguras para vender en `globalmac.cl`.
`stock_comprometido`	Pedidos por Preparar	Unidades asignadas a pedidos recibidos (*En procesamiento*) esperando turno de picking.
`stock_reservado`	Pedidos en Mesa / Picking	Unidades retiradas del estante actualmente en mesa de empaque (*En preparación* o *Pickeado*).
`stock_fisico`	Inventario Real en Estante	Total físico en bodega. **Solo se descuenta físicamente** cuando el pedido es rotulado y pasa a estado *Despachado*.
`stock_en_recepcion`	Mercadería en Recepción	Unidades declaradas en recepciones activas (*Creada, En Recepción, En Conteo o Parcial*) pendientes de ingresar a stock.

Recomendación Oficial de Integración: Sincronizar siempre `stock_disponible`

- El valor que debe alimentar el stock de venta en **globalmac.cl** es `stock_disponible`, ya que descuenta automáticamente todos los pedidos pagados que están en cola de preparación o empaque en bodega.
- **Riesgo de usar `stock_fisico`:** El stock físico se mantiene intacto mientras los pedidos se preparan en mesa; solo baja cuando el courier retira la carga. Usar `stock_fisico` en el ecommerce provocaría sobreventa.
- **Pruebas para VB° de Integración:** Al enviar pedidos de prueba (`POST /orders`), incluya `"modo_prueba": true` o inicie el `numero_pedido` con `"TEST-"` (ej. `"TEST-GMAC-001"`) para validar el flujo completo y posteriormente cancelarlo con `POST /orders/:numero_pedido/cancel` sin generar despacho físico.

3. Especificación de Endpoints REST

3.1. Enviar Pedidos Pagados (GlobalMac → Stocka WMS)

Debe invocarse inmediatamente después de que el pedido quede pagado en `globalmac.cl`. La orden ingresa automáticamente al flujo de picking de Stocka WMS y compromete el inventario.

`POST` `https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders`

Payload Request (JSON):

```
{
  "numero_pedido": "GMAC-10045", // ID único del pedido en globalmac.cl (Obligatorio). Usar prefijo "TEST-" para pruebas
  "modo_prueba": false,          // Opcional: true durante pruebas de integración para evitar despacho físico
  "cliente": {
    "nombre": "Andrés Morales",
    "email": "andres.morales@email.com",
    "telefono": "+56987654321"
  },
  "tipo_entrega": "despacho", // "despacho" (domicilio) o "retiro" (retiro en bodega central Ñuñoa)
  "direccion_entrega": {
    "direccion": "Av. Providencia 1234",
    "departamento": "Oficina 601",
    "comuna": "Providencia",
    "ciudad": "Santiago",
    "region": "Metropolitana",
    "courier_preferido": "BLUEXPRESS" // Opcional: BLUEXPRESS, STARKEN, CHILEXPRESS, RAPPI, etc.
  },
  "items": [
    {
      "sku": "GMAC-HUB-USBC", // SKU exacto registrado en catálogo WMS Stocka (Obligatorio)
      "cantidad": 1,
      "nombre": "Hub USB-C 7 en 1 Aluminio",
      "precio_unitario": 34990
    }
  ],
  "documento": {
    "tipo": "boleta", // "boleta" o "factura"
    "rut": "76.543.210-K",
    "razon_social": "Comercial Ejemplo SpA",
    "giro": "Servicios Informáticos"
  },
  "total": 34990,
  "notas": "Entregar en recepción piso 6"
}
```

Respuesta Exitosa (HTTP 201 Created):

```
{
  "success": true,
  "message": "Pedido recibido exitosamente en WMS Stocka",
  "order_id": "c41e82a0-91b2-4e3f-8c12-9a0b1c2d3e4f",
  "numero_pedido": "GMAC-10045",
  "estado": "recibido",
  "estado_wms": "En procesamiento",
  "fecha_creacion": "2026-11-04T17:30:00.000Z"
}
```

Control de Idempotencia: Si por reintentos de red se envía nuevamente un pedido con un `numero_pedido` ya registrado en la cuenta de GlobalMac, la API no duplicará la orden ni descontará doble stock: retornará `HTTP 200 OK` con el flag `"already_exists": true` y los datos actuales del pedido.

3.2. Consultar Stock del Catálogo (Stocka WMS → GlobalMac)

Permite consultar en tiempo real el inventario completo o filtrar por SKU específico (`?sku=XYZ`) o fecha de última modificación (`?since=2026-11-01T00:00:00Z`).

```
GET https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/stock
```

Respuesta Exitosa (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "comercio": "GLOBALMAC",
  "total": 1,
  "data": [
    {
      "sku": "GMAC-HUB-USBC",
      "nombre": "Hub USB-C 7 en 1 Aluminio",
      "barcode": "7801234567890",
      "es_virtual": false,
      "stock_fisico": 40,
      "stock_comprometido": 3,
      "stock_reservado": 1,
      "stock_disponible": 36,
      "stock_en_recepcion": 0,
      "actualizado_al": "2026-11-04T17:15:00.000Z"
    }
  ]
}
```

3.3. Consultar Estado y Tracking de Pedidos (Individual o Listado Paginado)

Permite verificar el estado de preparación, courier asignado, número de seguimiento y URL de tracking de un pedido específico o listar múltiples órdenes con filtros (`?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD&estado=despachado&limit=100`).

```
GET https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders/GMAC-10045
```

```
GET https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders?estado=despachado&limit=50
```

Respuesta Consulta Individual (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "order_id": "c41e82a0-91b2-4e3f-8c12-9a0b1c2d3e4f",
  "numero_pedido": "GMAC-10045",
  "estado": "despachado", // recibido | en_preparacion | despachado | cancelado
  "estado_wms": "Despachado",
  "courier": "BLUEXPRESS",
  "tracking_number": "8910234567",
  "tracking_url": "https://www.blue.cl/seguimiento/?n_seguimiento=8910234567",
  "cliente": "Andrés Morales",
  "resumen_items": "Hub USB-C 7 en 1 Aluminio",
  "total_unidades": 1,
  "fecha_creacion": "2026-11-04T17:30:00.000Z"
}
```

3.4. Cancelar Pedido (GlobalMac → Stocka WMS)

Solicita la anulación de un pedido. Si se encuentra *En procesamiento* o *En preparación*, se cancela de inmediato y **libera automáticamente el inventario comprometido**. Si ya fue *Despachado*, retorna `HTTP 409 Conflict`.

```
POST https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/orders/GMAC-10045/cancel
```

Respuesta Exitosa (HTTP 200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "El pedido 'GMAC-10045' fue cancelado exitosamente en WMS Stocka. El inventario comprometido fue liberado.",
  "numero_pedido": "GMAC-10045",
  "estado": "cancelado",
  "estado_wms": "Cancelado"
}
```

3.5. Endpoints Adicionales de Auditoría: Movimientos (Kardex) y Recepciones

Habilitados para consultar el historial cronológico de entradas/salidas físicas y las declaraciones de ingreso de mercadería en bodega:

```
GET https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/movements?sku=GMAC-HUB-USBC&type=out
```

```
GET https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/receptions
```

Endpoint	Filtros Query Soportados	Datos Retornados
`GET /movements`	`?sku=`, `?type=in|out`, `?from=`, `?to=`, `?limit=`	Historial de movimientos de kardex (ID movimiento, SKU, tipo `in` / `out`, cantidad, fecha y pedido asociado).
`GET /receptions`	`?status=`, `?from=`, `?limit=`	Estado de recepciones de mercadería en andén, bultos y detalle de unidades declaradas vs. ingresadas a stock.

4. Webhooks en Tiempo Real (Push: Stocka WMS → GlobalMac)

Cuando un pedido cambia de estado en bodega o se genera su etiqueta y tracking de transporte, Stocka envía un `POST` inmediato al endpoint de Webhook que GlobalMac nos indique (o que configuren mediante el endpoint de prueba).

Parámetros de Seguridad y Verificación HMAC-SHA256:

- `x-stocka-signature`: Firma HMAC-SHA256 en hexadecimal del body JSON crudo firmada con su `webhook_secret` (`whsec_globalmac_4d8a29f1c6e07b35a19284e6c7b03d1a`).
- `x-stocka-event-id`: Identificador único por evento (UUID) para deduplicación idempotente.
- `x-stocka-timestamp`: Marca de tiempo ISO 8601 UTC para validación anti-replay.
- **Autoprueba y Registro de URL:** Pueden registrar y probar su endpoint en cualquier momento enviando un `POST /webhook-test` con el body `{"webhook_url": "https://globalmac.cl/api/webhooks/stocka"}`.

Ejemplo de Notificación de Despacho (POST enviado por Stocka a GlobalMac):

```
{
  "event_id": "evt_9d8c7b6a-5f4e-3d2c-1b0a-9f8e7d6c5b4a",
  "event": "order.dispatched", // order.in_preparation | order.dispatched | order.cancelled
  "numero_pedido": "GMAC-10045",
  "order_id": "c41e82a0-91b2-4e3f-8c12-9a0b1c2d3e4f",
  "estado": "despachado",
  "estado_wms": "Despachado",
  "courier": "BLUEXPRESS",
  "tracking_number": "8910234567",
  "tracking_url": "https://www.blue.cl/seguimiento/?n_seguimiento=8910234567",
  "timestamp": "2026-11-04T19:30:00.000Z"
}
```

5. Catálogo de Códigos de Respuesta HTTP

Código HTTP	Significado	Causa Típica	Acción Recomendada
`200 OK / 201`	Éxito / Creado	Operación exitosa o pedido ya registrado (idempotente).	No requiere reintento.
`400 Bad Request`	Payload Inválido	Faltan campos obligatorios (`numero_pedido`, `items`), SKU vacío o cantidad ≤ 0.	**Definitivo**. Corregir JSON.
`401 / 403`	No Autorizado	API Key faltante, inválida o inactiva en cabecera `x-api-key`.	**Definitivo**. Verificar credencial.
`404 Not Found`	No Encontrado	El pedido solicitado no existe en la cuenta de GlobalMac.	**Definitivo**. Verificar N° pedido.
`409 Conflict`	Conflicto de Estado	Intento de cancelar un pedido que ya se encuentra *Despachado*.	**Definitivo**. Gestionar devolución.
`429 Too Many Req`	Límite Superado	Ráfaga superior a 60–100 peticiones por minuto.	**Reintentar** tras 5–10 seg.
`500 / 502 / 503`	Error Servidor	Intermitencia temporal de red o mantenimiento en Edge.	**Reintentar** con backoff.

6. Pruebas Rápidas y Puesta en Marcha (cURL)

```
# 1. Probar Conectividad y Credenciales (Health Check)
curl -X GET "https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/health" \
  -H "x-api-key: stk_live_globalmac_6e48b19c3a72f5"

# 2. Consultar Stock Disponible en Tiempo Real
curl -X GET "https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/stock" \
  -H "x-api-key: stk_live_globalmac_6e48b19c3a72f5"

# 3. Registrar y Probar URL de Webhook de GlobalMac
curl -X POST "https://ejtjfaucnxbikrwjwwdu.supabase.co/functions/v1/floractive-api/webhook-test" \
  -H "x-api-key: stk_live_globalmac_6e48b19c3a72f5" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"webhook_url": "https://globalmac.cl/api/webhooks/stocka"}'
```


Soporte Técnico & VB° Integraciones: info@stocka.cl | contacto@stocka.cl