



Algoritmi care lucrează pe numere

Partea II

15.01.2022

1. O companie nou înființată de taxi are următorul model de taxare pentru șoferii săi: un șofer începe săptămâna cu 0 unități monetare, în timpul săptămânii fiecare șofer trebuie să predea companiei tot câștigul realizat în momentul în care are asupra sa N unități monetare, orice câștig suplimentar rămâne în posesia șoferului. Compania are angajați K șoferi, pentru fiecare se cunoaște numărul curselor efectuate și câștigul obținut. În nici un moment un șofer nu poate avea asupra sa mai mult de $N-1$ unități monetare (decât imediat după o cursă) deoarece imediat ce are mai mult de N unități monetare trebuie să le predea companiei. Mai mult, dacă după ce predă N unități monetare, numărul său de unități monetare este din nou mai mare decât N , el va preda din nou N unități monetare până când va avea un câștig mai mic decât N . Determinați câștigul de la sfârșitul săptămânii pentru un șofer.

Să se citească de la tastatură valoarea N , numărul curselor pentru un șofer și câștigul pentru fiecare cursă. Programul va afișa câștigul obținut de șofer la sfârșitul săptămânii.

Exemple

Date de intrare	Rezultat
50 4 1 2 3 4	10
50 5 10 20 30 40 50	0
50 3 874 9735 835	44

Analiză

- aritmetică modulară (însușiri modulo)
- pe baza modului de efectuare a operațiilor în aritmetica modular, următoarea relație se respectă:
$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$$

Rezolvare C++

```
/*  
Problema a fost compilată cu Microsoft Visual Studio varianta Community 2017 si Apple  
clang 12.0.0  
*/  
#include <iostream>
```



```
/*
Descriere:    calculeaza suma modulo n pentru doua numere naturale
Date:        a, b, n - numere naturale,
Rezultat:    (a + b) modulo n
*/
int adunare_modulo(int a, int b, int n)
{
    return (a + b) % n;
}

/*
Descriere:    detrmna prin sume modulo castigul unui sofer
Date:        n - numar natural
Rezultat:    castigul unui sofer la sfarsitul saptamanii
*/
int determinaCastigSofer(int n)
{
    int curse;
    int castig = 0;
    int castig_cursa;
    std::cin >> curse;
    while (curse)
    {
        std::cin >> castig_cursa;
        castig = adunare_modulo(castig, castig_cursa, n);
        curse--;
    }
    return castig;
}

int main()
{
    int n = 1;

    while (n)
    {
        std::cin >> n;
        std::cout << "castigul soferului este: " << determinaCastigSofer(n) <<
std::endl;
    }

    return 0;
}
```

Rezolvare Pascal

```
program castig;
var n:integer;
{
Descriere:    calculeaza suma modulo n pentru doua numere naturale
Date:        a, b, n - numere naturale,
Rezultat:    (a + b) modulo n
}
```



```
function adunare_modulo(a:integer; b:integer; n:integer):integer;
begin
    adunare_modulo:= (a + b) mod n;
end;

{
    Descriere:      detrmina prin sume modulo castigul unui sofer
    Date:          n - numar natural
    Rezultat:      castigul unui sofer la sfarsitul saptamanii
}
function determinaCastigSofer(n:integer):integer;
var curse, castig, castig_cursa:integer;
begin
    castig := 0;
    readln(curse);
    while (curse<>0) do
    begin
        readln(castig_cursa);
        castig := adunare_modulo(castig, castig_cursa, n);
        dec(curse);
    end;
    determinaCastigSofer:=castig;
end;
begin
    n := 1;

    while (n<>0) do
    begin
        readln(n);
        if (n<>0) then writeln('castigul soferului este: ', determinaCastigSofer(n));
    end;
end.
```

2. Fie un număr n , se definește gradul numărului n ca fiind numărul de secvențe "101" din reprezentarea binară a acestuia. De exemplu, numărul 21 are gradul 2 (reprezentarea binară a lui 21 este 10101). Să se citească de la tastatură gradul k și mai multe numere (citirea se termină cu numărul 0), să se afișeze dacă un număr are gradul k .

Exemple

Date de intrare	Rezultat
1 7 5 13 21 29 25 0	numere de grad cel puțin 1: 5 13 21 29
2 13 5 21 56 45 360 37 0	numere de grad cel puțin 2: 21 45 360

Analiză

- operații la nivel de bit, izolarea celor mai puțin semnificativ trei biți din reprezentarea binară și verificarea dacă sunt o secvență 101, după care se deplasează la stânga cu una sau două poziții (în funcție de rezultatul comparației cu $(101)_2 = (5)_{10}$).



Rezolvare C++

```
/*
Problema a fost compilata cu Microsoft Visual Studio varianta Community 2017 si Apple
clang 12.0.0
*/
#include <iostream>
using namespace std;

const int NRBITI = 32;
int BINAR[NRBITI] = { 0 };

/*
Descriere:   toate elementele vectorului BINAR = 0
*/
void resetBinar()
{
    for (int i = 0; i < NRBITI; ++i)
    {
        BINAR[i] = 0;
    }
}

/*
* Descriere:   reprezint un numar in baza doi
* Date:       n - numarul natural de reprezentat in baza doi
* Rezultat:   numarul de cifre din reprezentarea binara
*/
int calculReprezBinar(int n)
{
    resetBinar();
    int i;
    for (i = 0; n > 0; i++)
    {
        BINAR[i] = n % 2;
        n = n / 2;
    }
    return i + 1;
}

/*
Descriere:   reprezint un numar in baza doi, versiunea II folosind
operatii pe biti
Date:       n - numarul natural de reprezentat in baza doi
Rezultat:   numarul de cifre din reprezentarea binara
*/
int calculReprezBinar2(int n)
{
    resetBinar();
    int i = 0;
    /*
    se izoleaza fiecare cifra din reprezentarea binara a numarului
    si se stocheaza in vectorul BINAR pe pozitia ei
    */
    while (n)
    {
        BINAR[i] = n & 1;
        n >>= 1;
        i++;
    }
    return i;
}
```



```
/*
Descriere:   calcul determina gradul unui numar (numarul de secvente 101
             din reprezentarea binara)
Date:       n - numarul natural pentru care trebuie determinat gradul
Rezultat:   gradul numarului
*/
int determinaGrad(int n)
{
    int grad = 0;
    int nrCifre = 0;
    nrCifre = calculReprezBinar2(n);
    for (int i = nrCifre; i >= 2; i--)
    {
        if (BINAR[i] == 1 && BINAR[i - 1] == 0 && BINAR[i - 2] == 1)
            grad++;
    }

    return grad;
}

int main()
{
    int k, numar = 1;
    // se citeste gradul cautat
    cin >> k;
    /* sirul s va stoca numerele de grad cel putin k */
    int s[100] = { 0 };
    int i = 0;
    /* citirea numerelor se termina cu citirea lui 0 */
    while (numar)
    {
        cin >> numar;
        if (k <= determinaGrad(numar))
        {
            s[i] = numar;
            i++;
        }
    }
    cout << "numere de grad cel putin " << k << " : " << endl;
    for (int y = 0; y < i; ++y)
    {
        cout << s[y] << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

O abordare mai eficientă poate fi imaginată prin izolarea celor mai puțin semnificativ trei biți din reprezentarea binară și verificarea dacă sunt o secvență 101, după care se deplasează la stânga cu una sau două poziții (în funcție de rezultatul comparației cu $(101)_2 = (5)_{10}$).

```
/*
Problema a fost compilata cu Microsoft Visual Studio varianta Community 2017 si Apple
clang 12.0.0
*/
#include <iostream>
using namespace std;
```



```
/*
Descriere:   calcul determina gradul unui numar (numarul de secvente 101
             din reprezentarea binara)
Date:       n - numarul natural pentru care trebuie determinat gradul
Rezultat:   gradul numarului
*/
int determinaGrad2(int n)
{
    int grad = 0;
    while (n)
    {
        /*
        se izoleaza cei mai puțin semnificativ 3 biti si se verifica
        daca sunt o secventa 101
        */
        if ((n & 7) == 5)
        {
            grad++;
            n >>= 2;
        }
        else
        {
            n >>= 1;
        }
    }
    return grad;
}

int main()
{
    int k, numar = 1;
    // se citeste gradul cautat
    cin >> k;
    /* citirea numerelor se termina cu citirea lui 0 */
    while (numar)
    {
        cin >> numar;
        if (k == determinaGrad2(numar))
        {
            cout << "numarul " << numar << " are gradul " << k << endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

Exemple:

Date de intrare si rezultat
2
21
numarul 21 are gradul 2
7
5
29
45
numarul 45 are gradul 2
360
numarul 360 are gradul 2
0
3



362
numarul 362 are gradul 3
360
85
numarul 85 are gradul 3
0

Rezolvare Pascal

```
program HelloWorld;

const NRBITI = 32;
var  BINAR:array [1..32] of integer;
var  k, numar,i,y:integer;
var  s:array [1..100] of integer;

procedure resetBinar();
var i:integer;
begin
for i:=1 to  NRBITI do
begin
BINAR[i] := 0;
end;
end;

function calculReprezBinar(n: integer ):integer;
var i:integer;
begin
resetBinar();
i := 1;
while (n>0) do
begin
BINAR[i] := n mod 2;
n := n div 2;
end;
calculReprezBinar:=i+1;
end;

function calculReprezBinar2(n: integer):integer;
var i:integer;
begin
resetBinar();
i:= 1;
while (n>0) do
begin
BINAR[i]:=n and 1;
n:=n>>1;
inc(i);
end;
calculReprezBinar2:=i;
end;

function determinaGrad2(n: integer ):integer;
var grad:integer;
begin
grad:= 0;
while (n>0) do
begin
```



```
if ((n and 7)=5) then
begin
    inc(grad);
    n:= n>>2;
end
else
    n:= n>>1;
end;
determinaGrad2:=grad;
end;

function determinaGrad(n: integer ):integer;
var grad, nrCifre,i:integer;
begin
    grad:= 0;
    nrCifre:= 0;
    nrCifre := calculReprezBinar2(n);
    for i := nrCifre downto 3 do
        if ((BINAR[i]=1) and (BINAR[i-1]=0) and (BINAR[i-2]=1)) then
            inc(grad);
        end;
    end;
    determinaGrad:= grad;
end;

begin
    numar := 1;
    // se citeste gradul cautat
    readln(k);
    // varianta 1 fara siruri
    // se citesc elementele sirului, citirea se termina la introducerea
    numarului 0
    while(numar>0)do
        begin
            readln(numar);
            if (k = determinaGrad(numar)) then
                begin
                    writeln('numarul ',numar,' are gradul= ',k);
                end;
            end;
        end;
    // varianta 2 cu siruri
    i := 1;
    numar:=1;
    while (numar>0) do
        begin
            readln(numar);
            if (k <= determinaGrad2(numar)) then
                begin
                    s[i] := numar;
                    inc(i);
                end;
            end;
        end;
    writeln( 'numere de grad ', k, ' :');
    for y := 1 to i-1 do
        write(s[y], ' ');
    end.
end.
```

3. Un număr n este "zâmbăreț" dacă duce la 1 după o secvență de pași unde în fiecare pas numărul este înlocuit cu suma pătratelor cifrelor ce formează numărul. Sa se scrie un program care citește mai multe numere până la citirea numărului 0 și determină câte numere "zâmbărețe" s-au citit.



Exemple

numarul 19 este "zâmbăreț"

pas_1: $1+9^2=82$

pas_2: $64+4=68$

pas_3: $36+64=100$

pas_4: $1+0+0=1$

Rezolvare C++

```
/*
Problema a fost compilata cu Microsoft Visual Studio varianta Community 2017 si Apple
clang 12.0.0
*/
#include <iostream>
using namespace std;

/*
Descriere:    calcul suma patrate cifre numar
Date:        n - numar natural
Rezultat:    suma patrate numere
*/
int sumPatrate(int n)
{
    int suma = 0;
    while (n)
    {
        suma += (n % 10) * (n % 10);
        n /= 10;
    }
    return suma;
}

/*
Descriere:    determin daca un numar este zambaret
Date:        n - numar natural
Rezultat:    True - numarul e zambaret
             False - numarul nu este zambaret
*/
bool eNumarZambaret(int n)
{
    int nr1, nr2;
    // initializare numere cu n
    nr1 = nr2 = n;
    /*
    un numar nu este zambaret daca pe parcursul iteratiilor
    atinge aceeasi valoare succesiv
    */
    do
    {
        nr1 = sumPatrate(nr1);
        nr2 = sumPatrate(sumPatrate(nr2));
    } while (nr1 != nr2);

    // daca ambele numere sunt 1, return true
    return (nr1 == 1);
}
```



```
int main()
{
    int contor = 0;
    int numar = 1;
    while (numar)
    {
        cin >> numar;
        if (eNumarZambaret(numar))
        {
            cout << "numarul " << numar << " este zambaret" << endl;
            contor++;
        }
    }
    cout << "Am citit " << contor << " numere zambarete" << endl;
    return 0;
}
```

Rezolvare Pascal

```
function sumPatrate(n:integer):integer;
var suma:integer;
begin
    suma := 0;
    while (n>0) do
    begin
        suma := suma+ (n mod 10) * (n mod 10);
        n :=n div 10;
    end;
    sumPatrate :=suma;
end;
function eNumarZambaret(n:integer):boolean;
var  nr1, nr2:integer;
begin
    // initializare numere cu n
    nr1 := n;
    nr2 := n;

    // un numar nu este zambaret daca pe parcursul iteratiilor
    // atinge aceeasi valoare succesiv

    repeat
        nr1 := sumPatrate(nr1);
        nr2 := sumPatrate(sumPatrate(nr2));
    until (nr1 = nr2);

    // daca ambele numere sunt 1, return true
    eNumarZambaret:= (nr1 = 1);
end;
var contor, numar:integer;
begin
    contor := 0;
    numar := 1;
    while (numar>0) do
    begin
        readln(numar);
        if (eNumarZambaret(numar)) then
        begin
            writeln(numar, ' este zambaret');
            inc(contor);
        end;
    end;
```



```
end;  
writeln( 'Am citit ',contor,' numere zambarete');  
end.
```

Exemple:

Date de intrare	Rezultat
49	23 este zambaret
19	49 este zambaret
100	19 este zambaret
11	100 este zambaret
0	Am citit 4 numere zambarete

4. Fie n un număr natural, să se determine numărul de cifre 0 cu care se termină factorialul numărului n .

Rezolvare care calculează factorialul numărului.

Rezolvare C++

```
/*  
Problema a fost compilata cu Microsoft Visual Studio varianta Community 2017 si Apple clang  
12.0.0  
*/  
  
/* Determină numarul de zerouri de la sfarsitul lui n!, calculand factorialul.  
In: - n: numarul pentru care se determina zerourile terminale in n!.  
Out: - numarul de zerouri terminale ale lui n!.  
*/  
int cifre0_1(int n)  
{  
    int f = factorial(n);  
    int nr = 0;  
    while (f % 10 == 0)  
    {  
        nr++; f /= 10;  
    }  
    return nr;  
}  
  
/* Determină factorialul unui numar. n! = 1*2*3*...*n.  
In: - n: numarul pentru care se calculeaza factorialul.  
Out: - factorialul lui n, n!.  
*/  
int factorial(int n)  
{  
    int f = 1;  
    for (int i = 1; i <= n; i++)  
    {  
        f *= i;  
    }  
    return f;  
}
```



Rezolvare Pascal

{Determină factorialul unui numar. $n! = 1*2*3*...*n$. In: - n: numarul pentru care se calculeaza factorialul. Out: - factorialul lui n, $n!$. }

```
function factorial(n: integer):longword;
var f:longword;
i:integer;
begin
    f:=1;
    for i:=1 to n do
        f:=f*i;
    factorial1 := f;
end;
```

{ Determină numarul de zerouri de la sfarsitul lui $n!$, calculand factorialul. In: - n: numarul pentru care se determina zerourile terminale in $n!$. Out: - numarul de zerouri terminale ale lui $n!$. }

```
function cifre0_1(n:integer):integer;
var f:longword;
nr:integer;
begin
    f:=factorial1(n);
    nr:=0;
    while f mod 10 = 0 do
    begin
        inc(nr);
        f:=f div 10;
    end;
    cifre0_1:=nr;
end;
```

Programul care nu calculeaza factorialul

Rezolvare C++

```
/*
Problema a fost compilata cu Microsoft Visual Studio varianta Community 2017 si Apple clang
12.0.0
*/
```

```
/*
Determină numarul de zerouri de la sfarsitul lui  $n!$ , fara a calcula factorialul.
In:
- n: numarul pentru care se determina zerourile terminale in  $n!$ .
Out:
- numarul de zerouri terminale ale lui  $n!$ .
*/
int cifre0_2(int n) {
    int nr = 0;
    for (int i = 5; n / i >= 1; i *= 5) {
        nr += n / i;
    }
    return nr;
}
```



Rezolvare Pascal

```
{ Determină numărul de zerouri de la sfarsitul lui n!, fara a calcula
factorialul.
  In: - n: numărul pentru care se determina zerourile terminale in n!.
  Out: - numărul de zerouri terminale ale lui n!. }
function cifre0_2(n:integer):integer;
var nr,i:integer;
begin
  nr:=0;
  i:=5;
  while n div i >= 1 do
  begin
    nr:=nr + n div i;
    i:=i*5;
  end;
  cifre0_2:=nr;
end;
begin
  writeln('Hello, world!');
end.
```