



# L'impact du renommage sur les métriques de procédés

Pierre Chanson

Mémoire de stage de Master2

Encadrants: Jean-Rémy Falleri et Matthieu Foucault

LaBRI, UMR 5800  
F-33400, Talence, France

Email: pierre.chanson@etu.u-bordeaux.fr,  
{falleri,mfoucaul}@labri.fr

27 mai 2014

## Remerciements :

Je remercie l'ensemble de l'équipe du Génie Logiciel du LaBRI, les permanents comme les doctorants, pour m'avoir intégré dans son cadre de travail. Je remercie plus particulièrement mes encadrants, Jean-Rémy Falleri et Matthieu Foucault, pour m'avoir offert l'opportunité de ce stage, pour avoir été très présents tout au long de mes travaux et enfin pour m'avoir fait confiance et amené à participer à la rédaction et publication d'un article de recherche.

Ce stage au sein de cette équipe et le sujet proposé m'ont permis de compléter ma formation et me conforter dans mon choix de poursuivre ma formation dans le domaine de la recherche.

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Contexte</b>	<b>7</b>
2.1	Calcul des métriques de procédés . . . . .	7
2.2	Métriques de procédés et renommage . . . . .	9
2.3	Renommage et VCS . . . . .	10
2.4	“Origin Analysis” . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Méthodologie</b>	<b>14</b>
3.1	Corpus . . . . .	14
3.2	Première expérience . . . . .	15
3.3	Deuxième expérience . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Résultats</b>	<b>19</b>
4.1	Première expérience . . . . .	19
4.2	Deuxième expérience . . . . .	20
4.3	Validations et limitations . . . . .	22
<b>5</b>	<b>Analyse des études antérieures et recommandations</b>	<b>24</b>
5.1	Analyse des études antérieures . . . . .	24
5.2	Recommandations . . . . .	25
<b>6</b>	<b>Conclusion</b>	<b>26</b>

# 1 Introduction

L'apparition des premiers dépôts logiciels en libre accès dans les années 90 [43] a rendu possible de nombreux travaux de recherche sur l'évolution logicielle. Plus particulièrement avec les dépôts de code source gérés par des outils de contrôle de versions (Version Control System, VCS) tels que SVN (2000), Mercurial (2005) ou encore Git (2005) qui contiennent l'historique de développement et maintenance d'un logiciel d'un logiciel.

Le domaine de recherche "MSR" (Mining Software Repositories) [16], s'intéresse à l'évolution et la maintenance logicielle afin de comprendre les choix des développeurs lors de la création d'un logiciel. Ce domaine inclut les études empiriques qui se basent sur le contenu des VCS et qui analysent leur historique.

On trouve dans les applications de ce domaine, un défi connu du Génie Logiciel, la prédiction de bugs. Son but est de prédire le nombre de bugs et leurs localisations. Plus précisément, ce sont des calculs de métriques sur les entités du code source qui composent un projet, qui lui permettront de prédire quelle entité contiendra combien de bugs. Une métrique est calculée sur une entité à partir de ses composantes techniques ou fonctionnelles. Elle peut être calculée en regardant l'évolution de l'entité dans le cycle de vie du logiciel [7, 5]. Dans ce cas, l'analyse s'appuiera sur les informations contenues dans l'historique du projet.

Un grand nombre d'études ont alors pour objectif d'établir un modèle qui permettra de prédire les bugs [10]. Ces modèles utilisent des métriques logicielles comme prédicteurs de bugs.

Pour établir un modèle de prédiction de bugs, il existe deux catégories de métriques logicielles sur lesquelles se baser : La première est composée des métriques de code, telles que le nombre de lignes de code (LoC, Lines of Code), et des métriques orientées objets proposés par Chidamber et Kemerer [6], telles que la profondeur de l'arbre d'héritage (DIT, Depth of Inheritance Tree). La deuxième catégorie est composée des métriques de procédés (software process metrics).

Les travaux qui se basent sur les métriques de procédés comme prédicteurs de bugs sont plus récents et montrent que celles-ci donnent de bien meilleurs résultats [29, 41, 4, 11].

Les métriques de procédés se concentrent sur l'évolution d'un logiciel et mesurent les modifications subies par les entités d'un code source durant leur développement. L'hypothèse principale est que la façon dont

les entités du code ont changé, a un impact majeur sur leur qualité et donc sur les bugs qu’elles peuvent contenir. Il est donc primordial que les valeurs des métriques de procédés représentent au mieux la réalité des changements.

Radjenovic *et al* [36] identifient les trois métriques de procédés les plus utilisés. Le nombre de développeurs qui ont contribué au développement d’une entité [41] (Number of Developers, NoD), le nombre de modifications subies par une entité [15] (Number of Changes, NoC) et le Code Churn [27] (CC), correspond au nombre de lignes de code qui ont été ajoutées ou supprimées à une entité.

Pour un logiciel donné, calculer les métriques de procédés consiste à observer tous les changements subis par chaque entité qu’il contient. Dans ce but, l’utilisation d’un gestionnaire de version (VCS) est indispensable car il permet de suivre les changements effectués par tous les développeurs sur toutes les entités.

Or, au cours de son histoire, une entité du code source telle qu’un fichier, peut être renommée et/ou déplacée dans un autre dossier du projet. Ces actions sont peu ou pas prises en compte par les VCS, ce qui rend le calcul des métriques sujet aux erreurs.

Théoriquement, si le renommage d’une entité à un moment donné de son histoire n’est pas pris en compte, le calcul d’une métrique de procédé sur ce fichier sera faussé. En effet, dans le cas où un fichier est identifié par son nom, les informations disponibles avant le renommage seront perdues. Par ailleurs, il est communément admis que les *refactorings*, modifications architecturales (dont le renommage d’entités) qui permettent d’améliorer ou restructurer le code source, sont très utilisées au cours de la construction des logiciels. En pratique, nous ne connaissons pas la quantité de renommage ni son impact sur les métriques de procédés. Si cet impact est important, les résultats obtenus par les études précédentes pourront être remis en cause.

L’objet de nos travaux est donc d’étudier le phénomène du renommage et son impact sur les métriques de procédés. Dans ce but, nous apportons les contributions suivantes :

Premièrement, nous présentons un aperçu des fonctionnalités proposées par les gestionnaires de versions (VCS) et la manière dont ils traitent le renommage.

Deuxièmement, nous effectuons une étude empirique approfondie sur

cinq projets *open-source* connus et matures, avec l'intention de donner des informations détaillées sur la quantité d'entités renommées dans les logiciels.

Troisièmement, nous étudions l'impact du renommage d'entités en calculant les trois métriques de procédés les plus utilisés, sur les projets de notre corpus avec et sans considération du renommage d'entités. Nos résultats indiquent que la quantité de renommage qui apparaît dans les projets peut être importante. Nous avons observé jusqu'à 99% d'entités renommées dans un projet. Nous avons aussi observé que le renommage peut affecter les valeurs des métriques de procédés de manière significative, et par conséquent qu'il peut être un obstacle sérieux à la validité des études utilisant ces métriques. Nous apportons ici une analyse de l'impact du renommage sur les métriques de procédés.

Basée sur ces observations, nous proposons en quatrième contribution, une analyse de l'impact possible du renommage sur les études antérieures qui traitent de la prédiction de bugs.

Enfin, nous proposons quelques recommandations essentielles qui aideront les chercheurs et développeurs à mieux calculer les métriques de procédés et à limiter l'impact du renommage sur les calculs de métriques de procédés.

La section suivante situe le contexte dans lequel nous travaillons, elle concerne les métriques de procédés, les VCS et le phénomène du renommage. La Section 3 présente notre corpus de projets et nos expérimentations, à propos de la quantité de renommage dans les logiciels et de son impact sur métriques de procédés. La Section 4 présente les résultats de nos expérimentations, puis expose nos validations et les limitations. La Section 5 présente l'analyse des études antérieures et nos recommandations. Finalement, la Section 6 conclue ce mémoire.

## 2 Contexte

Nous décrivons dans cette partie comment les métriques de procédés sont calculées. Puis, nous expliquons comment les fichiers renommés peuvent avoir un impact sur ces métriques. Enfin, nous décrivons comment les VCS, actuellement, traitent le renommage.

### 2.1 Calcul des métriques de procédés

Les métriques de procédés (process metrics) mesurent les modifications subies par les entités de code source, au cours d'une période donnée dans l'histoire d'un logiciel. Une version étant un état donné de l'évolution d'un logiciel, nous définissons une période par une suite de version successive. Pour la prédiction de bugs, elles sont généralement calculées dans une période située entre deux **releases**. Une **release** correspond à la sortie d'une version dite stable du logiciel. L'objectif est de prédire les bugs qui apparaîtront lors de la prochaine version, en particulier si cette version est une **release**. Elles ne prennent alors en considération que les entités susceptibles de contenir des bugs dans la prochaine version, c'est-à-dire les entités étant toujours présentes à la fin de la période et qui ont été actives dans la période. Elles excluent entre autres les entités supprimées au cours de la période.

Un gestionnaire de versions (VCS) offre plusieurs moyens de calculer les métriques de procédés car il stocke les informations sur les entités modifiées à chaque nouvelle version. Les modifications apportées par une nouvelle version sont présentées sous la forme d'un **commit**. Voici un exemple de **commit** :

```
commit 3d87c26845095438b6c946dc4e1029280593fb91
Author: Aaron Patterson <aaron.patterson@gmail.com>
Date:   Fri May 2 11:52:37 2014 -0700

    push up bind params on "simple" subquery calculations
    bind parameters we not being propogated to simple subquery
    calculation calls. This fixes it

activerecord/lib/active_record/relation/calculations.rb      | 6 ++++--
activerecord/test/cases/associations/has_many_associations_test.rb | 8 ++++++
2 files changed, 11 insertions(+), 3 deletions(-)
```

On peut y retrouver les informations suivantes :

- L'identité du `commit` (ici une clé Git donnée par une fonction de hachage SHA-1).
- L'auteur de ces modifications, son nom et son email.
- La date du `commit`.
- Le commentaire.
- Des détails sur les entités (ici des fichiers) qui ont été modifiées.

Un VCS permet aussi la récupération du contenu de chaque entité et de l'ensemble d'un projet à partir d'une version donnée qu'on appelle un `snapshot`. Pour calculer ces métriques, il est donc possible d'analyser chaque entité modifiée lors d'une période puis de garder uniquement les entités toujours présentes à la dernière version de notre période.

Plus précisément, voici comment un VCS peut être utilisé pour calculer une métrique de procédé :

1. Nous récupérons d'abord la dernière version du projet pour obtenir les entités existantes à la fin de la période considérée. On note  $A$  cet ensemble d'entités.
2. Nous récupérons toutes les modifications effectuées durant la période. On note  $C$  l'ensemble des modifications dans l'ordre chronologique.
3. Troisièmement, nous parcourons cet ensemble de modifications en commençant par la plus ancienne ( $c_0 \in C$ ) jusqu'à la plus récente ( $c_n \in C$ ) dans le but de calculer la métrique de procédé pour chaque entité.

Dans ce rapport, nous considérons les trois métriques de procédés les plus utilisés données par Radjenovic *et al* [36]. le nombre de développeurs (NoD), le nombre de modifications (NoC) et le Code Churn (CC). Nous expliquons alors comment calculer ces métriques : On note  $\mu_a^M$  la valeur de la métrique  $M$  pour l'entité  $a$  et  $c_i$  la modification courante lors du parcours.

**NoD** (nombre de développeurs) Pour chaque entité  $a$  pointé par  $c_i$  qui appartient aussi à  $A$  ( $a \in A$ ), on ajoute à  $\mu_a^{NoD}$  le nombre d'auteurs qui ont effectué les modifications  $c_i$  et qui ont modifié  $a$  pour la première fois dans la période.

**NoC** (nombre de modifications) Pour chaque entité  $a$  pointé par  $c_i$  qui appartient aussi à  $A$  ( $a \in A$ ), on ajoute 1 à  $\mu_a^C$  tel que  $c_i$  indique qu'une nouvelle modification a été effectuée.



**CC** (Code Churn) Pour chaque entité  $a$  pointé par  $c_i$  qui appartient aussi à  $A$  ( $a \in A$ ), on vérifie d’abord que la modification n’est pas une création d’entité. Si c’est le cas, cela signifie que l’entité a été créée durant la période, donc on initialise son  $\mu_a^{CC}$  à son nombre de lignes. Ensuite au prochain  $c_j$  qui cible  $a$  dans la période avec ( $i < j$ ), on compare les deux versions et on ajoute à  $\mu_a^{CC}$  le nombre de lignes ajoutées ou supprimées.

## 2.2 Métriques de procédés et renommage

Un VCS est donc particulièrement utile dans cet exercice. Cependant, il faut noter que la plus part des VCS identifient une entité par son chemin absolu. Le chemin représente l’ensemble des dossiers parents depuis la racine du projet. On en déduit qu’un renommage du fichier ou d’un dossier, aura un impact sur le calcul des métriques. Pour expliquer cet impact, il est présenté un exemple d’historique d’un logiciel. (Figure 1) . Ce projet ne contient qu’une entité, `Test.php`, qui est renommé en `Hello.php` dans la dernière version. Dans cet exemple, nous calculons les trois métriques NoD, NoC et CC entre les versions 1 et 3.

<b>Test.php</b>	
<code>echo "Hello World";</code>	<i>version 1</i> <i>Bob</i>
.....	
<b>Test.php</b>	
<code>echo "Hello " . \$_GET['name'];</code>	<i>version 2</i> <i>Joe</i>
.....	
<b>Hello.php</b>	
<code>// Say hello to user. echo "Hello " . \$_GET['name'];</code>	<i>version 3</i> <i>Dan</i>

FIGURE 1 – Exemple d’un historique de projet. Le projet est composé d’un seul fichier `Test.php` qui est renommé en `Hello.php` dans la dernière version.

La dernière version de la période ne contient qu’une entité, `Hello.php`. C’est donc cette entité qui sera considérée uniquement, par les approches qui visent à prédire les bugs. Si on ne prend pas en compte le renommage, l’entité n’apparaît que dans la version 3. Ainsi, le calcul est trivial, étant donné qu’il n’y a qu’un seul développeur, alors  $\mu^{NoD} = 1$ . Il n’y a qu’une

seule modification, la création du fichier `Hello.php`, donc  $\mu^{NoC} = 1$ . La création du fichier implique l'ajout de deux lignes de codes donc  $\mu^{CC} = 2$ .

Par ailleurs, en prenant en compte le fait que ce fichier a été renommé, il y a trois versions à considérer qui ciblent notre entité. Le premier nom du fichier était `Test.php`. Les valeurs des métriques de procédés changent donc complètement. Ce fichier a eu un premier auteur lors de la version 1 puis un deuxième à la version 2. Le fichier est ensuite renommé en `Hello.php` par un troisième auteur donc  $\mu^{NoD} = 3$ . Le fichier a subi trois modifications : la création du fichier version 1, une modification du contenu version 2 et un renommage version 3 donc  $\mu^{NoC} = 3$ . Enfin, pour le Code Churn, la création du fichier implique l'ajout d'1 ligne de code, la modification de cette ligne version 2 implique la suppression d'1 ligne plus l'ajout d'1 ligne de code et la version 3, l'ajout d'1 ligne de commentaire. Nous avons donc maintenant  $\mu^{CC} = 4$ .

Notre exemple montre que le renommage d'entité de code source peut biaiser le calcul des métriques de procédés. Plus généralement, lorsque le renommage est pris en compte, les valeurs des métriques NoD et NoC ne peuvent qu'avoir une valeur plus grande. En effet, plus une entité est ancienne plus elle a de chances d'avoir un nombre de développeurs et un nombre de modifications élevés. La valeur du Code Churn quant à elle, peut augmenter ou diminuer si le renommage est pris en compte. En effet, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, un renommage d'entité est considéré comme la suppression d'une entité et l'ajout d'une nouvelle entité si le renommage n'est pas pris en compte. Le renommage d'une entité dans une période induit donc que l'entité renommée a été créée durant la période. Cela entraîne l'ajout du nombre de lignes de la nouvelle entité à la métrique CC, à la version où elle a été renommée. Ainsi, si l'entité est considérable, son CC sera bien plus important qu'il ne devrait.

Un autre effet intéressant à remarquer est que plus une entité est renommée proche de la fin de la période, pire sera l'effet. En particulier, si elle est renommée juste avant la dernière version, alors tous les changements préalables qu'elle a subis seront perdus.

## 2.3 Renommage et VCS

Nous avons effectué une analyse approfondie des principaux VCS (CVS, Subversion, Git and Mercurial) dans le but de décrire les mécanismes qu'ils proposent pour traiter le renommage.

Tous ces VCS ont une granularité, une finesse d’analyse, d’entité au niveau fichier. Comme expliqué précédemment, les entités sont identifiées par leur chemin absolu, c’est-à-dire le chemin depuis la racine du projet + leur nom. Pour tous ces VCS, une modification dans le chemin d’un fichier, qui peut être due à un changement d’emplacement dans les dossiers ou à un changement de son nom, est considérée comme une suppression de fichier et création de fichier. Certains VCS proposent en complément un mécanisme pour traiter les renommages. Ce mécanisme peut être manuel ou automatique. Un mécanisme de traitement de renommage est dit manuel lorsque le développeur doit utiliser une commande particulière pour indiquer que la modification effectuée sur le fichier est un renommage. Un mécanisme est automatique lorsque le VCS propose un algorithme qui peut automatiquement détecter le renommage. De plus, ce mécanisme automatique peut être appliqué par défaut par le VCS ou de manière optionnelle lorsque le développeur doit explicitement ajouter une option de commande dans sa recherche dans l’historique.

La Table 1 résume notre étude. Alors que CVS ne gère pas du tout le renommage, SVN ou Mercurial propose un mécanisme manuel de détection de renommage de fichiers. Git quant à lui propose un algorithme de détection de renommage automatique mais optionnel. Aucun de ces VCS ne propose un mécanisme automatique par défaut.

Outil	Traitement du renommage		
	Manuel	Automatique	
		Standard	Optionnel
CVS			
Subversion	×		
Mercurial	×		
Git			×

TABLE 1 – Traitement du renommage des principaux VCS.

Pour les VCS qui utilisent une détection manuelle, cela implique que c’est aux développeurs d’utiliser les commandes appropriées. Cependant, certaines études montrent que les développeurs n’utilisent pas ces commandes systématiquement. Le renommage peut être effectué jusqu’à 89% du temps sans utiliser les commandes adaptées [21, 38]. De plus, l’étude de Kim et al [20] montre que 51% des développeurs n’utilisent pas les commandes prévues par le VCS pour le *refactoring* (incluant le renom-

mage). Ces trois études effectuées sur des projets open-source et industriels, montrent qu’il est risqué de compter sur le fait que les développeurs utilisent les commandes adéquates pour le refactoring.

Git étant le seul VCS à proposer un traitement automatique optionnel du renommage, il est donc le seul sur lequel nous pouvons compter pour nos expérimentations futures. Nous le considérerons dorénavant comme notre VCS de référence.

Par ailleurs, le traitement automatique optionnel du renommage nécessite une certaine connaissance des paramètres internes du VCS, notamment afin de choisir la bonne option pour gérer le renommage. Cependant, nous n’avons jamais trouvé d’explications à propos de la configuration d’un VCS et de ses options, dans aucune étude ayant pour but la prédiction de bug avec l’utilisation de métriques de procédés. En effet, comme nous le décrivons dans la Section 5, dans notre analyse des études passées, aucune d’elle n’a jamais utilisé Git comme gestionnaire de version, le seul à proposer un traitement automatique optionnel du renommage.

Le mécanisme proposé par Git utilise un algorithme nommé “Origin Analysis”.

## 2.4 “Origin Analysis”

Nous expliquons ici succinctement l’algorithme utilisé par Git pour la détection de renommage de fichiers. Celui-ci est connu sous le nom de “Origin Analysis” et est expliqué par Godfrey *et al* [39, 12, 13].

Tout d’abord, il faut considérer deux versions successives d’un projet. Une version est composée d’un ensemble d’entité (fichiers, fonctions..). D’une version à la suivante, certaines entités peuvent être modifiées, certaines supprimées et d’autres ajoutées.

L’analyse proposée par Godfrey pour détecter les renommages d’une version à la suivante est basée sur le principe d’une analyse de “Bertillonage” [42]. Cette analyse a pour but de trouver l’origine possible d’une entité apparemment “nouvelle”. Elle consiste à comparer entre elles les entités composantes de chaque paire possible “entité supprimée, entité créée”, de version consécutive.

Le schéma donné en Figure 2 représente le contenu d’un projet à deux versions consécutives. Si on observe la différence entre la version 1 et la version 2, on remarque que le fichier `bye.rb` a été supprimé alors que les




FIGURE 2 – Schématisation du contenu de deux versions consécutives. Les paires candidates au renommage sont (`bye.rb`, `hello1.rb`) et (`bye.rb`, `hello2.rb`)

fichiers `hello1.rb` et `hello2.rb` ont été ajoutés. Dans cet exemple, l'analyse de Godfrey mettrait en corrélation les paires (`bye.rb`, `hello1.rb`) et (`bye.rb`, `hello2.rb`).

Cette comparaison s'effectue grâce à un choix et un nombre de métriques défini par l'utilisateur (en l'occurrence Git). Pour chaque paire d'entités, la distance Euclidienne dans l'espace à  $n$  dimensions (pour les  $n$  métriques) est calculée. Combinée avec une technique de comparaison des noms des entités, nous obtenons une liste ordonnée des renommages potentiels. Un seuil d'acceptabilité peut alors être défini pour juger si un couple compose un renommage d'entité.

Git met en application cette analyse avec un seuil d'acceptabilité établi par défaut mais qui peut être configuré à postériori.

### 3 Méthodologie

Nous présentons ici le déroulement de nos expérimentations qui consistent à étudier le phénomène du renommage et son impact sur le calcul des métriques de procédés. L’objectif étant d’évaluer si le renommage peut biaiser de manière significative les valeurs des métriques de procédés. Pour atteindre cet objectif, nous réalisons deux expérimentations successives.

Le but de la première expérience est de calculer la quantité de renommage durant les périodes de développement des logiciels. S’appuyant sur cette première expérience, notre deuxième expérience fournit une analyse de l’impact du renommage sur les métriques de procédés dans le pire des cas.

Mais tout d’abord, nous avons besoin d’un ensemble de logiciels afin de former un corpus sur lequel appliquer nos expérimentations.

#### 3.1 Corpus

Nous avons sélectionné un ensemble de projets sur lesquels effectuer nos expérimentations. Cinq projets open-source présentés Table 2 populaires et matures. Ces cinq projets forment un corpus comprenant différents langages de programmation ainsi qu’un nombre de lignes de code et un nombre de développeurs élevés. Ces projets sont hébergés sur Git afin de profiter de son mécanisme de traitement du renommage expliqué dans la section précédente.

Projet	Language dominant	Taille (LoC)	Nombre de développeurs	URL
Jenkins	Java	200851	454	<a href="https://github.com/jenkinsci/jenkins">github.com/jenkinsci/jenkins</a>
JQuery	JavaScript	41656	223	<a href="https://github.com/jquery/jquery">github.com/jquery/jquery</a>
PHPUnit	PHP	21799	152	<a href="https://github.com/sebastianbergmann/phpunit">github.com/sebastianbergmann/phpunit</a>
Pyramid	Python	38726	205	<a href="https://github.com/Pylons/pyramid">github.com/Pylons/pyramid</a>
Rails	Ruby	181002	2767	<a href="https://github.com/rails/rails">github.com/rails/rails</a>

TABLE 2 – Notre corpus de projets.

Les projets de notre corpus suivent des phases distinctes durant leur cycle de vie. Habituellement une période de développement commence avant qu’une première sortie du logiciel, qu’on appelle **release**, soit accessible aux utilisateurs, puis cette release est maintenue pendant qu’une autre se prépare et ainsi de suite.

Nous avons ainsi deux phases, les phases de maintenance et les phases de développement. Nous divisons ces phases en périodes. Une période est délimitée par deux releases et est composé d’un ensemble de versions

successives. Chaque projet contient une période qui commence à la création du logiciel et qui se termine à la première release. On appelle cette période la période initiale. Les autres périodes peuvent être divisées en deux groupes, les périodes de releases majeures et les périodes de release mineures. On distingue les releases majeures des mineures par une augmentation significative du numéro de release. Par exemple 1.9 – 2.0 pour JQuery, 3.7 – 4.0 pour PHPUnit ou 0.13 – 1.0 pour Rails. Usuellement, les périodes majeures contiennent un grand nombre de modifications en comparaison des périodes mineures.

Les conventions de nommage des releases sont spécifiques à chaque projet, par exemple :

- PHPUnit : 3.5.0, 3.6.0 etc.
- Pyramid : 1.0, 1.1 etc.
- Jenkins : jenkins-1\_400, jenkins-1\_410 etc.
- Rails : v2.0.0, v2.1.0 etc.
- JQuery : 1.1, 1.2 etc.

Nous avons analysé manuellement les dépôts des projets de notre corpus pour identifier leurs releases mineures et majeures.

Le schéma Figure 3 permet de visualiser un dépôt Git “type”, avec la branche master depuis laquelle, en remontant l’historique, on peut accéder au contenu de chaque release de la phase de développement et les branches de maintenance, dont la tête (la dernière version de la branche) qui n’est pas accessible depuis la branche master, qui composent la phase de maintenance.

De plus, il faut noter que nous avons choisi d’exclure tous les fichiers qui ne sont pas du code source du corpus, étant donné que les métriques de procédés sont habituellement uniquement calculées sur ces fichiers.

### 3.2 Première expérience

L’objectif de notre première expérience est de mieux comprendre le renommage d’entités. Pour cela, nous souhaitons observer à quel moment les renommages apparaissent et en quelle quantité. Nous avons donc analysé chaque période, comme décrites précédemment, sur chaque projet de notre corpus.




FIGURE 3 – Modèle d’architecture de dépôt de code source

Pour identifier les renommages, nous comptons sur le mécanisme de Git. Voici la procédure que nous avons suivie :

1. lister les fichiers existant à la fin de la période.
2. Pour chacun de ces fichiers, extraire sa séquence de modifications durant la période en activant la détection de renommage (commande `git log -M`).
3. Calculer à partir des informations recueillies le pourcentage de fichiers  $\%F_R$  qui inclue au moins un renommage dans sa séquence de modification.

$\%F_R$ , calculé sur une période représente en fait le pourcentage de **l’ensemble** des fichiers du projet qui ont été renommés dans cette période en particulier.

$$\%F_R = \frac{\#F_R}{\#F}$$

avec  $\#F$  le nombre de fichiers dans le projet à la fin de la période et  $\#F_R$ , qui est un sous-ensemble, le nombre de fichiers renommés durant la période et présents à la fin de la période.

Nous proposons en complément la même analyse que précédemment, mais en considérant uniquement les fichiers actifs dans cette même période. C’est à dire les fichiers qui ont été modifiés ou créés dans la période.



On aura donc le pourcentage de fichiers **actifs** renommés dans la période.

$$\%AF_R = \frac{\#F_R}{\#AF}$$

avec  $\#AF$  le nombre de fichiers **actifs**, c'est-à-dire modifiés, créés, déplacés ou renommés pendant la période et présents à la fin de la période.

Etant donné que  $\#AF \leq \#F$ , nous aurons toujours  $\%AF_R \geq \%F_R$ . Cela nous permet de voir si les périodes qui contiennent le plus de renommage en interne sont aussi celles qui ont un impact sur l'ensemble du projet.

### 3.3 Deuxième expérience

L'objectif de la deuxième expérience est de voir si le renommage peut biaiser significativement les valeurs des métriques de procédés : le nombre de développeurs (NoD), le nombre de modifications (NoC) et le Code Churn (CC). Pour ça, nous effectuons une analyse dans le pire des cas. Nous sélectionnons une période par projet, celle qui a la plus grande valeur de fichiers renommés (en excluant la période initiale qui n'est généralement pas observée dans les études).

Nous calculons ensuite les trois métriques avec et sans le renommage de fichiers pris en compte comme nous le décrivons dans la Section 2. A partir de là, nous obtenons deux listes pour chaque métrique, NoD, NoC et CC. Une liste est composée de tous les fichiers du projet plus la valeur de la métrique associée. Nous avons donc une liste sans le renommage pris en compte, l'autre avec. L'objectif est de mesurer la différence entre ces deux listes. Nous calculons alors la corrélation entre ces deux listes pour chaque métrique.

La corrélation de Spearman est parfaitement adaptée. Elle permet de mesurer l'intensité de la liaison qui peut exister entre deux variables composées d'ensembles classés. Les variables sont nos listes de fichiers et les rangs sont donnés par la position des fichiers dans la liste. La position d'un fichier lui est accordée en fonction de sa valeur associée de métrique.

En considérant un échantillon de taille  $n$ , pour deux listes  $(X, Y)$  de résultats de calculs d'une métrique donnée (par exemple NoD), les deux valeurs de métrique  $(X_i, Y_i)$  pour un fichier  $i$  sont convertis en rangs  $(x_i, y_i)$ . Le calcul du coefficient de corrélation de Spearman,  $\rho$  nous est donné par la formule :

$$\rho = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

Des valeurs identiques de  $X_i$  se voient attribuer un rang égal à la moyenne de leurs positions dans l'ordre croissant des valeurs.

Les résultats obtenus pour chaque métrique sont évalués pour notre étude de la manière suivante : Un coefficient élevé, proche de 1, indiquera que les métriques avec et sans détection de renommage sont très similaires. Un coefficient plus petit, 0.5 et moins, indiquera que les métriques avec et sans détection de renommage sont très différentes.

## 4 Résultats

### 4.1 Première expérience

Les résultats de la première expérience sont montrés dans la Figure 4. Tout d’abord, le nombre de renommage varie beaucoup entre les projets. Par exemple, Jenkins a au plus 10% de ses fichiers renommés dans la pire période alors que PHPUnit a deux périodes à plus de 50%. Le nombre de renommages varie aussi en fonction des périodes, par exemple dans PHPUnit la période 3.6 – 3.7 a moins de 5% de fichiers renommés alors que la période 3.7 – 4.0 a presque 99%. En général, il y a beaucoup de périodes avec 0% de fichiers renommés.




FIGURE 4 – Pourcentage de fichiers renommés ( $\%F_R$ ) dans chaque période de chaque projet de notre corpus. La période initiale est en rouge, les périodes majeures en orange et les périodes mineures en jaune. (resp. gris foncé, gris et gris clair sur une version papier du rapport)

Par rapport à la localisation de ces renommages, la période initiale semble la plus prolifique. En général, elle contient le plus grand nombre de

fichiers renommés (sauf pour PHPUnit). Les périodes de développement sont plus susceptibles d’avoir des renommages que les périodes de maintenance. Ainsi, les 5 projets sont quasiment à 0% de fichiers renommés dans les périodes de maintenance. Certaines périodes de développement peuvent contenir beaucoup de renommages. Les résultats montrent que les releases majeures sont souvent les pires périodes de développement en nombre de fichiers renommés : C’est le cas pour PHPUnit et Rails alors que Jenkins et Pyramid ne contiennent pas de releases majeures.

En ce qui concerne le pourcentage de fichiers **actifs** renommés ( $\%AF_R$ ) dans les périodes de nos projets, la Figure 5 présente nos résultats. Nous pouvons remarquer que le taux de fichiers renommés ne change pas ou augmente légèrement pour Jenkins par exemple. Etant donné que  $\%AF_R \geq \%F_R$  comme nous l’avons expliqué Section 3, on en déduit qu’une grande partie des périodes, en tout cas les périodes qui ont un impact sur l’ensemble du projet, atteignent la totalité ou une grande partie (Jenkins) des fichiers du projet durant la période.

## 4.2 Deuxième expérience

Les résultats de notre deuxième expérience sont présentés dans la Table 3. Ils montrent que le coefficient de corrélation de Spearman entre les métriques de procédés avec et sans détection de renommages dépend beaucoup de la période et de la métrique choisie. Les métriques de procédés ne sont pas affectées par le renommage dans les projets Jenkins, Rails et Pyramid. Ainsi, le coefficient de corrélation est proche de 1 dans tous les cas. D’un autre côté, pour PHPUnit et JQuery les métriques peuvent être sévèrement impactées par le renommage. Pour JQuery, la métrique Code Churn n’est pas affectée par le renommage, mais NoD et NoC sont quant à eux significativement impactés. Pour PHPUnit, toutes les métriques sont affectées par le renommage. Sur ces deux derniers projets, la métrique la plus sensible aux renommages de fichiers est le nombre de développeurs (NoD). Sur ces deux derniers projets, la métrique la plus sensible aux renommages de fichiers est le nombre de développeurs (NoD).

Finalement, on peut noter que seules les périodes ayant eu un grand pourcentage de fichiers renommés ( $\%F_R$ ) ont été impactées. On peut aussi noter que des métriques biaisées par le renommage ont été calculées dans des releases majeures et mineures.

Nous avons étudié manuellement les deux périodes qui ont affecté les valeurs des métriques de procédés (JQuery 1.1 - 1.2 et PHPUnit 3.7 - 4.0).




FIGURE 5 – Pourcentage de fichiers actifs renommés ( $\%AF_R$ ) dans chaque période de chaque projet de notre corpus. La période initiale est en rouge, les périodes majeures en orange et les périodes mineures en jaune. (resp. gris foncé, gris et gris clair sur une version papier du rapport)

Dans ces deux périodes, la structure générale du projet a été modifiée. Notamment, des renommages de dossiers à la racine ont été effectués. Par conséquent, un grand nombre de fichiers a été renommé de manière transitive. C’est une pratique courante dans le développement logiciel, donc le phénomène pourrait apparaître dans n’importe quelle période ou projet. Il est intéressant de noter que dans ces deux périodes, les changements de structure ont été effectués en grande partie dans un seul commit proche de la fin de la période.

	Période	$\%F_R$	Métriques de procédés		
			CC	NoD	NoC
Jenkins	1.420 - 1.430	0.86	1	1	1
JQuery	1.1 - 1.2	62.5	0.98	<b>0.08</b>	<b>0.59</b>
PHPUnit	3.7 - 4.7	98.51	<b>0.6</b>	<b>0.38</b>	<b>0.71</b>
Pyramid	1.0 - 1.1	8.69	0.97	1	1
Rails	2.3.0 - 3.0.0	26.49	0.98	0.96	0.93

TABLE 3 – La corrélation de coefficients de Spearman entre les valeurs des métriques de procédés avec et sans détection de renommage. Les coefficients moyen et faible sont affichés en gras.

### 4.3 Validations et limitations

Notre étude fait l’hypothèse que les renommages détectés par Git sont corrects. Néanmoins, nous n’avons pas rencontré d’évaluation empirique de l’algorithme de détection de renommage de Git. Par conséquent nous ne sommes pas sur de la qualité de ses performances. Afin d’atténuer le risque de fausser notre étude, nous avons tiré au hasard 100 renommages détectés par Git lors de notre expérimentation. Nous avons évalué manuellement chaque renommage de fichier pour vérifier si la détection était correcte.

Vérifier que la détection soit correcte consiste à s’assurer que le contenu du fichier avant et après renommage soit très similaire, et qu’aucun autre fichier ajouté dans la même version n’ait un contenu similaire. Cette analyse manuelle nous a révélé que 100% des renommages étaient correctement détectés. La précision, qui est définie par le nombre de renommages justes détectés par l’algorithme de Git divisé par le nombre de renommages détectés, est donc de 1. Même si nous ne connaissons pas le rappel de notre analyse, c’est-à-dire le nombre de renommages justes détectés divisé par le nombre de renommages du projet (incluant ceux qui ne sont pas détectés), cette expérience montre que l’utilisation de Git dans la détection de renommage reste raisonnable. Nous n’avons pas analysé les faux négatifs, c’est à dire les vrais renommages de fichiers non détectés par Git. Cette analyse devrait se faire de manière manuelle afin de récupérer dans chaque `commit` la totalité des renommages. Ce qui n’est pas faisable compte tenu de la quantité considérable de données à analyser sur nos projets. De plus, cela ne pourrait que diminuer les coefficients de corrélation si nous l’avons sous-estimé et donc ne risquerait pas de

fausser nos conclusions.

Nous avons uniquement évalué l’effet du renommage sur trois métriques de procédés. L’effet du renommage pourrait être différent (et non prévisible) pour les autres métriques de procédés. Notre solution pour limiter ce risque était d’analyser les métriques de procédés les plus utilisées comme il est montré dans [36]. Les autres métriques de procédés sont souvent basées sur ces trois métriques comme la métrique *code ownership* [4] ou *module activity focus* [35].

Pour la métrique NoD, nous n’avons pas appliqué un algorithme de fusion d’identités [14]. Il pourrait en résulter des valeurs incorrectes. Cependant, ce phénomène est susceptible d’arriver pour les deux calculs de métrique avec et sans le renommage, donc le risque qu’il invalide nos conclusions est faible.

Concernant notre conclusion sur la quantité de renommage, le corpus utilisé ne garantit pas qu’elle puisse être généralisée. En effet, nous avons uniquement utilisé des projets open-source, alors que les projets industriels sont connus pour être sensiblement différents. En ce qui concerne la validité sur les projets open-source, notre corpus est trop petit pour généraliser cette conclusion.

## 5 Analyse des études antérieures et recommandations

Dans cette partie, nous procédons à l'analyse d'études antérieures sur la prédiction de bugs qui ont utilisé les métriques de procédés pour la prédiction de bugs. Nous évaluons si les valeurs des métriques de procédés pourraient être biaisées en regardant la façon dont ils ont recueilli leurs données.

Enfin, nous donnons quelques lignes de conduite à suivre pour aider les chercheurs et développeurs à éviter l'impact que le renommage d'entités pourrait avoir sur les métriques de procédés.

### 5.1 Analyse des études antérieures

Premièrement, comme nous l'avons montré dans la Section 4, il est important de remarquer que les périodes contenant un taux de fichiers renommés élevés sont rares. Ainsi, la majeure partie des études antérieures ne devraient pas être affectées par ce phénomène.

De plus, même dans le cas d'analyses sur des périodes contenant un taux élevé de fichiers renommés, les résultats de ces analyses pourraient également être améliorés, car les métriques de procédés auraient probablement été sous-estimées. Toutefois, plusieurs études antérieures peuvent être affectées par le renommage, comme nous le signalerons dans la suite de cette section. Quantifier de tels effets sur les études antérieures est hors de portée de notre sujet, mais nous fournissons tout de même certaines lignes de conduite à respecter pour les études futures.

Dans notre examen des études antérieures, nous n'analysons que 26 des articles référencés dans [36]. Les articles qui utilisent les trois métriques de procédés, CC, NoD ou NoC. Cependant, certaines des autres études référencées dans cet article utilisent d'autres métriques de procédés et pourraient donc aussi être affectées par le renommage.

15 de ces études analysent des projets industriels, [2, 15, 19, 22, 27, 29, 32, 30, 31, 28, 33, 34, 41, 40, 45]. Aucune de ces études ne parle de renommage. Mais le manque d'informations récoltées sur les VCS utilisés et sur le projet en lui-même, ne nous permet pas de savoir si le renommage pouvait avoir un impact sur ces projets. Néanmoins, l'article de Kim et al [20] explique que les développeurs dans son étude effectuent des opérations de refactoring, dont du renommage, sans utiliser les outils du VCS appropriés. Ainsi, ces études pourraient être impactées par le renommage en fonction des outils utilisés et des habitudes de développe-



ment.

11 études analysent des logiciels open-source [7, 3, 5, 9, 9, 8, 18, 23, 24, 25, 26, 37]. Les VCS utilisés dans ces études sont CVS ou Subversion. CVS ne gère pas le renommage et Subversion uniquement de manière manuelle ce qui est dangereux comme expliqué dans l'article [21, 38]. Seulement deux de ces études [25, 26] parlent de renommage, dans leur set de données ou dans les "Threats to validity". Pour réduire le risque d'erreur dans leurs expérimentations, ces deux études ont supprimé systématiquement tous les fichiers ajoutés ou supprimés durant les périodes analysées. C'est un bon moyen d'éviter de calculer des métriques de procédés biaisés, mais cela implique aussi de supprimer inutilement, du jeu de données, un nombre significatif de fichiers.

## 5.2 Recommandations

Les résultats de nos deux expérimentations nous permettent de déduire de simples lignes de conduite pour calculer les métriques de procédés. Voici donc nos recommandations :

- Eviter de calculer ces métriques durant les périodes initiales. En effet, ces périodes contiennent habituellement une quantité de renommage significative. Comme nous l'avons vu, les deux périodes majeures et mineures peuvent contenir un beaucoup de renommage, bien que les releases majeures semblent plus sujettes au renommage.
- Utiliser systématiquement un algorithme de détection de renommage, afin d'éviter d'analyser les mauvaises périodes. Git propose un algorithme dédié qui semble avoir une bonne précision mais un rappel inconnu. Par conséquent, l'utilisation de projets gérés avec Git paraît la méthode la plus simple pour diminuer les risques du renommage. Des algorithmes de détection plus avancés sont décrits dans la littérature [1, 21, 38]. Ils ont été validés par des études empiriques donc ils pourraient réaliser une analyse meilleure que celle de Git.
- Pour les métriques de procédés calculées à des niveaux de granularité plus fins que celui des fichiers, utiliser les algorithmes d'"Origin Analysis" tels que [44]. Ces algorithmes sont efficaces au niveau de granularité des fonctions.
- Le renommage d'entités peut être un risque important, penser à indiquer systématiquement comment il a été traité dans les études futures.

## 6 Conclusion

Durant ces travaux, nous avons évalué l’impact du renommage d’entités sur les valeurs des métriques de procédés logiciels. Nous avons effectué une étude empirique sur cinq projets open-source connus et matures. Nous avons observé que les périodes initiales des projets sont plus enclines à contenir du renommage que les autres périodes. Plus important, nous avons constaté que d’autres périodes peuvent contenir une quantité importante de renommage, en particulier celles correspondantes à la mise au point de releases majeures. Enfin, nous avons observé que le renommage pouvait biaiser considérablement les valeurs des métriques de procédés.

Par conséquent, nous avons mis en évidence que les chercheurs et développeurs devraient être prudents lors du calcul des métriques de procédés pour éviter de biaiser leurs conclusions. Nous avons pu leur faire quelques recommandations, comme d’éviter le calcul des métriques de procédés lors des périodes initiales ou encore d’utiliser un algorithme de détection de renommage lors du calcul des métriques de procédés sur les autres périodes.

Les résultats de nos expérimentations nous ont amenés à proposer un article pour la conférence internationale ICSME 2014 [17].

Il serait intéressant, dans un travail futur, d’évaluer la précision des algorithmes existants de détection de renommage. Il existe aussi un problème plus complexe, similaire à celui du renommage, à propos de la fusion ou séparation de code. En effet, d’une version à la suivante, une entité de code peut être divisée en deux, un `split`, ou deux entités peuvent fusionner en une nouvelle, un `merge`. Ce phénomène est plus difficile à détecter, mais son étude complèterait nos travaux. Il serait alors pertinent d’évaluer son impact sur les métriques de procédés.

## Références

- [1] G. Antoniol, M. Di Penta, and E. Merlo. An automatic approach to identify class evolution discontinuities. In *Software Evolution, 2004. Proceedings. 7th International Workshop on Principles of*, pages 31–40, September 2004.
- [2] Erik Arisholm, Lionel C. Briand, and Eivind B. Johannessen. A systematic and comprehensive investigation of methods to build and evaluate fault prediction models. *Journal of Systems and Software*, 83(1) :2 – 17, 2010. SI : Top Scholars.
- [3] Alberto Bacchelli, Marco D’Ambros, and Michele Lanza. Are popular classes more defect prone? In *Proceedings of the 13th International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering*, FASE’10, page 59–73, Berlin, Heidelberg, 2010. Springer-Verlag.
- [4] Christian Bird, Nachiappan Nagappan, Brendan Murphy, Harald Gall, and Premkumar Devanbu. Don’t touch my code! : examining the effects of ownership on software quality. In *Proceedings of the 19th ACM SIGSOFT symposium and the 13th European conference on Foundations of software engineering*, ESEC/FSE ’11, page 4–14, New York, NY, USA, 2011. ACM.
- [5] Bora Caglayan, Ayse Bener, and Stefan Koch. Merits of using repository metrics in defect prediction for open source projects. In *Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Emerging Trends in Free/Libre/Open Source Software Research and Development*, FLOSS ’09, page 31–36, Washington, DC, USA, 2009. IEEE Computer Society.
- [6] S. R. Chidamber and C. F. Kemerer. A metrics suite for object oriented design. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 20(6) :476–493, June 1994.
- [7] M. D’Ambros, M. Lanza, and R. Robbes. On the relationship between change coupling and software defects. In *Reverse Engineering, 2009. WCRE ’09. 16th Working Conference on*, pages 135–144, October 2009.
- [8] M. D’Ambros, M. Lanza, and R. Robbes. An extensive comparison of bug prediction approaches. In *Mining Software Repositories (MSR), 2010 7th IEEE Working Conference on*, pages 31–41, May 2010.
- [9] Marco D’Ambros, Michele Lanza, and Romain Robbes. Evaluating defect prediction approaches : a benchmark and an extensive comparison. *Empirical Software Engineering*, 17(4-5) :531–577, 2012.

- [10] Norman E. Fenton and Martin Neil. A critique of software defect prediction models. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 25(5) :675–689, September 1999.
- [11] E. Giger, M. Pinzger, and H.C. Gall. Can we predict types of code changes? an empirical analysis. In *2012 9th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR)*, pages 217–226, June 2012.
- [12] Michael Godfrey and Qiang Tu. Tracking structural evolution using origin analysis. In *Proceedings of the International Workshop on Principles of Software Evolution, IWPSE '02*, page 117–119, New York, NY, USA, 2002. ACM.
- [13] M.W. Godfrey and Lijie Zou. Using origin analysis to detect merging and splitting of source code entities. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 31(2) :166–181, 2005.
- [14] Mathieu Goeminne and Tom Mens. A comparison of identity merge algorithms for software repositories. *Science of Computer Programming*, 78(8) :971–986, August 2013.
- [15] Todd L. Graves, Alan F. Karr, J. S. Marron, and Harvey Siy. Predicting fault incidence using software change history. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 26(7) :653–661, July 2000.
- [16] Kim Herzig and Andreas Zeller. *Making Software : What Really Works and Why We Believe It*, chapter Mining Your Own Evidence, pages 517–529. O’Reilly Media, Oct 2010.
- [17] IEEE. Icsme 2014 : 2014 ieee international conference on software maintenance and evolution, sept 2014. <http://www.icsme.org/>.
- [18] Timea Illes-Seifert and Barbara Paech. Exploring the relationship of a file’s history and its fault-proneness : An empirical method and its application to open source programs. *Information and Software Technology*, 52(5) :539–558, May 2010.
- [19] T.M. Khoshgoftaar, R. Shan, and E.B. Allen. Using product, process, and execution metrics to predict fault-prone software modules with classification trees. In *High Assurance Systems Engineering, 2000, Fifth IEEE International Symposium on. HASE 2000*, pages 301–310, 2000.
- [20] Miryung Kim, Thomas Zimmermann, and Nachiappan Nagappan. A field study of refactoring challenges and benefits. In *Proceedings of the ACM SIGSOFT 20th International Symposium on the Foundations of Software Engineering, FSE '12*, page 50 :1–50 :11, New York, NY, USA, 2012. ACM.

- [21] T. Lavoie, F. Khomh, E. Merlo, and Ying Zou. Inferring repository file structure modifications using nearest-neighbor clone detection. In *Reverse Engineering (WCRE), 2012 19th Working Conference on*, pages 325–334, October 2012.
- [22] Lucas Layman, Gunnar Kudrjavets, and Nachiappan Nagappan. Iterative identification of fault-prone binaries using in-process metrics. In *Proceedings of the Second ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM '08*, page 206–212, New York, NY, USA, 2008. ACM.
- [23] Paul Luo Li, Mary Shaw, and Jim Herbsleb. Finding predictors of field defects for open source software systems in commonly available data sources : A case study of openbsd. In *IN : METRICS '05 : PROCEEDINGS OF THE 11TH IEEE INTERNATIONAL SOFTWARE METRICS SYMPOSIUM, IEEE COMPUTER SOCIETY*, page 32, 2005.
- [24] Shinsuke Matsumoto, Yasutaka Kamei, Akito Monden, Ken-ichi Matsumoto, and Masahide Nakamura. An analysis of developer metrics for fault prediction. In *Proceedings of the 6th International Conference on Predictive Models in Software Engineering*, page 18, 2010.
- [25] Raimund Moser, Witold Pedrycz, and Giancarlo Succi. Analysis of the reliability of a subset of change metrics for defect prediction. In *Proceedings of the Second ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM '08*, page 309–311, New York, NY, USA, 2008. ACM.
- [26] Raimund Moser, Witold Pedrycz, and Giancarlo Succi. A comparative analysis of the efficiency of change metrics and static code attributes for defect prediction. In *ACM/IEEE 30th International Conference on Software Engineering*, page 181–190, 2008.
- [27] John C. Munson and Sebastian G. Elbaum. Code churn : A measure for estimating the impact of code change. In *Software Maintenance, 1998. Proceedings. International Conference on*, page 24–31, 1998.
- [28] N. Nagappan, A. Zeller, T. Zimmermann, K. Herzig, and B. Murphy. Change bursts as defect predictors. In *Software Reliability Engineering (ISSRE), 2010 IEEE 21st International Symposium on*, pages 309–318, November 2010.
- [29] Nachiappan Nagappan and Thomas Ball. Use of relative code churn measures to predict system defect density. In *Proceedings of the 27th international conference on Software engineering, ICSE '05*, page 284–292, New York, NY, USA, 2005. ACM.

- [30] Nachiappan Nagappan and Thomas Ball. Using software dependencies and churn metrics to predict field failures : An empirical case study. In *Proceedings of the First International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, ESEM '07, page 364–373, Washington, DC, USA, 2007. IEEE Computer Society.
- [31] Nachiappan Nagappan, Thomas Ball, and Brendan Murphy. Using historical in-process and product metrics for early estimation of software failures. In *Proceedings of the 17th International Symposium on Software Reliability Engineering*, ISSRE '06, page 62–74, Washington, DC, USA, 2006. IEEE Computer Society.
- [32] Nachiappan Nagappan, Brendan Murphy, and Victor Basili. The influence of organizational structure on software quality : an empirical case study. In *Proceedings of the 30th international conference on Software engineering*, page 521–530, 2008.
- [33] Allen P. Nikora and John C. Munson. Building high-quality software fault predictors. *Software : Practice and Experience*, 36(9) :949–969, 2006.
- [34] Thomas J. Ostrand, Elaine J. Weyuker, and Robert M. Bell. Programmer-based fault prediction. In *Proceedings of the 6th International Conference on Predictive Models in Software Engineering*, PROMISE '10, page 19 :1–19 :10, New York, NY, USA, 2010. ACM.
- [35] Daryl Posnett, Raissa D'Souza, Premkumar Devanbu, and Vladimir Filkov. Dual ecological measures of focus in software development. In *Proceedings of the 2013 International Conference on Software Engineering*, ICSE '13, page 452–461, Piscataway, NJ, USA, 2013. IEEE Press.
- [36] Danijel Radjenović, Marjan Heričko, Richard Torkar, and Aleš Živkovič. Software fault prediction metrics : A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 55(8) :1397–1418, August 2013.
- [37] Adrian Schröter, Thomas Zimmermann, Rahul Premraj, and Andreas Zeller. If your bug database could talk. In *Proceedings of the 5th international symposium on empirical software engineering*, volume 2, page 18–20, 2006.
- [38] Daniela Steidl, Benjamin Hummel, and Elmar Juergens. Incremental origin analysis of source code files. *Proceedings of the 11th Working Conference on Mining Software Repositories*, 2014.
- [39] Qiang Tu and M.W. Godfrey. An integrated approach for studying architectural evolution. In *10th International Workshop on Program Comprehension, 2002. Proceedings*, pages 127–136, 2002.

- [40] Elaine J. Weyuker, Thomas J. Ostrand, and Robert M. Bell. Using developer information as a factor for fault prediction. In *Proceedings of the Third International Workshop on Predictor Models in Software Engineering*, page 8, 2007.
- [41] Elaine J. Weyuker, Thomas J. Ostrand, and Robert M. Bell. Do too many cooks spoil the broth? using the number of developers to enhance defect prediction models. *Empirical Software Engineering*, 13(5) :539–559, October 2008.
- [42] Wikipedia. Bertillonage, jan 2014. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertillonage>.
- [43] Wikipedia. List of revision control software, may 2014. [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_revision\\_control\\_software](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_revision_control_software).
- [44] Wei Wu, Yann-Gaël Guéhéneuc, Giuliano Antoniol, and Miryung Kim. AURA : a hybrid approach to identify framework evolution. In *Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering - Volume 1*, ICSE '10, page 325–334, New York, NY, USA, 2010. ACM.
- [45] X. Yuan, T.M. Khoshgoftaar, E.B. Allen, and K. Ganesan. An application of fuzzy clustering to software quality prediction. In *Application-Specific Systems and Software Engineering Technology, 2000. Proceedings. 3rd IEEE Symposium on*, pages 85–90, 2000.