STRAHL
A ENERGIA QUE CONSTRÓI

DADOS TÉCNICOS DO PLUGUE 32A 3P+N+T 6H 380/440V - CEKTON — REF: 5276/CK



In (A)	Nº Polos	A	E	G	L	K
32A	3	X	57	93,5	139	29
	4	X	57	90	134,5	29
	5	X	63,5	93,5	136,5	32

Fabricado (produzido) internamente, em Poliamida (Nylon 6.6)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

Tensão de Utilização	*Corrente Nominal*	*Nº de Pólos*	*Posição Pino Terra*	*Temperatura de Trabalho*
380 a 440V	32 A	3 Pólos + N + T	6 h	-20°C até 120°C

MATÉRIAS PRIMAS (Fabricados em plástico de engenharia):

Miolo e Carcaça: *são injetados em termoplástico auto-extinguível*

ÍNDICES DE PROTEÇÃO (IP):

1º Algarismo – *Proteção contra penetração de corpos sólidos*

0	1	2	3	4	5	6
						
Sem Proteção	Corpos sólidos superiores a 50mm	Corpos sólidos superiores a 12mm	Corpos sólidos superiores a 2,5mm	**Corpos sólidos superiores a 1,0mm**	Poeira e Areia (sem depósito prejudicial)	Totalmente protegido contra poeira.

2º Algarismo – *Proteção contra penetração de líquidos*

0	1	2	3	4	5	6	7	8
								
Sem Proteção	Quedas de gotas de água	Quedas de água de até 15º de inclinação	Chuva de até 60º de inclinação	**Proteção de água de qualquer direção**	Jato de água de qualquer direção	Proteção de água	Imersão	Imersão prolongada sob pressão

3º Algarismo – *Proteção mecânica*

0	1	3	5	7	9
					
Sem Proteção	Impacto de 0,225 joule	Impacto de 0,500 joule	Impacto de 2,00 joules	**Impacto de 6,00 joules**	Impacto de 20,00 joules

Características Técnicas:

- Facilidade de manutenção na troca de miolos;
- Evita erros de inserção com tensões diferentes;
- Não permite a inversão de polos;
- Permite a visualização de tensão (Volts) pela cor;
- O prensa cabo evita que os fios se soltem no contato;
- Bitolas de cabos recomendados: 6mm² a 10mm²;
- Prensa cabos PG 21 (não acompanha);
- Grau de proteção IP 447;
- Proteção mecânica: IK05;
- Núcleos compactos que permitem o máximo de rendimento;
- Pinos maciços de contatos autocentrantes;
- *Fabricado de acordo com as normas:* NBR IEC 60309, CEE 17 e VDE 0623;
- *Resistência à impactos:* Suporta até +/- 6 Joules nos ensaios.

NÚCLEOS COMPACTOS:

Devido a seu design e material, dão rendimento máximo aos valores nominais de funcionamento e resistem amplamente aos esforços mecânicos e térmicos.

BORNES INTEGRADOS:

Formam uma só peça com buchas e pinos de contato, resultando em uma melhor continuidade e fixação dos condutores.

PINOS DE CONTATO:

Construído em uma só peça de latão maciço niquelado, assegurando um perfeito contato.

PINO TERRA:

Possui diâmetro maior que os pinos fases, que se conectam antes e desconectam depois, garantindo máxima segurança.

CARCAÇA EM NYLON 6.6 AUTO-EXTINGUÍVEL:

Resistente à abrasão e corrosão, com formato de fácil manuseio e cores que identificam claramente seu uso.

PASSA CABO FLEXÍVEL:

Permite hermeticidade devido a seu perfeito ajuste ao condutor, evitando entrada de pó ou água e impossibilita que o cabo entre em atrito com as paredes da carcaça.

* IP ★★ grau de proteção dos invólucros dos materiais elétricos. Os dois primeiros algarismos são definidos conforme as normas técnicas IEC 144 e IEC 529, e o terceiro algarismo definido conforme o anexo 1 da norma NFC 20 010.

*Todos os componentes plásticos e contatos de latão são produzidos internamente em nossa fábrica, de acordo com as Normas e especificações citadas, em conformidade com Requisitos Regulamentares e Estatutários pertinentes.

* Todo Lote produzido é inspecionado e Ensaiado, conforme Especificações e Normas Técnicas acima citados, com resultados salvos em Registros, por pessoal competente.

Para maiores informações sobre nossos produtos, consulte nosso site: www.strahl.com.
Entre em contato através do e-mail: vendas@strahl.com, ou pelo telefone: (11) 2818-3838.