

TP3 - Système d'exploitation

Exercice 1 (if, then, else)

1. Écrire un script qui vérifie si trois arguments sont passés en argument du script et affiche un message d'erreur si le nombre d'arguments donné n'est pas égal à 3.
2. Écrire un script qui vérifie si un nombre passé en paramètre est inférieur ou égal à 10.
3. Écrire un script qui vérifie si un nombre passé en paramètre du script est compris entre 10 et 20.
4. Écrire un script qui vérifie si un nombre passé en paramètre du script est positif, négatif ou nul.
5. Écrire un script qui calcule la somme et la différence de deux nombres passés en arguments.
6. Écrire un script qui vérifie que le nombre passé en argument est un entier. Le script aura comme code retour 1 si le nombre est un entier et 0 si le nombre ne l'est pas.
7. Écrire un script qui permet de déterminer si le document passé en paramètre du script est un fichier ou un dossier. Si le document passé en paramètre est un fichier, le script affichera « fichier » et s'il s'agit d'un dossier, il affichera « dossier ».
8. Écrire un script qui prend en entrée deux noms de dossiers et qui affiche le nom du dossier qui contient le plus de fichiers.

Exercice 2 (boucle)

1. Écrire un script qui affiche les nombres de 1 à 40.
2. Écrire un script qui affiche les nombres pairs de 1 à 40.
3. Écrire un script qui affiche la somme des nombres de 1 à 40.
4. Écrire un script qui affiche les tables de multiplication de 1 à 10.
5. Écrire un script qui permet de créer 99 fichiers vides nommés ainsi : fichier1 à fichier99

6. Écrire un script qui permet de créer un fichier fichier0 et qui contient 99 fois votre prénom (votre prénom sera passé en argument du script).
7. Écrire un script qui permet de compter : le nombre de fichiers et dossiers d'un répertoire (le répertoire sera passé en argument du script).
8. Écrire un script qui permet de supprimer, dans un dossier, tous les fichiers ayant l'extension .txt.
9. Écrire un script qui permet de remplacer, dans un dossier, tous les fichiers ayant l'extension .JPG par l'extension .jpg.
10. Écrire un script qui permet d'enlever, dans un dossier, tous les accents d'un fichier (par exemple : *élèves.txt* deviendra *e/eves.txt*)