IDTOHome

- + List< IDTO > queryDTOs
- (IDTO dtoQuery)
 + Boolean saveDTO(IDTO dto)
- + Boolean saveDTOs(IDTO dto)+ Boolean saveDTOs(List < IDTO > dtos)
- + IDTO newDTOInstance()
- + IDbResultProcessor getLoadProcessor()

BaseDTOHome

- + abstract IDTO newDTOInstance()
- + List< IDTO > queryDTOs
 - (IDTO dtoQuery)
- + Boolean saveDTO(IDTO dto)
- + Boolean saveDTOs(List < IDTO > dtos)
- + IDbResultProcessor getLoadProcessor()
- + String getLoadSql(IDTO dto)
- + IDbResultProcessor
- getSaveProcessor(IDTO dto)
 + String getSaveSgl(IDTO dto)
- # Boolean processLoadResult
 (ResultSet rs, List< IDTO
- > results)
 # Boolean processLoadResult
 (ResultSet rs, IDTO dto)
- # Object getValueFromResult Set(ResultSet rs, String fieldName, DTOTypes dtoTypes)
- (Object value, DTOTypes dtoTypes)# Boolean processSaveResult

String formatValueForQuery

- (ResultSet rs, IDTO dto, List< IDTO > saveResults) # void buildInsertSql
- (StringBuilder sb, IDTO dto)
- # void buildUpdateSql
 (StringBuilder sb, IDTO dto)

CartDTOHome

- static CartDTOHome instance
- + IDTO newDTOInstance() + static IDTOHome Instance()
- + static IDTOHome Instance()- CartDTOHome()