IDTOHome

+ List< IDTO > queryDTOs
  (IDTO dtoQuery)
+ Boolean saveDTO(IDTO dto)
+ Boolean saveDTOs(List
  < IDTO > dtos)
+ IDTO newDTOInstance()
+ IDbResultProcessor
  getLoadProcessor()

BaseDTOHome

+ abstract IDTO newDTOInstance()
+ List< IDTO > queryDTOs
  (IDTO dtoQuery)
+ Boolean saveDTO(IDTO dto)
+ Boolean saveDTOs(List
  < IDTO > dtos)
+ IDbResultProcessor
  getLoadProcessor()
+ String getLoadSql(IDTO dto)
+ IDbResultProcessor
  getSaveProcessor(IDTO dto)
+ String getSaveSql(IDTO dto)
# Boolean processLoadResult
  (ResultSet rs, List< IDTO
  > results)
Boolean processLoadResult
  (ResultSet rs, IDTO dto)
Object getValueFromResult
  Set(ResultSet rs, String
  fieldName, DTOTypes dtoTypes)
String formatValueForQuery
  (Object value, DTOTypes
  dtoTypes)
Boolean processSaveResult
  (ResultSet rs, IDTO dto,
  List< IDTO > saveResults)
void buildInsertSql
  (StringBuilder sb, IDTO dto)
void buildUpdateSql
  (StringBuilder sb, IDTO dto)

UserDTOHome

+ IDTO newDTOInstance()
+ static IDTOHome Instance()
- UserDTOHome()

-instance