

1.0 YHTEENVETO

Järjestelmän kokonaistehokkuus rotaatiolla 41: **99,61 %** (tavoite 99,50 %). Tavoite saavutettu 14. peräkkäisenä seurantajaksona. Laatiija huomauttaa, että edellisen arkkitehdin aikana tavoitetta ei saavutettu kertaakaan.

Poikkeamat luokiteltu kaikki tasolle **SALLITTU KOHINA**. Toimenpiteitä ei tarvita. Erillisiä kyselyjä telakkaosastolta ei käsitellä ilman lomaketta DT-4 (ks. ohje 7.2.1). Telakkaosastoa on muistutettu tästä kolme (3) kertaa.

Ilmanvaihdon kalibrointi J-sektorilla valmis. Kosteuslukemat Juurakossa edelleen yli normin; syynä elävä puuaines. Ei KW:n vastuulla.

2.0 KANAVAKOHTAISET LUKEMAT (OTOS, VRK 4, KLO 00:00–12:00)

KANAVA	KUVAUS	AIKA	ARVO	YKS.	TILA
E-01	Jännite, pääsyöttö	00:00	11 402	V	OK
E-01	Jännite, pääsyöttö	03:00	11 398	V	OK
E-01	Jännite, pääsyöttö	06:00	11 410	V	OK
E-01	Jännite, pääsyöttö	09:00	11 391	V	OK
E-02	Jännite, telakka	00:00	18 900	V	OK
E-02	Jännite, telakka	06:00	19 450	V	OK *
H-11	Kosteus, Juurakko J-12	01:00	97	%	KOHINA
H-11	Kosteus, Juurakko J-12	07:00	98	%	KOHINA
L-03	Lämpö, syöttökouru	02:00	37,1	°C	OK
L-03	Lämpö, syöttökouru	08:00	37,4	°C	OK
P-2	Paine, pumppu 2	00:30	4,1	bar	OK
P-2	Paine, pumppu 2	05:30	4,2	bar	OK
P-4	Paine, pumppu 4	03:00:00	31,8	bar	KOHINA
P-4	Paine, pumppu 4	03:01:30	6,2	bar	OK
P-4	Paine, pumppu 4	03:04:00	32,0	bar	KOHINA
P-4	Paine, pumppu 4	03:06:10	6,1	bar	OK
P-4	Paine, pumppu 4	03:08:00	31,9	bar	KOHINA
P-4	Paine, pumppu 4	03:09:45	6,3	bar	OK
P-4	Paine, pumppu 4	03:12:00	31,7	bar	KOHINA
P-4	Paine, pumppu 4	03:14:20	6,0	bar	OK
P-7	Paine, palontorjunta	00:00	8,0	bar	OK
V-01	Ilmavirta, ilmanvaihto	04:00	1 220	m³/h	OK
V-01	Ilmavirta, ilmanvaihto	10:00	1 190	m³/h	OK

* E-02: telakan kulutus kasvanut 3 % viikossa. Telakkaosaston asia.

3.0 SEISMINEN SEURANTA – KANAVA S-0 (TELAKAN POHJALAATTA)

Laatijan huomio: telakkaosasto on tehnyt S-0:sta neljä (4) huolestunutta kyselyä ilman lomaketta DT-4. Mittausdata osoittaa yksiselitteisesti, että kyse on **RAKENTEELLISESTA RESONANSSISTA** (laivateräs + vesimassa + kiekon oma värähtely). Amplitudi pysyy sallituissa rajoissa. Säännöllisyys heijastaa mekaanista resonanssia ja pysyy sallituissa rajoissa.

KIERTO	PERUSTAAJUUS (Hz)	AMPLITUDI (mm/s)	SÄÄNNÖLLISYYS	TILA
1	0,583	0,9	99,8 %	KOHINA
2	0,600	1,1	99,9 %	KOHINA
3	0,617	1,4	99,9 %	KOHINA
4	0,633	1,6	99,9 %	KOHINA
5	0,650	2,0	99,9 %	KOHINA
6	0,658	2,3	99,9 %	KOHINA
7	0,667	2,9	99,9 %	KOHINA

Trendi: lievä nousu. Ennuste rotaatiolle 42: ei hälytysrajaa (5,0 mm/s) ennen kiertoa 12.
Suositus: ei toimenpiteitä.
Laatijan huomio 2: Telakkaosasto on pyytänyt S-0:n hälytysrajan poistamista "seremonian ajaksi".
Pyyntö on muodollisesti puutteellinen.

4.0 VALVONTADROONIT – ULKOREUNA (D-1 ... D-4)

Kiertoaika (keskiarvo)	11 min 00 s
Huoltokuittaus kierron päätteeksi (telakoituminen)	1 min 30 s
Kuittauksen aikana aktiivinen valvonta	ei (protokolla 4.4)
Tunnistusvarmuus, ulkoreuna sektori 7-9	61 % (veden sumu)
Tunnistusvarmuus, muut sektorit	99,2 %

Laatijan huomio: Sektori 7-9:n vaihtelu edustaa ulkoista luonnonilmiötä. Asia on ilmoitettu Ratasvartiolle. Ratasvartio ei ole vastannut. Ei KW:n vastuulla.

5.0 MUUT HUOMIOT JA HÄIRIÖTEKIJÄT

- **Taukotilan R-6 kahvinkeitin:** ei automaation piirissä. Älkää lähettäkö siitä enää vikailmoituksia tälle osastolle.
- **Ekklesian kuvausryhmän laitteet:** aiheuttavat häiriöitä kanaville E-02 ja S-0 käytävällä B. Ekklesian ryhmä ei ole vastannut. Ei KW:n vastuulla.
- **Pörssiennuste (sisäinen, KW-osakkeet, vko 42):** +0,4 % ± 0,9 %. Luottamusväli 68 %. Ennuste on informatiivinen.
- **Ilmanpaineen vuorokausivaihtelu:** Plastisen laakson yläilmakehässä normaali (1 012-1 019 hPa).

Laatija muistuttaa, että viikon 41 tehokkuustavoite saavutettiin ilman ylitöitä.

– LUKUVARJO

Järjestelmäarkkitehti, taso 6