



ĐỀ GIỮA KỲ NHẬP MÔN LẬP TRÌNH K66 CS

Ngày: 24/12/2021

Câu hỏi 1

Phát biểu nào sau đây là đúng? Có thể chọn nhiều đáp án.

- A. Các hằng ký tự của Java được đóng trong cặp nháy kép, ví dụ "a", "z", "\n", "1"
 - B. Các hằng ký tự của Java được đóng trong cặp nháy đơn, ví dụ 'a', 'z', '\n', '1'
 - C. Trong Java không có kiểu ký tự mà chỉ có kiểu chuỗi ký tự là String
 - D. Các ký tự trong Java được mã hóa bởi bảng mã Unicode có độ dài là 16 bit
-

Câu hỏi 2

Kết quả in ra màn hình của đoạn lệnh sau là gì?

```
String str1 = "Hello";
String str2 = "Hi";
if(str1.compareTo(str2)<0)
    System.out.println("Chuoi 1 nho hon chuoi 2");
else if (str1.compareTo(str2) == 0) System.out.println("Chuoi 1 bang chuoi 2");
else System.out.println("Chuoi 1 lon hon chuoi 2");
```

- A. Chuoi 1 nho hon chuoi 2
 - B. Lỗi ở dòng 3
 - C. Chuoi 1 lon hon chuoi 2
 - D. Chuoi 1 bang chuoi 2
-

Câu hỏi 3

Cho khai báo lớp sau:

```
class Car{  
    int km;  
    String model;  
}
```

Khai báo nào dưới đây có thể là hàm khởi tạo của lớp (có thể chọn nhiều đáp án).

A.

```
public String Car(){  
    km=0;  
    model="";  
    return "One object is instantiated";  
}
```

B.

```
public Car(){  
    km=0;  
    model="";  
}
```

C.

```
public void Car(){  
    km=0;  
    model="";  
}
```

D.

```
public Car(int km, String model){  
    this.km=km;  
    this.model = model;  
}
```

Câu hỏi 4

Chỉ ra câu lệnh lỗi trong các lệnh sau:

```
1. int x = 100;  
2. long y = 50;  
3. double z = 65.5;  
4. float t = 13.4;
```

- A. Lệnh 1
 - B. Lệnh 4
 - C. Lệnh 3
 - D. Lệnh 2
-

Câu hỏi 5

Đoạn chương trình sau đưa ra kết quả như thế nào?

```
System.out.print("Bai hat 'Mua xuan dau tien' ");  
System.out.print("duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976");  
System.out.println("-Tac gia Van Cao");  
System.out.println("Nhưng ca khúc đi cùng năm tháng!");
```

- A. Lỗi dòng đầu tiên
 - B. Bai hat 'Mua xuan dau tien' duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976-Tac gia Van Cao
Nhưng ca khúc đi cùng năm tháng!
 - C. Bai hat 'Mua xuan dau tien' duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976-Tac gia Van Cao
Nhưng ca khúc đi cùng năm tháng!
 - D. Bai hat 'Mua xuan dau tien'
duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976-Tac gia Van Cao Nhưng ca khúc đi cùng năm
tháng!
-

Câu hỏi 6

Khai báo lớp nào sau đây là đúng:

#Tên tệp khai báo lớp Circle.java

A.

```
class public Circle{  
    int radius;  
}
```

B.

```
public Circle{  
    int radius;  
}
```

C.

```
public class Circle{  
    int radius;  
}
```

D.

```
public class Circle{  
    int radius;  
}
```

Câu hỏi 7

Kết quả in ra màn hình của dòng lệnh sau là gì?

```
for (int i=0; i<5; i++) System.out.println("Hiii");
```

A. Hiii

B. Hiii

Hiii

Hiii

C. Hiii

Hiii

Hiii

Hiii

D. Hiii

Hiii

Hiii

Hiii

Hiii

Câu hỏi 8

Kết quả của lệnh sau là gì?

```
System.out.printf("%6.2f * %6.2f = %6.2f", 2.5, 1.5, 2.5*1.5);
```

A. $2.5 * 1.5 = 3.75000$

B. $2 * 1 = 3$

C. $2.50 * 1.50 = 3.75$

D. $2.50 * 1.50 = 3.75$

Câu hỏi 9

Nếu người dùng nhập vào giá trị 2 thì đoạn chương trình sau in kết quả như thế nào?

```
1. System.out.print("Enter 1, 2, or 3: ");
2. number = keyboard.nextInt();
3. // Determine the number entered.
4. switch (number)
5. {
6.     case 1:
7.         System.out.println("You entered 1.");
8.     case 2:
9.         System.out.println("You entered 2.");
10.    case 3:
11.        System.out.println("You entered 3.");
12.    default:
13.        System.out.println("That's not 1, 2, or 3!");
14. }
```

- A. That's not 1, 2, or 3!
 - B. Đoạn chương trình gặp lỗi cú pháp ở dòng 4. Biến number phải có kiểu float hoặc double
 - C. You entered 2.
You entered 3.
That's not 1, 2, or 3!
 - D. You entered 2.
-

Câu hỏi 10

Cặp ngoặc dùng để đóng khối lệnh là:

- A. { <khối lệnh> }
 - B. [<khối lệnh>]
 - C. (<khối lệnh>)
 - D. Tất cả các phương án còn lại
-

Câu hỏi 11

Kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau là gì

```
1. int x = 10, y = 7;
2. x += 5;
3. y *= 2;
4. System.out.print("x = " + x + ", y = " + y);
```

- A. x = 10, y = 12
- B. Lỗi cú pháp ở dòng 2,3
- C. x = 15, y = 14
- D. x = 15, y = 3.5

Câu hỏi 12

Cho đoạn chương trình sau, nếu người dùng nhập vào 4 thì kết quả in ra màn hình là gì?

```
1. String input;
2. int number;
3. input = JOptionPane.showInputDialog("Enter a number in range of 1 through 10:");
4. number = Integer.parseInt(input);
5.
6. if(number <= 10 && number >= 1)
7. {
8.     if(number == 1)
9.         System.out.println("The Roman version of the number is I.");
10.    else if (number == 2)
11.        System.out.println("The Roman version of the number is II.");
12.    else if (number == 3)
13.        System.out.println("The Roman version of the number is III.");
14.    else if (number == 4)
15.        System.out.println("The Roman version of the number is IV.");
16.    /*
17.     * add more else if clauses
18.     */
19.    else
20.        System.out.println("The Roman version of the number is X.");
21. }
22. else System.out.println("The number is invalid!");
```

- A. The number is invalid!
 - B. The Roman version of the number is X
 - C. The Roman version of the number is IV.
 - D. The Roman version of the number is III.
-

Câu hỏi 13

Đoạn chương trình sau cho kết quả là gì?

```
1. System.out.print("\tComputer games\n\tCoffee\n");
2. System.out.println("\tAspirin");
```

- A. Computer games Coffee
Aspirin
 - B. Computer games n Coffee n Aspirin
 - C.
Computer games
Coffee
Aspirin
 - D. Lỗi biên dịch dòng 1
-

Câu hỏi 14

Đoạn chương trình sau in ra kết quả là gì?

```
1. String s = String.format("Ban thang 1 %s tri gia VND %,d ", "phieu giam gia",200000);
2. System.out.println(s);
```

- A. Ban thang 1 phieu giam gia tri gia VND 200,000
- B. Lỗi cú pháp dòng 1
- C. Ban thang 1 phieu giam gia tri gia VND 200000
- D. Ban thang 1 %s tri gia VND 200,000 phieu giam gia

Câu hỏi 15

Chọn khai báo đúng cho hàm displayMessage()

A.

```
public static void displayMessage {  
    <các lệnh của hàm - Thân hàm>  
}
```

B.

```
public static void displayMessage (){  
    <các lệnh của hàm - Thân hàm>  
}
```

C.

```
public static displayMessage (){  
    <các lệnh của hàm - Thân hàm>  
}
```

D. `public static void displayMessage ();`

Câu hỏi 16

Giá trị của biến val sau khi thực thi đoạn chương trình sau là bao nhiêu?

```
int val = 0, i = 3;  
while (i >= 0) {  
    val++;  
    i--;  
}
```

- A. 4
 - B. 2
 - C. 5
 - D. 3
-

Câu hỏi 17

Đưa ra kết quả của đoạn chương trình sau:

```
int x = 10;  
int y = 20;  
if(x>y) System.out.println("x lon hon y");  
else System.out.println("x nho hon y");
```

- A. x nho hon y
- B. x nho hon y
x lon hon y
- C. Lỗi cú pháp vì các lệnh thực thi của if không được đặt trong khối lệnh {}. Lệnh đúng phải là:

```
if(x>y) {  
    System.out.println("x lon hon y");  
}
```

- D. x lon hon y
-

Câu hỏi 18

```
int value, x=3, y=10;  
value = x*y*100/50;
```

- A. 0
- B. 50

- C. 100
 - D. 5000
-

Câu hỏi 19

Cho hai biến được khai báo như sau:

```
int x = 5;  
String s = "Hello";
```

Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Vùng nhớ của x và s đều lưu địa chỉ của các giá trị 5 và "Hello"
 - B. Vùng nhớ của x lưu trữ giá trị 5 và vùng nhớ của s lưu trữ địa chỉ của đối tượng String có giá trị là "Hello"
 - C. Vùng nhớ của x và s lần lượt lưu các giá trị là 5 và "Hello"
 - D. x là một biến tham chiếu.
-

Câu hỏi 20

Đoạn chương trình sau in ra kết quả như thế nào?

```
public class A{  
    public static void main(String args[]){  
        int x = 4, y = 6, z = 0;  
        z = add(x,y);  
        System.out.println(z);  
    }  
  
    public static int add(int a, int b) {  
        return a+b;  
    }  
}
```

- A. 4
 - B. 0
 - C. 6
 - D. 10
-

Câu hỏi 21

Khai báo biến nào sau đây là đúng?

- A. `double z = "foxes and frogs";`
 - B. `int x = 5, y = 10;`
 - C. `x = 5, y = 10 : int`
 - D. `int t = 6.5;`
-

Câu hỏi 22

Đoạn lệnh sau in ra màn hình giá trị val bằng bao nhiêu?

```
int val = 0;
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
    if (i == 3) break;
    else val ++;
}
System.out.println(val);
```

- A. 3
 - B. 5
 - C. 2
 - D. 1
-

Câu hỏi 23

Kết quả in ra màn hình là gì?

```
public class A{
    public static void main(String args[]){
        int x = 4, y = 6, z = 0;
        change(x,y);
        System.out.println("x = " + x + ", y = " +y);
    }

    public static void change(int a, int b) {
        a++;
        b--;
    }
}
```

- A. x = 5, y = 5
 - B. x = 0, y = 0
 - C. x = 4, y = 6
 - D. Chương trình gặp lỗi cú pháp khai báo hàm change
-

Câu hỏi 24

Cho lớp sau, phát biểu nào sau đây là đúng:

```
class Car{
    int km;
    String model;
    public void run(){
        km++;
    }
}
```

- A. Phương thức run() không thể truy cập thuộc tính km
- B. model và km là hai thuộc tính còn hàm run() gọi là phương thức.

- C. model và km là hai phương thức và run() là thuộc tính
 - D. Không thể khởi tạo đối tượng từ khai báo lớp trên vì không có hàm khởi tạo.
-

Câu hỏi 25

Có thể sử dụng các hàm nào dưới đây để so sánh chuỗi?

- A. Hàm compareTo(). Cú pháp: str1.compareTo(str2)
- B. Hàm equalsIgnoreCase(). Cú pháp: str1.equalsIgnoreCase(str2);
- C. Hàm equals(). Cú pháp: str1.equals(str2);
- D. Tất cả các phương án trên đều đúng
- E. Hàm compareToIgnoreCase(). Cú pháp str1.compareToIgnoreCase(str2);