

Câu hỏi 1

Phát biểu nào sau đây là đúng? Có thể chọn nhiều đáp án.

- A. Các hằng ký tự của Java được đóng trong cặp nháy kép, ví dụ "a", "z", "\n", "1"
- B. Các hằng ký tự của Java được đóng trong cặp nháy đơn, ví dụ 'a', 'z', '\n', '1'
- C. Trong Java không có kiểu ký tự mà chỉ có kiểu chuỗi ký tự là String
- D. Các ký tự trong Java được mã hóa bởi bảng mã Unicode có độ dài là 16 bit

Câu hỏi 2

Kết quả in ra màn hình của đoạn lệnh sau là gì?

```
String str1 = "Hello";
String str2 = "Hi";
if(str1.compareTo(str2)<0)
    System.out.println("Chuoi 1 nho hon chuoi 2");
else if (str1.compareTo(str2) == 0) System.out.println("Chuoi 1 bang chuoi 2");
else System.out.println("Chuoi 1 lon hon chuoi 2");
```

- A. Chuoi 1 nho hon chuoi 2
- B. Lỗi ở dòng 3
- C. Chuoi 1 lon hon chuoi 2
- D. Chuoi 1 bang chuoi 2

Câu hỏi 3

Cho khai báo lớp sau:

```
class Car{
    int km;
    String model;
}
```

Khai báo nào dưới đây có thể là hàm khởi tạo của lớp (có thể chọn nhiều đáp án).

- A.

```
public String Car(){
    km=0;
    model="";
    return "One object is instantiated";
}
```

B.

```
public Car(){
    km=0;
    model="";
}
```

C.

```
public void Car(){
    km=0;
    model="";
}
```

D.

```
public Car(int km, String model){
    this.km=km;
    this.model = model;
}
```

Câu hỏi 4

Chỉ ra câu lệnh lỗi trong các lệnh sau:

```
1 int x = 100;
2 long y = 50;
3 double z = 65.5;
4 float t = 13.4;
```

- A. Lệnh 1
- B. Lệnh 4
- C. Lệnh 3
- D. Lệnh 2

Câu hỏi 5

Đoạn chương trình sau đưa ra kết quả như thế nào?

```
System.out.print("Bai hat 'Mua xuan dau tien' ");  
System.out.print("duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976");  
System.out.println("-Tac gia Van Cao");  
System.out.println("Nhưng ca khúc đi cùng nam tháng!");
```

- A. Lỗi dòng đầu tiên
- B. Bài hát 'Mua xuan dau tien' duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976-Tac gia Van Cao Nhưng ca khúc đi cùng nam tháng!
- C. Bài hát 'Mua xuan dau tien' duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976-Tac gia Van Cao Nhưng ca khúc đi cùng nam tháng!
- D. Bài hát 'Mua xuan dau tien' duoc sang tac vao nam mua xuan nam 1976-Tac gia Van Cao Nhưng ca khúc đi cùng nam tháng!

Câu hỏi 6

Khai báo lớp nào sau đây là đúng:

#Tên tệp khai báo lớp Circle.java

A.

```
class public Circle{  
    int radius;  
}
```

B.

```
public Circle{  
    int radius;  
}
```

C.

```
public class Circle{  
    int radius;  
}
```

D.

```
public class Circle{  
    int radius;  
}
```

Câu hỏi 7

Kết quả in ra màn hình của dòng lệnh sau là gì?

```
for (int i=0; i<5; i++) System.out.println("Hiii");
```

- A. Hiii
- B. Hiii
Hiii
Hiii
- C. Hiii
Hiii
Hiii
Hiii
- D. Hiii
Hiii
Hiii
Hiii

Câu hỏi 8

Kết quả của lệnh sau là gì?

```
System.out.printf("%6.2f * %6.2f = %6.2f", 2.5, 1.5, 2.5*1.5);
```

- A. $2.5 * 1.5 = 3.75000$
- B. $2 * 1 = 3$
- C. $2.50 * 1.50 = 3.75$
- D. $2.50 * 1.50 = 3.75$

Câu hỏi 9

Nếu người dùng nhập vào giá trị 2 thì đoạn chương trình sau in kết quả như thế nào?

```
1 System.out.print("Enter 1, 2, or 3: ");
2 number = keyboard.nextInt();
3 // Determine the number entered.
4 switch (number)
5 {
6     case 1:
7         System.out.println("You entered 1.");
8     case 2:
9         System.out.println("You entered 2.");
10    case 3:
11        System.out.println("You entered 3.");
12    default:
13        System.out.println("That's not 1, 2, or 3!");
```

- A. That's not 1, 2, or 3!
- B. Đoạn chương trình gặp lỗi cú pháp ở dòng 4. Biến number phải có kiểu float hoặc double
- C. You entered 2.
You entered 3.
That's not 1, 2, or 3!
- D. You entered 2.

Câu hỏi 10

Cặp ngoặc dùng để đóng khối lệnh là:

- A. { <khối lệnh> }
- B. [<khối lệnh>]
- C. (<khối lệnh>)
- D. Tất cả các phương án còn lại

Câu hỏi 11

Kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau là gì

```
1  int x = 10, y = 7;
2  x += 5;
3  y *= 2;
4  System.out.print("x = " + x + ", y = " + y);
```

- A. x = 10, y = 12
- B. Lỗi cú pháp ở dòng 2,3
- C. x = 15, y = 14
- D. x = 15, y = 3.5

Câu hỏi 12

Cho đoạn chương trình sau, nếu người dùng nhập vào 4 thì kết quả in ra màn hình là gì?

```
1  String input;
2  int number;
3  input = JOptionPane.showInputDialog("Enter a number in range of 1 through
    10:");
4  number = Integer.parseInt(input);
5
```

```

6  if(number <= 10 && number >= 1)
7  {
8      if(number == 1)
9          System.out.println("The Roman version of the number is I.");
10     else if (number == 2)
11         System.out.println("The Roman version of the number is II.");
12     else if (number == 3)
13         System.out.println("The Roman version of the number is III.");
14     else if (number == 4)
15         System.out.println("The Roman version of the number is IV.");
16     /*
17      * add more else if clauses
18      */
19     else
20         System.out.println("The Roman version of the number is X.");
21 }
22 else System.out.println("The number is invalid!");

```

- A. The number is invalid!
- B. The Roman version of the number is X
- C. The Roman version of the number is IV.
- D. The Roman version of the number is III.

Câu hỏi 13

Đoạn chương trình sau cho kết quả là gì?

```

1  System.out.print("\tComputer games\n\tCoffee\n");
2  System.out.println("\tAspirin");

```

- A. Computer games Coffee
Aspirin
- B. Computer games n Coffee n Aspirin
- C.
Computer games
Coffee
Aspirin
- D. Lỗi biên dịch dòng 1

Câu hỏi 14

Đoạn chương trình sau in ra kết quả là gì?

```

1  String s = String.format("Ban thang 1 %s tri gia VND %,d ", "phieu giam gia", 200000);

```

```
2 System.out.println(s);
```

- A. Ban thang 1 phieu giam gia tri gia VND 200,000
- B. Lỗi cú pháp dòng 1
- C. Ban thang 1 phieu giam gia tri gia VND 200000
- D. Ban thang 1 %s tri gia VND 200,000 phieu giam gia

Câu hỏi 15

Chọn khai báo đúng cho hàm displayMessage()

A.

```
public static void displayMessage {  
    <các lệnh của hàm - Thân hàm>  
}
```

B.

```
public static void displayMessage (){  
    <các lệnh của hàm - Thân hàm>  
}
```

C.

```
public static displayMessage (){  
    <các lệnh của hàm - Thân hàm>  
}
```

D. public static void displayMessage ();

Câu hỏi 16

Giá trị của biến val sau khi thực thi đoạn chương trình sau là bao nhiêu?

```
int val = 0, i = 3;  
while (i >= 0) {  
    val++;  
    i--;  
}
```

- A. 4
- B. 2
- C. 5
- D. 3

Câu hỏi 17

Đưa ra kết quả của đoạn chương trình sau:

```
int x = 10;
int y = 20;
if(x>y) System.out.println("x lon hon y");
else System.out.println("x nho hon y");
```

A. x nho hon y

B. x nho hon y

x lon hon y

C. Lỗi cú pháp vì các lệnh thực thi của if không được đặt trong khối lệnh {}. Lệnh đúng phải là:

```
if(x>y) {
    System.out.println("x lon hon y");
}
```

D. x lon hon y

Câu hỏi 18

```
int value, x=3, y=10;
value = x*y*100/50;
```

A. 0

B. 50

C. 100

D. 5000

Câu hỏi 19

Cho hai biến được khai báo như sau:

```
int x = 5;
String s = "Hello";
```

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vùng nhớ của x và s đều lưu địa chỉ của các giá trị 5 và "Hello"

B. Vùng nhớ của x lưu trữ giá trị 5 và vùng nhớ của s lưu trữ địa chỉ của đối tượng String có giá trị là "Hello"

C. Vùng nhớ của x và s lần lượt lưu các giá trị là 5 và "Hello"

D. x là một biến tham chiếu.

Câu hỏi 20

Đoạn chương trình sau in ra kết quả như thế nào?

```
public class A{
    public static void main(String args[]){
        int x = 4, y = 6, z = 0;
        z = add(x,y);
        System.out.println(z);
    }

    public static int add(int a, int b) {
        return a+b;
    }
}
```

- A. 4
- B. 0
- C. 6
- D. 10

Câu hỏi 21

Khai báo biến nào sau đây là đúng?

- A. double z = "foxes and frogs";
- B. int x = 5, y = 10;
- C. x = 5, y = 10 : int
- D. int t = 6.5;

Câu hỏi 22

Đoạn lệnh sau in ra màn hình giá trị val bằng bao nhiêu?

```
int val = 0;
for(int i = 0; i < 5; i++){
    if (i == 3) break;
    else val ++;
}
System.out.println(val);
```

- A. 3
- B. 5

- C. 2
- D. 1

Câu hỏi 23

Kết quả in ra màn hình là gì?

```
public class A{
    public static void main(String args[]){
        int x = 4, y = 6, z = 0;
        change(x,y);
        System.out.println("x = " + x + ", y = " +y);
    }

    public static void change(int a, int b) {
        a++;
        b--;
    }
}
```

- A. x = 5, y = 5
- B. x = 0, y = 0
- C. x = 4, y = 6
- D. Chương trình gặp lỗi cú pháp khai báo hàm change

Câu hỏi 24

Cho lớp sau, phát biểu nào sau đây là đúng:

```
class Car{
    int km;
    String model;
    public void run(){
        km++;
    }
}
```

- A. Phương thức run() không thể truy cập thuộc tính km
- B. model và km là hai thuộc tính còn hàm run() gọi là phương thức.
- C. model và km là hai phương thức và run() là thuộc tính
- D. Không thể khởi tạo đối tượng từ khai báo lớp trên vì không có hàm khởi tạo.

Câu hỏi 25

Có thể sử dụng các hàm nào dưới đây để so sánh chuỗi?

- A. Hàm `compareTo()`. Cú pháp: `str1.compareTo(str2)`
- B. Hàm `equalsIgnoreCase()`. Cú pháp: `str1.equalsIgnoreCase(str2);`
- C. Hàm `equals()`. Cú pháp: `str1.equals(str2);`
- D. Tất cả các phương án trên đều đúng
- E. Hàm `compareToIgnoreCase()`. Cú pháp `str1.compareToIgnoreCase(str2);`

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Hoàng Nam Thắng