



File nén chứa các file bài làm đặt tên theo định dạng (**nếu sai thì trừ 2 điểm**): *TênLớpMH_MãĐề_HoVaTen_MSSV.zip* (Viết liền, không dấu tiếng Việt, không khoảng trắng). Ví dụ: *66CS1_1_NguyenVanTuan_01234566.zip*. Tên file/thư mục mỗi bài có dạng: **bai1_HoVaTen_MSSV.***

Bài 1. Viết shell script:

Tạo ra 500 file rỗng tên theo họ tên em ở thư mục `kiemtra2509` trong thư mục hiện tại, đuôi `.zsh` (ví dụ `NguyenVanTuan_278.zsh`, 278 là số thứ tự), nếu đã có thì ghi đè.

Đổi tên các file đuôi `.zsh` thành đuôi `.csv`.

Thêm vào mỗi file nội dung:

Thông tin sinh viên:

<Họ và tên>, <mssv>,

<Lớp quản lý>, Lop mon hoc: 66CS1, Hoc ky 1 2024-2025

Ví dụ:

Thông tin sinh vien:

Ho va ten: Dao Ngoc Han, MSSV: 012366

Lop quan ly: 65PM, Lop mon hoc: 66CS1, Hoc ky 1 2024-2025

Chuyển đổi phân quyền để nhóm sở hữu và người dùng khác không có quyền gì trên các file.

Chuyển thư mục `kiemtra2509` này vào thư mục `/share/bin` (nếu chưa có thì tạo thêm).

Bài 2. Hãy viết shell script nhận vào các tham số dòng lệnh để in ra thông báo quyền truy cập đối với một file hoặc thư mục. Các tham số `d`, `g`, `t` lần lượt tương ứng với việc thiết lập cờ xác nhận có quyền đọc (read), quyền ghi (write), và quyền thực thi (execute). Tham số khác các ký tự trên sẽ được coi là tên file hoặc thư mục.

Nếu file/thư mục tồn tại, hãy in ra thông báo có quyền hoặc không có quyền tương ứng dựa trên các tham số `d`, `g`, `t` đã truyền vào. Nếu không tồn tại, in ra thông báo không tồn tại.

VD: \$ `./kiem_tra QUYEN.sh d g tailieu.txt`

Bạn có quyền đọc đối với `tailieu.txt`.

Bạn có quyền ghi đối với `tailieu.txt`.

Bạn không có quyền thực thi đối với `tailieu.txt`.

Bài 3. Viết chương trình bằng ngôn ngữ **Shell Script** thực hiện in ra màn hình hình tam giác vuông dựa trên ký tự và kích thước cho trước. Chương trình nhận vào tham số thứ nhất là ký tự hiển thị và tham số thứ hai là kích thước (chiều cao) của tam giác.

Yêu cầu:

- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: ký tự không được để trống và kích thước phải là một số nguyên dương. Thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ.
- Nếu người dùng không truyền tham số khi chạy lệnh, chương trình cần nhắc người dùng nhập vào từ bàn phím.

Ví dụ minh họa:

Chạy chương trình với tham số đầu vào là ký tự * và kích thước là 5:

```
Nhap vao ky tu hien thi: *
Nhap vao kích thước: 5
*
**
***
****
*****
```

Bài 4. Thiếu

Bài 5. Thiếu

~ Hết ~

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân