

/*

Materiales(clave, descripcion, precio, PorcentajImpuesto)

Proveedores(rfc, razonsocial)

Proyectos(numero, denominacion)

Entregan(clave, rfc, numero, fecha, cantidad)

*/

/* 1. La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97. */

```
SELECT SUM(cantidad) as "Total de unidades", SUM(cantidad * (m.precio * (1 + m.PorcentajImpuesto))) as "Importe total"
```

```
FROM materiales m INNER JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
```

```
WHERE fecha BETWEEN '01/01/1997' AND '31/12/1997';
```

/* 2. Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas. */

```
SELECT razonsocial, COUNT(e.rfc) AS "Cantidad de entregas", SUM(cantidad * (m.precio * (1 + m.PorcentajImpuesto))) AS "Importe total"
```

```
FROM proveedores p INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
```

```
GROUP BY p.razonsocial;
```

/* 3. Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400. */

```
SELECT m.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS "total de unidades entregadas",
```

```
MIN(e.cantidad) AS "cantidad mínima", MAX(e.cantidad) AS "cantidad máxima",
```

```
SUM(e.cantidad * (m.precio * (1 + m.PorcentajImpuesto))) AS "importe total"
```

```
FROM materiales m INNER JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
```

```
GROUP BY m.clave, m.descripcion
```

```
HAVING AVG(e.cantidad) > 400;
```

/* 4. Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500. */

```
SELECT p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, AVG(e.cantidad) AS "cantidad promedio por entrega"
```

```
FROM proveedores p INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
```

```
GROUP BY p.razonsocial, m.clave, m.descripcion
```

```
HAVING AVG(e.cantidad) >= 500;
```

/* 5. Mostrar en una sola consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450. */

```
SELECT p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, AVG(e.cantidad) AS "cantidad promedio por entrega"
FROM proveedores p INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc INNER JOIN materiales m
ON e.clave = m.clave
WHERE p.rfc IN (
    SELECT e.rfc
    FROM entregan e
    GROUP BY e.rfc
    HAVING AVG(e.cantidad) < 370
    OR AVG(e.cantidad) > 450
)
GROUP BY p.razonsocial, m.clave, m.descripcion;
```

/* 6. Utilizando la sentencia INSERT INTO tabla VALUES (valorcolumna1, valorcolumna2, [...], valorcolumnan); Considerando que los valores de tipos CHAR y VARCHAR deben ir encerrados entre apóstrofes, los valores numéricos se escriben directamente y los de fecha, como '1-JAN-00' para 1o. de enero del 2000, inserta cinco nuevos materiales. */

```
INSERT INTO materiales VALUES
(2001, 'Cemento especial', 320, 32, 0.10),
(2002, 'Arena fina', 180, 18, 0.10),
(2003, 'Grava gruesa', 210, 21, 0.10),
(2004, 'Pintura blanca', 150, 15, 0.10),
(2005, 'Tuberia PVC', 275, 27.5, 0.10);
```

/* 7. Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados. */

```
SELECT clave, descripcion
FROM materiales
WHERE clave NOT IN (SELECT clave FROM entregan);
```

/* 8. Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'. */

```
SELECT prov.razonsocial
FROM proveedores prov
INNER JOIN entregan e ON prov.rfc = e.rfc
INNER JOIN proyectos proy ON e.numero = proy.numero
WHERE proy.denominacion IN ('Vamos México', 'Querétaro Limpio')
GROUP BY prov.razonsocial
HAVING COUNT(DISTINCT proy.denominacion) = 2;
```

/* 9. Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'. */

```

SELECT descripcion
FROM materiales
WHERE clave NOT IN
    (SELECT e.clave
     FROM entregan e INNER JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
     WHERE p.denominacion = 'CIT Yucatán'
    );

```

/* 10. Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'. */

```

SELECT p.razonsocial, AVG(e.cantidad) AS promedio
FROM proveedores p
INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc
GROUP BY p.rfc, p.razonsocial
HAVING AVG(e.cantidad) > (
    SELECT AVG(cantidad)
    FROM entregan
    WHERE rfc = 'VAGO780901'
);

```

/* 11. RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001. */

```

SELECT p.rfc, p.razonsocial
FROM proveedores p
WHERE p.rfc IN (
    SELECT e.rfc
    FROM entregan e
    INNER JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero
    WHERE pr.denominacion = 'Infonavit Durango'
)
AND (
    SELECT SUM(cantidad)
    FROM entregan
    WHERE rfc = p.rfc AND YEAR(fecha) = 2000
) >
(
    SELECT SUM(cantidad)
    FROM entregan
    WHERE rfc = p.rfc AND YEAR(fecha) = 2001
);

```

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
/* Materiales(clave, descripcion, precio, PorcentajeImpuesto) Proveedores(rfc, razonsocial) Proyectos(numero, denominacion)
Entregan(clave, rfc, numero, fecha, cantidad) */ /* 1. La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas
durante el 97. */ SELECT SUM(cantidad) as "Total de unidades", SUM(cantidad * (m.precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto))) as "Importe
total" FROM materiales m INNER JOIN entregan e ON m.clave = e.clave WHERE fecha BETWEEN '01/01/1997' AND '31/12/1997';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas:

Opciones extra

Total de unidades	Importe total
152	105792

✓ Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0023 segundos.)

```
/* 2. Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas. */
SELECT razonsocial, COUNT(e.rfc) AS "Cantidad de entregas", SUM(cantidad * (m.precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto))) AS "Importe total"
FROM proveedores p INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave GROUP BY p.razonsocial;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas:

Opciones extra

razonsocial	Cantidad de entregas	Importe total
Alvin	10	1656878.92
Cecoferre	11	1489725.7999999998
Comex	10	1515253.5

✓ Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0023 segundos.)

```
/* 3. Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la
máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor
a 400. */ SELECT m.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS "total de unidades entregadas", MIN(e.cantidad) AS "cantidad mínima",
MAX(e.cantidad) AS "cantidad máxima", SUM(e.cantidad * (m.precio * (1 + m.PorcentajeImpuesto))) AS "importe total" FROM materiales m
INNER JOIN entregan e ON m.clave = e.clave GROUP BY m.clave, m.descripcion HAVING AVG(e.cantidad) > 400;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ Filtrar filas:

Opciones extra

clave	descripcion	total de unidades entregadas	cantidad mínima	cantidad máxima	importe total
1010	Varilla 4/32	1051	523	528	365012.3
1040	Varilla 3/18	803	263	540	395718.4
1050	Varilla 4/34	1126	503	623	610855

✓ Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0027 segundos.)

```
/* 4. Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500. */ SELECT p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, AVG(e.cantidad) AS "cantidad promedio por entrega" FROM proveedores p INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave GROUP BY p.razonsocial, m.clave, m.descripcion HAVING AVG(e.cantidad) >= 500;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

razonsocial	clave	descripcion	cantidad promedio por entrega
Cecoferre	1270	Tezonile	526.0000
Comex	1050	Varilla 4/34	563.0000
La Ferre	1100	Block	582.5000

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 39, La consulta tardó 0,0035 segundos.)

```
/* 5. Mostrar en una sola consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450. */ SELECT p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, AVG(e.cantidad) AS "cantidad promedio por entrega" FROM proveedores p INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc INNER JOIN materiales m ON e.clave = m.clave WHERE p.rfc IN ( SELECT e.rfc FROM entregan e GROUP BY e.rfc HAVING AVG(e.cantidad) < 370 OR AVG(e.cantidad) > 450 ) GROUP BY p.razonsocial, m.clave, m.descripcion;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

1 > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

razonsocial	clave	descripcion	cantidad promedio por entrega
Alvin	1040	Varilla 3/18	401.5000
Alvin	1120	Sillar rosa	453.5000
Alvin	1200	Recubrimiento P1019	381.0000

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0128 segundos.)

```
/* 6. Utilizando la sentencia INSERT INTO tabla VALUES (valorcolumna1, valorcolumna2, [...] , valorcolumnan); Considerando que los valores de tipos CHAR y VARCHAR deben ir encerrados entre apóstrofes, los valores numéricos se escriben directamente y los de fecha, como '1-JAN-00' para 1o. de enero del 2000, inserta cinco nuevos materiales. */ INSERT INTO materiales VALUES (2001, 'Cemento especial', 320, 32, 0.10), (2002, 'Arena fina', 180, 18, 0.10), (2003, 'Grava gruesa', 210, 21, 0.10), (2004, 'Pintura blanca', 150, 15, 0.10), (2005, 'Tubería PVC', 275, 27.5, 0.10);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
/* 6. Utilizando la sentencia INSERT INTO tabla VALUES (valorcolumna1, valorcolumna2, [...] , valorcolumnan); Considerando que los valores de tipos CHAR y VARCHAR deben ir encerrados entre apóstrofes, los valores numéricos se escriben directamente y los de fecha, como '1-JAN-00' para 1o. de enero del 2000, inserta cinco nuevos materiales. */ /* 7. Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados. */ SELECT clave, descripcion FROM materiales WHERE clave NOT IN (SELECT clave FROM entregan);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

		clave	descripcion
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar
		2000	Jabón

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0019 segundos.)

```
/* 8. Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.
*/ SELECT prov.razonsocial FROM proveedores prov INNER JOIN entregan e ON prov.rfc = e.rfc INNER JOIN proyectos proy ON e.numero =
proy.numero WHERE proy.denominacion IN ('Vamos México', 'Querétaro Limpio') GROUP BY prov.razonsocial HAVING COUNT(DISTINCT
proy.denominacion) = 2;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Opciones extra

razonsocial

La fragua

Mostrando filas 0 - 24 (total de 41, La consulta tardó 0,0016 segundos.)

```
/* 9. Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'. */ SELECT descripcion FROM materiales
WHERE clave NOT IN (SELECT e.clave FROM entregan e INNER JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero WHERE p.denominacion = 'CIT Yucatán'
);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 > >> ☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

descripcion

☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar Varilla 3/16

☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar Varilla 4/32

☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar Varilla 3/17

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
/* 10. Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la
cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAG0780901'. */ SELECT p.razonsocial, AVG(e.cantidad) AS promedio FROM proveedores p
INNER JOIN entregan e ON p.rfc = e.rfc GROUP BY p.rfc, p.razonsocial HAVING AVG(e.cantidad) > ( SELECT AVG(cantidad) FROM entregan
WHERE rfc = 'VAG0780901' );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

razonsocial promedio

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
/* 11. RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas
en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001. */ SELECT p.rfc, p.razonsocial FROM proveedores p WHERE p.rfc
IN ( SELECT e.rfc FROM entregan e INNER JOIN proyectos pr ON e.numero = pr.numero WHERE pr.denominacion = 'Infonavit Durango' ) AND (
SELECT SUM(cantidad) FROM entregan WHERE rfc = p.rfc AND YEAR( fecha ) = 2000 ) > ( SELECT SUM(cantidad) FROM entregan WHERE rfc = p.rfc
AND YEAR( fecha ) = 2001 );
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

rfcrazonsocial

☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar BBBB800101 Oviedo

☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar GGGG800101 Tabiquera del centro