



EXERCÍCIO 10 – ÁRVORES AVL

- **Prazo para entrega: 26/06/2013 – 23:55:00**

- **Atenção:**

1. **Arquivo:** o nome do arquivo referente ao código-fonte deverá respeitar o seguinte padrão: <número do RA>_ED1_EX<número do exercício>.c. Exemplo: 123456_ED1_EX10.c;
2. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
3. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados;
4. **Documentação:** inclua comentários e indentação no programa.

- **Descrição**

O objetivo desta tarefa é a implementação e teste de uma pequena base de dados que conterá registros referentes a alunos da UFSCAR. As informações correspondentes a cada aluno serão o RA e o nome, sendo que o RA constituirá a chave para as operações de manipulação da base de dados. Esta base de dados será implementada através de uma AVL.

O programa principal aceita os seguintes comandos:

- (1) **i <ra> <nome>:** insere novo registro com **ra** e **nome** na base;
- (2) **c <ra>:** consulta registro com **ra** na base;
- (3) **d:** imprime a base sob forma gráfica;
- (4) **n:** imprime o número de elementos na base;
- (5) **a:** imprime a altura da base (árvore binária);
- (6) **p:** executa percurso emordem na base, imprimindo os elementos;
- (7) **x:** encerra interpretação.

| |
|----------------------------------|
| Complete o arquivo ex10.c |
|----------------------------------|

Você deve apenas completar as operações nos lugares indicados e não deve realizar nenhuma alteração na função *main*. Você deverá utilizar comandos de saída de dados nas operações de percurso e representação da árvore. Então segue algumas recomendações para que não ocorra problemas com o *OnlineJudge*:

- Nas operação de percurso (em ordem), imprima o elemento do nó utilizando a máscaras de inteiros(%d) e strings (%s), separadas por uma vírgula e um único espaço, seguido de uma quebra de linha ("%d, %s\n").
- A função *imprimeArvore* deve ser feita utilizando representação indentada. Na representação indentada, você deve utilizar uma tabulação horizontal (\t) para cada nível de profundidade do nó. O elemento deve então ser impresso com as máscaras mencionadas anteriormente ("%d, %s\n").

Complete as seguintes funções:

- *inicArvore*: Inicializa uma árvore.
- *novoNo*: Cria um novo nó, com o registro do aluno 'a'.
- *insereAlunoAVL*: Insere o aluno informado como parâmetro caso não exista aluno com o mesmo RA e devolve TRUE. Caso contrário devolve FALSE. A variável *creceufecebe* TRUE se a há aumento da altura da árvore e FALSE, caso contrário.
- *consultaAluno*: busca na árvore o registro correspondente ao RA informado.
- *imprimeArvore*: imprime a árvore utilizando a representação indentada.
- *liberaArvore*: libera a memória alocada de todos os nós da árvore.
- *numeroNosArvore*: retorna o número de nós que a árvore possui.
- *alturaArvore*: retorna a altura da árvore.
- *percorreArvore*: percorre a árvore, imprimindo todos os registros no formato **em ordem**.
- *RR*: rotação simples RR (rotação direita).
- *LL*: rotação simples LL (rotação esquerda).
- *RL*: rotação dupla RL (direita-esquerda).
- *LR*: rotação dupla LR (esquerda-direita).
- *SubArvoreEsquerdaCresceu*: faz os ajustes quando a sub-árvore esquerda cresceu.
- *SubArvoreDireitaCresceu*: faz os ajustes quando a sub-árvore direita cresceu.

Exemplo de E/S (os comentários entre parênteses não deverão ser exibidos):

| Entrada | Saída |
|------------------------------------|--|
| i 123456 Joao (inserção) | |
| i 404040 Maria (inserção) | |
| i 123456 Joao (inserção) | RA 123456 ja estava presente na arvore de dados. |
| p (percurso e impressão em ordem) | 123456, Joao 404040, Maria |
| c 123456 (consulta pelo RA 123456) | 123456, Joao |
| c 654321 (consulta pelo RA 654321) | RA 654321 nao encontrado na arvore de dados. |
| n (número de nós da árvore) | Numero de nos na arvore de dados: 2. |
| a (altura da árvore) | Altura da arvore de dados: 2. |
| d (impressão da árvore indentada) | 123456, Joao 404040, Maria |
| l (libera os nós da árvore) | |
| x (finaliza o programa) | Processamento finalizado |

- **Casos de testes:**

1. **Caso 1:** avalia inserções (opção ‘i’);
2. **Caso 2:** Caso 1 + consultas (opção ‘c’);
3. **Caso 3:** Caso 2 + impressão (opção ‘d’);
4. **Caso 4:** Caso 3 + percurso (opção ‘p’);
5. **Caso 5:** avalia todas as opções;

- **Cuidados:**

1. **Erros de compilação:** nota **zero** no exercício
2. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.