

# Tradutores: Analisador Sintático

Guilherme Andreúce Sobreira Monteiro - 14/0141961

Universidade de Brasília - Darcy Ribeiro - CiC/Est, DF/Brasil  
140141961@aluno.unb.br

**Resumo** Este trabalho consiste na utilização do programa Flex (gerador léxico) para gerar *tokens* que serão utilizados como referência para implementar futuramente um tradutor. A linguagem proposta é uma sublinguagem C para lidar com listas. Neste primeiro estágio será apresentado somente como foi feita a geração desses *tokens* e uma possível gramática que será utilizada para a implementação do tradutor que será construído nos próximos estágios.

**Keywords:** Tradutor · Flex · Analisador léxico · *tokens*.

## 1 Motivação e Proposta

A linguagem C é uma linguagem muito versátil para construção de estruturas e manipulação de dados, no entanto, para que essa versatilidade ocorra, o programador precisa entender profundamente o que ele está fazendo [1]. Neste contexto, podemos observar que em C, diferentemente de Python, a construção das estruturas parte toda do programador; para se construir uma lista em Python, basta declarar o tipo da variável, enquanto em C você tem que construir utilizando estruturas e ponteiros [2] [3]. Para facilitar o uso da linguagem C e, particularmente, suas estruturas, essa sublinguagem surge com essa intenção. Assim será possível utilizar nativamente as operações e funcionalidades necessárias para realizar certas operações com listas simplificadamente.

## 2 Analisador léxico

Análise léxica é a primeira fase de um compilador onde este recebe um fluxo de caracteres de um código e os agrupa em *tokens*. Esses *tokens* são unidades básicas de significado para uma linguagem. Com uma gramática, o analisador léxico consegue identificar se esses *tokens* fazem parte ou não da linguagem proposta, e se não fazem, onde o erro está localizado. Nesta primeira etapa, o analisador léxico, com o auxílio do programa Flex, analisa um trecho de código e separa seus elementos.

### 2.1 Funções adicionadas

Para poder realizar a análise de onde existe algum erro léxico em cada leitura de lexema analisada uma variável chamada *word.position* é incrementada em 1.

## 2.2 Tratamento de Erros Léxicos

Ao identificar um possível erro léxico, é impresso no terminal o local exato, tanto em posição de caractere quanto a linha em que o programa encontrou o erro, além de também escrever qual foi o caractere ou lexemas que não pertence à gramática. Facilitando a correção caso necessária.

## 3 Analisador Sintático

Utilizando o Bison, ferramenta *opensource*, e a partir da gramática deste relatório, foi construído no arquivo *guillex.y* a gramática que será utilizada para construir o analisador.

A gramática foi implementada de forma LR(1) Canônica. A implementação utiliza uma *union* que recebe valores diferentes do analisador léxico para *String*, *Inteiro* e *Float* [5].

O novo programa também é responsável por declaração de *tokens*, não-terminais e regras da gramática. Para a representação da árvore sintática abstrata foram criadas funções dentro do *guillex.y* que contém a implementação da árvore sintática abstrata. Cada nó dessa árvore possui um campo para o valor representado possível, um campo para os tipos possíveis *Int*, *Nil*, *List*, *Float* e até 5 nós filhos. Para a tabela de símbolos, no mesmo arquivo foi construída uma função que guarda um identificador numérico, nome, se a entrada advém de uma função ou de uma variável e o tipo (se é *Int* ou *Float*) [7].

Para a construção foi utilizado uma estrutura de tabela hash com o auxílio da ferramenta *uthash* [8].

## 4 Arquivos de teste

**Certifique-se de o ambiente é Linux Ubuntu 20.04 com o FLEX 2.6.4 e o Bison 3.7**

O analisador sintático possui sete testes. Os cinco testes com 'correto' no nome são testes que o analisador lê corretamente os lexemas e apresenta corretamente a tabela de símbolos e a árvore sintática abstrata. Os dois testes com 'incorreto' no nome são testes que apresentam erros.

No caso dos arquivos que apresentam erro, temos no primeiro arquivo o primeiro erro em: Linha 1, Coluna 1 - um erro léxico '#'; segundo erro em: Linha 2, Coluna 6 - um erro sintático. No último caso esperado um ponto-vírgula ou parenteses e ele possui uma vírgula. No segundo arquivo temos o primeiro erro em: Linha 4, Coluna 5 - Um erro léxico '@'; segundo erro em: Linha 5, Coluna 10 - um erro sintático seguido. No último caso era esperado um ID ou tipoLista.

## 5 Instruções para compilação

Certifique-se de estar utilizando o sistema Ubuntu 20.04.2 LTS com o comando *lsb\_release -a*. Para os próximos passos certifiquem-se de que o gerenciador de

pacotes (neste exemplo é utilizado o apt) esteja atualizado com as informações mais recentes dos pacotes utilizando *apt update*. Para compilar, tenha instalado o flex 2.6.4(apt get install flex), o gcc 9.3.0(apt get install gcc), o make 4.2.1 e o Bison 3.7. A instalação da versão 3.7 do Bison é manual! Para executar abra a pasta principal do trabalho no terminal e digite *make*. Os testes rodados encontram-se na pasta *14\_0141961/tests*. Os resultados obtidos encontram-se na pasta *14\_0141961/results*. Para executar o Valgrind, no terminal digite *make valgrind*. Para alterar o teste que será executado, comente a primeira linha do make e descomente a que você gostaria de testar. Para limpar o trabalho de arquivos temporários ou criados a partir da compilação digite *make clean*.

## Referências

1. Waldemar Celes, A importância e as vantagens de saber programar em linguagem C <https://computerworld.com.br/plataformas/importancia-e-vantagens-de-saber-programar-em-linguagem-c/>. Acessado em 05 de agosto 2021
2. Ashwani khemani, Bhupendra Rathore, Ajay Kumar, Nikhil Koyikkamannil, et al., Linked List Program in C <https://www.geeksforgeeks.org/linked-list-set-1-introduction/>. Acessado em 05 de agosto 2021
3. Python lists, oficial documentation, <https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#lists>. Acessado em 14 de setembro 2021
4. Manual Flex, <https://westes.github.io/flex/manual/>. Acessado em 05 de agosto 2021
5. Canonical LR1 Parser, <http://www.cs.ecu.edu/karl/5220/spr16/Notes/Bottom-up/lr1.html>. Acessado em 28 de agosto de 2021.
6. Manual Bison, <https://www.gnu.org/software/bison/manual/>. Acessado em 10 de setembro de 2021.
7. Abstract Syntax Tree, <https://lambda.uta.edu/cse5317/notes/node26.html>. Acessado em 10 de setembro de 2021.
8. Manual Uthash, <https://troydhanson.github.io/uthash/>. Acessado em 11 de setembro de 2021.

## A Linguagem da gramática

1.  $program \rightarrow declarationList$
2.  $declarationList \rightarrow declarationList\ declaration \mid declaration$
3.  $declaration \rightarrow varDeclaration \mid funcDeclaration$
4.  $varDeclaration \rightarrow simpleVarDeclaration ;$
5.  $funcDeclaration \rightarrow simpleFuncDeclaration\ ( params )\ compoundStmt \mid SimpleFuncDeclaration\ ( )\ compoundStmt$
6.  $SimpleVarDeclaration \rightarrow \mathbf{TYPE}\ \mathbf{ID} \mid \mathbf{TYPE}\ \mathbf{LISTTYPE}\ \mathbf{ID}$
7.  $SimpleFuncDeclaration \rightarrow \mathbf{TYPE}\ \mathbf{ID}$
8.  $params \rightarrow params,\ param \mid param$
9.  $param \rightarrow SimpleVarDeclaration$
10.  $compoundStmt \rightarrow \{ stmtList \}$
11.  $stmtList \rightarrow stmtList\ primitiveStmt \mid primitiveStmt$
12.  $primitiveStmt \rightarrow exprStmt \mid compoundStmt \mid condStmt \mid iterStmt \mid returnStmt \mid listStmt \mid inOP \mid outOP \mid varDeclaration$
13.  $exprStmt \rightarrow expression ;$
14.  $condStmt \rightarrow \mathbf{if}\ ( simpleExp )\ primitiveStmt \mid \mathbf{if}\ ( simpleExp )\ primitiveStmt\ \mathbf{else}\ primitiveStmt$
15.  $iterStmt \rightarrow \mathbf{for}\ ( assignExp;\ simpleExp;\ assignExp )\ primitiveStmt$
16.  $returnStmt \rightarrow \mathbf{return}\ expression ;$
17.  $listStmt \rightarrow appendOPS \mid returnlistOPS \mid destroyheadOPS \mid mapfilterOPS$
18.  $appendOPS \rightarrow simpleExp : \mathbf{ID};$
19.  $returnlistOPS \rightarrow returnlistOP\ \mathbf{ID}$
20.  $returnlistOP \rightarrow ? \mid !$
21.  $destroyheadOPS \rightarrow \% \mathbf{ID};$
22.  $mapfilterOPS \rightarrow fcall\ >>\ \mathbf{ID}; \mid fcall\ <<\ \mathbf{ID} ;$
23.  $expression \rightarrow assignExp \mid simpleExp$
24.  $assignExp \rightarrow \mathbf{ID}\ \mathbf{ASSIGN\_OP}\ expression$
25.  $simpleExp \rightarrow binLogicalExp$
26.  $constOP \rightarrow \mathbf{INT} \mid \mathbf{FLOAT} \mid \mathbf{NIL}$
27.  $inOP \rightarrow \mathbf{READ}\ (\mathbf{ID})$
28.  $outOP \rightarrow \mathbf{write}\ (\mathbf{outConst}) ; \mid \mathbf{writeln}\ (\mathbf{outConst});$
29.  $outConst \rightarrow \mathbf{string} \mid \mathbf{simpleExp}$
30.  $binLogicalExp \rightarrow binLogicalExp\ \mathbf{binLogicalOp}\ relationalOp \mid relationalExp$
31.  $binLogicalOp \rightarrow \mid \mid \ \&\&$
32.  $relationalExp \rightarrow relationalExp\ \mathbf{relational\_Op}\ sumExp \mid sumExp$
33.  $relationalOp \rightarrow == \mid != \mid >= \mid <= \mid > \mid <$
34.  $sumExp \rightarrow sumExp\ sumOP\ mulExp \mid mulExp$
35.  $sumOP \rightarrow + \mid -$
36.  $mulExp \rightarrow mulExp\ mulOP\ factor \mid factor \mid \mathbf{sumOp}\ factor$
37.  $mulOP \rightarrow * \mid /$
38.  $factor \rightarrow \mathbf{ID} \mid fCall \mid (simpleExp) \mid constOP$
39.  $fCall \rightarrow \mathbf{ID}\ (callParams) \mid \mathbf{ID}\ ( )$
40.  $callParams \rightarrow callParams,\ simpleExp \mid simpleExp$

Palavras reservadas: **read, write, writeln, int, float, string, char, if, else, for, return, append, headlist, taillist, destroyhead, map, filter, nil**

Símbolos reservados: **,|;| ( | ) | { | } | " | ' | + | - | \* | / | < | > | <= | >= | == | != ?list !list << >>**

Label	Regular Expressions (Flex RegEx)
<b>digit</b>	[0-9]
<b>letter</b>	[a-zA-Z]
<b>MAIN</b>	main
<b>ID</b>	{letter}+({letter} {digit} _ -)^*
<b>NIL</b>	nil
<b>KEYWORD</b>	if else for return append headlist taillist desr
<b>ARITHMETIC_OP</b>	[+ - * /]
<b>BIN_LOGICAL_OP</b>	[&& ,   ]
<b>RELATIONAL_OP</b>	[<,>,<=,>=,==,!=]
<b>ASSIGN_OP</b>	[=]
<b>COMMENT</b>	"//".*
<b>TYPE</b>	int float list
<b>IN</b>	read
<b>OUT</b>	write writeln
<b>OUTCONST</b>	string
<b>INT</b>	-?{digit}+
<b>FLOAT</b>	-?{digit}*[{.}{digit}]+
<b>LIST</b>	("list ")?{id}

**Tabela 1.** Rótulos e expressões regulares para os lexemas de linguagem

## B Lexemas utilizados

- id: variáveis e funções
- digit: números
- add: +
- sub: -
- mult: \*
- div: /
- and: &&
- or: ||
- different: !=
- greater: >
- greateq: >=
- smaller: <
- smalleq: <=
- equal: ==

- assign: =
- main: *main*
- if: *if*
- else: *else*
- for: *for*
- return: *return*
- read: IO *read*
- write: IO *write*
- writeln: IO *writeln*
- int: tipo *int*
- float: tipo *float*
- list: tipo *list*
- append: *expression : list*
- headlist: retorna o valor do primeiro elemento de uma lista sem alterar a lista - ?
- taillist: retorna a cauda de uma lista sem alterar a lista - !
- destroyhead: retorna a cauda de uma lista e remove o primeiro elemento. - %
- map: retorna uma lista com a função aplicada aos elementos do segundo elemento - >>
- filter: retorna a lista dos elementos do segundo argumento para os quais a função dada como primeiro argumento retorna valor diferente de zero - <<
- string: usadas tão somente para impressão
- (
- )
- {
- }
- ,
- .
- ;