

A simple algorithm for Lempel-Ziv factorization

*

19 maja 2022

Faktoryzacja Lempel-Ziv'a dla słowa w jest takim rozkładem $u_0u_1\dots u_k = w$, że każde u_i , za wyjątkiem możliwie ostatniego, jest albo najdłuższym prefiksem $u_iu_{i+1}\dots u_k$ i występuje jako podśłowo w $u_0u_1\dots u_i$, ale nie tylko jako sufiks, albo jest pojedynczym symbolem, gdy takiego prefiksu nie ma.

Algorytm korzysta z tablicy Longest Previous Factor. Aby zrozumieć co to jest, weźmy taki najdłuższy czynnik słowa $w[1..i]$, równy m . Wtedy m musi być najdłuższym podśłowem słowa $w[1..i + |m| - 1]$, a jego długość będzie w tej tablicy na pozycji i -tej.

Gdy posiadamy tablicę LPF, to wyznaczanie faktoryzacji nie jest trudne, ponieważ "najdłuższy poprzedni czynnik", to dokładnie taki czynnik jakiego potrzebujemy do faktoryzacji. Czyli, wystarczy przejść po tablicy LPF zwracając kolejne czynniki, pomijając przy tym czynniki pośrednie, występujące pomiędzy tymi z faktoryzacji. Algorytm zatem wygląda następująco:

Algorithm 1 lempel_ziv_factorization

Require: LPF, n

Ensure: LZ

```
pos ← 1
while pos ≤ n do
  push(max(1, LPF[pos]), LZ)
  pos ← pos + max(1, LPF[pos])
end while
```
