제출 완료

[창업가 7기] HTML&CSS / Git&Github

강성훈 · 2026. 10. 13. PM 04:33 제출

최종 점수

100%

15 / 15점 · 소요 11분 43초

판정

합격

합격 기준 60% · 40%p 여유

0 합격선 60 100

수고하셨습니다.

문항별 복습

1번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

CSS에서 외부 여백을 설정하는 속성과 내부 여백을 설정하는 속성이 짝지어진 것 중 옳은 것을 고르세요.

margin - 내부 여백, border - 외부 여백

padding - 외부 여백, margin - 내부 여백

border - 내부 여백, padding - 외부 여백

내 답 정답 margin - 외부 여백, padding - 내부 여백

해설

- margin: 요소의 바깥 여백을 의미합니다. 즉, 요소와 요소 사이의 간격을 조절할 때 사용합니다.
- padding: 요소의 안쪽 여백을 의미합니다. 즉, 요소의 테두리(border)와 내용(content) 사이의 간격을 조절합니다.
- border: 요소의 테두리를 설정하는 것이며, 여백이 아닙니다.

2번

객관식 (단일 선택) 1 / 1점

새로운 프로젝트 폴더에서 git init 명령으로 저장소를 초기화하고,
모든 파일을 추가(git add .)한 후, 최초의 커밋을 생성하기 위해 사용해야 하는 올바른 명령은 무엇입니까?

git status

git pull origin main

내 답 정답 git commit -m "Initial commit"

git push -u origin main

해설

git add로 담은 파일들을 로컬 저장소에 영구적으로 기록하는 명령어입니다.
-m 옵션을 통해 어떤 변경을 했는지 설명하는 메시지를 함께 남깁니다.

3번

객관식 (단일 선택) 1 / 1점

현재 작업 디렉토리를 Git 저장소로 만들기 위해 가장 먼저 실행해야 하는 명령어는 무엇인가요?

git commit

git push

내 답 정답 git init

git add

해설

새로운 프로젝트를 시작할 때 해당 폴더를 Git이 관리하는 저장소로 만들기 위해 가장 먼저 실행하는 명령어입니다. 실행 후에는 .git이라는 숨김 폴더가 생성됩니다.

4번

객관식 (단일 선택) 1 / 1점

로컬 저장소에 기록된 내용을 Github과 같은 원격 저장소로 전송하는 명령어는 무엇인가요?

git pull

git clone

git commit

내 답 정답 git push

해설

내 컴퓨터(로컬)에서 작업하고 커밋한 내역을 GitHub과 같은 온라인(원격) 저장소로 밀어올려 동기화할 때 사용합니다.

5번

객관식 (단일 선택) 1 / 1점

Git의 작업 흐름 중 'Staging Area'에 대한 설명으로 옳은 것은?

프로젝트의 변경 사항을 최종적으로 확정하여 저장소에 기록하는 단계이다.

내 답 정답 커밋(저장)하기 전에 저장할 파일들만 따로 선택하여 준비하는 영역이다.

온라인상에 코드를 공유하기 위해 사용하는 클라우드 저장소이다.

팀원들이 수정한 코드를 내 컴퓨터로 내려받는 과정이다.

해설

파일을 수정한 후, 그중에서 저장하고 싶은 내용만 골라 담는 준비 단계가 바로 스테이징 영역입니다.

6번

객관식 (단일 선택) 1 / 1점

버전 관리 시스템을 사용하는 주요 목적이 아닌 것은?

여러 사람이 동시에 같은 프로젝트를 작업하는 협업을 위해

실수로 파일을 삭제하거나 코드를 잘못 수정했을 때 이전 상태로 복구하기 위해

누가, 언제, 어떤 내용을 수정했는지 변경 이력을 추적하기 위해

내 답 정답 코드의 실행 속도를 자동으로 최적화하여 프로그램 성능을 높이기 위해

해설

버전 관리 시스템은 파일의 변경 이력을 기록하고 관리하며 협업과 복구를 돕는 도구일 뿐, 프로그램의 실행 성능을 자동으로 최적화하는 기능은 수행하지 않습니다.

7번

객관식 (단일 선택) 1 / 1점

반응형 웹 디자인에서 화면 크기에 따라 스타일을 변경하는 CSS 기능으로 옳은 것은?

Transition

내 답 정답 Media Queries

Animation

Transform

해설

Media Queries는 화면 크기나 해상도에 따라 다른 CSS를 적용할 수 있게 해줍니다.

8번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

반응형 웹에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르세요.

반응형 웹이란 다양한 기기나 브라우저의 크기에 맞게 구성한 크기를 변경해가며 반응하는 웹문서 또는 이를 위해 사용하는 기법을 말한다.

기기마다 뷰포트라고하는 화면에 보여지는 영역이 다르기 때문에 반응형 웹이 필요하다.

미디어 쿼리의 screen 속성을 사용하면 반응형 웹을 구현할 수 있다.

내 답 정답 반응형 웹을 구현하려면 각 기기별로 별도의 HTML 파일을 만들어야 한다.

해설

반응형 웹은 하나의 HTML 문서를 가지고, CSS로 다양한 해상도에 대응하기에 각 기기마다 별도의 HTML을 만들 필요는 없습니다.

9번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

반응형 웹 디자인에서 사용되는 상대 단위 중 루트 요소(<html>)의 폰트 크기를 기준으로 삼는 단위는?

%

em

내 답 정답 rem

vw

해설

rem은 루트(root)인 <html> 태그의 폰트 크기를 기준으로 비례합니다.

10번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

Flexbox에서 요소를 가로·세로 중앙 정렬하는 방법으로 옳은 것은?

margin과 padding

position과 z-index

내 답 정답 justify-content와 align-items

display와 float

해설

Flexbox에서 중앙 정렬을 하려면 justify-content와 align-items를 함께 사용합니다.

11번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

다음 중 CSS의 position 속성에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르세요.

position 속성은 요소의 배치 기준을 설정하는 속성이다.

position: absolute는 문서 흐름에서 제외되며, 가장 가까운 부모 요소의 position이 static이 아닌 요소를 기준으로 배치된다.

position: fixed는 사용자가 보는 화면을 기준으로 요소를 고정한다.

내 답 정답 position: relative로 설정하면 top, left 등의 속성이 적용되지 않는다.

해설

position: relative는 문서 흐름에 남아 있으면서 top, left, right, bottom 속성을 사용하여 상대적 위치를 조정할 수 있습니다.

12번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

CSS의 display 속성에 대한 설명으로 틀린 것은?

block: 항상 새 줄에서 시작하며 부모 요소의 전체 너비를 차지한다.

inline: width 와 height 속성이 무시되며 콘텐츠 크기만큼만 공간을 차지한다.

flex: 부모 요소에 적용하여 자식 요소들을 유연하게 배치하고 정렬한다.

내 답 정답 none: 요소를 화면에서 숨기지만, 레이아웃 공간은 그대로 차지한다.

해설

display: none은 요소를 숨김과 동시에 해당 요소가 차지하던 공간까지 제거합니다.

13번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

순서 없는 목록을 만들 때 사용하는 태그로 옳은 것은?

내 답 정답

<list>

해설

은 순서 없는 목록(Unordered List)을, 은 순서 있는 목록(Ordered List)을 만듭니다.

14번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

HTML 문서 구조에서 웹 페이지의 메타데이터(문자 인코딩, 타이틀 등)를 정의하며 화면에 직접 표시되지 않는 태그는?

<html>

내 답 정답 <head>

<body>

<main>

해설

<head> 태그는 문서의 정보를 담고 있으며 브라우저 화면에 직접 나타나지 않습니다.

15번 객관식 (단일 선택) 1 / 1점

HTML 파일에 CSS 내용을 사용하는 방식으로 옳지 않은 것을 고르세요.

HTML 요소의 style 속성을 이용하여 직접 스타일을 지정할 수 있다.

별도의 .css 파일을 만들어 link 태그로 HTML 문서의 <head> 안에 연결할 수 있다.

<style> 태그를 HTML의 <head> 안에 작성하여 CSS를 정의할 수 있다.

내 답 정답 위 세 개 방식 중 가장 우선적으로 적용되는 것은 별도의 .css 파일을 만들어 link 태그로 HTML 문서에 연결하는 방식이다.

해설

우선 순위는 인라인 스타일이 가장 우선적으로 적용되며, 이 외의 내용은 작성 순서에 따라 적용됩니다.
A: 인라인 스타일, 가장 우선적으로 적용됩니다.
B: 문서 간의 연결하는 방식으로 가장 많이 사용되는 방식입니다.
C: 스타일 태그를 활용하는 방식입니다.