PS5 Dump & Image Converter
Häufige Fragen (FAQ)

Kurze Antworten auf die Fragen, die bei der Arbeit mit dem Programm am häufigsten auftauchen – vom ersten Start über das Umwandeln bis zur PS5. Ausführlich steht alles im Benutzerhandbuch.

Version v1.9.90 | Stand 5. November 2026 | Windows · Linux · macOS

INHALT

1. Allgemein
2. Installation und Start
3. Umwandeln und Formate
4. Auf der PS5
5. Konsole, Bibliothek und Payloads
6. Probleme und Hilfe

1 Allgemein

F Was macht der PS5 Dump & Image Converter?

Er wandelt Sicherungen von PS5-Spielen zwischen den gängigen Formaten um, packt sie aus, packt sie ein und prüft sie – über eine Oberfläche mit acht klar getrennten Aufgaben. Dazu kommen Werkzeuge für die Arbeit mit einer bereits gejailbreakten PS5: Konsole finden, Payloads starten, Bibliothek, Spielstände, AMPR EMU, BACKPORT und mehr.

> Das Programm ist nur für **eigene, rechtmäßig erworbene** Inhalte gedacht.

F Welche Formate kennt das Programm?

Format	Was es ist
Dump-Ordner	Ein normaler Ordner mit den Dateien des Spiels (`eboot.bin`, `sce_sys` …).
`.ffpfsc`	Kompakter, komprimierter Container – eine einzige Datei.
`.ffpfs`	Wie `.ffpfsc`, aber unkomprimiert: größer, dafür schneller erstellt.
`.exFAT`	Ein echtes Dateisystem-Abbild im exFAT-Format.
`.ffpkg`	Container mit UFS2-Dateisystem; wird nach dem Schreiben automatisch geprüft. Nur unter Windows.

Pakete (`.pkg`, `.fpkg`) kann das Programm lesen und in der Bibliothek anzeigen; PS4-Pakete wandelt es über eigene Werkzeuge um (siehe Abschnitt 4).

F Welches Zielformat soll ich wählen?

Für den USB-Datenträger und zum Weitergeben ist **`.ffpfsc`** meist die beste Wahl – es ist komprimiert. `.ffpfs` ist schneller gebaut, aber größer. `.exFAT` und `.ffpkg` brauchen Sie nur, wenn ein anderer Ablauf genau dieses Format erwartet.

Die Konsole liest auf einem USB-Datenträger kein loses Verzeichnis, sondern einen Container, den ShadowMount+ einhängt. Genau dafür macht Aufgabe 1 aus einem Dump-Ordner eine einzige Datei.

F Welche Aufgabe passt zu meiner Quelle?

Was liegt vor?	Aufgabe	Wofür
Ein Dump-Ordner	1	Nach `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` oder `.ffpkg` umwandeln.
Eine `.ffpfsc`	2	Als Ordner auspacken oder in ein anderes Format umwandeln.
Eine `.exFAT`	3	Auspacken oder nach `.ffpfsc` / `.ffpfs` / `.ffpkg` umwandeln.
Eine `.ffpkg`	4	Auspacken, umwandeln oder erneut als geprüfte `.ffpkg` bauen.
Mehrere Container	5	Alle nacheinander ins selbe Zielformat.
Sie wissen nicht genau, was es ist	6	Quelle wird selbst erkannt und exportiert.
AMPR EMU einrichten oder wechseln	7	Fassung übernehmen, Original sichern, Index bauen – auch direkt auf der PS5.
Nur prüfen	8	Integrität kontrollieren, ohne etwas zu verändern.

F Auf welchen Systemen läuft das Programm?

Unter **Windows** (fertige EXE), **Linux** und **macOS**. Unter Linux und macOS fehlen zwei Wege, die nur mit Windows-Werkzeugen gehen:

- `.ffpkg` lesen und erstellen – also Aufgabe 4 und `.ffpkg` als Zielformat (UFS2Tool und den Dokan-Treiber gibt es nur für Windows),
- die Ersatzwege über OSFMount (greifen ohnehin nur bei ungewöhnlichen Abbildern).

Alles andere – Dump-Ordner, `.ffpfsc`, `.ffpfs` und `.exFAT` in jeder Richtung, Sammelkonvertierung, AMPR EMU Manager und Validator – steht dort vollständig zur Verfügung.

F Was kostet das Programm, und welche Lizenz gilt?

Das Programm ist frei und steht seit dem 07.10.2026 unter der **GNU General Public License, Version 3 oder neuer** (GPL-3.0-or-later, Datei `LICENSE`); Fassungen bis einschließlich v1.9.64 wurden unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. Für die mitgelieferten Fremdbestandteile gelten deren eigene Lizenzen: Sie stehen in `THIRD_PARTY_LICENSES.md` und sind über **CREDITS** erreichbar. Fast alles, was das Programm tut, beruht auf Arbeit anderer – etwa MkPFS (PFS-Verarbeitung), UFS2Tool, LibProsperoPkg, PS4 FFPFSC und Dutzende Payloads aus der Homebrew-Gemeinschaft.

2 Installation und Start

F Warum fragt Windows beim Start nach Administratorrechten?

Die Windows-Fassung verlangt grundsätzlich Administratorrechte – unter anderem für die `.ffpkg`-Wege (UFS2) und das Einhängen mit OSFMount. Lehnen Sie die Abfrage ab, startet das Programm nicht. Unter Linux und macOS startet es als normaler Benutzer.

F Mein Virenschutz meldet oder entfernt die EXE. Was tun?

Programme, die mit PyInstaller gebaut sind, werden gelegentlich fälschlich gemeldet. Das Programm trägt selbst keine Ausnahmen in Ihren Virenschutz ein und installiert keine Zertifikate. Beziehen Sie die EXE nur aus der Quelle des Projekts; stimmt die Quelle, können Sie die Datei in Ihrem Virenschutz selbst als Ausnahme eintragen.

F Die Linux-Datei startet nicht. Woran liegt das?

1. Machen Sie die Datei einmal ausführbar (`X.Y.Z` steht für Ihre Fassung):

   ```
   chmod +x PS5_Dump_Image_Converter_vX.Y.Z_linux_x86_64
   ```

2. Die fertige Linux-Datei braucht ein **aktuelles System** (Systembibliothek glibc 2.42 oder neuer, etwa Ubuntu 26.04). Auf älteren Systemen wie Ubuntu 24.04, Linux Mint 22 oder Debian 13 startet sie nicht.
3. Dann erstellen Sie das Programm auf Ihrem eigenen Rechner – im Projektordner mit `./Build_Linux.sh`, **ohne** `sudo`. Fehlt Tcl/Tk, nennt das Skript den passenden Installationsbefehl.

F Auf dem Mac erscheint „Der Entwickler kann nicht überprüft werden“.

macOS markiert alles, was über Browser, Mail oder AirDrop kommt. Das Installationsskript (`Install_macOS.sh` bzw. `Erste Installation.command` aus dem Abbild) räumt die Markierung selbst ab. Von Hand geht es so:

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/PS5 Dump & Image Converter.app
```

Beachten Sie: Eine Mac-Fassung passt nur zu Macs derselben Bauart – eine Fassung für Apple Silicon läuft nicht auf einem Intel-Mac und umgekehrt.

F Brauche ich OSFMount, Dokan oder andere Zusatzprogramme?

Normalerweise nicht. `.exFAT`-Abbilder liest das Programm mit seinem eingebauten Leser – ohne Einhängen, ohne Administratorrechte, auf jedem System. OSFMount ist nur der Rückfall unter Windows für ungewöhnlich aufgebaute Abbilder; dann sagt das Programm es und kann OSFMount selbst installieren. FileZilla ist freiwillig und nur für den Knopf **FILEZILLA** nötig.

F Wo speichert das Programm seine Einstellungen?

System	Ordner
Windows	`%APPDATA%\PS5ImageConverterPro`
Linux	`~/.config/PS5ImageConverterPro/`
macOS	`~/Library/Application Support/PS5ImageConverterPro/`

Dort liegen auch die Diagnoseberichte. Ist die Einstellungsdatei beschädigt, startet das Programm mit Vorgabewerten – es sieht dann aus, als hätte es alles vergessen. Die Umgebungsprüfung („Doktor“, Abschnitt 6) erkennt das.

3 Umwandeln und Formate

F Wie gehe ich bei einer Umwandlung sicher vor?

1. Links die passende Aufgabe wählen.
2. Die Quelle über den Knopf neben QUELLE wählen.
3. Falls angezeigt, das ZIELFORMAT wählen – bei Bedarf auch Kompression und Worker.
4. Einen **getrennten** ZIELORDNER und einen beschreibbaren TEMP-ORDNER wählen.
5. Alle Pfade prüfen und STARTEN drücken.
6. Das Programm offen lassen, bis das Protokoll den erfolgreichen Abschluss meldet.

> **Merksatz:** Kopie behalten → passende Aufgabe → getrennter Zielordner → genug Platz → Erfolgsmeldung abwarten. Löschen Sie die Originale erst, wenn das Ergebnis fertig und bei Bedarf mit Aufgabe 8 geprüft ist.

F Wie viel freien Speicherplatz brauche ich?

Das Programm rechnet das vor dem Start selbst aus und meldet sich, wenn es nicht reicht. Als Anhalt, bezogen auf die Größe der Quelle:

Zielformat	Bedarf etwa
`.ffpfsc`	0,75-fach
`.ffpfs`, `.exFAT`	1,1-fach
`.ffpkg`	1,3-fach

Sind **AMPR EMU** oder **BACKPORT** angehakt, entsteht im Arbeitsordner zusätzlich eine vollständige Arbeitskopie des Spiels. Liegen Arbeits- und Zielordner auf demselben Laufwerk, zählt die Summe.

F Ein Lauf brach ab mit „Der Quellordner wurde während des Baus geleert“. Was ist passiert?

Die Arbeitskopie im Temp-Ordner hat während des Baus ihre Dateien verloren – nicht durch das Programm. Häufige Ursache ist die **Windows-Speicheroptimierung**: Wird der Platz knapp, löscht sie Dateien im Windows-Temp-Ordner. Wählen Sie unten bei **TEMP-ORDNER** einen eigenen Ordner auf einem großen Laufwerk (z. B. `D:\PS5-Temp`) und wiederholen Sie den Lauf. Das Programm warnt beim Start eines Laufs, wenn der Temp-Ordner gefährdet ist; die Sammelkonvertierung räumt Arbeitskopien nach jedem Spiel weg. Mit **Dump-Ordner: Arbeitskopie vorher anlegen** entfällt außerdem die Rückfrage vor einem Einbau.

F Welche Kompressionsstufe ist die richtige?

1 ist am schnellsten, 9 ergibt die kleinste Datei; für den Einstieg reicht „6 – Ausgewogen“. Erwarten Sie keine Wunder: PS5-Spieldaten sind weitgehend schon komprimiert. An einem 664-MB-Dump gemessen lagen zwischen Stufe 1 und Stufe 9 nur rund 5 % Größenunterschied – höhere Stufen kosten vor allem Zeit.

F Was bedeuten WORKER und PRÜFUNG?

WORKER legt fest, wie viele Arbeitsvorgänge gleichzeitig laufen. Ein Prozessorkern bleibt immer frei, sehr große Abbilder werden zusätzlich gedrosselt. Eingestellt wird am Drehknopf – mit der Maus drehen, Mausrad, Pfeiltasten, Doppelklick setzt zurück.

PRÜFUNG entscheidet, ob das fertige Abbild nach dem Packen geprüft wird: „Schnell“ prüft die Struktur, „Vollständig“ liest zusätzlich alles zurück und dauert deutlich länger.

F Kann ich ein fertiges Abbild nachträglich ändern?

Nicht direkt – ein fertiges Abbild hat keinen freien Platz für zusätzliche Dateien. Es gibt aber zwei Wege:

- **Dasselbe Format noch einmal bauen, mit Einbau** (Aufgaben 2 bis 6): dieselbe Datei als Quelle, dasselbe Format als Ziel, ankreuzen, was hinein soll (Asset-Pack, PlayGo, BACKPORT) und starten. Das Programm packt aus, baut ein und baut neu; Sie brauchen dafür einmal die Spielgröße an freiem Platz im Arbeitsordner.
- In einen **Dump-Ordner** auspacken, den Ordner selbst bearbeiten und wieder packen.

F Was ist „Dump-Ordner (mit Einbau)“?

Ist in Aufgabe 1 AMPR EMU, PlayGo oder BACKPORT angehakt, erscheint dieses Zielformat zusätzlich. Dann entsteht kein Abbild, sondern ein Dump-Ordner mit genau diesen Einbauten. Beim Start fragt das Programm, wo eingebaut wird:

- **In Sicherung (empfohlen)** – der Dump wird in den Zielordner kopiert, nur die Kopie wird verändert.
- **Im Original** – direkt in Ihrem Ordner. Die Dateien sind danach nicht mehr original; BACKPORT ersetzt `eboot.bin` und Bibliotheken ohne Sicherung. Das lässt sich nicht rückgängig machen.

F Kann der Rechner nach einer langen Umwandlung von selbst herunterfahren?

Ja – mit dem Ankreuzfeld **Rechner nach erfolgreichem Abschluss herunterfahren** unter TEMP-ORDNER. Nur nach einem *erfolgreichen* Lauf erscheint ein Fenster, das 60 Sekunden herunterzählt (Abbruch mit dem Knopf oder ESC). Danach werden Abbilder gelöst, Arbeitsdateien entfernt und das Protokoll gespeichert, dann fährt der Rechner ohne weitere Rückfrage herunter. Nach einem Fehler oder Abbruch bleibt er an. Speichern Sie vorher Ihre Arbeit in anderen Programmen.

F Geht das auch ohne Oberfläche, über die Kommandozeile?

Ja, jede Aufgabe läuft auch ohne Fenster – über dieselbe Ablauflogik wie die Oberfläche (`X.Y.Z` steht für Ihre Fassung):

```
PS5_Dump_Image_Converter_vX.Y.Z.exe --cli --task 1 --source "D:\Dumps\Spiel"
```

`--format` kennt `folder`, `ffpfsc`, `ffpfs`, `exfat` und `ffpkg`; `--yes` bestätigt Rückfragen, `--shutdown-on-success` fährt danach herunter. Unter Windows öffnen Sie die Eingabeaufforderung oder PowerShell **als Administrator** – sonst bricht der Aufruf mit dem Rückgabewert 3 ab.

F Wie wandle ich mehrere Dateien oder Dump-Ordner auf einmal um?

Mit **Aufgabe 5 – Sammelkonvertierung**: auf **Quellen wählen** klicken und entscheiden, ob es Dump-Ordner oder Abbilddateien (`.ffpfsc`, `.exFAT` oder `.ffpkg`) sind. Bei Dump-Ordnern öffnet sich der Ordnerdialog von Windows: mehrere Ordner mit Strg oder Umschalt markieren, dann **Ordner auswählen**. Ein Ordner, der selbst kein Dump ist (etwa *Game Dumps*), steht für alle Dumps und Abbilder darin. Dann ein gemeinsames Zielformat angeben und starten. Jede Quelle wird einzeln verarbeitet und geprüft; fällt eine durch, laufen die übrigen trotzdem zu Ende. Testen Sie vorher eine einzelne Quelle und prüfen Sie den Platz für alle Ergebnisse.

F Wie prüfe ich eine Sicherung, ohne etwas zu verändern?

Mit **Aufgabe 8 – Validator**. Sie meldet fehlende Pflichtdateien, ein beschädigtes Dateisystem oder eine falsche Verschachtelung. Bei `.ffpfsc` und `.ffpfs` sieht sie eine Ebene tiefer, ohne auszupacken: `nesting: in Ordnung` ist das gewünschte Ergebnis, `falsch verschachtelt` heißt, die Datei muss neu erzeugt werden.

> **Ungeprüft ist kein Urteil:** Eine `.ffpkg` lässt sich nur mit Administratorrechten prüfen. Fehlen sie, lautet das Ergebnis UNGEPRÜFT – nicht „fehlgeschlagen“. Auf der Kommandozeile gibt Aufgabe 8 dann 4 zurück (0 = in Ordnung, 1 = beanstandet).

F Ein Lauf wurde abgebrochen oder ist fehlgeschlagen. Was nun?

Warten Sie nach ABBRECHEN auf die Bestätigung im Protokoll. Verwenden Sie ein unvollständiges Ergebnis nicht weiter, löschen Sie es und starten Sie mit geprüften Pfaden neu. Lesen Sie bei einer Warnung die vollständige Meldung und beheben Sie zuerst die genannte Ursache, statt mehrere Dinge gleichzeitig zu ändern. Bewahren Sie Protokoll und Quelle auf, bis die Ursache klar ist.

4 Auf der PS5

F Was muss auf der Konsole vorbereitet sein?

- Eine PS5, die bereits über ein eigenes Jailbreak-Verfahren vorbereitet ist – das Programm löst diesen Schritt nicht aus.
- **ShadowMount+**, das die Abbilder einhängt.
- Für Übertragungen ein FTP-Payload: **ftpsrv auf Port 2121**. Über den ELF-Loader (Port 9021) startet das Programm ihn auf Wunsch selbst.

F Wohin gehört das Abbild auf dem USB-Datenträger?

Direkt in die Wurzel des Datenträgers – oder in die Ordner `homebrew` bzw. `etaHEN/games` darauf. ShadowMount+ sucht nur an festen Stellen (USB-Datenträger `usb0` bis `usb7`, dazu `/data/homebrew`, `/data/etaHEN/games` und die M.2-Erweiterung). Ein Abbild in einem eigenen Unterordner wird nicht gefunden.

> Ein Eintrag in `manual.lst` von ShadowMount+ macht einen eigenen Ordner zwar erreichbar, überlebt aber nicht zuverlässig einen Neustart: Hängen mehrere USB-Geräte an, kann sich die Nummer des Datenträgers ändern.

F Welchen FTP-Payload soll ich verwenden?

Mitgeliefert und voreingestellt ist **ftpsrv-ps5 auf Port 2121**; mit ihm ist das Programm erprobt. Nach jedem Upload prüft das Programm, ob die Dateien ausführbar sind, und warnt sonst im Protokoll.

F Das Spiel startet nicht. Was bedeuten die Fehlercodes?

Code	Ursache und Abhilfe
`CE-108255-1`	Ein unvollständiges `.ffpkg` – oder der Start aus dem internen Speicher statt vom USB-Stick. Probieren Sie die Sicherung vom Stick.
`CE-107891-6`	Ein Update-Paket passt nicht zum installierten Grundpaket (schon ein Neubau desselben Spiels zählt als anderes Paket). Das passende Grundpaket installieren oder beide zusammen neu bauen. Welche Updates zu einem Spiel vorliegen, zeigt **PS4 PKG Dump & Image Converter** in der Spalte *Bestandteile*.
`CE-100096-6`	Die Konsole weist ein selbst gebautes Paket zurück. Für Spielsicherungen ist der Weg über Abbild und ShadowMount+ der richtige, für eigene Homebrew **App direkt installieren**.

F Was ist AMPR EMU, und wann brauche ich es?

Die PS5 fragt beim Spielstart ihren APR-Dateiresolver, wo die Spieldateien liegen. Läuft das Spiel aus einem eingehängten Abbild, bekommt er darauf keine brauchbare Antwort – und das Spiel startet nicht. Der AMPR EMU ist eine Ersatzbibliothek, die diese Frage stellvertretend beantwortet. Sie brauchen ihn für Spiele, die aus einem Abbild laufen sollen.

Einbauen können Sie ihn beim Erstellen (Kästchen **AMPR EMU** in den Aufgaben 1 bis 6) oder über **Knopf 7**: Er öffnet eine Auswahl mit *neuer Methode* (ShadowMount+ ab 1.7 alpha8), *alter Methode* (bis alpha6) und *Einbau ins Backup*. Welche ShadowMount+-Fassung auf der Konsole läuft, prüft das Programm selbst und rät notfalls zum anderen Knopf.

Wirkt der AMPR EMU nicht, lohnt ein Blick in die `config.ini` von ShadowMount+: Steht die Title-ID des Spiels unter `fakelib_exclude` (ab Fassung 1.7beta4) oder ist sie mit `fakelib_mode=<ID>:disabled` beziehungsweise über `fakelib_default_mode=disabled` abgeschaltet (ab 1.7beta5), hängt ShadowMount+ für diesen Titel gar keine `fakelib` ein. Der AMPR EMU Manager (Knopf 9 der Ansicht KONSOLE) und der Mitschnitt-Assistent fragen in diesem Fall nach und nennen den Eintrag, bevor sie etwas ablegen; ändern Sie ihn unter **WEITERE TOOLS → SHADOWMOUNT+**.

F Was sind Asset-Packs?

Bei der Methode **Asset-Pack** werden die Spieldateien zusätzlich in gepackte Bänder (`ampr_assets-*.pak`) gelegt, die der AMPR EMU ab Fassung 0.4.2.1 blockweise liest. Das spart Platz und Dateideskriptoren auf der Konsole. Dafür müssen **beide** Klapplisten stimmen: AMPR-Fassung `test-pack` (oder `test-debug-pack` zur Fehlersuche) und Methode *Asset-Pack* – die oben vorgewählte Fassung `test-nopack` kann es nicht.

Jeder gepackte Block wird Byte für Byte gegen die Originaldatei geprüft. Ihre Originaldateien bleiben liegen, wenn Sie nichts anderes wählen; lassen Sie sie erst nach einem erfolgreichen Konsolentest weg. Die ausführliche Anleitung öffnet der Knopf **LZ4 & Asset Pack Anleitung**.

Für *ASTRO BOT*, *EA Sports UFC 6* sowie Spiele der *Unity*- und der *Insomniac*-Engine legt das Programm automatisch ein getestetes Packprofil an (seit v1.9.78). Ein eigenes Profil neben dem Dump-Ordner (`<Ordnername>_ampr_pack.toml`) hat immer Vorrang.

F Wie stark wird gepackt, und wie prüfe oder entpacke ich ein fertiges Asset-Pack?

Die Stärke stellen Sie unter **EINSTELLUNGEN** im Abschnitt *Asset-Pack (LZ4)* ein (seit v1.9.80). Vorgabe ist Stufe **9**: Stufe 12 spart nach Messungen an echten Spieldaten nur 0,0 bis 0,6 Prozentpunkte mehr, braucht aber das 1,2- bis 3,6-Fache an Zeit. Bilder, Texturen, Archive, Ton, Video und Konfigurationsdateien bleiben im allgemeinen Profil lose, weil sie schon verdichtet sind.

Prüfen und Entpacken geht unter **WEITERE TOOLS → ASSET-PACK PRÜFEN / ENTPACKEN** (seit v1.9.80). Wählen Sie den Spielordner mit `ampr_assets.index`: *PRÜFEN* liest jeden Block gegen die Prüfsummen und sagt, ob die Bibliothek im Ordner Bänder lesen kann; *ENTPACKEN* legt die gepackten Dateien wieder lose hin – in einen neuen Ordner (der Spielordner bleibt) oder in den Spielordner selbst (danach werden die Bänder gelöscht). Ein Abbild lässt sich so nicht öffnen; packen Sie es vorher mit Aufgabe 2 aus.

F Wie lade ich ein offizielles PS5-Update von Sony?

Wählen Sie das Spiel als Quelle und öffnen Sie **Spiel-Info**. Nennt die `sce_sys\param.json` des Spiels Sonys Updateliste (`versionFileUri`), stehen dort Zeilen **PS5 · Sony** mit Fassung, Größe und nötiger Firmware (seit v1.9.81). Ein Klick auf **Download** lädt das Paket direkt auf den Rechner: in Teilen, fortsetzbar, jeder Teil gegen Sonys SHA-256 geprüft. Es landet in *PS5 Spiele Updates* (neueste Fassung) oder *Patches*. Installiert wird nichts, und die Datei geht nicht auf die Konsole.

Läuft nanoDNS auf Ihrer PS5, gehören `sgst.prod.dl.playstation.net` und `gs2.ww.prod.dl.playstation.net` in dessen `[exceptions]` – ab Werk steht dort nur `gst.prod.dl.playstation.net`.

F Was macht der Haken „PlayGo“?

Er legt einen Ersatz für `libScePlayGo.sprx` ins Spiel, der alle Sprach- und Szenariopakete als installiert meldet. Die meisten Spiele brauchen das nicht, deshalb ist er ab Werk aus. Erklärt ein Titel PlayGo-Inhalte und ist der Haken nicht gesetzt, fragt das Programm am Anfang des Laufs nach – bevor kopiert, entpackt oder gepackt wird.

Was macht der Haken „DLC EMU“?

Er legt drei Ersatzbibliotheken (`libSceAppContent`, `libSceNpEntitlementAccess` und `libSceGameUpdate`) ins Spiel, damit die Konsole Zusatzinhalte als vorhanden meldet. Welche, steht in der `dlc_emu.ini` im Spielordner; fehlt sie, legt das Programm sie aus der `dlcmap.json` des Spiels an. Zusatzinhalte, die nur etwas freischalten, trägt es als reine Berechtigung ein. Ab Werk ist der Haken aus. Hat das Spiel Zusatzinhalte (`dlcmap.json`, ein DLC-Ordner neben dem Spiel oder eine `dlc_emu.ini`) und ist er nicht gesetzt, fragt das Programm am Anfang des Laufs nach. Ohne passende `dlc_emu.ini` meldet DLC EMU keine Zusatzinhalte.

Kann ich den Backport als eigenen Ordner für ShadowMount+ erstellen?

Ja. Im BACKPORT-Fenster legt **Nur Backport-Ordner erstellen …** den Ordner `backports/<Title-ID>` an – mit den herabgesetzten Dateien, der `param.json` und dem Ordner `fakelib`. Das Spiel selbst bleibt unverändert. Legen Sie den Ordner auf der Konsole nach `/data/homebrew/backports/<Title-ID>/`; ShadowMount+ blendet ihn beim Start über das Spiel. Das Programm kann ihn auch gleich per FTP dorthin senden. Die Zielfirmware ist passend zur Konsole vorgewählt.

Was macht BACKPORT?

Ein PS5-Spiel merkt sich, mit welchem Entwicklungspaket (SDK) es gebaut wurde; die Konsole startet nichts, was neuer ist als ihre Firmware. **BACKPORT** (unter WEITERE TOOLS) setzt diese Angabe auf eine Zielfirmware herab – **4.00, 5.00, 6.00 oder 7.00** – und legt passende Ersatzbibliotheken in einen `fakelib`-Ordner. Vorher zeigt die Liste jede Datei und was mit ihr geschähe; eine Sicherung des Ordners ist voreingestellt.

> Das Ergebnis läuft nur auf einer gejailbreakten Konsole. Ob ein Spiel nach dem Backport startet, lässt sich vorher nicht sagen – behalten Sie die Sicherung, bis es auf der Konsole läuft. Die **Deckungsprüfung** (läuft immer mit) zeigt, ob den Ersatzbibliotheken verlangte Funktionen fehlen.

F Mein Spiel startet nach dem Backport nicht – gibt es noch etwas zum Anhaken?

Im BACKPORT-Fenster gibt es zwei zusätzliche Haken. Beide sind **standardmäßig aus** und beide gelten **ohne Garantie**, denn sie ändern Spielcode:

- **Fehlende Funktionen neutralisieren (Stubs, experimentell)** – Verlangt das Spiel eine Funktion, die die Zielfirmware nicht kennt und die keine Ersatzbibliothek liefern kann, bricht es beim ersten Aufruf ab. Der Haken ersetzt diesen Aufruf im Spiel durch einen leeren Rückgabewert. Ob das Spiel dann richtig läuft, ist offen.
- **Korrekturprofil des Spiels anwenden (falls vorhanden)** – Für einzelne Titel liegen geprüfte Byte-Korrekturen bei, jeweils für genau eine Fassung des Spiels (mitgeliefert: Anno 117 auf Firmware 4.xx). Ein Profil wird nur angewendet, wenn die Prüfsumme der unveränderten Originaldatei stimmt; sonst bleibt alles, wie es ist.

Die Haken gelten auch beim Einbau während des Erstellens. Das Protokoll nennt jede geänderte Stelle – behalten Sie die Sicherung.

F Wie mache ich aus einem ELF eine eboot.bin?

ELF → EBOOT.BIN (unter WEITERE TOOLS) verpackt eine `.elf` – etwa ein selbst gebautes Homebrew – als `eboot.bin` : eine SELF-Hülle mit dem ELF darin. Danach liest das Programm die Datei zur Kontrolle wieder ein. Eine Datei, die schon ein SELF ist, ein gestripptes ELF und alles, was kein ELF ist, lehnt das Fenster mit einem Hinweis ab.

> Die `eboot.bin` ist ein Fake-SELF ohne echte Signatur und startet nur auf einer gejailbreakten Konsole.

F Erscheint eine selbst angelegte Kachel unter Spiele oder unter Medien?

Das entscheidet nicht die `eboot.bin` , sondern die `sce_sys/param.json` : Ihr Feld `applicationCategoryType` legt die Kachel mit **0** unter **Spiele** und mit **65536** unter **Medien**. Die Konsole liest es beim Installieren bzw. Anmelden; ändern lässt es sich danach nur mit einer neuen Installation. In **App direkt installieren** (WEITERE TOOLS) wählen Sie es unter *Kachel unter*, vorgegeben ist Medien.

F Kann ich auch PS4-Spiele verwenden?

Ja. **PS4 PKG Dump & Image Converter** (Aufgabe 7 – PKG / FPKG, Seite PKG) liest Ihre PS4-Pakete ein und macht aus Basis, Update und wahlweise DLC einen normalen Spielordner (Format **Dump-Ordner**), ein Abbild für ShadowMount+ (**ffpfsc** oder **exFAT**) oder ein zusammengeführtes Paket. **UPDATES ONLINE** lädt fehlende Updates für PS4-Spiele bei Sony. PS5-Pakete (Debug-Pakete, FPKG) entpackt und wandelt **PS5 PKG Dump & Image Converter** (Aufgabe 7 – PKG / FPKG, Seite FPKG) um.

> **Trophäen:** Ein PS4-Spiel, das aus einem Abbild startet, registriert seine Trophäen nicht (*Trophy registration failed, 0x80551618*). Das ist so vorgesehen und liegt nicht am Abbild. Wer die Trophäen braucht, installiert das Spiel über den Package Installer. PS5-Titel sind nicht betroffen.

F Kann ich ein Paket übers Netzwerk an die Konsole senden?

Ja, mit **PS4 PKG Dump & Image Converter** (Aufgabe 7 – PKG / FPKG, Seite PKG): Pakete einlesen, ein Spiel wählen, **AN KONSOLE SENDEN** drücken und die Adresse der Konsole eintragen. Es gibt zwei Wege: Auf einer PS5 nimmt der OnionHEN-Paketmanager (in *Konsole & Payloads* als *DPI v2*) das Paket entgegen und installiert es; eine PS4 holt es über den Remote Package Installer vom PC. **Erkennen** fragt nach, welcher Dienst an der Adresse antwortet.

> **Ungeprüft:** Das Senden ist an einer Konsole noch nicht erprobt – beide Wege sind gegen Nachbildungen der Dienste getestet. Ob ein bestimmtes Paket danach startet, zeigt nur der Versuch.

F Kann ich ein PS5-Paket entpacken, ohne dass dafür Platz auf dem PC gebraucht wird?

Ja. In **PS5 PKG Dump & Image Converter** (Aufgabe 7 – PKG / FPKG, Seite FPKG) wählen Sie die Aktion **Auf die PS5 entpacken**, tragen die Adresse der Konsole und den Ordner dort ein (etwa `/mnt/usb0/Spielname`) und starten. Das Programm liest das Paket und schickt die Dateien gleich per FTP an die PS5; auf dem PC entsteht keine entpackte Kopie. `ftpsrv` muss auf der Konsole laufen. Liegt der Ordner dort schon, können Sie **fortsetzen** (vollständige Dateien werden übersprungen, angefangene weitergeschrieben) oder alles neu schreiben; reißt die Verbindung ab, verbindet sich das Programm bis zu fünfmal neu und macht dort weiter. Abgebrochen wird nach der laufenden Datei.

> **Ungeprüft:** Das Entpacken auf die Konsole ist gegen ein echtes Paket und einen Nachbau des FTP-Servers geprüft (jede Datei Byte für Byte gleich), an einer PS5 aber noch nicht erprobt. Erproben Sie es zuerst mit einem kleinen Spiel.

F Kann ich aus einem Spielordner selbst ein PKG bauen, und was macht der „Baumeister“?

Ja, in **PS5 PKG Dump & Image Converter** (Aufgabe 7 – PKG / FPKG, Seite FPKG): Spielordner wählen, Zielordner, Kachel **Paket**, *Umwandlung starten*. In den **Optionen** stellt der **Baumeister** ein, welches Werkzeug baut – **LibProsperoPkg** (Vorgabe, mit Kompressions-, Firmware- und Backport-Optionen im Register *Bau*) oder **ProsperoPkgTool** (zweiter Paketersteller, MIT-Lizenz). Das Register *Bau* erlaubt außerdem, **BACKPORT** direkt vor dem Bau einzubauen, eine **Mindest-Firmware** zu setzen oder den **Patch-Modus** für ein Update-PKG anzukreuzen.

F Was zeigen „Details“ und „Dateien anzeigen“?

Details (bei einem gewählten Spielordner) öffnet ein Fenster mit den signierten SELF/ELF-Dateien des Spiels, den Einträgen aus `sce_sys/activity.json` und den gefundenen Trophäen-Sets. **Dateien anzeigen** (bei einem gewählten Paket) zeigt den inneren Aufbau des `.pkg` als aufklappbaren Baum und erlaubt, einzelne Dateien oder ganze Teilbäume zu extrahieren, ohne das ganze Paket zu entpacken.

F Was bewirken Schnell, Ausgewogen, Maximal und Wenig RAM?

Die vier Knöpfe unter **VOREINSTELLUNG** (in der Ansicht UMWANDELN, rechts neben den Ankreuzfeldern am Fuß der Karte) setzen Kompressionsstufe und Kernzahl auf einen Schlag: *Schnell* Stufe 3 mit allen Kernen, *Ausgewogen* Stufe 6 und *Maximal* Stufe 9 mit der halben Kernzahl, *Wenig RAM* Stufe 3 mit einem Kern. Die Blockgröße bleibt bei 65536. Gemessen an einem 664-MB-Dump liegen zwischen Stufe 1 und 9 nur rund 5 % Abbildgröße (PS5-Spieldaten sind kaum komprimierbar); mehr Kerne verkürzen die Zeit, brauchen aber mehr Arbeitsspeicher. Wie viel Speicher während eines Laufs frei ist, zeigt die Live-Anzeige unter dem Protokoll.

F Ein Spiel bleibt im Ladebildschirm hängen.

Einzelne Titel bleiben aus dem Abbild in einem „Bitte warten“ stehen, während dasselbe Paket über den Package Installer läuft. Ausgeschlossen wurden Ablageort, fehlende PlayGo-Inhalte, eine Online-Abfrage und ein unvollständiges Abbild – **die Ursache ist noch offen**. Betroffen ist längst nicht jeder Titel.

5 Konsole, Bibliothek und Payloads

F Was zeigt die Ansicht KONSOLE?

Unter dem Logo schaltet **KONSOLE ›** auf eine zweite Ansicht mit zehn Werkzeugen: *Konsole & Payloads*, *WebKit Autoloader*, *Bibliothek*, *Prospero Manager*, *CoolSysCent-Pro*, *ShadowMount+*, *SMPlusGui*, *BFpilot*, *AMPR EMU Manager* und *AMPR-Mitschnitt*. **‹ UMWANDELN** führt zurück; Quelle, Einstellungen und ein laufender Auftrag bleiben dabei erhalten.

Konsole & Payloads sucht die PS5 schon beim Programmstart selbst – eine Adresse müssen Sie nicht eintragen. Die Seite fragt alle bekannten Ports ab, zeigt zu jedem Dienst Zustand, Version und Zweck, startet fehlende Dienste aus dem mitgelieferten Ordner `helloworld` und öffnet Weboberflächen. Unter Windows erscheinen diese direkt im Programm, sonst im Browser.

Prospero Manager, **CoolSysCent-Pro** (das PS5 Cooling & System Center, Port 8086), **ShadowMount+**, **SMPlusGui** und **BFpilot** (ein zweiter Dateimanager, Port 5905) haben keine eigene Seite: Ein Druck prüft, ob das Payload auf der Konsole schon läuft, schickt es bei Bedarf selbst – samt ELF-Loader, falls Port 9021 noch zu ist – und öffnet dann seine Weboberfläche.

F Wie lasse ich Payloads automatisch an die PS5 senden (Favoriten)?

Auf *Konsole & Payloads* trägt die erste Spalte der Tabelle einen Stern. Ein Klick auf ☆ (oder die Leertaste auf der markierten Zeile) macht den Dienst zum **Favoriten**, ein weiterer Klick nimmt ihn wieder heraus. Die Zeile über der Tabelle nennt, wer gerade Favorit ist.

- Favoriten schickt das Programm **beim Programmstart** von selbst und auf Knopfdruck mit **Favoriten senden**. Ab Werk sind es der FTP-Server und das Kernel-Protokoll; **Standard** stellt das wieder her.
- Gesendet wird nur, was nicht läuft, in der Reihenfolge der Tabelle. Ein Dienst, der „hängt“ (siehe unten), wird nicht noch einmal geschickt.
- **Port 9021** gehört zu jedem Senden: Ist der ELF-Loader zu, öffnet das Programm ihn zuerst über den Payload Manager. Gelingt das nicht, bleiben die Favoriten ungesendet, und das Protokoll sagt es. Deshalb trägt der ELF-Loader keinen Stern – ebenso wenig ShadowMount+ und DPI v2, die das Programm nicht selbst startet.
- Der Haken **Beim Programmstart automatisch senden** (ab Werk an) schaltet nur das Senden beim Start ab; der Knopf **Favoriten senden** bleibt Ihrer.

F Der FTP-Server wird als „hängt“ angezeigt. Was heißt das?

Ein abgebrochener Download kann `ftpsrv` in einen Zustand bringen, in dem er Verbindungen weiter annimmt und danach schweigt. Ein neu geladenes Payload hilft dann nicht – nur ein **Neustart der Konsole**. Das Programm prüft deshalb nicht nur den Port, sondern auch, ob der Dienst sich meldet.

F Warum bricht „Abbrechen“ einen Download von der PS5 erst nach der laufenden Datei ab?

Absichtlich: Ein mitten in der Übertragung abgebrochener Download legt `ftpsrv` lahm (siehe oben). Das Programm merkt sich Ihren Wunsch und beendet die Übertragung, sobald die laufende Datei vollständig angekommen ist.

F Was kann die Bibliothek?

- **Rechner:** durchsucht Ihre Scan-Ordner nach Dump-Ordnern, Abbildern und Paketen und zeigt sie als Karten oder Liste – mit Titelbild, Plattform, Format und Einbauten.
- **PS5:** zeigt die Sicherungen an den üblichen Ablageorten und die installierten PS5- und PS4-Spiele.
- **Infos & Metadaten** nennt Fassung, SDK und benötigte Firmware – und „BACKPORT nötig“, wenn das Spiel mehr verlangt, als Ihre PS5 hat.
- **Starten** startet einen Titel über websrv (Port 8080) auf der Konsole; läuft dort gerade ein Spiel, wird es beendet – das Programm fragt vorher.
- **Kopieren** sendet an die PS5 oder lädt von ihr herunter, **Konvertieren** übernimmt einen Eintrag als Quelle.

Ein längerer Suchlauf zeigt ein Fenster mit Balken und Prozent und lässt sich abbrechen.

F Wie sichere ich Spielstände?

Sichern, entschlüsseln und zwischen Benutzern übertragen macht der **Garlic Save Manager** mit seiner eigenen Oberfläche (Port 8082). Eine eigene Seite dafür gibt es nicht: Auf *Konsole & Payloads* wählen Sie ihn in der Tabelle, starten ihn mit **Ausgewähltes starten** und öffnen seine Oberfläche mit **Weboberfläche öffnen**. Sichern Sie vor jedem Zurückschreiben. Ein neu angelegter Konsolenbenutzer findet seine Spielstände leer – die alten bleiben beim ursprünglichen Benutzer.

F Was macht der WebKit Autoloader, und welche Fassung soll ich nehmen?

Er legt auf der Konsole die Kachel **WebKit Autoload** an (Startbildschirm, unter *Medien*), damit sich der Einstieg mit einem Druck wiederholen lässt. Dazu gehören ein **Host** auf Ihrem Rechner – als Windows-Programm oder als Python-Skript – und ein **Installer**, der einmal auf der Konsole läuft. Beides steht unter **KONSOLE › WebKit Autoloader**.

- **Fassung:** Es liegen mehrere bei, von v0.4.0 bis v0.6.1. Vorgegeben ist die neueste; Ihre Wahl merkt sich das Programm, und sie gilt für alle drei Wege (Host als Windows-Programm, Host als Python-Skript, Installer senden). Läuft die neueste bei Ihnen nicht, probieren Sie eine ältere.
- **Host:** Er belegt DNS (UDP 53) und HTTPS (TCP 443) und braucht deshalb Administratorrechte.
- **Installer:** Er geht über Port 9021 an die Konsole. Ist der Port zu, geht er per FTP in die Wurzel eines USB-Datenträgers; dort holen Sie ihn mit dem Payload Manager ab.

Erscheint eine neue Fassung, holt der Knopf **Updates** (siehe unten) ihre drei Dateien oder Sie legen sie selbst zusätzlich in den Ordner `PS5 WebKit Autoloader`; die älteren bleiben wählbar.

F Wie hole ich neuere Fassungen der mitgelieferten Werkzeuge?

Mit dem Knopf **Updates** rechts oben auf der Seite *Konsole & Payloads*, neben *Konsole prüfen*. Er öffnet ein Fenster und fragt sofort jedes Werkzeug bei seinem Autor nach der neuesten Freigabe – die Payloads im Ordner `helloworld`, den WebKit Autoloader, AMPR EMU und die Engines (MkPFS, UFS2Tool, LibProsperoPkg, OrbisPkgTool, PS5-PKG-Tool, PS5 Wee Tools, 7-Zip). Das ist der einzige Netzzugriff; ohne den Knopf fragt das Programm nirgends nach.

- **Neue Fassung** lässt sich in der ersten Spalte ankreuzen (Klick oder Leertaste); **Herunterladen** holt die Auswahl. Jede Datei wird gegen Größe und SHA-256 der Freigabe geprüft, bevor sie an ihren Platz kommt; ein Werkzeug aus mehreren Dateien kommt ganz oder gar nicht.
- Geholt wird nach `Werkzeug-Updates` im Einstellungsordner des Programms – **nie** in die mitgelieferten Ordner. Das Programm nimmt dort die höchste Fassung; mitgelieferte Dateien bleiben unberührt, und geholte dürfen Sie jederzeit löschen.
- **Neu – von Hand einbauen** steht bei Engines mit eigenen Anpassungen, bei Archiven und bei Werkzeugen ohne Fassung im Dateinamen: Hier nennt das Fenster nur das Urteil und öffnet auf Wunsch die Freigabe-Seite.
- GitHub erlaubt ohne Anmeldung 60 Anfragen je Stunde, eine vollständige Prüfung braucht rund fünfzig. Das Programm merkt sich die Antworten; eine zweite Prüfung zählt kaum mit. Ist die Grenze erreicht, nennt das Fenster die Uhrzeit, ab der es wieder geht.

> Bei elfldr, ftpsrv und klogsrv bleibt das Programm in der Tabelle, beim Starten (auch der Favoriten) und in seinen eigenen Abläufen bei der geprüften mitgelieferten Datei; die geholte steht in der Schnellauswahl zum Senden bereit.

F Der Knopf ShadowMount+ öffnet keine Weboberfläche. Woran liegt das?

ShadowMount+ lauschte bis 1.7beta7 ab Werk nur auf der PS5 selbst (`api_bind_address=127.0.0.1`), seit 1.7beta8 ist es `0.0.0.0`. Lauscht es nur auf der PS5, ist Port 10101 von Ihrem PC aus zu, obwohl ShadowMount+ läuft – und der Knopf schickt das Payload trotzdem noch einmal. Antwortet der Port danach nicht, nennt das Protokoll den Grund. Stellen Sie deshalb im ShadowMount+-Editor (*WEITERE TOOLS*) den Schlüssel `api_bind_address` auf die PS5-Adresse oder `0.0.0.0`. Die Oberfläche hat keine Anmeldung – nutzen Sie das nicht in einem fremden Netz.

F Wie nutze ich andere Controller an der PS5 (AnyPad PS5)?

Seit v1.9.60 liegt der Payload **AnyPad PS5** bei (inzwischen Fassung 0.9.1-beta). Er macht Bluetooth-Controller an der PS5 nutzbar; Spiele sehen sie als DualSense. Laut Autor bestätigt sind DualShock 4 v2, 8BitDo SF30 Pro (Switch-Modus) und GameSir G7 SE, unterstützt (noch unbestätigt) unter anderem Xbox- und Switch-Pro-Controller. Auf *Konsole & Payloads* starten Sie ihn mit **Ausgewähltes starten** und öffnen mit **Weboberfläche öffnen** seine Kopplungsseite (Port 8095).

- Fragt die Konsole, wer den Controller benutzt, wählen Sie laut Autor **Schnellspiel/Gast** (einen vorübergehenden Benutzer).
- Einen DualShock 4 müssen Sie nach jedem Einschalten neu koppeln; andere Controller verbinden sich selbst wieder.
- Beenden Sie AnyPad immer über den Knopf auf seiner Weboberfläche, auch bevor Sie es erneut starten.
- Die Seite fragt keine PIN ab: Jeder im selben Netz kann sie bedienen.

> Das Projekt liegt seit Oktober 2026 auf Codeberg; Port, Seite und Bedienhinweise stammen aus den Angaben des Autors.

F Was muss ich beim Aktualisieren von CheatRunner beachten?

Der Autor verlangt, dass Sie **vor** dem Senden einer neuen Fassung (mitgeliefert: 0.18, Port 9999) drei Dinge erledigen:

- Löschen Sie auf der Konsole in `/data/cheatrunner` alles außer den Ordnern `cheats` und `patches` – vor dem ersten Start der neuen Fassung, nicht danach.
- Löschen Sie das alte CheatRunner-PKG (die Kachel auf dem Startbildschirm) von der PS5.
- Leeren Sie den Browser-Zwischenspeicher: *Einstellungen → System → Browser → Cache löschen*.

Danach senden Sie die neue `CheatRunner_v0.18.1.elf` wie gewohnt. Das Programm löscht auf der Konsole nichts selbst.

> Die Schritte stammen aus der README des Autors (Abschnitt „Updating CheatRunner“).

F Verändert das Programm etwas an meiner Konsole?

Nur, was Sie auslösen: Es sendet Payloads (sie laufen bis zum nächsten Neustart der Konsole) und überträgt Dateien per FTP an die Orte, die Sie wählen. In der Bibliothek benennt es auf der PS5 nichts um, die Liste der installierten Spiele liest es nur, und es schreibt **nichts in die Systemdatenbanken** der Konsole.

6 Probleme und Hilfe

F STARTEN bleibt grau.

Prüfen Sie, ob Quelle und Zielordner vollständig gewählt sind; der Temp-Ordner darf leer bleiben – dann arbeitet das Programm unter Windows im Ordner „Temp - Dump-Image Converter“ im Wurzelverzeichnis des Systemlaufwerks (meist C:). Aufgabe 8 braucht keinen Zielordner. Wird die Quelle abgelehnt, passt die gewählte Aufgabe nicht zum Dateityp – nehmen Sie dann Aufgabe 6 oder prüfen Sie die Quelle mit Aufgabe 8.

F Meldung „sce_sys/param.json fehlt“ oder „param.json has no Content ID“.

param.json fehlt: Das Spiel ist unvollständig. Bei *Ja* legt das Programm eine gültige `param.json` an und baut weiter; bei *Nein* bricht es ab – erstellen Sie dann besser ein neues Backup vom Original.

Content-ID fehlt: Titel und Content-ID stehen in keiner Datei eines Backups, nur die Title-ID. Mit *Fehlende Metadaten online nachschlagen* (Einstellungen) holt das Programm beides nach. Sonst trägt es einen Platzhalter ein (`UP0000-<Title-ID>_00-…`); die alte Datei bleibt als `param.json.alt` erhalten. Für Updates und DLC muss die echte Content-ID eingetragen werden.

F Meldung „eboot.bin nicht im Quellordner gefunden“.

Ein Abbild muss das Spiel direkt in seiner Wurzel tragen: `eboot.bin` und `sce_sys/param.json` liegen im Ordner selbst, nicht in einem Unterordner – so verlangt es ShadowMount+. Das Programm prüft das vor dem Bau (bei `.ffpfsc` , `.ffpfs` , `.exFAT` und `.ffpkg`) und bricht sonst ab, statt dass es erst an der Konsole auffällt. Meist ist der gewählte Ordner eine Ebene zu hoch – wählen Sie den Ordner, in dem `eboot.bin` direkt liegt.

F Wie bekomme ich schnell Hilfe bei einem Fehler?

Drücken Sie **DIAGNOSE**. Der Bericht enthält Version, System, die letzten Protokollzeilen und ein Urteil über die Darstellung und, seit v1.9.90, eine Betriebsprüfung mit Gesamturteil (Fehler im Protokoll, fehlende Programme, liegen gebliebene Arbeitsordner und eingehängte Laufwerke); Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt. Er wird als `Diagnosebericht_<Datum>.txt` im Einstellungsordner gespeichert. Nennen Sie außerdem die gewählte Aufgabe, den Quelltyp und die letzte sichtbare Meldung – private Pfade oder persönliche Daten nur, wenn sie für die Fehlersuche nötig sind.

F Was ist der „Doktor“?

Die Umgebungsprüfung beantwortet die häufigsten Ursachen in Sekunden: lange Pfade in Windows, Dateisystem der Ordner (FAT32 endet bei 4 GB je Datei), freier Platz und Schreibrecht, ob die mitgelieferten Programme starten, ob die Einstellungsdatei in Ordnung ist. Aufruf im Programmordner, unter Windows in einer Eingabeaufforderung, die **als Administrator** geöffnet wurde (`X.Y.Z` steht für Ihre Fassung):

```
PS5_Dump_Image_Converter_vX.Y.Z.exe --doktor "E:\PS5_Temp" "E:\Ziel"
```

Beide Ordnerangaben sind freiwillig. `[ ok ]` heißt in Ordnung, `[ !! ]` Hinweis, `[FEHL]` echter Fehler, `[ -- ]` nicht nötig. Die Prüfung stellt keine Verbindung ins Internet her; dieselben Angaben stehen im DIAGNOSE-Fenster.

F Die Oberfläche ist zu klein oder zu groß.

Unter **EINSTELLUNGEN** → *Anzeige: Skalierung und Auflösung* stellen Sie die Skalierung (Schieberegler, 100 bis höchstens 300 %, begrenzt durch die Bildschirmbreite) und die Bildschirmauflösung von Hand ein. Übernommen wird mit **Übernehmen und neu starten**; **Auf automatisch zurücksetzen** stellt die Vorgabe wieder her.

F Wie ändere ich Design, Hintergrundbild und Sprache?

- **DESIGN:** sieben Farbschemata (Futuristisch, Dunkel, Hell, Metallisch, Ruhig Graphit, Mitternachtsblau, Hell und klar); nach ANWENDEN startet das Programm neu.
- **EINSTELLUNGEN:** je 20 mitgelieferte Bilder für Hauptbereich und Seitenleiste oder ein eigenes Bild, dazu Regler für Durchsicht, Helligkeit und Kontrast. Helle Bilder sind für das Design Hell gedacht.
- **EN / DE:** schaltet die ganze Oberfläche samt Protokoll zwischen Deutsch und Englisch um – auch diese FAQ öffnet sich dann auf Englisch.

F Schickt das Programm Daten ins Internet?

Von selbst nur eine Nachfrage nach fehlenden Metadaten: Fehlen Titel, Hersteller oder Kategorie, geht die **Title-ID** des Spiels an store.playstation.com sowie prosperopatches.com (PS5) bzw. orbispatches.com (PS4). Geholte Angaben bleiben 30 Tage gespeichert. Ab Werk ist das unter Windows und Linux an, auf dem Mac aus; umstellen lässt es sich in den Einstellungen unter *Metadaten aus dem Netz*. Beim Start sucht das Programm außerdem die PS5 im eigenen Netz – das verlässt Ihr Heimnetz nicht. Downloads und Aktualisierungen laufen nur auf Ihren Knopfdruck.

F Wo finde ich weitere Hilfe?

- Diese **FAQ** öffnet der Knopf **FAQ** oben links neben **BENUTZERHANDBUCH** – auf Deutsch oder Englisch, je nach eingestellter Sprache.
- Das **Benutzerhandbuch** öffnet der gleichnamige Knopf – es liegt dem Programm bei, eine Internetverbindung ist nicht nötig. Handbuch und FAQ liegen außerdem als PDF neben der Programmdatei.
- Die Anleitungen zu Asset-Packs und zu ShadowMount+ (alte und neue Methode) öffnen die Knöpfe **Anleitung** bzw. **LZ4 & Asset Pack Anleitung**.
- Was sich je Version geändert hat, steht in `CHANGELOG.md`.