PS5 Dump & Image Converter
Manual de usuario

Una guía paso a paso, fácil de entender, para las primeras conversiones y comprobaciones seguras – además de una visión general completa de las ocho tareas y de todas las herramientas adicionales de la barra de herramientas.

Versión v1.9.91 | Actualizado el 6 de noviembre de 2026 | Windows · Linux · macOS

Deutsch / English / Español / Italiano / Français

Contenido

1. Bienvenida
2. La interfaz en 60 segundos
3. El procedimiento estándar seguro
4. ¿Qué tarea corresponde a mi origen?
5. Tarea 1 – Convertir carpeta de dump
6. Tarea 2 – Convertir ffpfsc
7. Tarea 3 – Convertir exFAT
8. Tarea 4 – Convertir ffpkg
9. Tarea 5 – Conversión por lotes
10. Tarea 6 – Conversión AIO
11. AMPR EMU Manager (vista CONSOLA)
12. Tarea 8 – Validador
13. Tarea 7 – PKG / FPKG
14. La barra de herramientas superior
15. Diseño e imagen de fondo
16. Resolver fácilmente los problemas frecuentes
17. Glosario breve
18. Resumen rápido para imprimir
19. La aplicación en Linux
20. La aplicación en Mac

1 Bienvenida

Este manual está dirigido a todas las personas que usan el PS5 Dump & Image Converter por primera vez. Explica los botones visibles, el procedimiento estándar seguro, las ocho tareas y las herramientas adicionales de la barra superior, en un lenguaje sencillo. No es necesario conocer detalles técnicos sobre sistemas de archivos ni sobre la estructura de los contenedores.

> **LO MÁS IMPORTANTE EN UNA FRASE**
>
> Elegir a la izquierda la tarea adecuada, definir el origen, el formato de destino, la carpeta de destino y la carpeta temporal, e iniciar el procesamiento solo después.

1.1 Qué se necesita antes de empezar

REQUISITO	RECOMENDACIÓN SENCILLA
PC con Windows	Usar el archivo de programa creado para Windows e iniciarlo desde una carpeta de usuario normal.
o un sistema Linux	El programa también funciona en Linux. Cómo crearlo e iniciarlo allí se explica en el capítulo 19. Algunos procesos quedan reservados a Windows.
o un Mac	El programa también funciona en un Mac con macOS 11 o posterior. Cómo crearlo e iniciarlo allí se explica en el capítulo 20. Se aplican las mismas limitaciones que en Linux.
Espacio libre en disco	Reservar espacio para el origen, los archivos intermedios y el resultado. Los dumps grandes requieren proporcionalmente más.
Copia de trabajo	Con datos importantes, trabajar siempre con una copia. Conservar el origen sin modificar por separado.
Carpeta temporal local	A ser posible, una unidad local rápida, por ejemplo `C:\PS5Converter_Temp`. Si no se elige ninguna, al iniciar una tarea el programa crea en Windows la carpeta `Temp - Dump-Image Converter` en el directorio raíz de la unidad del sistema (donde está instalado Windows, normalmente `C:`) y trabaja en ella.

> **REGLA DE SEGURIDAD PARA EMPEZAR**
>
> No eliminar ni sobrescribir los archivos originales hasta que el resultado se haya creado correctamente y, si es necesario, se haya comprobado con la **Tarea 8 – Validador**.

2 La interfaz en 60 segundos

A la izquierda se elige una de las ocho tareas. A la derecha solo aparecen los campos necesarios para esa tarea. La amplia zona situada debajo de INICIAR muestra mensajes y resultados durante el trabajo. Debajo de las tareas, la barra lateral muestra la imagen de portada del juego seleccionado con su nombre debajo.

ÁREA	SIGNIFICADO
ORIGEN	El archivo o la carpeta que se va a procesar. También se puede **arrastrar desde el Explorador al campo** (arrastrar y soltar); esto vale igualmente para CARPETA DE DESTINO y CARPETA TEMPORAL, incluso cuando el programa se ejecuta como administrador. Mientras un campo está vacío, muestra una indicación en gris sobre lo que debe contener (según la tarea, una carpeta de dump o un archivo determinado).
FORMATO DE DESTINO	Define si debe crearse una carpeta de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg`. Solo aparece cuando hace falta.
COMPRESIÓN (PFS)	Intensidad del empaquetado: 1 es lo más rápido, 9 lo más pequeño. Para empezar basta con «6 – Equilibrada».
WORKERS	Cuántos procesos de trabajo se ejecutan a la vez. Siempre queda un núcleo libre; además, las imágenes muy grandes se limitan. Desde la v1.8.92 el valor se ajusta con un **mando giratorio**: girar con el botón del ratón pulsado, cambiarlo de uno en uno con la **rueda del ratón** o las **teclas de flecha**, y volver al valor predeterminado con un **doble clic**. El número ajustado aparece en el centro del mando. Al pasar el ratón por encima, se muestra qué efecto concreto tiene el ajuste.
AJUSTE PREDEFINIDO	Cuatro botones situados a la derecha de las casillas, al pie de la tarjeta de rutas, fijan con un clic el **nivel de compresión y el número de núcleos**: *Rápido* (nivel 3, todos los núcleos), *Equilibrado* (nivel 6, la mitad de los núcleos), *Máximo* (nivel 9, la mitad de los núcleos) y *Poca RAM* (nivel 3, un núcleo – solo un proceso de trabajo ocupa memoria, pero tarda más). El botón cuyos valores están ajustados en ese momento aparece resaltado; si el nivel o los workers se cambian a mano, el resaltado desaparece. El **tamaño de bloque se mantiene en 65536**: los bloques más pequeños aportaron en la medición un 0,1 % y 64 KB es la unidad con la que ShadowMount+ monta la imagen. Con una ventana muy estrecha los botones se omiten, en lugar de sobresalir por encima de una casilla. La idea procede de PS5-FFPFSC-PRO 1.3.0.
VERIFICACIÓN	Si la imagen terminada se comprueba después del empaquetado. «Rápida» comprueba la estructura; «Completa» además lee todo de nuevo y tarda bastante más. La Tarea 8 también permite comprobar en cualquier momento posterior.
CARPETA DE DESTINO	Aquí escribe el programa el resultado terminado. Lo mejor es usar una carpeta distinta del origen. El campo comienza vacío; el cuadro de selección se abre en la última carpeta de destino utilizada.
CARPETA TEMPORAL	El campo comienza vacío; **vacío significa: la carpeta temporal de Windows**, sin que aparezca en el campo. Lugar para archivos de trabajo provisionales. Lo mejor es una carpeta propia en una unidad grande (p. ej. `D:\PS5-Temp`): en la carpeta temporal de Windows, la optimización del almacenamiento de Windows puede eliminar archivos cuando falta espacio – incluso una copia de trabajo en mitad de una ejecución. Si la carpeta temporal está allí y la eliminación está activada, el registro avisa al iniciar una ejecución.

ÁREA	SIGNIFICADO
Carpeta de dump en la carpeta de trabajo	Casilla de la tarjeta de rutas. Al reempaquetar (por ejemplo `.ffpfsc` → `.ffpkg`), el programa desempaqueta primero el origen en una carpeta de dump provisional. De fábrica se crea junto al *destino*; con la casilla marcada, pasa a la carpeta de trabajo – en la unidad de destino solo se crea entonces el resultado terminado. Para ello, la carpeta de trabajo debe poder contener el dump completo. Las tareas de simple desempaquetado no se ven afectadas: en ellas la carpeta de dump *es* el resultado.
Carpeta de dump: crear copia de trabajo antes	Casilla situada debajo. Si hay que integrar algo en una carpeta de dump existente (BACKPORT, AMPR EMU, Asset Pack, PlayGo), el programa crea sin preguntar una copia de trabajo (en la Tarea 1, una copia de seguridad en la carpeta de destino) y trabaja en ella – el original permanece sin cambios y una ejecución no tiene que esperar su «Sí». Sin la marca, se pregunta como hasta ahora.
Apagar el equipo	Casilla situada debajo de CARPETA TEMPORAL. Si está marcada, el equipo se apaga por sí solo tras una ejecución *correcta* – véase el apartado 3.2.
INICIAR	Comienza la tarea elegida en cuanto se dispone de todos los datos necesarios.
CANCELAR	Solicita una cancelación controlada. Después, esperar hasta que el programa confirme la cancelación.
Indicador en vivo	A la derecha, debajo del registro, durante una ejecución aparece una vez por segundo la carga: «CPU: 42% | RAM: 9.00 GB libre (15.00 GB / 24.00 GB) | Temp: …». Al principio figura la **memoria RAM libre**, seguida de la ocupada y la total. Si baja de 1 GB, aparece «RAM: solo … libre» – con 0,8 GB, el 20/09/2026 una compilación se interrumpió con `MemoryError`. Entonces ayuda el ajuste predefinido *Poca RAM* o cerrar otros programas.
Zona del registro	Muestra mensajes de estado comprensibles, advertencias y la finalización de la tarea. Cada paso de trabajo aparece allí con «[…]»; los pasos largos (comprobar, sumas de verificación, transferir, copia de trabajo) informan de su avance cada 10 % con el tiempo restante y, al final, su duración. La línea de estado situada debajo muestra lo mismo de forma continua («… – 42 % · quedan aprox. 3:10» o «… – en curso desde 1:23» cuando no se puede medir ninguna proporción). Al elegir un origen, aquí también se indica qué ha sido ya integrado en el juego (BACKPORT, AMPR EMU, Asset Pack, PlayGo) y si PlayGo sería necesario – con ello no se activa nada.

Al abrir el programa no hay nada preconfigurado: AMPR EMU, PlayGo y BACKPORT están desactivados, AMPR EMU está en *Normal* (sin Pack) con la versión más reciente sin Pack, y ORIGEN, CARPETA DE DESTINO y CARPETA TEMPORAL están vacíos. Si CARPETA TEMPORAL queda vacía, la primera tarea trabaja en Windows en la carpeta `Temp - Dump-Image Converter` del directorio raíz de la unidad del sistema (normalmente `C:\`); el programa la crea entonces y la introduce en el campo. En Linux y macOS se usa la carpeta temporal del sistema. Lo que se marca o se elige durante una sesión se mantiene hasta cerrar el programa; en el siguiente inicio todo vuelve a empezar vacío. En cambio, la línea de comandos (`--cli`) sigue leyendo los últimos ajustes guardados.

Arriba a la derecha está la barra de herramientas con más funciones (FILEZILLA, JS LOADER, CRÉDITOS, TEMA y más). Para una conversión normal estos botones no son necesarios; se explican en el capítulo 14.

2.1 La segunda vista: CONSOLA

Bajo el logotipo de la barra lateral, **CONSOLA ›** cambia a una segunda vista. A la izquierda aparecen diez herramientas para trabajar con la consola: *1. Consola y payloads*, *2. WebKit Autoloader*, *3. Biblioteca*, *4. Prospero Manager*, *5. CoolSysCent-Pro*, *6. ShadowMount+*, *7. SMPlusGui*, *8. BFpilot*, *9. AMPR EMU*

Manager y *10. Captura AMPR*. La carátula, "Información del juego" y "Qué más podría necesitar" no existen en esta vista. A la derecha aparece la página **Consola y payloads** (véase más abajo); *2. WebKit Autoloader* y *3. Biblioteca* muestran en ese lugar su propia página – ninguna de las tres primeras herramientas abre una ventana propia. Pulsar de nuevo el mismo botón no cambia nada; *1. Consola y payloads* permite volver. El registro del kernel está como **KLOG** arriba, en la barra de título. **‹ CONVERTIR** permite volver – el origen elegido, los ajustes y una tarea en curso se conservan. El programa siempre arranca en la vista CONVERTIR – incluso si al cerrarlo estaba abierta por última vez CONSOLA.

Código QR. Bajo la tabla de *1. Consola y payloads*, el botón *Código QR* muestra, para el servicio marcado que tenga interfaz web, un código QR para el móvil con su dirección (`http://<PS5-Adresse>:<Port>/`); la aplicación de cámara del móvil abre la página. El mismo botón existe en la cabecera de las páginas con interfaz web propia. El móvil y la consola deben estar en la misma red; el código contiene solo la dirección, ningún dato de acceso. Se genera dentro del programa, no se envía nada a la red.

4. Prospero Manager, **5. CoolSysCent-Pro**, **6. ShadowMount+** y **7. SMPlusGui**, en cambio, no muestran una página propia: al pulsar, el programa comprueba si el payload ya se está ejecutando en la consola, lo envía por sí mismo si hace falta – junto con el ELF-Loader, si el puerto 9021 sigue cerrado – y luego abre directamente su interfaz web (Prospero Manager: puerto 7070, CoolSysCent-Pro: puerto 8086, ShadowMount+: puerto 10101, SMPlusGui: puerto 7777), igual que *Abrir interfaz web* en "Consola y payloads" (véase más abajo). Cada paso queda en el registro principal. Si primero hay que enviar el payload, una pequeña ventana de aviso muestra lo que está ocurriendo; no tiene botón y no hay nada que confirmar; se cierra sola en cuanto todo está cargado. Si el payload ya se está ejecutando, no aparece. Mientras una de estas acciones está en curso, los cinco botones quedan bloqueados: comparten el ELF-Loader.

ShadowMount+ tiene una particularidad. Su interfaz web, hasta 1.7beta7, escuchaba de fábrica solo en la propia PS5 (`api_bind_address=127.0.0.1`); desde 1.7beta8 es `0.0.0.0`. Si escucha solo en la PS5, el puerto 10101 está cerrado desde este PC aunque ShadowMount+ se esté ejecutando – y el botón envía el payload de todos modos otra vez. Si el puerto no responde después, el registro lo indica y da el motivo. Por eso, primero hay que ajustar en el editor de ShadowMount+ (*MÁS HERRAMIENTAS*) la clave `api_bind_address` a la dirección de la PS5 o a `0.0.0.0` – sin autenticación, por tanto no en una red ajena.

5. CoolSysCent-Pro es el *PS5 Cooling & System Center* (ventiladores y temperaturas, información del sistema, biblioteca de juegos, instalación de paquetes – todo en el navegador). Su interfaz web usa de fábrica el puerto 8086 y escucha en todas las direcciones (`bind_address` `0.0.0.0`); ambos ajustes los establece la propia aplicación (`http_port`). Si se ha cambiado uno de los dos valores y por eso el puerto sigue cerrado, el registro lo indica y menciona las claves – entonces la página se abre a mano en el navegador. La interfaz web solo acepta solicitudes que lleguen a través de la dirección IP de la consola. En la tabla de "Consola y payloads" la aplicación figura como los demás payloads, con su versión en ejecución (la indica la propia aplicación) y el botón *Abrir interfaz web*.

8. BFpilot es un segundo gestor de archivos para la PS5 con interfaz web en el puerto 5905. Funciona como *Prospero Manager*: al pulsar, el programa comprueba si el payload (`bfpilot_v0.4.4-multilang.elf` de la carpeta `helloworld`) ya se está ejecutando en la consola, lo envía por sí mismo si hace falta – junto con el ELF-Loader, si el puerto 9021 sigue cerrado – y luego abre su página a la derecha en el programa (en Windows) o en el navegador. Según los textos de la propia interfaz, puede explorar archivos y carpetas, subir y descargar, renombrar, copiar y eliminar, descomprimir archivos (`rar`, `7z`, `zip`), editar archivos de texto, instalar paquetes, buscar mediante el índice del SSD y cargar payloads a través del ELF-Loader; su registro está en `/data/BFpilot/log.txt`. La página es multilingüe (alemán, inglés, español, francés, italiano) y se ajusta al idioma del sistema de la consola. No consta en el archivo quién escribió BFpilot ni bajo qué licencia está. **En la consola este camino no está comprobado:** el procedimiento (enviar el payload, abrir la página) equivale al de los demás botones y solo se ha probado

con simulaciones. Aviso de la propia página: quien escriba directamente en una carpeta explorada por ShadowMount+ mientras ShadowMount+ se esté ejecutando puede provocar un kernel panic.

Conviene probar la transferencia primero con un archivo pequeño: no se ha comprobado de forma general cómo se comporta el servidor FTP de la consola al reanudar, renombrar y con el espacio libre.

Consola y payloads (página derecha)

Al arrancar, el programa busca la PS5 por sí mismo y se conecta: encuentra su dirección y la guarda, consulta los servicios, carga el ELF-Loader si falta (véase más abajo) y envía de nuevo los *favoritos* (véase más abajo; de fábrica, el servidor FTP y el registro del kernel), siempre que no se estén ejecutando. No es necesario introducir una dirección de PS5. El inicio y el resultado quedan en el registro de la ventana principal; si no se encuentra ninguna PS5, el programa sigue funcionando sin consola.

El primer botón muestra la misma página a la derecha en la vista – sin ventana propia – y busca de nuevo en cada pulsación: primero en la dirección guardada y en los perfiles FTP, luego con la búsqueda de consola (difusión, UDP 9302, el protocolo de búsqueda de Remote Play – la consola responde incluso sin ningún payload y en modo de reposo) y, si el router no deja pasar ninguna difusión, dirección por dirección en la propia red. No es necesario que haya un servicio FTP en ejecución. La dirección encontrada aparece después en el campo y se guarda; solo si ninguna PS5 responde hay que introducirla a mano y pulsar *Comprobar consola*.

Arriba, la página indica el nombre, el estado y el firmware de la consola – el firmware tal como lo escribe la propia consola (12.00, 12.02, 12.70 …). Debajo consulta a la vez los veintinueve puertos conocidos – ELF-Loader (9021 y 9020), gestor de payloads, servidor FTP, registro del kernel, PKG Manager, gestor de archivos web, Garlic Save Manager, BFpilot, servidor web, ShadowMount+, Prospero Manager, ps5upload, CheatRunner, App Dumper, Game Compressor, SMPlusGui, aria2, zftpd, gdbsrv, ps5debug-NG, AnyPad PS5, DPI v2 y el PS5 Cooling & System Center (puerto 8086), PS4Mount (puerto 8770), NeoEnabler (puerto 8765), exFAT2AMPR (puerto 6972), PatchDL (puerto 12880) y Home Hider (puerto 8090) – y muestra para cada puerto la versión y el uso; en el servidor FTP se lee también el saludo, para que un servicio bloqueado no pase por "en ejecución". La versión es la del archivo incluido que inicia el programa. El servidor FTP, el gestor de payloads, el Cooling & System Center, PS4Mount, NeoEnabler, exFAT2AMPR, PatchDL, Home Hider y ShadowMount+ indican por sí mismos su versión en ejecución (ShadowMount+ solo si su interfaz es accesible desde este PC); si difiere, por ejemplo porque se inició desde otro lugar un payload más antiguo, la versión incluida aparece entre paréntesis a continuación. En ShadowMount+, el segundo puerto del ELF-Loader (9020) y DPI v2 figura la versión del archivo adjunto, aunque el programa no los inicia ahí. Los demás servicios no revelan su versión. Los puertos y las interfaces web de los ocho servicios añadidos el 2 de octubre de 2026 (de CheatRunner a ps5debug-NG), de AnyPad PS5 y de DPI v2 proceden de las descripciones de sus autores y todavía no se han medido en la consola. AnyPad PS5 (incluido: 0.9.1-beta) permite usar mandos Bluetooth en la PS5; los juegos los ven como DualSense. Según el autor, están confirmados en una PS5 real DualShock 4 v2, 8BitDo SF30 Pro (modo Switch) y GameSir G7 SE; los mandos de Xbox, Switch Pro y otros son compatibles, pero aún no están confirmados. El emparejamiento se hace en su interfaz web, que está abierta sin PIN a cualquiera de la misma red (en la consola también en la fila *Multimedia*). Si la consola pregunta quién usa el mando, se elige, según el autor, *Juego rápido/Invitado* (un usuario temporal); un DualShock 4 hay que volver a emparejarlo cada vez que se enciende. AnyPad debe cerrarse siempre con el botón de su interfaz web, también antes de volver a iniciarlo. DPI v2 instala archivos PKG a través de su interfaz web (puerto 12800 según el autor, configurable; sin autenticación, por tanto no en una red ajena). Es un plugin para OnionHEN, se encuentra en la consola en la carpeta `/data/OnionHEN/plugins` y lo inicia OnionHEN; por eso *Iniciar selección* no lo envía. PS4Mount (gasb07, incluido: 0.5.1) ejecuta PKG falsos de PS4 directamente desde una unidad USB, sin instalarlos en la consola: los archivos PKG (juego, actualización, complementos) deben ir en la carpeta principal de una unidad exFAT; en la primera ejecución, PS4Mount los coloca por juego en `/ps4/CUSAxxxxx` en la unidad. Tras el envío (al ELF-Loader), los juegos aparecen en la pantalla de inicio.

Su interfaz web (puerto 8770, sin autenticación, por tanto no en una red ajena; en la consola también en la fila *Multimedia*) los muestra y los quita de la biblioteca sin eliminar el PKG. PS4Mount lee el registro del kernel: o bien se ejecuta klogsrv (puerto 3232), o bien ningún otro payload lee `/dev/klog` – de lo contrario los juegos no arrancan. Según el autor, funciona en cualquier firmware con compatibilidad con PKG falsos (probado en 13.20; en 6.00 registra cada juego por separado); varias unidades conectadas a la vez pueden ralentizar la interfaz de la consola. El puerto y la interfaz web proceden de la descripción del autor y todavía no se han medido en la consola. NeoEnabler (gasb07, incluido: 0.3.0) inicia juegos de PS4 en la PS5 en modo PS4 Pro, según el autor hasta 4K nativo, pero solo para los juegos para los que incluye parches. Requiere **ps-patch-system**: cargarlo primero después de cada arranque de la consola y enviar después NeoEnabler (al ELF-Loader). Al iniciarse, NeoEnabler descarga sus parches de juegos del proyecto del autor en GitHub y los registra en los archivos de ps-patch-system; antes los respalda en `/data/neo-enabler/xml-backup`. En su interfaz web (puerto 8765, sin autenticación, por tanto no en una red ajena; en la consola también en la fila *Multimedia*) se elige el parche para cada juego. Los 8 GiB de memoria que necesitan algunos parches solo funcionan, según el autor, en el firmware 13.20 (13.60 aún no está probado) y con el hipervisor desbloqueado; la pestaña *GPU clock* solo aparece en el firmware 13.20 y viene desactivada de fábrica. El puerto y la interfaz web proceden de la descripción del autor y todavía no se han medido en la consola. CheatRunner (puerto 9999) se actualiza, según el autor, en este orden, **antes** de enviar la nueva versión: primero, en la consola, eliminar todo en `/data/cheatrunner` excepto las carpetas `cheats` y `patches` (no después). Segundo, eliminar de la PS5 el antiguo PKG de CheatRunner (el icono de la pantalla de inicio). Tercero, vaciar la caché del navegador (*Ajustes → Sistema → Navegador web → Borrar caché*). El programa no elimina nada por sí mismo en la consola. Lo que no se está ejecutando se inicia con *Iniciar selección* o *Enviar favoritos* directamente desde la carpeta incluida `helloworld`; los servicios con interfaz web propia se abren con *Abrir interfaz web*. Cada paso queda en el registro de abajo. Para ShadowMount+, la página deliberadamente no ofrece *Iniciar selección*: normalmente se ejecuta de forma permanente desde el autoload, y su interfaz web, hasta 1.7beta7, escuchaba de fábrica solo en la PS5 misma: allí *Abrir interfaz web* solo la abre desde este PC cuando en el editor de ShadowMount+ (*MÁS HERRAMIENTAS*) se ajusta la clave `api_bind_address` a la dirección de la PS5 o a `0.0.0.0` (desde 1.7beta8 es el valor predeterminado) – sin autenticación, por tanto no en una red ajena. El botón *6. ShadowMount+* de la vista envía en cambio el payload por sí mismo si el puerto 10101 está cerrado (véase más arriba). Si la búsqueda de consola no responde pero hay servicios en ejecución, la página lo dice expresamente: la consola está ahí, solo que el router no deja pasar las difusiones. Cambiar de vista por sí solo no envía nada a la red.

Interfaces web en el programa. En Windows, las interfaces web de la consola – gestor de payloads, PKG Manager, Garlic, gestor de archivos web y las demás – se abren en el programa y ocupan toda la superficie bajo la barra superior; la barra lateral se aparta mientras tanto. En la cabecera aparecen el nombre, la dirección y el estado, además de *Recargar*, *Abrir en el navegador* y ‹ *Atrás* para volver a la página de la que se venía. Al salir de la interfaz, se cierra. Se muestra con WebView2, el motor de navegador de Edge, que forma parte de Windows. Si falta o si el programa se ejecuta en Linux o macOS, la interfaz se abre como antes en el navegador; el registro indica entonces el motivo.

Si el ELF-Loader (puerto 9021) está cerrado, la página lo carga por sí misma a través del gestor de payloads tras la búsqueda y tras *Comprobar consola*: si en la PS5 falta la carpeta `/data/pldmgr/payloads/elfldr`, se coloca allí por FTP (`elfldr-ps5_v0.27.elf` junto con el archivo complementario `.json`, tal como lo crea el propio gestor de payloads); si ya está allí, no se sube nada, solo se carga. Si no hay ningún servidor FTP en ejecución, elfldr se envía como antes a través de la interfaz web del gestor de payloads. Un archivo distinto con el mismo nombre no se toca – el registro indica entonces que elfldr no se cargó.

Favoritos. La primera columna de la tabla lleva una estrella. Un clic en ☆ (o la barra espaciadora en la fila marcada) convierte el servicio en favorito; otro clic lo quita; la línea sobre la tabla indica cuáles son favoritos en ese momento. Los favoritos son los payloads que el programa envía por sí mismo a la PS5 –

al arrancar y con *Enviar favoritos*. De fábrica son el servidor FTP y el registro del kernel; *Predeterminado* lo restablece. Solo se envía lo que no se está ejecutando, en el orden de la tabla; un servicio que está *bloqueado* no se vuelve a enviar (véase el recuadro de abajo). El puerto 9021 forma parte de cada envío: si el ELF-Loader está cerrado, el programa lo abre primero por el camino descrito arriba; si no lo consigue, los favoritos no se envían y el registro lo indica. Por eso el ELF-Loader no necesita estrella; tampoco la llevan ShadowMount+ ni DPI v2, que el programa no inicia por sí mismo. Al dejar el ratón sobre la fila se ve una breve guía. La casilla *Enviar automáticamente al iniciar el programa* (activada de fábrica) desactiva únicamente el envío al arrancar; *Enviar favoritos* sigue siendo un botón propio. La selección se guarda.

Tras el envío, la página lee la salida de un servicio solo brevemente (3 segundos de silencio) y consulta después su puerto hasta que responde. Un servicio se ejecuta de forma permanente y mantiene abierta la conexión con el ELF-Loader; por eso antes cada inicio esperaba 30 segundos.

> **"BLOQUEADO" ES ALGO DISTINTO DE "NO SE EJECUTA"**
>
> En el servidor FTP no solo se comprueba si el puerto acepta conexiones, sino también si responde. Una descarga interrumpida puede dejar ftpsrv en un estado en el que sigue aceptando conexiones y luego se queda callado; un payload recargado no ayuda entonces, solo un reinicio de la consola. El semáforo muestra en este caso *bloqueado* y escribe una advertencia en el registro – un escaneo de puertos normal informaría aquí erróneamente "en ejecución".

Actualizaciones. Arriba a la derecha en la cabecera de la página, junto a *Comprobar consola*, está *Actualizaciones* – afecta a las herramientas del programa, no a la PS5, y sigue siendo utilizable mientras se envía un servicio. Al pulsarlo se abre una ventana que consulta de inmediato, para cada herramienta incluida, el último release de su autor – los payloads de la carpeta `helloworld`, el WebKit Autoloader, AMPR EMU y los motores (MkPFS, UFS2Tool, LibProsperoPkg, OrbisPkgTool, PS5-PKG-Tool, PS5 Wee Tools, 7-Zip). Es el único acceso a la red; sin el botón, el programa no consulta nada en ningún sitio. La lista muestra para cada herramienta la versión incluida y la más reciente, y un veredicto: *Nueva versión* (con casilla), *Actualizado*, *La versión incluida es más reciente* (por ejemplo una compilación previa que el autor aún no ha publicado como tal), *Nueva – instalar manualmente* (motores con ajustes propios, archivos y herramientas sin versión en el nombre de archivo: aquí solo figura el veredicto, y *Página del release* abre la página del autor), *No comparable* y *No accesible*.

Las casillas se marcan en la primera columna (clic o barra espaciadora); *Seleccionar nuevos* y *Deseleccionar* afectan a todos a la vez, *Descargar* obtiene la selección. Cada archivo se comprueba contra el tamaño y el SHA-256 del release antes de colocarse en su sitio (en Codeberg contra el archivo `.sha256` contiguo); una herramienta de varios archivos (WebKit Autoloader: host como `.exe` y `.py`, instalador como ELF) llega completa o no llega. Si el release no tiene suma de comprobación, el registro lo indica y solo se ha comprobado el tamaño. Los archivos se obtienen en `Werkzeug-Updates`, dentro de la carpeta de configuración del programa (en Windows `%APPDATA%\PS5ImageConverterPro`), **nunca** en las carpetas incluidas; no se elimina ni se sobrescribe nada de lo incluido. Para cada patrón, el programa toma la versión más alta de ambos lugares: la tabla de esta página, la selección rápida de archivos ELF y la página *WebKit Autoloader* muestran el archivo nuevo de inmediato; también *Iniciar selección* y los favoritos lo envían. Una excepción son elfldr, ftpsrv y klogsrv: ahí el programa se mantiene, en la tabla, al iniciar (también los favoritos) y en sus propios procesos, en el archivo incluido y comprobado; el obtenido queda disponible en la selección rápida para enviarlo. AMPR EMU va, como en la actualización existente de AMPR EMU, a la carpeta *AMPR EMU updates* junto al programa. *Abrir carpeta* muestra la carpeta de destino; los archivos obtenidos se pueden eliminar allí en cualquier momento.

GitHub permite sin iniciar sesión 60 solicitudes por hora, y una comprobación completa necesita unas cincuenta. El programa recuerda cada respuesta junto con su ETag; una segunda comprobación solo pregunta si algo ha cambiado, y esas solicitudes no cuentan. Si se alcanza el límite, la ventana indica la

hora a partir de la cual vuelve a funcionar y muestra para las demás fuentes el último estado recordado con su fecha.

Biblioteca

La biblioteca muestra las copias de seguridad como *tarjetas* a todo lo ancho o como *lista*. Cada tarjeta lleva la carátula con la plataforma (PS4 o PS5), el título, etiquetas de formato e integraciones y cuatro botones; no hay una columna de datos al lado. Arriba, en la tarjeta de cabecera, se elige el origen:

- **Este PC** busca en las *CARPETAS DE ESCANEO* registradas, incluidas las subcarpetas, carpetas de dump, archivos contenedor (`.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exfat`, `.ffpkg`) y paquetes (`.pkg`, `.fpkg`) – *Añadir carpeta…*, *Quitar*, *Volver a escanear*. Si una carpeta registrada es en sí misma una carpeta de dump, es el único resultado; su interior no se explora. Una nueva búsqueda finaliza la que esté en curso.
- **PS5** encuentra la consola por sí misma y muestra lo que hay en ella: las *copias de seguridad* en las ubicaciones habituales – internas, en unidades USB y en la ampliación M.2 – y además los *juegos instalados*, tanto títulos de PS5 como títulos de PS4 instalados mediante PKG. La indicación del tipo los distingue ("PS5 · instalado", "PS4 · instalado (PKG)"). Las aplicaciones del sistema de la consola no aparecen, y un juego que también existe como copia de seguridad figura una sola vez – como copia de seguridad. Los paquetes (`.pkg`, `.fpkg`) no los lista la vista de la consola.

Progreso de la búsqueda. Si una búsqueda dura más de un instante – imágenes en un disco duro frío, paquetes de cien gigabytes, la consola en la red –, se abre una ventana con una barra y un porcentaje. Indica la fase en curso, la carpeta o el título que el programa está leyendo en ese momento y – en cuanto se conoce el número de resultados – "hechos de total". En el PC las fases son *Buscando en las carpetas*, *Leyendo los datos*, *Cargando las carátulas* y *Comprobando las integraciones*; en la PS5 se añaden antes *Buscando la PS5*, *Buscando en las ubicaciones de almacenamiento de la PS5*, *Cotejando los ID de título* y *Leyendo los títulos instalados*. El porcentaje es una referencia, no una promesa: lo que dura una fase depende de los archivos. *Cancelar* (o la ✕) finaliza la búsqueda; la lista queda como estaba y la barra de estado indica que se canceló. En la PS5, la cancelación actúa entre dos comandos FTP, nunca en mitad de una transferencia. Si se cambia de página o se reinicia la búsqueda, la ventana se cierra sola; una búsqueda que termina en un instante no la muestra en absoluto.

Para que una segunda búsqueda sea rápida, el programa recuerda lo que ha leído de una imagen o un paquete – según la ruta, la fecha de modificación y el tamaño del archivo. Si el archivo se sustituye, lo lee de nuevo; las carpetas de dump las lee siempre de nuevo, porque es barato. En una imagen `.exfat` (también en un `.ffpfsc` o `.ffpfs`) solo mira en las pocas carpetas que necesita – raíz, `sce_sys` y `fakelib` –, no en cada directorio del juego.

Paquetes. Un `.pkg` o `.fpkg` lleva en su tarjeta la etiqueta *PKG* o *FPKG*. El título, el ID, la versión, el firmware y la carátula los lee el programa de la cabecera del paquete – nunca carga el archivo, ni siquiera con cien gigabytes. Si una entrada del paquete está cifrada, faltan los datos correspondientes; el ID y el título los completa entonces el programa a partir del Content-ID y del nombre de archivo. *Copiar* está bloqueado para paquetes: un paquete se instala en la consola, no se monta, y las ubicaciones a las que envía *Copiar* son para imágenes y carpetas de dump. *Convertir* solo funciona con un `.pkg` de un título de PS4: abre la ventana *PS4 PKG Dump & Image Converter* con el archivo ya introducido. Un `.fpkg` y un paquete de PS5 no los convierte el programa. Un paquete no lleva integraciones; por eso en su tarjeta no hay etiquetas ni una línea al respecto.

La tarjeta de cabecera resume lo que se está viendo. El origen y la vista se eligen con los dos conmutadores de arriba a la derecha (*Este PC* | *PS5* y *Mosaicos* | *Lista*); queda resaltado lo que está activo. Debajo, la línea de recuento indica cuántos juegos hay ("25 juegos · 10 PS5, 15 PS4 · 4 con BACKPORT, AMPR o PlayGo"; durante una búsqueda "3 de 38 juegos"). Después vienen el campo de búsqueda (título,

ID de título, ID de contenido o ruta), los filtros *Todos*, *PS5*, *PS4* y *Backport · AMPR · PlayGo* y el *Orden*: ordena ambas vistas por título, ID de título, versión, formato o ruta, y si se desea en orden descendente. La tarjeta elegida se reconoce por el marco de color; un título sin carátula muestra una imagen tachada. También la lista muestra una pequeña carátula para cada título. El punto delante de la barra de estado se ilumina durante una búsqueda con el color de acento, después en verde – y con el color de advertencia si la búsqueda en la PS5 ha fallado.

No es necesario conocer la dirección de la consola. Igual que el AMPR EMU Manager (Tarea 7), la biblioteca prueba por orden la dirección de los ajustes, los perfiles FTP guardados, la difusión de la búsqueda de consola (UDP 9302) y, por último, la propia red. Un puerto abierto no basta – por FTP debe poder abrirse un directorio que solo existe en una consola. Si la dirección encontrada todavía no figura en los ajustes, la biblioteca ofrece guardarla; si responden varias consolas, pregunta cuál es la que se quiere. Si la PS5 responde a la difusión pero su servicio FTP no, lo indica exactamente así: entonces faltan el jailbreak o `ftpsrv`.

El botón *Información y metadatos* de una tarjeta despliega una ventana que indica para la entrada la versión, el SDK y el **firmware requerido** – también en los juegos instalados y en las copias de seguridad de la PS5. Queda junto al botón y se cierra con la ✕, con Escape o con un clic fuera. Una imagen no se puede leer por FTP; si está montada, la biblioteca toma los datos que la propia consola tiene sobre ese título. Si el juego requiere más de lo que tiene la PS5, ahí figura "se necesita BACKPORT"; la biblioteca conoce el firmware de la consola en cuanto la PS5 se ha encontrado una vez – eso ocurre ya al arrancar el programa. En los títulos de PS4 indica solo el *software de sistema PS4* requerido: su numeración no tiene nada que ver con el firmware de la PS5 y BACKPORT solo procesa títulos de PS5. Como versión de un título de PS4 vale el mayor de los dos datos `APP_VER` (un parche lleva allí su número) y `VERSION` (un paquete vuelto a masterizar lleva allí su estado). Si en los ajustes está activada la opción *Buscar metadatos faltantes en línea*, la biblioteca muestra además si hay una actualización más reciente. *Guardar imagen*, *Copiar imagen* y *Copiar datos* incluyen la carátula y los datos.

Integraciones. La ventana indica además si un juego ya lleva *AMPR EMU*, el sustituto de *PlayGo*, bibliotecas *BACKPORT* (con su carpeta de firmware, por ejemplo `fw10`) o un *Asset-Pack*. En la tarjeta aparecen las mismas etiquetas bajo el título, en la lista en la columna *Integraciones*; si no se puede determinar, aparece con línea discontinua *Modificaciones desconocidas*, y si no caben todas las etiquetas en dos líneas, un *+N* cuenta cuántas faltan. Se comprueba donde busca ShadowMount+ y en su orden: primero una carpeta `backports/<Title-ID>` junto a los juegos (desde 1.7beta6 puede haber un añadido tras el Title-ID, por ejemplo `PPSA12345 Spielname`: en la misma ruta de búsqueda gana la carpeta con exactamente el nombre del Title-ID; si no, la primera, en orden de bytes, que empiece por él), después el propio juego – en cada caso primero `fakelib2`, luego `fakelib`. Si ambas están en el juego, aparece el aviso "fakelib2 oculta a fakelib": ShadowMount+ lee entonces solo `fakelib2`. En un `.ffpkg`, en una imagen en la PS5 y en un paquete instalado (sin carpeta `backports`) el programa no puede mirar – ahí figura "no se puede determinar", nunca "ninguna".

Backport como carpeta propia. En la ventana BACKPORT, *Crear solo la carpeta de backport …* coloca el backport junto al juego en lugar de dentro: se elige una carpeta de salida, en la que se crea `backports/<Title-ID>` con los archivos rebajados (mismas rutas que en el juego), el `param.json` rebajado y la carpeta `fakelib`. El juego en sí no cambia. Así lo exige ShadowMount+ (desde 1.7beta2): se coloca la carpeta `<Title-ID>` en la consola en `/data/homebrew/backports/<Title-ID>/` (o en la carpeta `backports` de otra ruta de búsqueda). ShadowMount+ la superpone al juego al arrancar; la carpeta `backports` se omite en el escaneo normal. Una `fakelib` del juego (por ejemplo AMPR EMU) se incluye en la carpeta de backport, porque ShadowMount+ elige una sola carpeta. Tras la creación, el programa pregunta si debe colocar la carpeta de inmediato por FTP en este lugar de la consola. El firmware de destino viene preseleccionado según la consola: el nivel más alto que no supere el firmware de la consola.

Firmware en la tarjeta. Arriba a la izquierda de la carátula figura el firmware que el juego requiere según su `param.json` (*Requiere FW 10.01*). Si el juego lleva un BACKPORT, a continuación aparece el firmware para el que se ha rebajado (*Backport 4.00*), con el color de la etiqueta BACKPORT. En la lista figura lo mismo en la columna *Firmware*. En una imagen, el firmware requerido solo está disponible cuando se ha leído después; eso ocurre en segundo plano, sin que haya que hacer clic en la entrada. La biblioteca también reconoce una carpeta `backports/<Title-ID>` junto a los juegos y la muestra como BACKPORT con su firmware. En un `.ffpkg`, el programa lee por sí mismo la imagen UFS2 (sin montar, sin derechos de administrador) y muestra la carátula, el título, la versión, el firmware requerido y las integraciones; para ello solo se leen unos pocos cientos de kilobytes.

Iniciar. El botón resaltado *Iniciar* de la tarjeta inicia el título en la consola – mediante *websrv* (puerto 8080), que se incluye con el programa. Si en la PS5 se está ejecutando un juego, este se cierra; por eso el programa pregunta antes. Si websrv no responde, ofrece iniciarlo a través del ELF-Loader. Se pueden iniciar los títulos instalados y las imágenes que ShadowMount+ ha montado – también desde el origen *Este PC*, si el mismo título está en la consola. El botón necesita un Title-ID válido; si falta, queda bloqueado y al pulsarlo la barra de estado indica el motivo.

Además de *Información y metadatos* e *Iniciar*, cada tarjeta lleva *Copiar* y *Convertir*. Lo que hacen depende del origen elegido; lo que no es posible para una entrada queda bloqueado, y al pulsarlo la barra de estado indica por qué:

BOTÓN	ESTE PC	PS5
Copiar	*Enviar a la PS5* (por FTP; el destino en la consola se elige antes; bloqueado para paquetes). Si la carpeta ya está allí, el programa pregunta con tres respuestas: *Sí* continúa (los archivos que ya están allí con el tamaño completo se omiten, los empezados se siguen escribiendo desde el punto en que quedaron – solo es correcto si allí está la misma versión), *No* lo escribe todo de nuevo, *Cancelar* no envía nada. Si la conexión se interrumpe en mitad de un archivo, el programa se reconecta hasta cinco veces y sigue escribiendo el archivo donde lo tiene la consola; solo se cancela entre dos archivos.	*Descargar* (solo copias de seguridad; indica antes el número de archivos, el tamaño y la duración aproximada – calculada con la línea medida, unos 3,4 MB/s al obtener y 2,5 MB/s al enviar). Un juego instalado está bloqueado: no es un archivo; el camino hacia el PC lo muestra *Iniciar App-Dumper*.
Convertir	*Usar como origen*: la entrada pasa a ser el origen de la conversión. En un `.pkg` de PS4 abre en su lugar la página *Tarea 7 – PKG / FPKG* (PKG) con el archivo; en un `.fpkg` y un paquete de PS5 está bloqueado.	Bloqueado – primero hay que copiar el título al PC.

Bajo las tarjetas hay una fila de botones con lo que no pertenece a un título concreto:

ORIGEN	BOTONES
Este PC	*Renombrar todos* (forma de nombre uniforme; cada fila se ve antes, un doble clic la quita) y *Deshacer* (restablece los nombres antiguos). Una entrada individual se renombra en la ventana *Información y metadatos*; allí también está *Mostrar en el Explorador de archivos*.
PS5	*Iniciar App-Dumper* (escribe una aplicación instalada en una unidad USB conectada a la consola – así también un juego instalado llega al PC: la carpeta se descarga después), *Instalar app …* (lleva una app homebrew desde su ZIP de release a `/data/homebrew/<ID>`, por ejemplo ProsperoEden como `PPSA99008`; véase más abajo), *Gestor de archivos de la PS5* (gestor de archivos web, puerto 8888, por ejemplo para mover desde la unidad USB al SSD interno) y *Volver a escanear*.

En la vista *Lista*, los cuatro botones de la tarjeta están en una franja bajo la lista; valen para la fila elegida.

CANCELAR ACTÚA SOLO DESPUÉS DEL ARCHIVO EN CURSO

Es intencionado. Una descarga cancelada en mitad de la transferencia paraliza `ftpsrv` en la consola: el puerto sigue aceptando conexiones y ya no responde, y ningún payload recargado lo recupera – solo un reinicio de la consola. Por eso *Cancelar* recuerda la petición y finaliza la transferencia solo cuando el archivo en curso ha llegado por completo.

Instalar app … toma el ZIP de release de una app homebrew tal como lo publica su autor – no se incluye ninguna. En el ZIP debe haber exactamente una carpeta de app (por ejemplo `PPSA99008` con `eboot.bin` y `sce_sys/param.json`). Los archivos van directamente desde el ZIP por FTP a `/data/homebrew/<ID>`; en el PC no se descomprime nada. Si la app ya está allí, la biblioteca pregunta si debe actualizar: solo se sustituyen los archivos del paquete, todo lo demás de la carpeta se conserva, no se elimina nada. Para ProsperoEden crea además las carpetas vacías `assets/keys`, `assets/firmware` y `assets/roms`. En ellas van los archivos propios, extraídos por uno mismo, tal como lo describe la guía de la app. El programa no proporciona tales archivos. La app se inicia en la consola en cuanto ShadowMount+ ha leído la carpeta.

En la PS5, la biblioteca no renombra nada, la lista de juegos instalados solo la lee, y este programa no escribe nada en las bases de datos del sistema de la consola.

Guardar partidas (Garlic Save Manager)

Guardar, descifrar y transferir entre usuarios lo hace el *Garlic Save Manager* con su propia interfaz (puerto 8082). No hay una página propia para ello: se accede a él en la página *1. Consola y payloads*. Allí se elige en la tabla el servicio *Garlic Save Manager*, se envía con *Iniciar selección* (se inicia por el mismo camino rápido que los demás servicios: leer 3 segundos y luego consultar el puerto) y se abre con *Abrir interfaz web* – en Windows a la derecha en el programa, en Linux y macOS en el navegador. No se reconstruye nada. Importante: hacer una copia antes de cada restauración, y quien haya creado un usuario nuevo en la consola encontrará sus partidas vacías; las antiguas permanecen con el usuario original.

A QUIÉN SE DEBE ESTE PROGRAMA

Tras **CRÉDITOS** figura el agradecimiento completo. Casi todo lo que hace este programa se basa en el trabajo de otros: el procesamiento de PFS lo realiza **MkPFS** de PSBrew y Renan Barreto, la estructura UFS2 la resuelve **UFS2Tool** (aquí parcheado para archivos de más de 2 GB), los paquetes de PS5 los lee **LibProsperoPkg** de SvenGDK, los paquetes de PS4 los convierte **PS4 FFPFSC**. A ello se suman decenas de payloads y herramientas de la comunidad homebrew. La ventana muestra a los desarrolladores como tarjetas con la foto de perfil de GitHub, nombres, sus obras como enlaces en los que se puede hacer clic y un agradecimiento – en tres grupos: el programa, las herramientas y trabajos que contiene, y figuras conocidas de la comunidad. Las imágenes se incluyen con el programa (carpeta `credits`); para ello no se carga nada de la red.

Dos minutos después del inicio, el programa muestra arriba a la derecha, bajo la barra de herramientas, durante cinco minutos un banner de la comunidad **psxtools.de**, y después de nuevo cada 30 minutos. Un clic en él abre la página en el navegador, un clic derecho solo cierra el banner. No toma el foco, sigue a la ventana si se mueve y no aparece mientras el programa está minimizado.

El programa en sí está desde el 7 de octubre de 2026 bajo la GNU General Public License, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later, archivo `LICENSE`); las versiones hasta v1.9.64 inclusive se publicaron bajo la licencia MIT. Para los componentes de terceros incluidos rigen sus propias licencias. Esas licencias figuran en `THIRD_PARTY_LICENSES.md` y se pueden abrir desde la ventana CRÉDITOS. Quien distribuya el programa debería consultarlas: algunos componentes tienen condiciones propias.

3 El procedimiento estándar seguro

Siga el mismo orden en cada conversión. Así se evitan los errores de selección más frecuentes.

1. Haga clic a la izquierda en la tarea deseada.
2. Elija el origen con el botón situado a la derecha del campo ORIGEN.
3. Elija, si se muestra, el FORMATO DE DESTINO y, si es necesario, el nivel de compresión y los workers.
4. Elija una CARPETA DE DESTINO independiente y una CARPETA TEMPORAL con permiso de escritura.
5. Revise de nuevo todas las rutas y haga clic en INICIAR.
6. Mantenga el programa abierto hasta que el registro indique que la tarea finalizó correctamente.

PRIMERA PRUEBA RECOMENDADA

Empiece con una copia de unos datos de prueba pequeños. Compruébelos primero con la tarea 8. A continuación, realice una conversión y examine el resultado antes de utilizar datos más grandes.

3.1 Cómo leer correctamente el progreso

Mientras una tarea está en curso, la barra muestra el progreso total y, a su lado, el mismo valor como porcentaje. En conversiones grandes, la línea de estado añade indicaciones de fase (por ejemplo "Fase 3/4 – …") y, si está disponible, una línea con el uso actual de CPU, RAM y espacio temporal. Estas indicaciones se actualizan conjuntamente.

> **DURANTE EL PROCESAMIENTO**
>
> No cierre el programa a la fuerza ni desconecte el dispositivo de almacenamiento. Si utiliza CANCELAR, espere al mensaje final. No debería seguir utilizando un resultado incompleto.

3.2 Apagar el equipo al terminar el trabajo

Las conversiones grandes tardan mucho. Con la casilla **Apagar el equipo tras finalizar correctamente** (bajo CARPETA TEMPORAL) se puede dejar el equipo solo mientras tanto.

Así transcurre el proceso cuando la tarea ha finalizado **correctamente**:

1. Aparece una ventana con una cuenta atrás de 60 segundos. Durante ese tiempo se puede impedir el apagado con **Cancelar – mantener el equipo encendido** o con la tecla Esc.
2. Después, el programa desmonta todas las imágenes montadas, elimina los archivos de trabajo temporales y escribe el registro en el disco.
3. Solo entonces Windows se apaga, sin más preguntas.

> **SI HAY UN ERROR, NO OCURRE NADA**
>
> Tras un error o tras CANCELAR, el equipo permanece encendido para que pueda leer con calma el mensaje del registro. Precisamente por eso la función está vinculada al *resultado* de la tarea y no a su mera finalización.

- El apagado se realiza sin preguntas y cierra también otros programas. El trabajo sin guardar en otras ventanas se pierde; guárdelo antes.
- Con la casilla marcada, al final **no** aparece ningún mensaje de éxito que haya que cerrar; esperaría una confirmación que nadie da. El éxito consta en la línea de estado y en el registro.
- Si el asistente de grabación AMPR (sección 11.1) está en ejecución, el equipo permanece encendido: aún tiene que restaurar en la consola lo que modificó. El registro lo indica.

El ajuste se guarda y se aplica también en el siguiente inicio. En el modo de línea de comandos lo asume el parámetro `--shutdown-on-success`.

3.3 Cuando no hay espacio suficiente

Antes del inicio, el programa calcula cuánto espacio necesita la tarea – por separado para la carpeta de destino y la carpeta de trabajo. Si no alcanza, la tarea **no** arranca sin más. Aparece una ventana que indica, para cada carpeta, lo que se necesita, lo que hay libre y lo que falta.

SU ELECCIÓN	QUÉ OCURRE ENTONCES
Elegir carpeta de trabajo	Se elige otra carpeta de trabajo; después se vuelve a calcular.
Elegir carpeta de destino	Lo mismo para el destino; la otra carpeta también puede quedarse corta.
Iniciar de todos modos	La tarea arranca bajo su propio riesgo.

El espacio necesario depende del formato de destino: un `.ffpfsc` necesita aproximadamente 0,75 veces el tamaño del origen, `.ffpfs` y `.exFAT` 1,1 veces, un `.ffpkg` 1,3 veces. Si la carpeta de trabajo y la de destino están en la *misma* unidad, se comprueba la suma: consideradas por separado cada una parecería suficiente, y juntas, aun así, no alcanzaría.

Si **AMPR EMU** o **BACKPORT** está marcado, se crea además en la carpeta de trabajo una copia de trabajo completa del juego; la necesidad de espacio allí es entonces tan grande como el propio juego.

En la línea de comandos no hay ventana: allí se notifica el resultado de la comprobación, y `--yes` decide igual que en cualquier otra pregunta.

3.4 Muchos datos o streaming de texturas: posibles tirones

En juegos con muchísimos datos o streaming de texturas pueden producirse tirones en un `.ffpfsc` o `.ffpfs`. Antes de crear cualquiera de los dos, el programa examina por ello el origen – sea cual sea su formato – y pregunta si el juego llama la atención:

- **Muchos datos:** a partir de 50 GiB.
- **Streaming de texturas:** archivos que crean los motores de streaming habituales (por ejemplo `.ubulk`, `.ucas`, `.utoc`, `.streamdb`, `.resS`, `.cas`), archivos grandes con “stream” o “texture” en el nombre y carpetas como `StreamingAssets`; cuentan a partir de 20 GiB.

Para ello se examinan las carpetas y las imágenes `.exFAT` sin descomprimir nada. En `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.ffpkg` y paquetes cuenta solo el tamaño del archivo; en un archivo comprimido la cantidad real de datos es mayor y el mensaje dice entonces “al menos”.

SU ELECCIÓN	QUÉ OCURRE ENTONCES
Crear de todos modos	Se continúa con normalidad.
Elegir otro formato	Se elige otro formato de destino que ofrezca esta tarea; la tarea empieza de nuevo con las comprobaciones. Si cancela la elección de formato, vuelve a la pregunta.
Cancelar	El proceso no se inicia.

En la conversión por lotes aparece **una** pregunta con todos los juegos afectados. La ventana de PKG de PS4 pregunta por los tamaños de los paquetes antes de construir un `.ffpfsc`. En la línea de comandos no existe esta pregunta.

4 ¿Qué tarea corresponde a mi origen?

¿QUÉ SE TIENE?	TAREA	FINALIDAD TÍPICA
Una carpeta de dump normal	**1**	Convertir a `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg`.
Un archivo `.ffpfsc`	**2**	Descomprimir en una carpeta o convertir a otro formato admitido.
Un archivo `.exFAT`	**3**	Descomprimir en una carpeta o convertir a `.ffpfsc` / `.ffpfs` / `.ffpkg`.
Un archivo `.ffpkg`	**4**	Generar como carpeta, `.ffpfsc`, `.exFAT` o de nuevo como `.ffpkg` comprobado.
Varios archivos contenedor	**5**	Convertir varias entradas, una tras otra, al mismo formato de destino.
Entradas admitidas de distintos tipos	**6**	Reconocer el origen automáticamente y exportarlo a la carpeta de destino.
Un paquete de PS4 o PS5 (`.pkg`)	**7**	PKG: descomprimir, construir a `.ffpfsc` / `.exFAT`, descargar actualizaciones, enviar a la consola. FPKG: descomprimir, convertir, construir un paquete de depuración.
Solo comprobar datos	**8**	Verificar la integridad sin crear ningún resultado de conversión.

¿CONFIGURAR O CAMBIAR LA VERSIÓN DE AMPR EMU?

Eso no es ninguna de las ocho tareas de la izquierda, sino el **AMPR EMU Manager** en la vista **CONSOLA** (último botón); véase el capítulo 11.

5 Tarea 1 – Convertir carpeta de dump

¿PARA QUÉ SIRVE?

De una carpeta de dump se obtiene **un único archivo**. Es necesario cuando un juego debe ir a una memoria USB: la consola no lee allí un directorio suelto, sino un contenedor que ShadowMount+ monta.

La propia carpeta no se toca: se crea una copia en el formato elegido. Única excepción: con *Carpeta de dump (con integración)* se elige expresamente “En el original” (véase más abajo). Si, a la inversa, se quiere volver a obtener una carpeta a partir de un archivo existente, utilice la tarea 2, 3 o 4.

Utilice la tarea 1 cuando sus datos ya estén disponibles como una carpeta de dump normal. Como resultado puede elegir `.ffpfsc` (comprimido), `.ffpfs` (sin comprimir), una imagen `.exFAT` real o un `.ffpkg` basado en UFS2.

Si **AMPR EMU** (también con asset pack), **PlayGo** o **BACKPORT** está marcado (capítulo 11), la lista incluye además **Carpeta de dump (con integración)**. Entonces no se crea una imagen, sino una carpeta de dump con exactamente esas integraciones; por ejemplo, para seguir utilizándola después por su cuenta. Al iniciar, el programa pregunta dónde se integra:

- **En copia de seguridad (recomendado)**: el dump se copia a la carpeta de destino y solo se modifica la copia. El original permanece intacto; la copia necesita una vez el mismo espacio.
- **En el original**: se integra directamente en la carpeta elegida. El programa lo advierte expresamente: después los archivos **dejan de ser originales**. BACKPORT sustituye `eboot.bin` y las bibliotecas sin copia de seguridad; AMPR EMU, el asset pack y PlayGo añaden archivos. Esto no se puede deshacer.

Si la copia de seguridad quedara donde está el origen (la carpeta de destino es la carpeta en la que está su dump, o una carpeta dentro de ella), el programa cancela y solicita otra carpeta de destino, o bien "En el original". Si en la carpeta de destino ya hay una carpeta con el mismo nombre, se pregunta antes de reemplazarla. En la línea de comandos siempre se integra en una copia de seguridad.

1. Haga clic en **Carpeta de dump** y elija la carpeta deseada.
2. Abra la lista FORMATO DE DESTINO y elija el formato necesario.
3. Ajuste, si es necesario, el nivel de compresión y los workers.
4. Elija las carpetas de destino y temporal.
5. Haga clic en INICIAR y espere al mensaje de éxito.

La carpeta debe contener el juego en su raíz: `eboot.bin` y `sce_sys/param.json` están directamente en ella, no en una subcarpeta; así lo exige ShadowMount+ en el directorio raíz de una imagen. Si falta `eboot.bin`, el programa cancela antes de la construcción con un mensaje (en `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` y `.ffpkg` por igual), en lugar de que el fallo se descubra solo en la consola.

Archivo comprimido como origen. En la tarea 1, a la izquierda de **Carpeta de dump** está el botón **Archivo...**: elige un archivo comprimido (`.zip`, `.7z`, `.rar`), mientras que **Carpeta de dump** elige como siempre la carpeta; un archivo comprimido también se puede arrastrar al campo de origen. El programa lo descomprime en la carpeta de trabajo (`ps5conv_archiv_…`, donde debe haber libre al menos tanto espacio como ocupa el archivo comprimido) y toma como origen la carpeta del juego que hay dentro, con `sce_sys/param.json`. El progreso y el resultado constan en el registro. El programa descomprime `.zip` por sí mismo; `.7z` y `.rar` los descomprime el **7-Zip** incluido (carpeta `7-Zip-26.05`; si falta, el programa busca uno instalado). La carpeta de descompresión se reemplaza con el siguiente archivo comprimido; un resto se elimina tras doce horas, como cualquier otra carpeta de trabajo. **Si el archivo comprimido está protegido con contraseña,** el programa prueba primero sin contraseña y luego con las contraseñas habituales `pippo` y `DLPSGAME.COM`; si ninguna sirve, solicita la contraseña (el campo de entrada muestra asteriscos y la contraseña no consta en el registro) y vuelve a preguntar si es incorrecta. **La tarea 5 (conversión por lotes)** también admite archivos comprimidos: se pueden añadir a los orígenes en el cuadro de diálogo de archivos (filtro *Archivos*) o arrastrando y soltando, y les llega el turno por orden; cada uno se descomprime solo cuando se necesita y se elimina enseguida, de modo que siempre hay una sola carpeta de descompresión. Una carpeta llena de archivos comprimidos no representa allí los archivos que contiene; se eligen individualmente. Si un archivo

comprimido está cifrado y no sirve ninguna contraseña conocida, cuenta como fallo de ese origen y los demás continúan. En la línea de comandos rige lo mismo: `--source Spiel.zip` en la tarea 1, varios archivos comprimidos en la tarea 5, y `--archiv-passwort` indica una contraseña.

Si se agota la memoria, el programa reinicia la ejecución por sí mismo, con la mitad de núcleos y hasta tres veces, y lo anota en el registro. Solo se detecta si el propio motor informa de `MemoryError`. Si ni siquiera un núcleo basta, queda el aviso de memoria insuficiente.

> **SI TIENE DUDAS**
>
> Conserve la carpeta de dump original. `.ffpfsc` y `.ffpfs` son resúmenes compactos; `.exFAT` y `.ffpkg` son formatos de imagen o de contenedor, respectivamente, para otros procesos adecuados.

6 Tarea 2 – Convertir ffpfsc

> **¿PARA QUÉ SIRVE?**
>
> El camino de vuelta de la tarea 1 y, a la vez, la conversión entre formatos. De un `.ffpfsc` se vuelve a obtener una carpeta de dump, para examinarla, modificar archivos sueltos o como paso intermedio.
>
> El cambio a otro formato de contenedor también se realiza aquí. El programa no se limita a reempaquetar, sino que descomprime y vuelve a construir; de lo contrario se produciría un nivel de anidamiento más en lugar de un contenedor nuevo.

Utilice la tarea 2 cuando el origen sea un archivo `.ffpfsc`. A partir de él se puede generar una carpeta de dump, un archivo `.exFAT` o un archivo `.ffpkg`.

1. Haga clic en **Elegir archivo** y elija exactamente un archivo `.ffpfsc`.
2. Elija el formato de destino deseado.
3. Defina las carpetas de destino y temporal.
4. Inicie el procesamiento y revise después el registro.

> **EL CAMINO MÁS SENCILLO HACIA EL CONTENIDO**
>
> Elija como formato de destino **Carpeta de dump** si desea ver los archivos contenidos como una estructura de carpetas normal o seguir trabajando con ellos.

7 Tarea 3 – Convertir exFAT

¿PARA QUÉ SIRVE?

Lo mismo para un archivo `.exFAT`. Es una imagen real de sistema de archivos.

Para descomprimir no hace falta nada más. El programa lee el contenido directamente del archivo con su lector exFAT integrado, sin montar, sin derechos de administrador y en cualquier sistema operativo. Solo si una imagen tiene una estructura inusual y el lector falla, en Windows interviene la alternativa mediante OSFMount; el programa lo indica y puede instalar OSFMount por sí mismo. Si solo falta el controlador de OSFMount, el punto 19 de "Qué más podría necesitar" lo instala sin descarga, con derechos de administrador; es posible que Windows pregunte si debe instalarse el software de dispositivo de PassMark.

Un `.exFAT` también se puede montar como unidad en Windows, lo que resulta práctico para consultarlo y para herramientas que esperan una letra de unidad. Para compartirlo, un `.ffpfsc` suele ser la mejor opción, porque está comprimido.

Utilice la tarea 3 cuando su origen sea un archivo `.exFAT`. Como destino están disponibles carpeta de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` y `.ffpkg`.

1. Elija el archivo `.exFAT` como origen.
2. Decídase por el formato de destino deseado.
3. Elija las carpetas de destino y temporal.
4. Haga clic en INICIAR y deje que el procesamiento termine por completo.

CON IMÁGENES GRANDES

Calcule tiempo suficiente y espacio libre en disco. Un dispositivo de almacenamiento casi lleno es una causa frecuente de procesos interrumpidos.

8 Tarea 4 – Convertir ffpkg

¿PARA QUÉ SIRVE?

El camino de vuelta para `.ffpkg`. Este formato lleva un sistema de archivos UFS2 y procede de otra familia de herramientas; aquí se descomprime o se convierte a uno de los demás formatos.

Construir un `.ffpkg` de nuevo como `.ffpkg` parece absurdo, pero no lo es: el proceso pasa por una descompresión completa y una reconstrucción, y con ello corrige una estructura dañada.

Utilice la tarea 4 cuando disponga de un archivo `.ffpkg`. Puede elegir una carpeta de dump, `.ffpfsc`, `.exFAT` o de nuevo `.ffpkg`.

1. Elija el archivo `.ffpkg` como origen.
2. Elija el formato de resultado deseado.
3. Defina las carpetas de destino y temporal.
4. Inicie el proceso y preste atención a los mensajes sobre la comprobación de la imagen.

> **PARTICULARIDAD DE .FFPKG**
>
> Un `.ffpkg` recién creado se comprueba automáticamente después de escribirse. Solo cuando esa comprobación termina correctamente se considera terminado el resultado.

9 Tarea 5 – Conversión por lotes

> **¿PARA QUÉ SIRVE?**
>
> Cuando **varios** orígenes deben recibir el mismo destino, tanto carpetas de dump como archivos de imagen. En lugar de repetir cinco veces los mismos clics, se eligen todos los orígenes de una vez, se indica un formato de destino y se deja correr el proceso.
>
> Cada origen se procesa y se comprueba por separado; si uno falla, los demás terminan igualmente. La barra de progreso muestra el estado global y el registro, el estado de cada origen. Cuando empieza el siguiente juego, la barra lateral muestra su carátula y su nombre, y en el registro aparece una línea "Siguiente juego 3/7: Nombre · Tamaño · Carpeta de dump → .ffpkg". Si un juego necesita una copia de trabajo, se elimina justo después de ese juego; el espacio queda disponible para el siguiente.

Utilice la tarea 5 cuando varias carpetas de dump o archivos contenedor admitidos (`.ffpfsc`, `.exFAT` o `.ffpkg`) deban recibir el mismo formato de destino. Así se ahorran pasos individuales repetidos.

1. Haga clic en **Elegir orígenes**. El programa pregunta si desea elegir **carpetas de dump** o **archivos de imagen**; el tipo elegido la última vez aparece preseleccionado.
2. Con **carpetas de dump** se abre el cuadro de diálogo de carpetas de Windows: marque *varias* carpetas con Ctrl o Mayús y haga clic en **Seleccionar carpeta**. Con **archivos de imagen**, marque como de costumbre todos los archivos deseados.
3. Elija un formato de destino común.
4. Defina las carpetas de destino y temporal.
5. Inicie el lote y deje que el programa procese todos los orígenes uno tras otro.

UNA CARPETA LLENA DE DUMPS

No hace falta marcar los dumps uno por uno. Si elige una carpeta que no es un dump en sí – por ejemplo, *Game Dumps* –, el programa toma todas las carpetas de dump y archivos de imagen que contiene (un nivel de profundidad). Si no marca nada en el cuadro de diálogo, rige la carpeta en la que se encuentra el cuadro en ese momento. Lo elegido lo indican la línea de estado (cantidad) y el registro (nombres); el indicador de debajo muestra el tamaño total. Los duplicados se descartan.

En Linux y macOS no existe el cuadro de diálogo del sistema con selección múltiple: allí se eligen las carpetas una a una y cada vez se pregunta si se añade otra.

ANTES DE UN LOTE GRANDE

Pruebe primero con un único origen. Compruebe además si en la carpeta de destino hay espacio suficiente para todos los resultados; en el caso de las carpetas de dump, el programa mide su tamaño en segundo plano en cuanto las ha elegido.

10 Tarea 6 – Conversión AIO

¿PARA QUÉ SIRVE?

La tarea para todos los casos, y la diferencia con las tareas 1 a 4 es exactamente una: **no hace falta saber qué se tiene delante.** La tarea 1 espera una carpeta, la tarea 2 un `.ffpfsc`, la tarea 3 un `.exFAT`. La tarea 6 acepta todo eso y reconoce el origen por sí misma.

El resultado no cambia: detrás se encuentran los mismos caminos que en las tareas individuales. Quien realiza con regularidad la misma conversión llega algo más rápido a la meta con la tarea individual correspondiente, porque allí el formato de destino ya viene preseleccionado.

La tarea 6 (exportación universal) resulta práctica cuando se desea elegir un origen admitido y exportarlo directamente al formato deseado. Como origen son posibles carpetas de dump, así como `.ffpfsc`, `.exFAT` y `.ffpkg`.

1. Elija la entrada mediante **Elegir origen**.
2. Elija carpeta de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg` como destino.
3. Defina las carpetas de destino y temporal.
4. Inicie y compruebe en el registro el origen reconocido.

CUÁNDO ES ÚTIL LA TAREA 6

Utilice la exportación universal cuando desee procesar distintos orígenes admitidos con el mismo procedimiento claro. Si ya sabe exactamente qué archivo de origen tiene, las tareas 1 a 4 son igualmente adecuadas.

CONSTRUIR OTRA VEZ EL MISMO FORMATO – CON INTEGRACIÓN (DESDE V1.9.35)

¿Tiene una imagen terminada y desea incorporarle después un **asset pack de AMPR EMU**, el **stub de PlayGo** o **BACKPORT**? Elija el mismo archivo como origen y **el mismo formato también como destino**, marque lo que debe incluirse e inicie.

Esto funciona en las **tareas 2 a 6** y para **cualquier** formato de imagen. Sin integración, el destino se retira de la lista de selección: la ejecución sería una copia del mismo archivo y solo costaría tiempo. Dos formatos están exceptuados y siempre se pueden elegir, porque de todos modos se reconstruyen por completo y se comprueban durante el proceso; se reconocen por el añadido en la lista:

FORMATO	¿ORIGEN Y DESTINO IGUALES?
`.ffpfsc` / `.ffpfs`	con asset pack, PlayGo o BACKPORT
`.exFAT`	**siempre** – en la lista como ".exFAT (reconstruir)"
`.ffpkg`	**siempre** – en la lista como ".ffpkg (volver a validar)"

Qué ocurre: la imagen se descomprime en una carpeta temporal, allí se integra y de ello surge la nueva imagen; después la carpeta desaparece. Por tanto, se necesita una vez el tamaño del juego en espacio libre en la carpeta de trabajo. No hay pregunta de confirmación: envolver una imagen en una imagen del mismo formato sería absurdo; la reconstrucción es el único camino razonable.

¿Por qué no escribir directamente dentro? Una imagen exFAT terminada de este programa *no* contiene espacio libre – medido en una imagen real: 95 unidades de asignación, 95 de ellas ocupadas, cero libres. Añadir un archivo después significaría agrandar la imagen y reescribir con ello el sector de arranque, la tabla de asignación de archivos y el mapa de asignación; eso es "reconstruir", solo que con más riesgo. A ello se suma que la herramienta de empaquetado trabaja sobre una carpeta real, no sobre una imagen.

Hasta v1.9.33 había que iniciar **dos veces** para un `.exFAT` : primero a carpeta de dump y luego de vuelta. Eso sigue siendo posible si desea modificar la carpeta usted mismo entre medias.

11 AMPR EMU Manager

DESDE EL 12.10.2026 EN LA VISTA CONSOLA

El AMPR EMU Manager ya no es una tarea numerada de la barra lateral CONVERTIR, sino el último botón de la barra lateral en la vista **CONSOLA** (“9. AMPR EMU Manager”). Al hacer clic en él, la página se muestra directamente a la derecha en la vista CONSOLA, junto con “Consola y payloads”, el WebKit Autoloader y la biblioteca; la vista CONVERTIR deja de mostrarse. Todo lo demás de este capítulo (vía de ubicación, métodos, procedimiento) rige sin cambios; solo ha cambiado el lugar en el que aparece la página.

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿Qué es un AMPR EMU? Al iniciar un juego, la PS5 consulta a su resolvedor de archivos APR dónde están los archivos del juego. Si el juego se ejecuta desde una imagen montada en lugar de desde el disco interno, no obtiene una respuesta utilizable, y el juego no arranca. El AMPR EMU es una biblioteca sustituta que responde esa pregunta en su lugar.

El AMPR EMU Manager coloca esta biblioteca en la carpeta del juego, guarda como `.orig` la versión original incluida y reconstruye el índice con el que ShadowMount+ encuentra los archivos. Se necesita para cada juego que deba ejecutarse desde una imagen, y solo para eso.

EL BOTÓN 9 MUESTRA UNA PÁGINA EN EL ÁREA DERECHA DE LA VISTA CONSOLA

El botón 9 **ya no abre una ventana propia** (hasta v1.9.65 eran dos). A la derecha, en la vista CONSOLA, donde normalmente están “Consola y payloads”, el WebKit Autoloader o la biblioteca, aparece la página **AMPR EMU Manager**:

- arriba, la **ubicación** (por juego, global, emuladores; véase la sección 14.9); la vía elegida lleva una marca;
- debajo, **AMPR EMU – método nuevo** (desde 1.7 alpha8) y **AMPR EMU – método antiguo** (hasta alpha6), con un botón junto a cada uno, **Guía**, que abre la descripción de esa versión concreta.

Al elegir un método, la misma página pasa al **procedimiento**: ámbito de aplicación, lo que ocurre ahora y un registro; **CONFIG.INI** abre el editor, **EJECUTAR DE NUEVO** inicia otra vez la ejecución, ‹ **Elegir método** vuelve atrás. Una segunda pulsación del botón 9 no cambia nada; si elige otra página de la vista CONSOLA, esta página desaparece. Las preguntas breves (Sí/No, elección de versión, carpeta del juego) siguen apareciendo como cuadro de diálogo sobre la ventana principal.

El AMPR EMU Manager no es una conversión de formato normal. Prepara el origen y después abre un gestor. Allí se puede añadir o eliminar una carpeta `fakelib`, así como archivos o carpetas del directorio raíz.

1. Cree primero una copia de trabajo independiente de su origen.
2. Elija origen, carpeta de destino y carpeta temporal.

3. Haga clic en INICIAR y espere al cuadro de diálogo del gestor.

4. Elija allí exactamente una acción y lea con atención cada pregunta de confirmación.

> **ELIMINAR ES DEFINITIVO**
>
> El gestor puede eliminar los contenidos seleccionados. Por ello, no utilice nunca esta tarea con su única copia original. Si tiene dudas, cancele el cuadro de diálogo.

11.1 Asset Packs: guardar los archivos del juego empaquetados

> **LOS VOLÚMENES SE CREAN AL *CREAR* – O AL PULSAR UN BOTÓN**
>
> Ambas listas desplegables forman parte de la integración al crear una imagen (Tareas 1 a 6). El AMPR EMU Manager por sí solo **no** crea volúmenes: sustituye la biblioteca, la respalda, la elimina o reconstruye el índice; un asset pack existente permanece intacto.
>
> Desde v1.9.36 existe para ello un botón propio, **Crear Asset-Pack** (sección 11.2). Se ejecuta exclusivamente al pulsarlo de forma explícita, nunca de pasada tras otra acción del Manager.
>
> El botón *Eliminar Asset-Pack* ya no existe y no volverá: borraba el manifiesto y los volúmenes suponiendo que los archivos originales estaban al lado, y desde la opción de selección que se describe más abajo eso ya no se cumple en todos los casos.

Junto a la lista desplegable de la versión de AMPR hay, desde v1.9.8, una segunda con dos entradas: **Normal** y **Asset Pack**. Con ella se elige cómo se guardan los archivos del juego; la biblioteca en sí va a la carpeta de la misma forma en ambos casos.

> **AMBAS LISTAS DESPLEGABLES DEBEN ESTAR CORRECTAS**
>
LISTA	QUÉ ELEGIR
Versión de AMPR	`0.4.2.1 test-pack` o `0.4.2.1 test-debug-pack`
Método	**Asset Pack**
>
> La tercera versión, `0.4.2.1 test-nopack`, **no** puede, y es justamente la que aparece por defecto arriba en la lista como la más reciente sin salida de depuración. Por tanto hay que cambiarla activamente. Para el uso normal conviene `test-pack`; `test-debug-pack` escribe además un registro y está pensada solo para la búsqueda de errores.

EN QUÉ CONSISTE LA DIFERENCIA

Normal es el camino habitual: los archivos del juego permanecen como archivos individuales, tal como están en el dump.

Con el **método nuevo** pasan además a volúmenes empaquetados (`ampr_assets-*.pak`) que el AMPR EMU lee por bloques a partir de la versión 0.4.2.1. Esto ahorra espacio en el soporte y descriptores de archivo en la consola. No hace falta hacer nada más: escribir el perfil, empaquetar, comprobar y colocar los volúmenes en la carpeta del juego ocurre todo de una vez.

Se comprueba contra el origen, no solo contra sí mismo. Cada bloque recalculado se compara byte a byte con el archivo original. Solo cuando eso coincide para cada archivo empaquetado se transfiere algo a la carpeta del juego. Una comprobación sin esa comparación solo diría que los volúmenes son coherentes entre sí, no que contienen el contenido del juego.

Los archivos originales se conservan, salvo que se indique otra cosa. Al iniciar, el programa pregunta una vez si los originales empaquetados deben omitirse en el resultado; el valor predeterminado es *No*. Solo se elimina en la copia de trabajo, nunca en la propia carpeta de dump. En la línea de comandos, la opción se llama `--ampr-originale-weglassen` . Con AMPR EMU NG y zstd no se hace esta pregunta: los originales empaquetados siempre se omiten en la copia de trabajo.

PRIMERO LA PRUEBA EN LA CONSOLA, DESPUÉS OMITIR

Si un juego realmente lee todos los archivos a través del AMPR EMU solo lo muestra una ejecución en la consola; algunos títulos leen sin pasar por él (por ejemplo mediante `mmap`), y eso no se nota en el PC. Por eso el desarrollador de las herramientas de empaquetado exige la **prueba completa en la consola con los originales** antes de que desaparezca ningún archivo. Por tanto, crear primero la imagen con los originales, jugarla de principio a fin y solo después crearla sin ellos.

Esto solo ahorra espacio con `.ffpfs` , `.exFAT` y `.ffpkg` . Un `.ffpfsc` comprime mejor que los volúmenes: con Asset Pack no resultó más pequeño que sin él en ninguna medición.

Desde v1.9.31, los archivos que lee el propio sistema permanecen en todos los casos como archivos normales: `cache_ps5/playgo.pgm` , `*.packman` , los `pgc_*_dummy_file` y la carpeta `movies/` . Hasta entonces pasaban a los volúmenes y se borraban al omitir los originales; pero PlayGo los lee sin pasar por la emulación, y el juego se cerraba inesperadamente aproximadamente un segundo después del inicio. Además, tras empaquetar, el programa revisa el manifiesto terminado y aborta si aun así figura en él un archivo de este tipo.

ALGUNOS JUEGOS NO PUEDEN FUNCIONAR EN ABSOLUTO SIN LOS ORIGINALES

Los volúmenes solo atienden las operaciones de lectura que pasan por APR. Lo que un motor de juego lee con acceso a archivos ordinario debe estar como archivo real en la imagen; de lo contrario, tras omitir los originales, sencillamente ya no está.

Medido en la consola (20.09.2026). Un juego de Unity, creado sin los originales: el emulador informó "No such file or directory" para cinco archivos del runtime de Unity (es decir, no los atendió desde los volúmenes); en toda la grabación no había ni una sola línea `apr.pack`, y el juego se cerró poco después del inicio. El mismo juego con los mismos volúmenes *y* los originales al lado funcionó de principio a fin.

Desde v1.9.33, el programa reconocía estos títulos por sus archivos de runtime (`data.unity3d`, `globalgamemanagers`, `global-metadata.dat`, `ScriptingAssemblies.json`, `RuntimeInitializeOnLoads.json`) y dejaba los originales en su sitio.

Eso no bastó (medido el 21.09.2026). *Arkanoid – Eternal Battle* no es un título de Unity; el reconocimiento no encontró nada, los originales se eliminaron y la imagen se cerró inesperadamente en la consola. La misma fuente con los originales al lado funciona. Al revisar: atlas de texturas `.gnf` de hasta 357 MB y diez archivos `.bank` de FMOD; FMOD lee mediante callbacks de archivo propios, y los atlas grandes se mapean. Con ello son dos intentos de dos sin originales que se cerraron inesperadamente, y ningún título ha mostrado jamás que los volúmenes se lean.

Por eso, desde v1.9.38 los originales se conservan siempre mientras el perfil de empaquetado proceda del programa, incluso si se eligió omitirlos. Una lista de motores no puede lograrlo: tendría que conocer ya todos los futuros, y el fallo solo se descubre en la consola. El reconocimiento se mantiene, pero ya no bloquea: *explica*. Si se reconoce Unity, el registro muestra el nombre junto con los archivos encontrados; en caso contrario, la justificación general. La imagen no resulta más pequeña por ello, pero arranca.

Por qué el programa no excluye simplemente estos archivos del empaquetado. En la imagen que se cerró inesperadamente, 197 de 259 archivos estaban empaquetados y eliminados, y entre ellos estaban cuatro de los cinco nombres. Pero en la grabación no hay ni una sola línea `apr.pack`: no está demostrado, por tanto, que para este título se atendiera siquiera *un* archivo empaquetado; los cuatro son solo aquellos en los que se notó de inmediato. Excluir cuatro nombres más equivaldría a adivinar que los 193 restantes son fiables. Y `data.unity3d` contiene en muchos títulos todo el contenido del juego; si quedara suelto, del pack ya no quedaría nada de todos modos.

El camino hacia ello pasa por las grabaciones. El perfil de empaquetado de este programa es general: no puede saber qué lee realmente un título concreto a través de APR. Hay dos clases demostradas que nunca pertenecen a un volumen (los archivos de PlayGo y los metadatos de IL2CPP), y ambas valen para todos los juegos de su tipo. Si un título tiene una tercera, solo lo muestra el inicio en la consola.

Se incluyen perfiles probados para cuatro grupos de juegos (desde v1.9.78). Si al empaquetar el programa reconoce *ASTRO BOT*, *EA Sports UFC 6*, un juego del motor *Unity* o uno del motor *Insomniac*, aplica el perfil correspondiente en lugar del general. Los perfiles proceden del proyecto MkPFS.CSharp de danthespal (GPL-3.0) y allí se probaron en una PS5 real; se encuentran en la carpeta `AMPR_PackTools-4.0\profiles`. Un título se reconoce por su Title-ID en `sce_sys\param.sfo` (ASTRO BOT, UFC 6) o por sus archivos (Unity, Insomniac). Si rige un perfil propio (véase más abajo), no se toca nada de esto. Un perfil incluido también cuenta como generado por el programa: los originales se conservan, pues, y en el siguiente empaquetado se

reescribe. Qué perfil se usó lo indica la primera línea del archivo `ampr_pack.toml`, cuya ubicación figura en el registro ("perfil integrado para …").

La intensidad del empaquetado se ajusta por cuenta propia (desde v1.9.80). En **CONFIGURACIÓN**, en la sección *Asset Pack (LZ4)*, está el nivel de LZ4. El valor predeterminado es **9**. El nivel 12, que hasta v1.9.79 estaba fijo, según mediciones con datos de juegos reales solo ahorra entre 0,0 y 0,6 puntos porcentuales más, pero requiere entre 1,2 y 3,6 veces más tiempo; el nivel 1 empaqueta más rápido y ahorra apenas espacio. El nivel modifica solo el tamaño y el tiempo de empaquetado, no el formato: la consola lee todos los niveles igual. Rige para el perfil general del programa y para los perfiles de juego incluidos, *no* para el perfil propio (véase más abajo). En la línea de comandos lo establece `--ampr-lz4-stufe` (1 a 12).

Método de empaquetado LZ4 o zstd. En **CONFIGURACIÓN**, en la misma sección, se elige el *Método de empaquetado*. **LZ4** (predeterminado) crea los volúmenes `ampr_assets-*.pak` y funciona con todas las versiones que leen packs. **zstd** crea `ampr_zstd.index` y `ampr_zstd-NNN.pak`, empaqueta todo archivo no vacío salvo los archivos de sistema (`eboot.bin`, módulos, `sce_sys`, `sce_module`, `fakelib`) en bloques de 256 KiB y suele comprimir más. Estos packs los lee *solo* **ampr-emu-ng (NG)**; el runtime de drakmor no los conoce. Con zstd, por tanto, la lista de versiones muestra solo NG, y una ejecución con otra versión se aborta sin empaquetar nada. El *nivel de zstd* va de 1 a 22 (predeterminado 5, rápido; 9 equilibrado; 19 pequeño y lento). Como con LZ4, cada bloque se comprueba contra el archivo original antes de que algo llegue a la carpeta del juego. En la línea de comandos se establecen con `--ampr-pack-verfahren zstd` y `--ampr-zstd-stufe` (1 a 22). **Reglas de empaquetado propias:** si junto a la carpeta de dump hay un archivo `<Ordnername>_ampr_pack.toml`, este decide también con zstd qué permanece suelto (`[pack] default_action` con `compress`, `store` o `loose`, además de `[[rule]]` con `action`, `include` y `exclude`; gana la última regla que coincida; patrones como `fnmatchcase`). En lugar de listas largas en la regla, `include_from` y `exclude_from` pueden apuntar a archivos de texto con un patrón por línea (las líneas vacías y las que empiezan por `#` no cuentan); los nombres se interpretan relativos a la carpeta del archivo de reglas, deben permanecer dentro de ella (sin `..`, sin ruta absoluta, sin enlace) y se añaden a `include` o `exclude` respectivamente. Límites: 1 MiB por archivo, 16 MiB y 200.000 patrones en total, de ellos como máximo 10.000 con comodín. El mismo archivo de reglas también puede elegirse una vez en la **Configuración** (*Reglas de empaquetado para zstd*, botón *Elegir …*); rige para todo juego que no tenga ningún archivo junto a la carpeta de dump, y solo con zstd. Los archivos de sistema siempre permanecen sueltos; el tamaño de bloque, `hot` y `layout` rigen solo para LZ4. Un archivo defectuoso aborta la ejecución antes de que se escriba nada. La herramienta *Comprobar y descomprimir el asset pack* (MÁS HERRAMIENTAS) abre también carpetas zstd. **Si ampr-emu-ng arranca de verdad en la consola un juego con packs zstd, no está medido** – probar primero con los originales.

Los programas sin firmar se firman con firma falsa (desde v1.9.92). Si `eboot.bin` y los módulos de un juego son archivos ELF simples, nunca arranca en la PS5: el cargador los rechaza. Si al iniciar una tarea el programa encuentra esos programas en una carpeta, pregunta si deben escribirse como SELF con firma falsa al crear (como hace ps5-dump-forge). En **CONFIGURACIÓN**, en la sección *Programas sin firmar*, puede activarse siempre y sin preguntar; entonces el programa también revisa las imágenes, que desempaqueta para ello. Escribe en la copia de trabajo o en la carpeta desempaquetada; en la carpeta original queda al lado un `.orig` de cada archivo. Los programas ya firmados no se tocan y el registro nombra cada archivo modificado.

Los archivos ya comprimidos permanecen sueltos (desde v1.9.80). El perfil general no empaqueta imágenes ni texturas (`png`, `jpg`, `dds`, `gnf` …), ni archivos (`zip`, `7z`, `rar` …), ni audio ni vídeo (`ogg`, `wem`, `bnk`, `at9`, `mp4`, `bk2` …), ni archivos de configuración (`json`, `ini`, `xml`, `txt` …). LZ4 aporta allí muy poco; además, la consola suele leer los archivos de

configuración directamente del soporte. En 37 dumps medidos (1620 GB) esto afecta al 24 % de los datos, sobre todo archivos y vídeos. Los cuatro perfiles de juego incluidos y el perfil propio no se ven afectados.

Los archivos vacíos no se pierden (desde v1.9.80). La PS5 comprueba algunos archivos vacíos (por ejemplo marcadores de posición de idioma) fuera del juego; si faltan, el juego puede quedarse en una pantalla negra. Cuando se omiten los originales empaquetados, el programa vuelve por ello a crear los archivos vacíos tras la eliminación.

El perfil propio tiene siempre prioridad. Colocar un archivo con el nombre de la carpeta de dump y la terminación `_ampr_pack.toml` *junto a* la carpeta de dump (por ejemplo `F:\Game Dumps\Mein Spiel_ampr_pack.toml` junto a `F:\Game Dumps\Mein Spiel\`). El programa lo usa, nunca lo reescribe y tampoco retiene ya al usuario con avisos: quien empaqueta a partir de grabaciones sabe por sí mismo qué lee el título a través de APR. En el registro aparece entonces "Perfil de empaquetado propio adoptado".

¿Hay que escribir este perfil a mano? No. El **asistente de grabación AMPR** (botón *10. Captura AMPR* en la vista CONSOLA; muestra su página a la derecha y solo empieza con **INICIAR**) guía paso a paso a través de varias partidas reales en la PS5 y genera a partir de ellas exactamente este archivo de forma automática, con el nombre adecuado y en el lugar correcto. Antes comprueba si ShadowMount+ carga realmente la biblioteca de grabación, la cambia temporalmente si se desea y al final lo restablece todo; el juego no debe estar en ejecución. Si el título figura en `config.ini` bajo `fakelib_exclude`, pregunta antes de grabar; esa entrada no la modifica por sí mismo. Si se cierra el programa mientras se ejecuta, espera a la restauración y después se cierra por sí solo. Una guía detallada e ilustrada de todo el proceso (grabación, comprobar el perfil, crear, omitir los originales) se abre con el botón **Guía de LZ4 y Asset Packs** arriba en la barra de título, a la izquierda de **MANUAL DE USUARIO**; se maneja igual que este manual. El archivo se encuentra también en la carpeta `Anleitungen` junto al programa: `AMPR_Asset_Packs_Mitschnitt_Assistent.html` o `.pdf`.

DOS REQUISITOS: EL PROGRAMA LOS INDICA

QUÉ PUEDE FALTAR	QUÉ OCURRE ENTONCES
Una versión de AMPR capaz de empaquetar – se necesita `test-pack` o `test-debug-pack`	Una versión `test-nopack` no encuentra los volúmenes. El programa lo indica en el registro, pero no detiene el proceso: quien cambia la versión enseguida no debe verse frenado.
La herramienta de empaquetado o el módulo LZ4	La selección vuelve **de inmediato al elegir** visiblemente a *Normal*, no solo tras media hora de trabajo. En el archivo de programa terminado se incluyen ambos.

Los archivos de sistema nunca van a un volumen. `eboot.bin`, `sce_sys`, los módulos y todo lo ejecutable permanecen como archivos normales. El cargador de la consola los lee antes de que el AMPR EMU llegue siquiera a cargarse; si estuvieran en un volumen, el juego ya no arrancaría. Desde v1.9.31 también pertenecen a este grupo `cache_ps5/playgo.pgm`, `*.packman`, los `pgc_*_dummy_file` y la carpeta `movies/`: **PlayGo lee sus archivos sin pasar por la emulación.** Si estaban en el volumen y se omitían los originales, el juego se cerraba inesperadamente aproximadamente un segundo después del inicio.

QUÉ NECESITA LA CONSOLA PARA UN ASSET PACK

El programa escribe estos puntos también en el registro al final de la creación; allí figuran exactamente para la imagen que acaba de crearse.

DÓNDE	QUÉ
`config.ini` de ShadowMount+ `backport_fakelib=1`	Monta la carpeta `fakelib` de la imagen en `common/lib`. Solo así se carga el AMPR EMU integrado. **1 es el valor predeterminado** – si ahí hay un 0, los volúmenes quedan sin leer.
`config.ini` `global_fakelib_priority`	El valor predeterminado es `game`: gana la versión de la imagen. Si ahí está `global` *y* en `/data/shadowmount/fakelib` hay un `libSceAmpr.sprx` propio, gana ese; entonces también debe ser capaz de leer packs, o nadie encontrará los volúmenes.
`config.ini` `fakelib_exclude` `fakelib_mode` `fakelib_default_mode`	A partir de ShadowMount+ 1.7beta4: si el Title-ID del juego figura en `fakelib_exclude` (desde 1.7beta5 equivale al modo `disabled`), ShadowMount+ monta para ese título **ninguna** `fakelib`, ni siquiera el AMPR EMU de la imagen. Lo mismo logra desde 1.7beta5 `fakelib_mode=<ID>:disabled` y, para todos los juegos sin entrada propia, `fakelib_default_mode=disabled`; gana la última entrada válida de un título, y `full` o `emulators` con el Title-ID anula el valor predeterminado. No confundir con `global_fakelib_exclude`, que solo desactiva la `fakelib` global. Desde 1.7beta6, la interfaz web de ShadowMount+ establece esta excepción por juego mediante “Ignorar fakelib global” (rige desde el siguiente inicio del juego; el modo de la `fakelib` propia permanece sin cambios).
Carpetas de películas y vídeo (automático desde v1.9.32)	El programa lee los nombres **de la carpeta del juego** y los excluye exactamente con esa grafía; la herramienta de empaquetado distingue mayúsculas y minúsculas. Un patrón fijo `movies/**` no alcanzaba por ello `Media/StreamingAssets/Movies/`: en un juego real, 17 de 17 películas acabaron así en el volumen. Si aun así un vídeo acaba en un volumen, el programa lo indica, pero no aborta la creación, pues solo está demostrado que todos los perfiles publicados dejan las películas sueltas.
Stub de PlayGo en la imagen	Si el título declara contenido de PlayGo (paquetes de idioma o de escenario, reconocibles por `sce_sys/playgo-scenario.json`), el stub debe incluirse; de lo contrario el juego espera paquetes que nunca llegan. El programa pregunta por ello antes de la ejecución y lo indica en el registro.

CUANDO LA EJECUCIÓN SE ABORTA EN LUGAR DE TERMINAR

El runtime de la consola tiene límites estrictos: como máximo 2.000.000 archivos, 16.000.000 bloques y 1.024 volúmenes. Un conjunto que los supere no es simplemente lento: **no se carga en absoluto**.

Tras empaquetar, el programa recalcula y aborta *antes* de que algo llegue a la carpeta del juego. El registro indica entonces qué límite se superó. Solución: elegir bloques más grandes o dejar una parte de los datos suelta.

11.2 Crear un asset pack a posteriori

Si se dispone de una copia de seguridad terminada y se quieren colocar a posteriori los archivos del juego en volúmenes, no hace falta convertirla de nuevo. El botón **Crear Asset-Pack** de la página del Manager lo hace en el propio sitio, para los cuatro orígenes que el AMPR EMU Manager acepta de todos modos.

ORIGEN	QUÉ HACE EL PROGRAMA
Carpeta de dump	empaqueta directamente en la carpeta
`.ffpfsc` / `.ffpfs`	extrae, empaqueta, vuelve a empaquetar
`.exFAT`	extrae, empaqueta, reconstruye la imagen
`.ffpkg`	extrae, empaqueta, vuelve a empaquetar

1. Elegir el origen, la carpeta de destino y la carpeta temporal, y hacer clic en INICIAR.
2. En la parte superior de la página del Manager, seleccionar la **versión de AMPR** con la que se va a empaquetar.
3. Hacer clic en **Crear Asset-Pack**.

> **LA VERSIÓN DEBE PODER LEER VOLÚMENES**
>
> Se empaqueta con la versión que figura en el campo de selección; no se busca nada automáticamente. Solo puede leer volúmenes una versión del tipo **test-pack** o **test-debug-pack**. Si la selección está en otra, la ventana lo indica de inmediato. Sin este aviso, los volúmenes acabarían en la imagen y la biblioteca no los tocaría.

> **PRIMERO EL ÍNDICE, DESPUÉS EL PACK**
>
> La herramienta de empaquetado lee `ampr_emu.index` para asignar los filelds. Si falta el archivo en la carpeta del juego, la ejecución se aborta antes de que se cree algo. En ese caso, hacer clic primero en **Solo reconstruir índice** y después en **Crear Asset-Pack**. Al revés, un índice reconstruido más tarde inutilizaría los volúmenes ya terminados.

EL CONTENIDO CRECE; EL ARCHIVO NO NECESARIAMENTE

El AMPR EMU Manager **no** pregunta si deben eliminarse los archivos originales empaquetados; siempre se conservan. Por ello el **contenido** crece: el resultado incluye los originales *y* los volúmenes.

Cómo cambia el *tamaño del archivo* lo decide el origen. Medido en una imagen real: el contenido creció de 260.935.330 a 271.961.880 bytes (+4,2 %), pero el archivo de imagen se hizo *más pequeño*, de 364.904.448 a 275.972.096 bytes; la imagen de partida tenía un 28,5 % de desperdicio, y el escritor de exFAT integrado trabaja sin unidades de asignación libres. Por tanto, cabe contar con más contenido, pero no de forma fiable con un archivo más grande.

Es intencionado: si el origen es una *carpeta de dump*, el AMPR EMU Manager trabaja directamente en esa carpeta, a diferencia de al crear, donde el resultado se genera de nuevo de todos modos. Los archivos originales borrados no se podrían recuperar allí. Para obtener una imagen *más pequeña*, crearla de nuevo con las Tareas 1 a 6 y responder allí a la pregunta sobre los originales.

11.3 PlayGo: se pregunta antes del trabajo

Junto a la casilla **AMPR EMU** está **PlayGo**. Coloca además un stub para `libScePlayGo.sprx` en la carpeta del juego, que informa de todos los paquetes de idioma y de escenario como instalados. De fábrica está desactivado, pues la mayoría de los juegos no lo necesitan: de 31 dumps medidos, solo uno declaraba contenido de PlayGo (`sce_sys/playgo-scenario.json`).

Si un título declara tal contenido y PlayGo no está marcado, el programa pregunta al comienzo de la ejecución, *antes* de copiar, extraer o empaquetar, si PlayGo debe activarse. La respuesta predeterminada es *Sí*: la casilla se marca y el stub se incluye de inmediato en el resultado. Con *No* se continúa sin él.

Con una carpeta de dump y con `.exFAT`, `.ffpfsc` y `.ffpfs`, el programa mira para ello en el directorio de la imagen, en fracciones de segundo y sin extraerla. En un `.ffpkg` no se puede mirar de esta forma; allí la pregunta llega en cuanto los archivos están extraídos, y siempre antes de la creación del resultado. En la línea de comandos no se pregunta: allí aparece un aviso en el registro y rige el ajuste guardado.

DLC EMU. Debajo de la casilla **AMPR EMU** está **DLC EMU** (drakmor/dlc_emu 0.3). Coloca tres bibliotecas sustitutivas (`libSceAppContent`, `libSceNpEntitlementAccess` y `libSceGameUpdate`) en la carpeta `fakelib` e informa así de que el contenido adicional está presente. Cuál, lo indica el `dlc_emu.ini` de la carpeta del juego. Un archivo existente permanece sin cambios; si falta, el programa lo crea a partir de los Content-IDs del `dlcmap.json` o, en su defecto, de los completos del `eboot.bin` (sin el ID del juego en sí) e indica en el registro que las entradas deben revisarse. Sin un archivo adecuado, las bibliotecas no informan de contenido adicional. El original del juego de una de estas bibliotecas se respalda una sola vez como `.orig`. Si el juego tiene contenido adicional (un `dlcmap.json` del juego con entradas, una carpeta de DLC del PS5-App-Dumper (`…_00-…-ac`) junto a la carpeta del juego, un `dlc_emu.ini` o una carpeta `addcont…` con contenido) y DLC EMU no está marcado, el programa pregunta antes del trabajo, como con PlayGo, si debe activarse. Esto rige para carpetas de dump e imágenes (en las imágenes cuentan los nombres `dlcmap.json`, `dlc_emu.ini` y `addcont…`); en un `.ffpkg` no se puede mirar, y allí solo aparece un aviso en el registro. Estas carpetas de DLC las copia el programa al juego como `addcont0`, `addcont1` … y las anota con punto de montaje en el `dlc_emu.ini`; todos los demás contenidos adicionales, que solo desbloquean algo, figuran allí como mero derecho. Como AMPR EMU y BACKPORT, la integración trabaja sobre la carpeta de dump y rige por tanto para todos los formatos de destino; va antes del AMPR EMU, para que su índice conozca los archivos nuevos.

11.4 Comprobar y descomprimir un asset pack terminado

Desde v1.9.80 hay para ello una ventana propia: **MÁS HERRAMIENTAS → COMPROBAR / DESCOMPRIMIR ASSET PACK**. Es la contrapartida en el PC de *Verify LZ4 Packs* y *Uncompress LZ4* de la app de consola *LZ4 Compression* y usa la misma herramienta que la creación (`ampr_pack.py`, `verify` y `unpack`). Elegir la **propia carpeta del juego**, es decir, aquella en la que están `eboot.bin` y `ampr_assets.index`. Una imagen (`.ffpfsc`, `.exFAT`) no se puede montar; antes hay que extraerla con la Tarea 2.

- **Tras la selección**, la ventana lee solo el manifiesto e indica cuántos archivos están empaquetados y cuántos sueltos, qué tamaño tienen los volúmenes y si los originales de los archivos empaquetados siguen al lado.
- **COMPROBAR** lee cada bloque y lo contrasta con `ampr_assets.index.crc`. Esto funciona también cuando los originales hace tiempo que no están. Además, la ventana indica si `fakelib/libSceAmpr.sprx` es una versión que puede leer volúmenes (`test-pack` o `test-debug-pack`), si faltan en la carpeta archivos registrados como sueltos y si hay archivos de sistema (`playgo.pgm`, `*.packman` ...) en el volumen. Son avisos, no errores de los volúmenes.
- **DESCOMPRIMIR...** vuelve a dejar sueltos los archivos empaquetados. Se elige: *en una carpeta nueva* (la carpeta del juego permanece sin cambios y el resultado es un juego suelto sin volúmenes) o *en la propia carpeta del juego*; entonces el manifiesto, las sumas de comprobación y los volúmenes se borran solo tras la extracción correcta, y antes la ventana vuelve a preguntar. `ampr_emu.index` y las bibliotecas de `fakelib` permanecen como están. Antes, la ventana comprueba si hay espacio suficiente libre en la unidad de destino.

CANCELAR detiene la ejecución. Al descomprimir en una carpeta nueva, el programa limpia entonces; al descomprimir en la carpeta del juego permanece el conjunto completo y la ejecución puede repetirse.

12 Tarea 8 – Validador

> **¿PARA QUÉ SIRVE?**
>
> La tarea que **no modifica nada**. Examina por dentro una carpeta o un archivo contenedor e informa de lo que no cuadra: archivos obligatorios ausentes, un sistema de archivos dañado, un anidamiento incorrecto.
>
> Resulta útil antes de entregar un resultado y después de cada ejecución interrumpida. Conviene saber algo importante: **sin comprobar no es un veredicto.** Si una comprobación no pudo realizarse –por ejemplo, por faltar derechos de administrador–, el informe lo indica de forma expresa en lugar de declarar el archivo defectuoso.

La tarea 8 comprueba una carpeta de dump o un archivo contenedor admitido en busca de problemas detectables. No genera ningún resultado de conversión; el resultado aparece en el registro.

1. Elija la carpeta o el archivo que se va a comprobar.
2. Elija una carpeta temporal con suficiente espacio libre.

3. Haga clic en INICIAR.
4. Lea el mensaje final y preste atención a las posibles advertencias.

> **UN BUEN PRIMER PASO**
>
> Si todavía no conoce un origen, empiece por la tarea 8. Una comprobación satisfactoria es una buena base, pero no sustituye a su propia copia de seguridad.

12.1 Qué se comprueba además en .ffpfsc y .ffpfs

Estos contenedores tienen una estructura de dos niveles: fuera, el contenedor; dentro, exactamente una imagen con los archivos del juego. Si algo salió mal al crearlos, puede haberse colado por error un nivel más entre ambos: desde fuera el archivo parece del todo normal, pero en la consola resulta inservible.

Por eso la tarea 8 mira un nivel más adentro e informa en el registro:

LÍNEA	SIGNIFICADO
🟢 `nesting: in Ordnung`	En el nivel más interno están los archivos del juego, que es como debe ser.
🔴 `nesting: falsch verschachtelt`	Allí hay otra imagen en lugar de los archivos. El archivo debe volver a generarse.
`inner_files` / `inner_dirs`	Número de archivos y carpetas en el nivel más interno.
🟡 `nesting: flach aufgebaut`	Los archivos están directamente en el contenedor y falta la imagen interna. Aparece, por ejemplo, al comprobar un resultado intermedio.

Para ello la comprobación **no** descomprime el archivo: solo lee el índice del nivel interno, que en un archivo de 392 MB son unos 750 kilobytes, en menos de una décima de segundo.

12.2 Comprobación de desempaquetado en .ffpfsc

Los datos útiles de un `.ffpfsc` están comprimidos, y cada bloque lleva su propia suma de comprobación. Al limitarse a leer el archivo, un bloque dañado pasa inadvertido: el soporte lo entrega sin quejarse. Por eso la tarea 8 descomprime además cada bloque (sin guardar nada) e informa en el registro:

LÍNEA	SIGNIFICADO
🟢 `payload: in Ordnung`	Todos los bloques se pueden descomprimir y coinciden con su suma de comprobación.
🔴 `payload: beschädigt`	Al menos un bloque no se puede descomprimir; es lo típico de una copia o una transferencia interrumpida. Copiar el archivo de nuevo o volver a generarlo.
🟡 `payload: nicht prüfbar`	El archivo no está comprimido (`.ffpfs`); en ese caso no hay sumas de comprobación que comparar.

Tarda lo mismo que la descompresión, y en un título grande son varios minutos. La barra muestra la primera mitad para ello y la lectura posterior para la suma SHA-256 la segunda; CANCELAR actúa de inmediato en ambas partes.

Límite: un `.ffpfs`, un `.exFAT` y un `.ffpkg` no llevan sumas de comprobación de sus datos útiles, y tampoco las tiene un bloque que el motor haya guardado sin comprimir. Un bit dañado en mitad de los datos del juego pasa inadvertido para la tarea 8 en esos casos. La estructura, el tamaño y el sistema de archivos se siguen comprobando; quien quiera más seguridad debe comparar la suma de comprobación (SHA-256) de la copia con la del original.

En un `.exFAT`, la tarea 8 comprueba además el comienzo de la imagen: el nombre "EXFAT" en el sector de arranque y la suma de comprobación de la región de arranque. Si falta el nombre o la suma no coincide, el archivo está **dañado** (ya no es solo una indicación); lo mismo ocurre con un `.ffpfs` / `.ffpfsc` con una cabecera desconocida.

Antes de iniciar, el programa comprueba que los orígenes de las tareas 1 a 6 tengan al principio del archivo un identificador plausible: un `.exfat` o un `.ffpkg` vacío, mal nombrado o truncado se rechaza con un mensaje, en lugar de producir "con éxito" un resultado pequeño e inservible.

> **SIN COMPROBAR NO ES UN VEREDICTO**
>
> Un `.ffpkg` se comprueba con UFS2Tool, y eso requiere **derechos de administrador**. Si faltan, el resultado es desde la v1.9.1 **SIN COMPROBAR**, y ya no "fallido". La diferencia es importante: *fallido* significa que se encontró algo; *sin comprobar* significa que no se examinó nada. No dice nada sobre el archivo. Inicie el programa como administrador y vuelva a comprobar.
>
> En el modo de línea de comandos, la tarea 8 devuelve para ello el valor de retorno **4**, que no es ni 0 (correcto) ni 1 (con objeciones).

13 Tarea 7 – PKG / FPKG

> **DOS INTERFACES TRAS UN SOLO BOTÓN**
>
> La tarea 7 no es una conversión de formato como las tareas 1 a 6. Muestra a la derecha una página propia con dos botones en la parte superior: **PKG** y **FPKG**. Un clic elige la interfaz correspondiente; el botón elegido lleva una marca de verificación, y la última elegida se conserva, incluso si entretanto se hace clic en otra tarea y se vuelve a "7.".
>
> Hasta la noche del 12/10/2026 eran dos ventanas propias en **MÁS HERRAMIENTAS** (*PS4 PKG Dump & Image Converter* y *PS5 PKG Dump & Image Converter*): las mismas interfaces, solo que ahora integradas en lugar de ser una ventana aparte. La biblioteca sigue abriendo un paquete PS4 para convertirlo por el mismo camino (*Convertir*) y elige entonces "PKG" por sí sola.

7.1 PKG – desempaquetar, convertir y construir paquetes PS4

Esta página hace con los juegos de PS4 todo lo que se necesita para la PS5: una **carpeta de dump** (juego desempaquetado), una **imagen ffpfsc** o **exFAT** para ShadowMount+, o un único **paquete** formado por la

base y la actualización. Elegir el origen, **LEER**, marcar el juego, elegir la carpeta de destino y el formato, **CREAR**. A ello se suman **ACTUALIZACIONES EN LÍNEA** y **ENVIAR A LA CONSOLA** (véase más abajo).

Dónde encontrarlo: Tarea 7 – PKG / FPKG → **PKG**. En la biblioteca, *Convertir* abre esta misma página con el archivo cuando se trata de un paquete PS4. Pulsar de nuevo "PKG" no cambia nada.

Información del juego. Igual que en las tareas 1 a 6, la portada del juego marcado (`icon0.png` del paquete o de `sce_sys`) aparece junto con el título en la barra lateral, y *Información del juego – actualizaciones y parches* muestra título, Title-ID, Content-ID, versión, firmware, región, categoría y plataforma a partir de `param.sfo`. En los títulos de PS4, la ventana busca actualizaciones y parches en orbispatches.com; los datos que falten, como el fabricante o la portada, los obtiene el programa de allí si en los ajustes está permitido consultar metadatos.

Cómo funciona. Los paquetes se desempaquetan con **OrbisPkgTool** (licencia MIT, carpeta `OrbisPkgTool-1.0.0`); la base y las actualizaciones se combinan en una carpeta de dump en el orden de las versiones (una actualización posterior sobrescribe los archivos de la anterior). Con ello, **PS4 FFPFSC** construye la imagen junto con el `param.json` para ShadowMount+, la reparación del archivo de trofeos y la comprobación posterior. La barra muestra el *estado global* de todos los pasos, y junto a ella el tiempo transcurrido y el tiempo restante estimado. Con **Cancelar** se detiene la ejecución de inmediato, incluidos todos los procesos auxiliares. La carpeta de trabajo se elimina en segundo plano y la página queda libre de inmediato; lo que quede al cerrar el programa lo limpia la siguiente ejecución.

FORMATO	RESULTADO
Carpeta de dump	Una carpeta de juego normal con `eboot.bin` y `sce_sys`, con las actualizaciones ya aplicadas; con la casilla *DLC* también el contenido adicional en la estructura del dumper (`app/` y `addcont/…`). Requiere OrbisPkgTool.
Imagen ffpfsc	Imagen comprimida para ShadowMount+ (*Nivel* y *Worker* determinan la compresión y la velocidad).
Imagen exFAT	Imagen exFAT sin comprimir.
Paquete (base + actualización)	Un paquete falso independiente con la versión de la actualización. Requiere OrbisPkgTool y una actualización disponible (si no hay ninguna, *ACTUALIZACIONES EN LÍNEA* busca una).

Como origen sirven archivos `.pkg` sueltos, una carpeta llena de paquetes (con sus subcarpetas) o un juego ya desempaquetado (en ese caso, solo hacia una imagen). Para cada título, el programa reúne la base, las actualizaciones y los DLC; si solo hay una actualización, el registro indica que falta el juego base. El espacio necesario se estima y se comprueba antes de iniciar. Al construir una imagen, el juego almacenado en la caché se *consume* en lugar de copiarse; eso ahorra en los soportes exFAT (sin enlaces) el doble de tiempo y el doble de espacio; su propia carpeta de dump no se toca.

Se pueden leer sucesivamente tantos orígenes como se quiera: basta con elegir otro y pulsar de nuevo **LEER**. Hasta la v1.8.92, la segunda pasada seguía mostrando los juegos de la primera y bloqueaba después cualquier lectura posterior; desde la v1.8.93 el origen se comprueba cada vez. Volver a leer el mismo origen sigue siendo tan rápido como antes.

En la lista de juegos encontrados, la columna **Consola** indica para qué está pensado un título. Se reconoce por el Title-ID:

IDENTIFICADOR	CONSOLA
`CUSA` , `PUSA`	PS4

IDENTIFICADOR	CONSOLA
`PPSA`, `PPSS`, `PPUS`, `PPJP`	PS5
todo lo demás, por ejemplo `NPUB` (PS3)	**incierto**, no se adivina nada

Esto es más que una simple información: esta página construye imágenes a partir de paquetes de **PS4**. Si se introduce por error un juego de PS5, la fila se resalta en color y el registro muestra la indicación sobre las tareas 1 a 6, que son las responsables de los títulos de PS5.

TROFEOS: LOS TÍTULOS DE PS4 NO SE REGISTRAN DESDE UNA IMAGEN

Un juego de PS4 que arranca desde una imagen informa *Trophy registration failed (0x80551618)* y **no** registra sus trofeos, en cada arranque.

Es lo previsto. El código de error procede de la cadena de verificación NPDRM de Sony, que exige un *paquete instalado de forma regular*. Una imagen montada no lo es. Por tanto, no es culpa de la imagen, de la conversión ni de ShadowMount+.

Los títulos de PS5 no se ven afectados. El 22/08/2026 se comprobó para cada título de la consola si sus trofeos estaban registrados: seis títulos de PS5 se ejecutaron desde imágenes y tenían *los seis* registrados. Solo el título de PS4 no. Los juegos de PS5 usan una cadena de trofeos más nueva, y los de PS4 la antigua de Sony, y solo la antigua exige la instalación.

Añadir archivos no sirve de nada. Se probaron `npbind.dat` y `param.sfo` en `/system_data/priv/appmeta/<Title-ID>/`, el mismo archivo en la subcarpeta `trophy2/` y, por último, la entrada de registro completa en `/user/trophy/conf/`, reconstruida a mano. Tras el arranque del juego seguía *sin cambios*: el sistema ni siquiera la había mirado. El bloqueo reside, pues, en el código de programa de la consola, no en archivos que falten.

Quien necesite los trofeos debe instalar el juego con el **Package Installer**. El mismo título los registra entonces ya en el primer arranque. Se puede comprobar en la consola: en `/user/trophy/conf/` hay una carpeta para cada título de PS4 registrado.

Para todo lo demás, la vía de la imagen es más cómoda: ahorra el espacio de la instalación. Solo que sin trofeos.

CUANDO UN JUEGO SE QUEDA ATASCADO EN LA PANTALLA DE CARGA

Algunos títulos se quedan desde la imagen en un “Espere, por favor” en lugar de pasar al modo sin conexión. El mismo paquete instalado con el **Package Installer** muestra su diálogo sin conexión y sigue funcionando.

Se midieron y descartaron: la ubicación en el soporte, los contenidos PlayGo ausentes, una consulta en línea (la consola se desconectó por completo de la red, con el mismo atasco) y una imagen incompleta (comparada archivo por archivo, no faltaba nada). **La causa sigue sin conocerse.** Ni mucho menos afecta a todos los títulos: lo decide la prueba.

PS4 PKG → carpeta de dump – un paquete PS4 como carpeta de juego (extractor anterior)

PS4 PKG → carpeta de dump (hasta octubre de 2026 “Desempaquetar PKG”) convierte un archivo de paquete PS4 (`.pkg`, PKG falso: juego, parche o DLC) en una carpeta de juego normal con `eboot.bin` y

`sce_sys`. Se desempaqueta con el mismo extractor que "PKG" aporta arriba.

Dónde encontrarlo: Tarea 7 – PKG / FPKG → **PKG**, formato **Carpeta de dump**. En Windows, desde octubre de 2026 desempaqueta allí la herramienta OrbisPkgTool, con las mismas reglas de protección descritas a continuación; esta sección se refiere al extractor anterior e independiente, que en Linux y macOS se abre mediante *Más → Descomprimir con el extractor anterior*. Ya no tiene una entrada de menú propia.

Elija el `.pkg` y una carpeta de destino y pulse **Descomprimir**. En la carpeta de destino se crea una subcarpeta con el Title-ID, por ejemplo `CUSA00775`; para un parche, `CUSA16627_patch_01.02`, y para un DLC, `CUSA16627_dlc_<Label>`. La barra, la línea de tamaño ("x de y") y la línea de estado muestran el progreso; **Cancelar** funciona en cualquier momento. Después, **Abrir carpeta de destino** abre el resultado.

- **No se sobrescribe nada.** Si la subcarpeta ya existe, el extractor se detiene con un aviso.
- **Ningún estado a medias con el nombre correcto.** El extractor escribe primero en una carpeta con la extensión `.partial`; solo cuando comunica "terminado" se renombra. Tras un error o una cancelación se elimina la carpeta intermedia; la línea de estado lo indica.
- **Espacio.** En cuanto el extractor indica el tamaño descomprimido, la página comprueba el espacio libre y se detiene de inmediato si no es suficiente. Un paquete desempaquetado suele ser bastante más grande que el `.pkg` (medido: 124 MB → 404 MB).
- **Longitud de ruta en Windows.** El extractor falla con el límite de ruta de 260 caracteres de Windows. Por eso la ruta de destino debe tener como máximo 140 caracteres; de lo contrario, elija una carpeta de destino más corta.
- **Plataformas.** El extractor solo existe para Windows (x64) y para Mac con procesador Apple. En Linux y en Mac Intel, la página indica que no se incluye ninguno.

> **LOS PAQUETES DE PS5 LOS DESEMPAQUETA OTRA PÁGINA**
>
> "PKG" reconoce un paquete de PS5 por su identificador y lo rechaza: el extractor de esta página no puede leerlo. Los paquetes de PS5 los desempaqueta y convierte **FPKG**; su estructura (tipo, Content-ID, entradas) la muestra también *Más → Leer encabezado del paquete* en "PKG". El extractor rechaza asimismo los paquetes PS4 retail sin firma falsa.

Actualizaciones en línea, envío a la consola y herramientas de paquetes

Hasta octubre de 2026 tenían una ventana propia, *PS4 PKG → OTA*; su colección de paquetes con renombrar, mover y las pestañas *Info*, *Archivos*, *Imágenes* e *Interna* ha desaparecido con la fusión, al igual que *Reempaquetar*, *Construir PKG desde carpeta*, la comprobación en profundidad y la gestión de los paquetes instalados.

ACTUALIZACIONES EN LÍNEA. Consulta en el servidor de actualizaciones de Sony si existe una actualización más reciente para el título oficial de PS4 marcado (Title-ID `CUSA…`) y la descarga si se desea (cada parte con suma de comprobación). Solo se envía el Title-ID; las creaciones propias y el homebrew no tienen allí ninguna actualización. La actualización descargada se incorpora a la lista y se aplica en la siguiente construcción. Los **títulos de PS5** (`PPSA…`) el programa *no* los consulta: la dirección de Sony respondió con 404 para 16 títulos de PS5 comprobados (un título de PS4 como contraprueba respondió con 200), y no hay ningún procedimiento público documentado para la PS5. En lugar de adivinar, aparece un aviso.

ENVIAR A LA CONSOLA. El diálogo conoce dos vías:

- **PS5 – gestor de paquetes OnionHEN (DPI v2).** El servicio se ejecuta en la PS5 (en *Consola y payloads* como *DPI v2*) y recibe archivos `.pkg` de hasta 50 GB en bloques y los instala. DPI v2 no es un ELF independiente, sino un **plugin para OnionHEN**: OnionHEN debe estar instalado en la PS5 (en una versión con compatibilidad con plugins) y lo inicia por sí mismo.
- **PS4 – Remote Package Installer.** La consola obtiene el paquete del PC: el programa lo pone a disposición de esa única consola mediante un pequeño servidor web (solo el paquete elegido, con una ruta aleatoria y únicamente para la dirección de la consola). *Dirección de este PC* está en *automático*; el Firewall de Windows pregunta la primera vez: permita el acceso en la red privada.

Introduzca la dirección de la consola y el puerto (por defecto 12800); **Detectar** averigua qué servicio responde allí. Se envían archivos `.pkg`; un juego desempaquetado o una imagen no se pueden enviar así. Los paquetes se transmiten sin modificar.

MÁS. *Comprobar paquetes (sumas de comprobación)* comprueba los paquetes elegidos; *Leer encabezado del paquete …* abre la ventana *Leer PKG de PS4 y PS5* (también para paquetes de PS5); *Descomprimir con el extractor anterior* solo aparece donde falta OrbisPkgTool (Linux, macOS; véase más arriba).

> **LÍMITES: QUÉ ESTÁ COMPROBADO Y QUÉ NO**
>
> - **El envío no está comprobado en la consola.** Ambas vías se han probado contra réplicas de los servicios, y la vía DPI se dedujo de la interfaz web del plugin. Si un paquete concreto arranca en su consola, solo lo muestra la prueba.
> - **Paquete (base + actualización) genera paquetes falsos** (código de acceso formado por ceros) y se ha comprobado con minipaquetes construidos por nosotros, no en una PS4. Considere el resultado como un intento y conserve el original.
> - **Solo Windows para carpeta de dump y paquete.** OrbisPkgTool solo existe como programa de Windows. En Linux y macOS quedan la imagen ffpfsc y la exFAT (PS4 FFPFSC lee allí los paquetes por sí mismo), la lectura, la consulta de actualizaciones y el envío.
> - **Los paquetes de PS5** no los desempaqueta "PKG"; para eso existe **FPKG**; su estructura externa la muestra también *Más → Leer encabezado del paquete*.
> - Los nombres de archivo con diéresis se convierten en `?` dentro del paquete; la herramienta los guarda así.

7.2 FPKG – Extraer, convertir y construir paquetes de PS5

Dónde encontrarlo: Tarea 7 – PKG / FPKG → **FPKG**. Esta página abre paquetes de PS5 (`.pkg`) y genera a partir de ellos una carpeta de dump o una imagen; a partir de una carpeta de juego construye un paquete de depuración. Está probada con **paquetes de depuración (FPKG)**, que es también lo que indica la insignia junto al paquete. Los paquetes retail están vinculados a la consola; la página muestra su tipo, pero no hay constancia de que puedan desempaquetarse.

A la izquierda hay dos páginas (**Convertir** y **Biblioteca**) y el botón **Opciones** para los ajustes.

Convertir

1. Arrastre un paquete, una carpeta de juego (con `sce_sys/param.json`) o una carpeta con paquetes y carpetas de juego a la zona de línea discontinua, o haga clic en *Elegir archivo* o *Elegir carpeta*. El título, el Title ID, el tamaño y el tipo aparecen de inmediato.

2. Elija la **acción** (véase más abajo) y la **carpeta de destino**.

3. Con *Crear / Convertir*, haga clic en un **formato de destino**: FFPKG, FFPFSC, FFPFS o exFAT; con una carpeta de juego también **Paquete** (véase «Construir un paquete»).

4. *Iniciar conversión*. El avance y los mensajes aparecen en la tarjeta *Tarea*; a la derecha, en *Resultado*, el nombre de la salida, el Title ID, el Content ID, el tamaño estimado y el espacio libre en la carpeta de destino.

ACCIÓN	QUÉ HACE
Crear / Convertir	Con una **carpeta de juego** y el mosaico *Paquete*, construye un paquete de depuración (véase abajo); con otro mosaico, pasa la carpeta directamente a la tarea 1. Con un **paquete**: lo desempaqueta en una carpeta de trabajo (`ps5conv_ps5pkg_…`) y la pasa a la **tarea 1** de la ventana principal con el formato de destino elegido. Así se aplican allí las mismas comprobaciones y consultas que con cualquier carpeta de dump (por ejemplo, la pregunta de si debe repararse un `param.json` con objeciones) y las mismas casillas (AMPR EMU, BACKPORT). Después se limpia la carpeta de trabajo. Mientras tanto, no puede ejecutarse ninguna otra tarea en la ventana principal.
Extraer	Escribe la carpeta de dump `Titel [PPSA…]` directamente en la carpeta de destino. Si ya existe y no está vacía, el programa solo la sustituye si está marcada la casilla *Sobrescribir lo existente*.
Comprobar	Lee el paquete en su sitio y enumera lo que objeta la lista de comprobación de la herramienta (cabecera, suma de comprobación de la envoltura, entradas de `sce_sys` , archivos de licencia, identificador de programa de `eboot.bin`). Un hallazgo no significa que el paquete sea inservible: indica lo que llamaría la atención en una consola (por ejemplo, la falta de `license.dat` en un paquete con `applicationDrmType: upgradable`).
Extraer a la PS5	Lee el paquete y envía los archivos directamente por FTP a la consola; en el equipo **no se crea ninguna carpeta desempaquetada**, de modo que un juego de 50 GB no necesita espacio libre allí. En lugar de la carpeta de destino, introduzca la **dirección de la PS5** (la misma que en la vista CONSOLA) y la **carpeta en la PS5**, por ejemplo `/mnt/usb0/Spielname` ; `ftpsrv` debe estar ejecutándose en la consola (puerto 2121). Antes de empezar, el programa indica el tamaño y la duración aproximada. Si la carpeta ya existe en la PS5, pregunta con tres respuestas: *Sí* continúa (los archivos completos se omiten, los incompletos se siguen escribiendo; solo es correcto si allí está la misma versión), *No* lo reescribe todo, *Cancelar* no envía nada. Si se corta la conexión, el programa se reconecta hasta cinco veces y continúa donde la consola tiene el archivo. La cancelación solo se produce tras el archivo en curso; cancelar en mitad de un archivo dejaría uno a medias. Si en la carpeta hay carpetas vacías del juego, también se crean. Solo para paquetes; la idea procede de fpkg2ftp (kvaps), el código está escrito de nuevo.

Detalles (solo con carpetas de juego) abre una ventana propia con tres pestañas: todos los archivos SELF/ELF firmados del juego con su categoría de autoridad y su tipo, las entradas de `sce_sys/activity.json` y los conjuntos de trofeos encontrados. **Mostrar archivos** (solo con paquetes) abre un explorador de archivos para la estructura interna del `.pkg` (`list-inner` de la herramienta): las carpetas se pueden desplegar y es posible extraer archivos sueltos o subárboles enteros, sin desempaquetar todo el paquete.

Construir un paquete

Elija una **carpeta de juego** (que contenga `eboot.bin` y `sce_sys/param.json`), la carpeta de destino y el mosaico **Paquete**. El programa construye con ello un **paquete de depuración (FPKG)** y lo comprueba después con la misma lista de comprobación que la acción *Comprobar*. La herramienta que construye la determina el **Builder** en las opciones (véase abajo): con **LibProsperoPkg** (`ffpfsc-pkg-tool` , valor

predeterminado) la herramienta fija por sí misma el nombre de la salida (`<Content-ID>-A…-V….pkg`); con **ProsperoPkgTool** se llama `<Titel> [<Title-ID>].pkg` .

- Se **comprueba de antemano** el Content ID, el Title ID (de `param.json`) y el propio `param.json` , con la misma comprobación que en la tarea 1. Si tiene objeciones, el programa ofrece la **reparación** (el archivo antiguo se deja al lado). No es un detalle menor: un paquete con `applicationDrmType: upgradable` no recibe `license.dat` y muestra un candado en la consola; con la reparación a `standard` , el paquete de prueba construido superó la comprobación sin hallazgos (38 de 38; sin reparación, 2 hallazgos).
- Los **ajustes predeterminados** son los que el autor de la herramienta ha acreditado en una consola: Kraken sobre la imagen interna con el codificador integrado (los bloques almacenados se instalan, pero no arrancan), firma falsa de los archivos ejecutables y nuevo índice AMPR si hay AMPR EMU en el juego. El modo y el nivel de compresión, el número de workers de construcción, los chunks PlayGo, una construcción reproducible byte a byte y una regeneración de PlayGo pueden cambiarse en la pestaña *Construcción* de las opciones (solo LibProsperoPkg).
- **Integrar backport** (pestaña *Construcción*, solo LibProsperoPkg): parchea los archivos ELF/SELF de la carpeta de juego **antes** de construir para el firmware de destino elegido; es el mismo paso que en la herramienta BACKPORT independiente, pero sin su ventana. Además se puede fijar un firmware mínimo (`requiredSystemSoftwareVersion` en `param.json`) y marcar el **modo Patch** (`contentType` temporalmente en `PATCH` , para un PKG de actualización; se restablece tras la construcción).
- **Espacio:** la carpeta de trabajo se encuentra dentro de la carpeta de destino (allí se crea también el paquete) y después se elimina. En unidades sin vínculos fijos (por ejemplo, exFAT), la herramienta crea primero una copia del juego. El programa pregunta si queda menos del doble del tamaño del juego como espacio libre y se niega si queda menos de la mitad.
- Si en la carpeta de destino ya hay un paquete con el mismo nombre, el programa solo lo sustituye con la casilla *Sobrescribir lo existente*. Una construcción fallida o cancelada no deja nada sin terminar en la carpeta de destino.

> **AQUÍ NO SE HA COMPROBADO SI EL PAQUETE ARRANCA EN SU CONSOLA**
>
> La herramienta indica como estado acreditado: los paquetes de este tipo arrancan hasta el firmware 11.60 con kstuff-lite 1.13 o posterior. En firmwares más recientes (por ejemplo, 12.00), un paquete así se instala pero no arranca; el bloqueo está en la consola, no en el paquete. Este programa solo ha medido la construcción y la lista de comprobación; el arranque en una consola queda como una prueba de su parte.

Opciones

El botón **Opciones** de la izquierda abre los ajustes en cinco pestañas, que solo se aplican con *Guardar*:

- **Biblioteca:** carpetas de biblioteca en las que, al guardar (y, si se desea, en cada inicio), se buscan paquetes y carpetas de juego; *Buscar en subcarpetas* llega a cualquier profundidad, a diferencia de lo que ocurre al soltar una carpeta individual. Los orígenes individuales pueden quitarse de la biblioteca (solo de la lista; el archivo permanece).
- **Apariencia:** mostrar o no la portada, orden de la biblioteca (título, Title ID, tamaño).

- **Salida & valores predeterminados:** carpeta de destino predeterminada; una **carpeta temporal** propia para desempaquetar, construir y extraer en esta zona (si se deja vacía, rige la carpeta de trabajo habitual del programa; configúrela solo si hace falta, por ejemplo, cuando la unidad del sistema tiene poco espacio para paquetes grandes); acción y formato de destino predeterminados para tareas nuevas; *Abrir la carpeta de salida tras un trabajo satisfactorio*; el **Builder predeterminado** (LibProsperoPkg o ProsperoPkgTool, solo para «Construir paquete»); el **código de depuración**: si se deja vacío, se usa el valor predeterminado de la herramienta (32 ceros); si no, exactamente 32 caracteres ASCII imprimibles. Rige para leer, comprobar, desempaquetar y construir; un paquete construido con otro código no puede abrirse sin él.
- **Construcción** (solo para «Construir paquete»; la mayoría de los campos solo con LibProsperoPkg): modo de compresión (Kraken, zlib o ninguna) y nivel, número de workers de construcción, chunks PlayGo, una construcción reproducible byte a byte y una regeneración forzada de PlayGo; **Integrar backport** con firmware de destino y una carpeta fakelib propia (vacía = conjunto incluido); una **versión mínima de firmware** para `param.json`; el **modo Patch** para un PKG de actualización.
- **Mantenimiento:** exportar o importar las opciones como archivo (una vista previa de los cambios pide confirmación antes de aplicarlos) y restablecer los valores predeterminados; la biblioteca y sus carpetas se conservan.

Biblioteca

Reúne sus paquetes y carpetas de juego (el programa los recuerda). + *Archivo* y + *Carpeta* los añaden, *Actualizar* lo vuelve a leer todo. La búsqueda entiende palabras (todas deben coincidir), `-wort` para excluir, `titel:`, `id:` y `größe:>50GB` (también `<`, `>=`, `<=`). A la derecha aparecen la portada (`icon0.png` del paquete) y el *Resumen técnico* de `param.json` (título, Content ID, versiones, software del sistema requerido, SDK, categoría, tipo de DRM), que *Copiar todo* coloca en el portapapeles. Como en las tareas 1 a 6, la portada del paquete elegido y su título aparecen en la barra lateral, y *Información del juego – actualizaciones y parches* muestra sus datos (título, Title ID, Content ID, versión, tamaño) y busca actualizaciones y parches. Con doble clic o *Convertir*, el paquete pasa a la página *Convertir*; allí el registro aparece a la derecha, debajo del resultado.

> **MEDIDO Y LÍMITES**
>
> - **Medido** (09.10.2026, paquetes de depuración de 528 MB y 939 MB): desempaquetado en 17 s y 53 s respectivamente, con todos los archivos del tamaño correcto (en el segundo paquete, los 118 archivos también con la misma suma de comprobación que el desempaquetado completo); conversión del más pequeño a `.ffpfsc` mediante la tarea 1 en 52 s (416,8 MB). Solo una prueba en la consola muestra si esta arranca el resultado.
> - Debe estar instalado **.NET 10** (el programa lo necesita también para otras funciones). La herramienta `ffpfsc-pkg-tool` está en la carpeta `PS5-PKG-Tool`, compilada para cada plataforma; en Windows está comprobada; en Linux y macOS, solo compilada.
> - **Espacio:** un juego desempaquetado es mayor que el paquete (medido: 939 MB → 1,55 GB). *Convertir* necesita espacio para la carpeta de trabajo y la imagen.
> - No se descarga nada de la red.

14 La barra de herramientas superior

Además de las ocho tareas, la barra superior ofrece otras herramientas independientes. Para una conversión normal no necesita ninguna de ellas: están pensadas para casos de uso más avanzados, sobre todo para la conexión con una PS5 que ya tiene jailbreak.

BOTÓN	QUÉ HACE
DIAGNÓSTICO	Crea un informe de diagnóstico (versión, sistema, últimas líneas del registro) para compartir en caso de problemas. Las credenciales se ocultan automáticamente. Arriba del todo figura un veredicto sobre la presentación de la ventana: etiquetas demasiado estrechas, elementos de control cortados, imágenes de fondo visiblemente ampliadas (medido según lo que la ampliación cuesta en detalle fino, no solo según el tamaño del archivo), escala de pantalla, memoria y tiempo de respuesta. Desde v1.9.90 hay además una *comprobación de funcionamiento* con un veredicto *global*: informa de errores en el registro, programas y .NET que faltan, carpetas de trabajo y archivos parciales que han quedado, unidades montadas (OSFMount/UFS2) con el comando para desmontarlas, procesos de herramientas huérfanos y discrepancias en los paquetes de Python. Los avisos no cuentan como defecto; las advertencias y los errores, sí.
KLOG	Muestra en directo el registro del kernel de una PS5 conectada por red; es solo lectura, puerto predeterminado 3232.
PARAM/MANIFEST	Editor de `sce_sys/param.json` y `manifest.json`.
PKG MERGER	Vuelve a unir en un solo archivo los archivos `.pkg` divididos. Un conjunto en curso puede cancelarse; el archivo iniciado se elimina.
MÁS HERRAMIENTAS	Menú desplegable con las herramientas adicionales (entre otras): **SHADOWMOUNT+** (editor de configuración del payload ShadowMount+, que se carga y se escribe por FTP), **Generador de índice AMPR**, **COMPROBAR / DESCOMPRIMIR ASSET PACK** (11.4), **Inspector SELF** (14.1), **ELF → EBOOT.BIN** (14.13), **EDITAR IMAGEN** (14.14), **Renombrar dump** (14.2), **Instalar app directamente** (14.4), **DESCARGAS** (14.5), **BACKPORT** (14.6), **ps5_autoloader** (14.8) y **Enviar unjail** (14.11). Los paquetes de PS4 y PS5 (leer, desempaquetar, construir, descargar actualizaciones, enviar a la consola) ya no están aquí desde el 12.10.2026, sino en Tarea 7 – PKG / FPKG; el asistente de captura AMPR está desde el 14.10.2026 como botón *10. Captura AMPR* en la vista CONSOLA.
FILEZILLA	Inicia su instalación de FileZilla para el intercambio de archivos con la PS5. El programa busca por sí mismo dónde está FileZilla; véase apartado 14.7. También se accede con **Ctrl+Mayús+T**.
JS LOADER	Envía payloads JS o ELF a una PS5 que ya tiene jailbreak (puertos 50000/9021), junto con un pequeño servidor de registro. Se incluye y viene preconfigurado `ftpsrv-ps5` en el **puerto 2121**.
CRÉDITOS	Muestra información del proyecto y las fuentes y bibliotecas utilizadas.
TEMA	Abre la selección de esquema de colores; véase el capítulo 15.

BOTÓN	QUÉ HACE
CONFIGURACIÓN	Arriba del todo, la pantalla: la escala (control deslizante) y la resolución de pantalla (lista desplegable) pueden ajustarse a mano y restablecerse a automático con un botón (apartado 14.3). Debajo, la imagen de fondo del área principal y, independientemente de ella, una solo para la barra lateral. Ambas áreas tienen su propia lista desplegable con las imágenes incluidas; en cualquier momento se puede elegir una imagen propia, que surte efecto de inmediato. Además, la ubicación de almacenamiento de las descargas y, en la sección *Asset-Pack (LZ4)*, el nivel LZ4 para los Asset Packs (apartado 11.1).
DE / EN / ES / IT / FR	El botón de idioma muestra el idioma activo; cada clic cambia toda la interfaz al siguiente (alemán, inglés, español, italiano, francés): la ventana principal, todos los diálogos y todos los mensajes del registro. Este manual existe en los cinco idiomas; el botón **MANUAL DE USUARIO** lo abre en el idioma de la interfaz.
FAQ	A la izquierda de MANUAL DE USUARIO: abre en su navegador las preguntas frecuentes con respuestas breves, en el idioma de la interfaz (alemán, inglés, español, italiano o francés). Se incluyen con el programa; no se necesita conexión a internet. En PDF están junto al archivo del programa.
MANUAL DE USUARIO	Abre este manual en su navegador. Se incluye con el programa; no se necesita conexión a internet.
Guía de LZ4 y Asset Packs	Abre, igual que el botón contiguo, la guía detallada sobre los paquetes de assets AMPR y el asistente de captura (véase el apartado 11.1); también incluida en el programa, sin necesidad de conexión a internet.

VARIAS VENTANAS DE HERRAMIENTAS A LA VEZ

Las ventanas de esta barra pueden mantenerse abiertas una junto a otra. Permanecen **delante de la ventana principal**, incluso si hace clic en la ventana principal para pulsar el siguiente botón. Cada una conserva su propia entrada en la barra de tareas y se puede alcanzar con **Alt+Tab**.

Como pertenecen a la ventana principal, sin embargo, se van con ella a la barra de tareas cuando la minimiza y vuelven al restaurarla.

REQUISITO PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS DE RED

KLOG, SHADOWMOUNT+, FILEZILLA y JS LOADER presuponen que su consola ya se ha preparado con un procedimiento de jailbreak o de homebrew independiente. Este programa no realiza por sí mismo ese paso.

¿QUÉ PAYLOAD FTP?

En la consola debe estar ejecutándose un payload FTP. Se incluye y viene preconfigurado **ftpsrv-ps5 en el puerto 2121**; el programa está probado con él. Tras cada carga, el programa comprueba si los archivos son ejecutables y, si no, lo advierte en el registro.

14.1 Inspector SELF

Muestra la estructura interna de un archivo ejecutable de PS5, normalmente el `eboot.bin` de un dump, y también `.self`, `.sprx`, `.prx` o `.elf`.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → INSPECTOR SELF. Después, elija el archivo.

SECCIÓN	CONTENIDO
Contenedor	Tipo (envoltura firmada o ELF puro), magic detectado, versión y modo, tipo de clave, tamaño de cabecera y de meta, número de segmentos.
ELF incrustado	32/64 bits, tipo (p. ej. `ET_SCE_DYNEXEC`), máquina, punto de entrada, número de cabeceras de programa.
Extended-Info	ID de autoridad con categoría (*Fake/Debug*, *Genuine*, *Sistema privilegiado*), tipo de programa, versión de la app, firmware, digest.
Segmentos	Tabla con ID, offset, tamaño en archivo y en memoria, y las propiedades (firmado, cifrado, comprimido, bloqueado, ordenado).

Con **Copiar informe**, la evaluación completa pasa como texto al portapapeles, útil para informes de errores.

En los dumps reales aparecen dos formas de construcción. La mayoría de los `eboot.bin` son una envoltura SELF firmada con un ELF incrustado; para ello existen dos identificadores equivalentes (`0x1D3D154F` y `0xEEF51454`), y ambos se reconocen. Algunos dumpers guardan en cambio el archivo como un ELF puro sin firmar; entonces no hay tabla de segmentos ni Extended-Info, pero la cabecera ELF se evalúa igualmente.

> **LÍMITE DELIBERADO**
>
> Solo se leen campos de estructura sin cifrar. Los datos de los segmentos **no** se descifran y las firmas **no** se comprueban; eso exigiría claves de consola que este proyecto no obtiene. El archivo solo se lee, nunca se modifica; de los archivos grandes únicamente se lee la zona de cabecera.

14.2 Renombrar dump

Propone, para una carpeta de dump, un nombre descriptivo a partir de sus propios metadatos.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → RENOMBRAR DUMP. Después, elija la carpeta.

La ventana muestra el Title ID leído de `sce_sys/param.json`, el título y la versión, además de una valoración: ● los tres datos están disponibles, ● falta algo, ● no se ha encontrado ningún Title ID válido. Se ofrecen tres sugerencias:

SUGERENCIA	EJEMPLO
Solo Title ID	`PPSA18089`
Title ID + título	`PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures`
Title ID + título + versión	`PPSA18089 Matchbox™ Driving Adventures (01.000.001)`

La sugerencia elegida pasa al campo de entrada de debajo y allí puede modificarse libremente; los caracteres no permitidos en Windows se eliminan automáticamente. **Renombrar** cambia el nombre

únicamente de la carpeta; el contenido no se toca. Si al lado ya existe una carpeta con ese nombre, el programa se detiene en lugar de sobrescribir algo.

14.3 Construir PKG – la vía antigua ha desaparecido

Hasta principios de octubre de 2026, el programa construía en MÁS HERRAMIENTAS → CONSTRUIR PKG paquetes de depuración (`.pkg`) a partir de una carpeta de dump o de una imagen. Esta función se ha **retirado**: en la consola los paquetes se instalaban, pero al arrancar la consola indicaba CE-100096-6 – no podía derivar las claves. Con ella desaparecieron la segunda vía de construcción mediante el SDK de Sony y la comprobación previa de una carpeta de dump.

Novedad desde v1.9.71: los paquetes de depuración los construye **FPKG** (tarea 7) – con una herramienta distinta (`ffpfsc-pkg-tool`), cuyo autor ha acreditado el arranque en consolas hasta el firmware 11.60. La vía antigua no vuelve.

Para las copias de seguridad de juegos, el camino correcto es `/data/homebrew` y ShadowMount+; para el homebrew propio, **Instalar app directamente** (14.4). Los datos básicos de un paquete de PS4 existente los muestra y los desempaqueta **PKG** (tarea 7); los de un paquete de PS5, *Más → Leer encabezado del paquete* en la misma página.

Usar una biblioteca propia: la carpeta `libs`

Junto al programa hay una carpeta `libs`. Quien tenga una `LibProsperoPkg.dll` **compilada por sí mismo**, la coloca allí; no hay que hacer nada más. Desde la retirada de «Construir PKG», solo actúa ya al **leer** un paquete (*Más → Leer encabezado del paquete* en **PKG**, tarea 7). Si vuelve a retirar el archivo, todo queda como antes. Un archivo de 0 bytes se ignora.

No se sobrescribe **nada**: el programa replica la carpeta de herramientas en la carpeta de configuración y coloca allí su archivo encima. Si en este momento rige una biblioteca propia, y cuál, figura en el informe de diagnóstico, en *Bibliotecas propias*, con tamaño y suma de comprobación. Una versión más reciente se reconoce por la suma de comprobación, no por la fecha. Una subcarpeta `libs/sdk` (antes para la vía de construcción con el SDK) ya no se usa; el informe la menciona como sin uso. La guía está como `libs/README.md` al lado.

14.4 Instalar app directamente

Crea un mosaico directamente en la PS5, sin el rodeo de un archivo de paquete.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → Instalar app directamente.

La consola rechaza con `CE-100096-6` los paquetes construidos por uno mismo. Esta herramienta lo evita: transfiere los archivos por FTP y registra el mosaico con un pequeño payload. Hay dos formas de construcción a elegir: un mosaico que, al pulsarlo, abre una dirección, y la vía con programa propio.

Mosaico en Multimedia o en Juegos. Dónde aparece el mosaico en la pantalla de inicio se elige en la ventana, en *Mosaico en*: **Multimedia** (valor predeterminado; allí están los mosaicos habituales, como Payload Manager o WebKit Autoload) o **Juegos**. La consola lo lee al iniciar sesión de `param.json` (`applicationCategoryType`: Multimedia 65536, Juegos 0); solo puede cambiarse con una instalación nueva. Están probados el mosaico para una interfaz web en Multimedia y la aplicación con programa propio en Juegos; las otras dos combinaciones todavía no se han probado en la consola: si un mosaico no aparece o no arranca, elija el lado probado.

Se presupone que en la consola se están ejecutando `ftpsrv` (puerto 2121) y el cargador de payloads (puerto 9021). Si el 9021 está cerrado, el programa recurre por sí mismo al rodeo a través de Payload Manager. Esta vía no devuelve ninguna notificación; el programa obtiene entonces el registro del payload por FTP desde `/data/appinst.log` y espera para ello hasta 20 segundos. En el campo de registro verá este paso como una línea propia.

> **IMPORTANTE**
>
> El mosaico se crea sin comprobación de firma. Solo sobrevive a un reinicio de la consola mientras el entorno de jailbreak vuelva a estar activo; compruébelo usted mismo antes de cada uso.

14.5 DESCARGAS – Obtener actualizaciones y parches

Descarga actualizaciones de juegos y parches anteriores, los ordena en carpetas separadas y muestra en todo momento qué está en curso y qué ya existe.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → DESCARGAS. El botón **Descargar** de la ventana *Info del juego – actualizaciones y parches* también lleva hasta aquí.

Definir la ubicación de almacenamiento

En la primera descarga, el programa pregunta en qué unidad deben guardarse los paquetes. Debajo se crean automáticamente dos carpetas:

```
<ubicación elegida>\
├── PS5 Spiele Updates\    ← la versión más reciente en cada caso
└── Patches\               ← versiones anteriores
```

La ubicación puede cambiarse en cualquier momento: en la parte superior de la ventana de descargas con **Cambiar...** o en **CONFIGURACIÓN**, en *Ubicación de almacenamiento de las descargas*.

El procedimiento

Hay un paso que no se puede automatizar: la dirección de descarga propiamente dicha solo aparece al hacer clic en **DETAILS** en la página del parche, y ese clic está protegido allí por una comprobación de seguridad. Este programa no elude estas medidas de protección. Por eso, el camino es el siguiente:

1. En la ventana **Info del juego**, hacer clic en **Descargar**. La página del parche se abre en el navegador y la ventana de descargas pasa al primer plano.
2. En la página, confirmar la comprobación de seguridad y hacer clic en **DETAILS**.
3. Hacer clic con el **botón derecho del ratón** en **Download Piece PKG** y elegir *Copiar dirección del enlace*.
4. De vuelta en la ventana de descargas, hacer clic en **Desde el portapapeles**.

Después todo sigue por sí solo: se comprueba la dirección, se clasifica el archivo, se crea la carpeta de destino y se inicia la descarga. Se pueden pegar varias direcciones a la vez: con **Pegar dirección(es)**, una debajo de otra en un cuadro de texto.

La lista oficial de Sony, sin rodeos (desde v1.9.81)

Si el archivo `sce_sys\param.json` del juego de PS5 seleccionado indica la dirección de la lista de actualizaciones (`versionFileUri`), *Info del juego* muestra además filas **PS5 · Sony**: las versiones propias de Sony con su tamaño y el firmware necesario, con la más reciente marcada con una estrella. Esta dirección contiene un identificador por título y no puede calcularse a partir del Title-ID, por lo que solo figura en el propio juego. La consulta, como las demás, solo se realiza si la consulta en línea está permitida.

Un clic en **Descargar** en una fila de este tipo abre una ventana propia y descarga el paquete *directamente*: sin navegador, sin comprobación de seguridad, sin pegar ninguna dirección. El programa obtiene el directorio de las partes, las descarga (tres a la vez) en un archivo `.teil` y verifica **cada parte con el SHA-256 de Sony**; si alguna no coincide, se descarga de nuevo una vez y, después, el proceso se interrumpe. Solo cuando todo coincide, el archivo recibe su nombre (`<Content-ID>_v<Fassung>.pkg`) en la carpeta *PS5 Spiele Updates* (la más reciente) o *Patches*. **Cancelar** no es problema: el avance se conserva y el siguiente clic continúa la descarga. Antes, el programa comprueba si hay suficiente espacio libre en la unidad.

La comunicación se limita a la red de distribución de Sony (`sgst` / `gst` / `gs2.ww.prod.dl.playstation.net`), con un certificado raíz privado de Sony que incluye el programa. La descarga se hace al equipo, **no** a la consola, y no se instala nada; no se ha comprobado si el archivo ensamblado puede instalarse en la consola.

> **¿SE EJECUTA NANODNS EN LA CONSOLA?**
>
> En ese caso, añadir `sgst.prod.dl.playstation.net` y `gs2.ww.prod.dl.playstation.net` a la sección `[exceptions]` de `nanodns.ini` (de fábrica solo figura `gst.prod.dl.playstation.net`); de lo contrario, nanoDNS bloquea estos hosts para todo lo que obtiene actualizaciones en la consola, por ejemplo PatchDL. Para este programa en el PC es irrelevante.

¿Actualización o parche?

La clasificación sigue la marca de la ventana Info del juego: la versión marcada allí con una estrella como la más reciente se considera **actualización**, y cada una anterior, **parche**. Si no puede determinarse, se trata como actualización. Si después un archivo queda en la carpeta equivocada, el botón **Mover** lo traslada con un clic.

Pausar y continuar

Cancelar detiene la descarga seleccionada. **Reintentar** la reanuda exactamente donde se quedó, en lugar de empezar desde cero; esto también vale tras reiniciar el programa.

La descarga se realiza en un archivo con la extensión `.teil`. Solo recibe su nombre definitivo cuando el tamaño coincide. Así, un archivo descargado a medias nunca puede darse por terminado por error.

Lo que ya existe

Leer existentes examina ambas carpetas y lista todos los paquetes ya guardados con su tamaño y Title-ID. Resulta útil tras un reinicio o cuando la unidad se ha vuelto a conectar. **Abrir carpeta** muestra la ubicación de almacenamiento en el Explorador.

ESTADO	SIGNIFICADO
en espera	En la lista; la descarga comienza enseguida.
descargando…	En curso; la columna *Progreso* muestra el porcentaje.
continúa en …	Se encontró un archivo empezado y se continúa a partir de ahí.
completado	Descargado por completo y renombrado.
ya existe	Ya estaba en el disco; no hay nada que hacer.
cancelado	Detenido; **Reintentar** lo continúa.
Error: …	A continuación se indica el motivo, por ejemplo, que no hay conexión.

14.6 BACKPORT – Rebajar juegos a un firmware anterior

Un juego de PS5 recuerda con qué paquete de desarrollo (SDK) fue creado. Al iniciarse, la consola compara este dato con su propio firmware y no inicia nada que sea demasiado reciente. Si un juego exige el firmware 9.00 y la consola está en 4.50, al tocarlo simplemente no ocurre nada. **BACKPORT** rebaja este dato.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → BACKPORT. Después, seleccionar la carpeta del juego.

El procedimiento

1. **Elegir la carpeta.** La carpeta de volcado del juego, es decir, la que contiene `eboot.bin` y `sce_sys`.
2. **Ajustar el firmware de destino.** Se puede elegir entre **4.00, 5.00, 6.00 y 7.00**: elegir el de la consola o uno inferior.
3. **Ver qué ocurriría.** Al abrirse, la lista ya muestra cada archivo ejecutable con su SDK actual y lo que se haría con él. El botón **Solo comprobar** repite esto sin modificar nada.
4. **Iniciar el backport.** Tras una confirmación, el programa procesa la lista.

Los ajustes

CASILLA	SIGNIFICADO
Crear copia de seguridad (recomendado)	Antes del primer acceso, crea al lado una copia completa de la carpeta con marca de fecha y hora. Activada por defecto: mantenerla activada.
Solo bibliotecas necesarias (experimental)	Del conjunto de sustitución copia únicamente las bibliotecas que el juego usa realmente según su tabla de importación, en lugar de copiar siempre el conjunto completo. Desactivada por defecto; si no hay una tabla de importación legible, se mantiene el conjunto completo. La elección también vale para la integración durante la creación.

CASILLA	SIGNIFICADO
Neutralizar funciones que faltan (stubs, experimental)	Si al firmware de destino le falta una función que el juego exige y que ninguna biblioteca de sustitución puede suministrar, el juego se interrumpe en la primera llamada. Con esta casilla, BACKPORT sustituye la llamada en el propio juego por un valor de retorno vacío: el juego continúa, pero **si entonces funciona correctamente es una incógnita**. Sin garantía. Requiere la tabla de exportación del firmware de destino (incluida para 4 a 7). Desactivada por defecto; la elección también vale para la integración durante la creación y para *Crear solo la carpeta de backport*. El registro menciona cada punto modificado.
Aplicar el perfil de corrección del juego (si existe)	Además de las funciones que faltan, algunos juegos necesitan otras correcciones de bytes en el archivo del programa. Un perfil vale para **exactamente una versión** de un título: solo se aplica si la suma SHA-256 del archivo original sin modificar coincide y en cada posición están los bytes esperados; de lo contrario, todo queda sin cambios, y una segunda ejecución reconoce "ya adaptado". Los perfiles están como JSON por Title-ID en la carpeta `Backport_Fakelibs/Korrekturprofile`; se incluye uno para Anno 117 (firmware 4.xx). Sin garantía. Desactivada por defecto; igual que las demás casillas, también vale para la integración durante la creación.

Todo lo demás no se ajusta, sino que se hace automáticamente: las bibliotecas de sustitución adecuadas al firmware de destino se colocan en una carpeta `fakelib` junto al juego (sin ellas, el juego espera funciones que no existen en el firmware anterior), el ajuste de libc sigue al firmware de destino y la comprobación de cobertura aparece después en el registro.

Lo que aparece en la lista

Se procesan `eboot.bin` y todos los archivos `.prx` y `.sprx`. La carpeta `fakelib` queda fuera: las bibliotecas que contiene ya son las adecuadas.

ESTADO	SIGNIFICADO
se rebajará	El SDK es superior al destino; el archivo se procesa.
ya suficientemente baja	No hay nada que hacer; el archivo queda sin cambios.
sin indicación de SDK	El archivo no tiene cabecera de módulo; queda sin cambios.
no ejecutable	Ni ELF ni SELF; se omite.
listo: 9.00 → 4.00	Rebajado correctamente y firmado de nuevo.
Error: …	A continuación se indica el motivo; el archivo queda sin cambios.

Comprobar la cobertura

La comprobación de cobertura se ejecuta siempre. Tras copiar las bibliotecas de sustitución, el programa lee qué funciones les exige el juego y lo compara con lo que realmente ofrecen. El resultado aparece en el registro:

LÍNEA	SIGNIFICADO
libSceAgc: están presentes todas las 42 funciones requeridas.	Esta biblioteca cubre lo que el juego necesita.

LÍNEA	SIGNIFICADO
libSceAgc: 42 requeridas, 3 faltan.	Debajo figuran los identificadores que faltan. El juego puede fallar en este punto.
Proporcionados por la consola: libkernel, …	Bibliotecas para las que no se incluye ningún archivo de sustitución. No es un hallazgo: las suministra el propio firmware.
n sin tabla de importación	Archivos enlazados estáticamente. No pueden comprobarse y por eso se mencionan expresamente.

La comprobación no modifica nada ni detiene nada; es un resultado para consultar. Una cobertura completa no garantiza que el juego arranque, pero una laguna notificada es un motivo concreto por el que quizá no lo haga.

Qué queda protegido

Se trabaja exclusivamente en la memoria. Un archivo solo se sustituye cuando la descompresión, la rebaja **y** el nuevo firmado han tenido éxito, y entonces de una sola vez. Si un paso falla, el original queda exactamente como estaba. Un dato de SDK nunca se sube, solo se rebaja.

> **IMPORTANTE**
>
> El resultado se firma de nuevo, pero no con una firma *auténtica*: solo funciona en una consola que ya tenga jailbreak. Y no se puede saber de antemano si un juego concreto arrancará realmente tras el backport: algunos juegos exigen funciones que simplemente no existen en el firmware anterior. Por eso, trabajar siempre con la copia de seguridad activada y conservar la carpeta de copia de seguridad hasta que el juego haya arrancado correctamente en la consola.

14.7 Cómo se encuentra FileZilla

El botón **FILEZILLA** inicia la instalación propia de FileZilla. Como cada persona la instala en un lugar distinto y con nombres de carpeta diferentes, el programa busca por orden:

PASO	DÓNDE SE BUSCA
1	La última ruta utilizada, guardada en la configuración.
2	El registro de Windows (entrada de la instalación de FileZilla).
3	Las rutas habituales de programas, por ejemplo `C:\Program Files\FileZilla FTP Client`.
4	**Cualquier carpeta cuyo nombre contenga "FileZilla"**: en las carpetas de programas, en `AppData` y directamente en cada unidad fija. Así se encuentran también `C:\FileZilla`, `FileZilla3_x64` o una ubicación portátil.
5	La carpeta del propio programa (copia portátil al lado) y la variable `PATH`.
6	Como último recurso, un recorrido de las unidades limitado en el tiempo.

Solo se busca una vez. En cuanto se ha iniciado FileZilla, el programa recuerda la ruta de forma permanente. En el siguiente inicio, y en cada clic posterior, se pasa directamente por el paso 1, sin nueva búsqueda. Si algún día la ruta recordada deja de ser válida porque FileZilla se ha movido o reinstalado, la búsqueda comienza de nuevo por sí sola y se recuerda la nueva ubicación.

> **SI NO SE ENCUENTRA FILEZILLA**
>
> En ese caso, el programa ofrece descargarlo e instalarlo. Si se rechaza, se puede seleccionar manualmente el archivo `filezilla.exe`; esta ruta también se recuerda.

14.8 ps5_autoloader – el orden de inicio de la consola

Tras el jailbreak, la PS5 inicia una serie de payloads: servicio FTP, ShadowMount+, kstuff y lo que se necesite además. Cuáles son y en qué orden se indica en un sencillo archivo de texto llamado `autoload.txt`. Esta ventana lo edita desde el PC, mediante FTP.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → ps5_autoloader.

> **LO MÁS IMPORTANTE PRIMERO: EL ORDEN DE BÚSQUEDA**
>
> La consola busca `ps5_autoloader/autoload.txt` en este orden: **1. memoria USB, 2.** `/data` **, 3. carpeta de partidas guardadas**, y usa solo el *primer* archivo que encuentra. Esta ventana trabaja sobre `/data`. Si hay conectada una memoria con su propio `autoload.txt`, gana la memoria y los cambios realizados aquí no tienen efecto.

Cómo está estructurado el archivo

LÍNEA	SIGNIFICADO
`kstuff.elf`	Inicia este archivo. Se admiten `.elf`, `.bin` y `.js`.
`!2000`	Espera 2000 milisegundos antes de continuar.
`# Text`	Comentario; se omite.

El exploit del kernel se inicia por sí solo y **no** pertenece a la lista. Quien utilice un cargador de ELF propio debe llamarlo `elfldr.elf` y colocarlo antes de los demás archivos ELF.

Los botones

BOTÓN	QUÉ HACE
Obtener de la consola	Lee la carpeta y el archivo `autoload.txt`. Si hay una dirección de PS5 fijada, esto ocurre solo al abrir.
Escribir autoload.txt	Escribe de vuelta el texto editado. Si menciona archivos que no están en la carpeta, antes se pregunta: de lo contrario, la consola omite esas líneas sin avisar.
Subir archivo	Deja un payload en la carpeta. Después se comprueba si tiene el permiso de ejecución.

BOTÓN	QUÉ HACE
Eliminar seleccionados	Quita de la consola los archivos marcados. Con confirmación.
Guardar instantánea	Descarga la carpeta completa a una subcarpeta `ps5_autoloader` en el PC.
Restaurar instantánea	Vuelve a cargar un estado guardado. Los archivos con el mismo nombre en la consola se sobrescriben. Con confirmación.

> **POR QUÉ LA SUBIDA SE HACE MEDIANTE FTPSRV**
>
> Un payload solo se inicia si el archivo tiene el permiso de ejecución en la consola; si falta, la consola omite el archivo sin ningún aviso. Por eso el programa sube los archivos mediante `ftpsrv` (puerto 2121), con el que está probado, y avisa si tras la subida falta el permiso.

Un buen primer paso: antes de cambiar nada, guardar una instantánea. Así se puede deshacer cualquier prueba sin tener que configurar de nuevo la consola.

14.9 AMPR EMU – método antiguo y nuevo

Dos botones que tienen el mismo objetivo y se distinguen en un punto fácil de pasar por alto. Entre ShadowMountPlus **1.7 alpha6** y **1.7 alpha8** se modificó dónde busca la herramienta las bibliotecas de sustitución, y una ubicación que antes era correcta deja de serlo. Sin mensaje de error: el juego simplemente se inicia sin ellas.

	MÉTODO ANTIGUO (HASTA ALPHA6)	MÉTODO NUEVO (DESDE ALPHA8)
Dónde se busca	`app0/fakelib2`, si no `app0/fakelib`	orden fijo: `backports/<ID>/fakelib2` → `backports/<ID>/fakelib` → `<Spiel>/fakelib2` → `<Spiel>/fakelib`
`fakelib2` **en la carpeta del juego**	funciona	1.7 alpha8 hasta alpha13fix1: **se ignora**; desde 1.7beta1 (incluida: 1.7beta11) vuelve a funcionar y tapa un `fakelib` que esté al lado
Nombre de carpeta en `backports`	no existe	`<ID>`; desde 1.7beta6 también `<ID> Zusatz` (gana el nombre exacto; si no, el primero en orden de bytes)
global + propio del juego	dos capas superpuestas	copiadas antes juntas en una caché
Archivos de emulador	no existen	desde `/data/shadowmount/emus/`

¿Por qué usar siempre `fakelib`**?** Desde 1.7beta1, ShadowMount+ vuelve a leer un `fakelib2` en la carpeta del juego, y entonces solo ese. Pero el nombre `fakelib` lo lee toda versión, por lo que BACKPORT y AMPR EMU colocan los archivos allí. Si el juego ya contiene un `fakelib2`, antes de la integración aparece un aviso en el registro. Si después quedan ambas carpetas, la advertencia indica el

paso que es inequívoco en cualquier versión: copiar los archivos que falten de `fakelib2` a `fakelib` y eliminar `fakelib2`.

¿Qué botón usar? No hace falta saberlo. Ambos comprueban al iniciarse qué versión se ejecuta en la consola y se lo indican. Si se ha elegido el equivocado, aparece una pregunta con la justificación y con el consejo de usar el otro.

Dónde se encuentran ambos: detrás del **botón 9** en la vista CONSOLA. A la derecha muestra la página con ambos métodos y un botón **Guía** para cada uno.

Elegir la ubicación

ShadowMount+ lee bibliotecas de **tres** orígenes. Hasta v1.8.98 el programa usaba solo el primero; ahora en la página se pueden elegir los tres. La vía elegida se reconoce por la marca de verificación y se recuerda entre inicios del programa.

VÍA	CARPETA	EFECTO
Por juego	Carpeta de backport del título, si no `<Spiel>/fakelib`	vale solo para ese juego
Global	`/data/shadowmount/fakelib`	vale para **todos** los juegos detectados
Emuladores	`/data/shadowmount/emus`	solo desde alpha8, y **solo sustituye lo que ya existe**

> **LA CARPETA DE EMULADORES NO AÑADE NADA NUEVO**
>
> Un archivo de `/data/shadowmount/emus` solo se adopta si ya **existe** en el `fakelib` del juego. Si se coloca allí únicamente `libSceAmpr.sprx` y el juego no tiene esa biblioteca, no ocurre nada, sin ningún aviso. La carpeta está pensada para *actualizar*, no para introducir.

Si en `config.ini` figura otra carpeta (`global_fakelib_path`, `emulators_path`), se usa esa, no la predeterminada. Y si el interruptor correspondiente está desactivado, el registro lo indica: de lo contrario, los archivos se colocarían correctamente y, aun así, nunca se usarían.

Qué ocurre al pulsar

El botón no abre un formulario, sino que empieza a trabajar. Seis pasos que se muestran en la ventana mientras se ejecutan:

PASO	QUÉ HACE
1	Busca la PS5: primero la dirección de la configuración, luego los perfiles FTP guardados y, si no, la red propia. Un puerto abierto no basta: debe poder abrirse un directorio que solo existe en una consola.
2	Determina qué versión de ShadowMount+ se ejecuta allí y menciona las pruebas.
3	Busca los juegos, tanto las carpetas descomprimidas como los títulos de imágenes montadas.
4	Determina la ubicación. En *Por juego* lo decide la versión; si se ha elegido *Global* o *Emuladores*, vale la vía elegida, y los pasos anteriores se omiten porque no se refiere a un juego concreto.

PASO	QUÉ HACE
5	Muestra las versiones para elegir: `libSceAmpr.sprx` (AMPR EMU) y, solo si se marca la casilla, `libScePlayGo.sprx`. En cada lista, la **versión más reciente figura arriba** y está preseleccionada; quien no cambie nada obtiene la versión más reciente de AMPR EMU sin PlayGo. Debajo de la lista se indica lo que puede hacer la variante elegida (por ejemplo, "Versión de depuración: escribe registros") y de dónde procede. El conjunto disponible es todo el inventario: incluido, descargado y de carpetas propias, **sin las compilaciones de pack** (`test-pack`, `test-debug-pack`): pertenecen al asset pack al crear y aquí no se pueden elegir.
6	Concilia `config.ini` y coloca las bibliotecas; después se vuelve a leer y se comprueba.

> **SOLO SE PREGUNTA CUANDO HAY ALGO QUE DECIDIR**
>
> Y entonces no con "Sí/No", sino con una explicación: debajo de cada opción de respuesta hay una frase que indica lo que significa, y la recomendada está marcada. Pueden aparecer seis preguntas: qué consola (si responden varias), si debe guardarse la dirección encontrada, qué juego (si hay varios), si aun así debe colocarse cuando el juego figura en `config.ini` bajo `fakelib_exclude` o está desactivado mediante `fakelib_mode` o `fakelib_default_mode` (desde ShadowMount+ 1.7beta4 o 1.7beta5, respectivamente, ShadowMount+ no monta entonces ningún `fakelib` para ese título; la entrada se cambia en *MÁS HERRAMIENTAS* → **SHADOWMOUNT+**), qué versiones de AMPR EMU y, si se desea, `libScePlayGo.sprx` se colocan (una ventana propia con dos listas; Intro acepta el valor predeterminado), y si deben adaptarse claves divergentes en `config.ini`.
>
> Una cancelación sale de inmediato en cualquier punto, sin modificar nada.

Sobre `config.ini`: si una clave no está definida allí, ShadowMount+ usa su valor predeterminado integrado, y este suele ser exactamente el correcto. Por eso solo se pregunta cuando una clave está *definida* y *difiere*. Por cierto, el `config.ini` incluido consta por completo de líneas de comentario; no es un error.

Sin consola: si la PS5 no es accesible, la ejecución ofrece editar en su lugar una carpeta de juego de este equipo. Después hay que llevarla uno mismo a la consola. *Global* y *Emuladores* no siguen este camino: son carpetas fijas de la consola, inaccesibles sin conexión. La ejecución lo indica y se cancela, en lugar de colocar algo en algún sitio.

Ambos métodos se mantienen uno junto al otro mientras estén en circulación ambas versiones de ShadowMount+.

14.10 WebKit Autoloader – icono en la pantalla de inicio

El WebKit Autoloader crea en la consola un icono con el que se puede repetir el acceso con una sola pulsación cada vez, en lugar de abrirlo a mano en el navegador. Para ello hacen falta dos partes: un **Host**, que se ejecuta en el ordenador, y un **instalador**, que se ejecuta una sola vez en la consola.

Dónde encontrarlo: la vista **CONSOLA**, botón **2. WebKit Autoloader**. La página aparece a la derecha de la vista – no es una ventana propia; pulsar de nuevo el botón no cambia nada, *1. Consola y payloads* vuelve atrás. Arriba están la imagen y el agradecimiento al autor; debajo, la dirección de la consola (la misma que en las demás páginas – solo se usa para el instalador), la selección de la versión, las tres vías y un registro con línea de estado. Mostrar la página no envía nada a la red.

En **Versión** se elige con qué versión trabajan las tres vías. Hay varias incluidas – de v0.4.0 a v0.6.1 –, viene preseleccionada la más reciente, marcada como *(más reciente)*. El programa recuerda la elección. Debajo

se indica qué hay de la versión elegida: programa de Windows, script de Python e instalador, o lo que falta. La versión se deduce del nombre de los archivos de la carpeta – es, por tanto, exactamente la que se inicia o se envía.

Las tres vías

Si la ventana es lo bastante grande, las tres vías aparecen en una fila en el borde derecho – a la izquierda el instalador, junto a él los dos Hosts – y sobre cada botón su icono: *Con JB ELF* para el instalador (consola con jailbreak), *Sin JB EXE* y *Sin JB Python* para los dos Hosts. Los iconos también existen con texto en inglés (*With JB*, *Without JB*). En ventanas pequeñas o de poca altura los iconos desaparecen y los botones se reparten en varias líneas para que el registro de debajo conserve espacio.

VÍA	QUÉ HACE
Iniciar Host (programa de Windows)	Inicia el Host incluido en una ventana propia. Simula ante la consola ser `manuals.playstation.net` y le entrega el Autoloader.
Iniciar Host (script de Python)	El mismo Host como script – la vía para Linux y macOS.
Enviar el instalador a la PS5	Lleva el `.elf` a la consola. Qué vía toma el programa lo decide él mismo – véase más abajo. El campo grande de la página muestra cada paso: archivo, versión y tamaño, si el puerto 9021 está abierto, el envío, "Llegado" con la duración, "Cargado" y la respuesta de la consola (si no informa de nada, el icono *WebKit Autoload* en *Multimedia* muestra si ha funcionado). En la vía por USB aparecen allí la conexión FTP, el soporte encontrado, la carga y la comprobación del tamaño en la consola.

> **EL HOST NECESITA DERECHOS DE ADMINISTRADOR**
>
> Ocupa DNS (UDP 53) y HTTPS (TCP 443). Windows solo concede ambos puertos a un proceso con privilegios elevados. Si el inicio falla, inicie el programa de nuevo como administrador. El Host permanece en su ventana hasta que se cierre; mientras tanto, configure el DNS de la consola con la dirección que muestra.

Cómo llega el instalador a la consola

Primero se intenta la vía corta: si en la consola hay un Payload-Loader escuchando en el **puerto 9021**, el archivo va directamente allí.

Si ese puerto no responde, el programa toma la otra vía y lo indica. El archivo se transfiere entonces por **FTP** al **directorio raíz** de un soporte USB de la consola. Como puerto se prueba el **2121** y después el **2021** – se usa el primero que responda. Si hay varios soportes conectados, el programa pregunta cuál utilizar.

Desde allí, el archivo se recoge en la consola con el **Payload Manager** y se envía o se instala.

> **DESPUÉS**
>
> El icono **WebKit Autoload** se encuentra en la pantalla de inicio de la consola, en **Multimedia**.

Incorporar una versión más reciente

El instalador de cada versión está en la carpeta `PS5 WebKit Autoloader` junto al programa: `webkit-autoloader-installer_vX.Y.Z.elf`. Los dos Hosts (`webkit-autoloader-host_vX.Y.Z.exe` y `.py`) no se incluyen con el programa: al hacer clic por primera vez en **Iniciar Host**, el programa descarga el Host de la versión elegida de la release del autor (con indicador de progreso; se comprueba el SHA-256) a la carpeta de configuración y lo inicia enseguida; cada clic posterior inicia el archivo guardado. Si después el archivo ha desaparecido, lo ha eliminado normalmente el antivirus – permítalo allí si confía en él. Cuando aparezca una versión nueva, coloque su instalador **además** en esa carpeta; las anteriores se quedan y siguen pudiendo elegirse. El programa lee la carpeta cuando se construye la página: la versión nueva aparece entonces en la selección, la más reciente la primera (ordenadas por los números del nombre: *0.10.0* va después de *0.9.0*). No hay que cambiar nada para ello. Un archivo sin número en el nombre no aparece en la selección; solo se usa si no hay ninguna versión con número. En la próxima compilación, el contenido de la carpeta pasa sin cambios al programa terminado.

14.11 Enviar unjail – sacar el homebrew del sandbox

Las aplicaciones homebrew se ejecutan en la consola en una carpeta propia y solo pueden escribir allí. Algunas necesitan más – entonces piden acceso ampliado. **unjail** es un pequeño daemon de consola que responde justo a esas peticiones. Se envía una vez y funciona después hasta el próximo reinicio de la consola.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → Enviar unjail. Introduzca la dirección de la consola y haga clic en **Enviar a la PS5** – el progreso y la respuesta de la consola aparecen mientras tanto en la ventana.

Conviene hacerlo *antes* de iniciar un homebrew que necesite acceso de escritura ampliado. Para las conversiones habituales con este programa no hace falta unjail.

> **SOLO HASTA EL FIRMWARE 10.60**
>
> unjail está verificado para el firmware **1.00 a 10.60**. Desde la **11.00** el daemon se interrumpe al iniciarse, antes de estar listo – en una consola con 11.00 o posterior no funciona por ahora. La ventana lo advierte antes de enviar.

14.12 PS5 Wee Tools – la memoria flash NOR de la consola

PS5 Wee Tools de andy-man es una herramienta de terceros incluida (GPL-3.0) – no forma parte de la conversión. No trabaja con dumps de juegos, sino con la **memoria flash NOR de la consola**: lee de un dump NOR el modelo, la SKU, la región, los números de serie, el firmware y las direcciones MAC, divide el dump en sus particiones y lo vuelve a ensamblar, muestra el registro UART con los códigos de error EMC y puede, mediante un flasher SPI (SPIway en un Teensy 2.0), leer y escribir el NOR.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → PS5 Wee Tools (NOR). Tras una confirmación, la herramienta se abre en una ventana de consola propia; en Linux y macOS, en una terminal. El inicio puede tardar hasta un minuto: en Windows y Linux el archivo del programa se desempaqueta por segunda vez (medido en Windows: de 19 a 48 segundos). No haga clic otra vez mientras tanto – un segundo inicio abre una segunda ventana. Allí se maneja con números y letras; **6** en el menú principal la cierra.

Los dumps NOR leídos (`dump_*.bin`) y los registros UART (`uart_*.txt`) se guardan en la carpeta **PS5 Wee Tools** junto al programa (en macOS, en la carpeta de configuración); allí también recuerda el idioma, el sonido y las conexiones. El idioma lo toma del programa en el primer inicio.

UN NOR MAL ESCRITO DEJA LA CONSOLA INSERVIBLE

Leer es inofensivo. *Escribir* el NOR y cambiar indicadores (modo kiosco, modelo, slot activo) modifican la memoria de firmware de la consola. Conserve antes una copia de seguridad del dump original. El conmutador de indicadores escribe sin preguntar directamente en el archivo abierto – por eso, trabaje con una copia.

14.13 ELF → EBOOT.BIN – empaquetar un ELF como eboot.bin

Empaqueta un archivo ELF ejecutable – por ejemplo, un homebrew propio – como `eboot.bin`: una envoltura SELF que contiene el ELF, tal como la PS5 lo inicia.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → ELF → EBOOT.BIN. Elija el `.elf` y después la ubicación de guardado (se propone `eboot.bin` en la misma carpeta). El empaquetado usa el mismo procedimiento con el que BACKPORT (14.6) restablece archivos. Después el programa vuelve a leer el resultado para comprobarlo; solo cuando aparece allí como SELF con ELF incrustado, la ventana informa del éxito – con el tamaño antes y después y el número de segmentos.

- **Solo para consolas con jailbreak.** El `eboot.bin` es un SELF falso sin firma real y no se comprime. El empaquetado en sí está probado (BACKPORT lo usa desde hace tiempo); el arranque en la consola de un `eboot.bin` creado así todavía no lo ha probado el programa.
- **Qué se rechaza:** un archivo que ya es un SELF (no necesita conversión), un ELF stripped sin identificador al inicio del archivo y todo lo que no sea un ELF.
- **Nunca un estado a medias.** Primero se escribe en un archivo auxiliar y solo después este sustituye al destino. Incluso si elige el propio origen como destino, este permanece intacto hasta el último momento.

La estructura del resultado la muestra el Inspector SELF (14.1).

14.14 EDITAR IMAGEN – cambiar archivos dentro de una imagen

En una imagen terminada no se puede escribir (`.exfat` no tiene espacio libre, para `.ffpfsc` no hay controlador, `.ffpkg` es de solo lectura). Esta ventana sigue por ello el camino que el programa también sigue en otros casos: **desempaquetar, modificar, volver a empaquetar**.

Dónde encontrarlo: MÁS HERRAMIENTAS → EDITAR IMAGEN.

1. **Elegir la imagen y desempaquetar.** El programa la desempaqueta con la Tarea 6 (destino carpeta de dump) en una carpeta de trabajo – con todas las comprobaciones y preguntas de esta tarea; el progreso y el registro aparecen como siempre en la ventana principal.
2. **Modificar.** Elija una entrada en el árbol: *Renombrar*, *Eliminar*, *Reemplazar …* (el contenido del archivo se sustituye por otro; el nombre y la ubicación se mantienen), *Añadir …* (archivos nuevos en la carpeta elegida) y *Nueva carpeta*. Cada cambio se aplica de inmediato en la carpeta de trabajo.
3. **Guardar.** Elija el formato (viene preseleccionado el del original), *Guardar como imagen …* y la carpeta de destino. El resultado se llama `<Name>_bearbeitet.<Endung>`; **el original no se modifica.** También se puede guardar en otro formato o guardar varias veces.

- **Protegidos** están `eboot.bin` y `sce_sys/param.json`: se pueden reemplazar (por ejemplo, por un `eboot.bin` parcheado), pero no eliminar ni renombrar. Si falta uno de ellos al guardar, el programa pregunta antes.

- Los **nombres** deben ser válidos en la consola y en Windows; dos nombres que se diferencian solo en mayúsculas y minúsculas se consideran el mismo. Los enlaces no se tocan y nada puede salir de la carpeta del juego.
- **Espacio:** la carpeta de trabajo (juego desempaquetado) y la nueva imagen necesitan espacio entre las dos; la carpeta de trabajo está en la carpeta temporal configurada y se elimina al cerrar la ventana. Si hay cambios sin guardar, el programa pregunta antes.
- **Comprobado** está todo el camino con una `.ffpfsc` pequeña (desempaquetar, reemplazar, renombrar, añadir, guardar, volver a desempaquetar el resultado y comparar). Si un juego modificado así arranca en la consola depende de lo que se haya cambiado – pruebe primero con una copia.

15 Diseño e imagen de fondo

Con el botón **TEMA** hay siete esquemas de color para elegir:

DISEÑO	CARÁCTER
Futurista (cian neón)	Cian neón luminoso sobre negro verde azulado.
Oscuro	Casi negro, brillante, con acento azul – ajuste predeterminado.
Claro	Blanco cálido y cremoso con texto oscuro.
Metálico	Metal antracita cepillado con plata y azul acero.
Grafito tranquilo	Antracita tranquilo con un acento azul acero. La barra de menú superior lleva un solo color de texto (en lugar de FILEZILLA en verde, JS LOADER en naranja, CRÉDITOS en azul), el título de página tiene el mismo color en todas las páginas y los botones secundarios son gris pizarra en lugar de turquesa. La disposición y el manejo son iguales en todos los diseños.
Azul medianoche	Azul noche profundo con un azul claro como acento; barra de menú, título y botones secundarios como en Grafito tranquilo. Combina con una imagen de fondo oscura, por ejemplo `bg_01_navy-curves`.
Claro y nítido	Blanco frío con texto oscuro y un acento azul; barra de menú y título uniformes. Combina con una imagen de fondo clara, por ejemplo `bg_07_porcelain` con `sidebar_07_porcelain`.

La elección se guarda por usuario. Tras hacer clic en **APLICAR**, el programa se reinicia automáticamente para que la interfaz aparezca por completo con el nuevo diseño. Si hay una tarea en curso, el reinicio se aplaza – reinicie después a mano.

Los botones, los campos de entrada y las listas desplegables tienen esquinas redondeadas en todos los diseños (forma de píldora) – en ambas vistas, CONVERTIR y CONSOLA. La barra lateral está diseñada de forma deliberadamente distinta: el conmutador entre CONVERTIR y CONSOLA es una superficie alta y redondeada con la pequeña línea “CAMBIAR DE ÁREA” sobre el nombre del otro área. Las tareas, las herramientas de la vista CONSOLA y los dos botones del borde inferior se muestran como una lista con líneas finas y texto alineado a la izquierda; la fila elegida lleva una barra en el color de acento y la fila bajo el puntero del ratón tiene un ligero tinte. La imagen de la barra lateral es oscura en todos los diseños; si el texto de un diseño no fuera legible sobre ella (por ejemplo, en el diseño claro), pasa automáticamente a

claro, y el conmutador lleva allí los colores del diseño oscuro. Las propias filas siguen siendo transparentes.

Los títulos, los rótulos y los textos de aviso se muestran directamente sobre la imagen de fondo, sin superficie detrás. El selector giratorio de los workers también está suelto sobre la imagen.

Barras de título. En Windows 11, las barras de título de todas las ventanas del programa son gris azulado oscuro, con texto claro y botones de ventana claros; en los diseños **Claro** y **Claro y nítido** la barra permanece clara. Al cambiar de diseño, las ventanas abiertas cambian de color de inmediato. En Windows 10, Linux y macOS esta posibilidad no existe; allí se mantiene la barra del sistema. Los diálogos estándar de Windows (elegir archivo o carpeta) pertenecen al sistema y siguen siendo claros.

> **PANTALLAS GRANDES Y ESCALA DE PANTALLA ALTA**
>
> La interfaz se ajusta a la escala de pantalla configurada en Windows. El texto y los controles crecen juntos: hasta el **125 %** se ve exactamente la imagen habitual; por encima, los botones, las esquinas y las ventanas se hacen proporcionalmente más grandes. En una pantalla 4K al 200 %, un botón de 44 píxeles de alto pasa a medir 70 píxeles.
>
> Quien quiera determinar la escala por sí mismo, la ajusta en **CONFIGURACIÓN** (sección 14.3); lo automático sigue siendo el valor predeterminado.
>
> Si alguna vez un rótulo llegara a chocar con su borde, el botón **DIAGNÓSTICO** lo indica en la sección “Comprobación de la visualización” – con el nombre del elemento y los píxeles que faltan.

14.1 Elegir imágenes de fondo

En **CONFIGURACIÓN** hay dos áreas separadas, cada una con su propia lista desplegable de las imágenes incluidas:

ÁREA	IMÁGENES	INCLUIDO
Imagen de fondo	las imágenes anchas para el área principal (20)	horizontal, 1427 × 1111 píxeles
Imagen de fondo de la barra lateral	las imágenes altas para la barra lateral (20)	vertical, 493 × 1111 píxeles

El tamaño que una imagen *debería* tener depende de la pantalla y por eso figura directamente en la ventana de configuración, bajo cada una de las dos áreas. El área principal está a la derecha de la barra lateral y necesita por ello el ancho de la ventana maximizada menos la barra lateral; la barra lateral necesita su ancho real, y ambas tienen la altura de la ventana. En una pantalla de 1920 × 1200 píxeles con una escala del 125 %, la ventana maximizada mide 1920 × 1111 píxeles y la barra lateral 493 píxeles de ancho: la imagen principal tiene **1427 × 1111** y la de la barra lateral **493 × 1111** píxeles (así están hechas las imágenes incluidas). Ambas imágenes están una junto a otra, ninguna debajo de la otra. Una imagen con exactamente estas medidas no se amplía ni se recorta; para llevarla a estas medidas en un programa de dibujo, lo mejor es estirarla sin mantener la relación de aspecto. Una imagen más pequeña se acepta, pero se ve borrosa por el estiramiento; una más grande se recorta por el centro.

Los nombres de archivo llevan un número y un nombre, por ejemplo `bg_01_navy-curves` para el área principal y `sidebar_01_navy-curves` para la barra lateral. **Mismo número y mismo nombre** significa que las dos van juntas y sus colores están coordinados – hay quince así (de 01 a 15). Cinco imágenes

principales y cinco de barra lateral (16 a 20) no tienen pareja. La coordinación no es necesaria en ningún caso; cualquier combinación es posible.

Elegir la imagen y hacer clic en **Aplicar selección** – listo, sin reiniciar. Con **Elegir imagen…** se puede usar en su lugar una imagen propia; **Restablecer** devuelve el estado inicial. El botón **Guardar** de abajo guarda el estado y cierra la ventana; no es necesario, porque cada cambio surte efecto ya con el clic.

Las imágenes aparecen tal como están en el archivo; el brillo y el contraste se pueden ajustar en **Apariencia** (sección 14.2). Los rótulos se muestran directamente sobre la imagen – por eso importa lo clara que sea:

LAS IMÁGENES CLARAS CORRESPONDEN AL DISEÑO CLARO

Los diseños Futurista, Oscuro, Metálico, Grafito tranquilo y Azul medianoche escriben en *claro*. Sobre una imagen clara ese texto desaparece: por eso `bg_07_porcelain`, `bg_12_ice-light` y `bg_19_frost-waves`, así como `sidebar_07_porcelain`, `sidebar_12_ice-light` y `sidebar_16_sand-dunes` están pensadas para los diseños **Claro** y **Claro y nítido**, que escriben en oscuro. Están en el límite `bg_04_mist-blue`, `bg_14_sunset-silk` y `sidebar_04_mist-blue`.

La ventana de configuración lo avisa bajo la vista previa en cuanto se elige una imagen clara; el informe de diagnóstico también lo indica (*Brillo de la imagen*). Quien quiera usar de todos modos una imagen clara en el diseño oscuro, baja en **Apariencia** el brillo de la imagen – el aviso desaparece entonces por sí solo.

POR QUÉ DOS LISTAS SEPARADAS

Las dos áreas tienen formatos muy distintos. Una imagen alta de barra lateral en el área principal ancha tendría que recortarse tanto que apenas quedaría nada del motivo – nunca se deforma, pero tampoco tiene sentido. Por eso cada lista muestra solo lo que le corresponde. Se distingue por el formato de la imagen, no por el nombre de archivo; una imagen propia acaba así automáticamente en la lista correcta.

METADATOS DE INTERNET

Si a una copia de seguridad le faltan el **título**, el **fabricante** o la **categoría**, el programa puede buscarlos. Si lo hace por sí solo depende, desde la v1.8.92, del sistema: en **Windows y Linux** los busca por sí solo, en el **Mac** no. Donde no ocurre por sí solo, aparece en la ventana *Info del juego* un botón **Buscar los datos que faltan en línea**; solo un clic en él establece una conexión. Si no falta nada, el botón no aparece.

Con ello sale a la red el **Title-ID** del juego – es decir, la información de qué juego se está editando. Se consulta store.playstation.com y prosperopatches.com (títulos de PS5) u orbispatches.com (títulos de PS4). Los datos obtenidos una vez permanecen después 30 días en su disco y no cuestan una segunda conexión.

Se puede cambiar en la **configuración**, en la sección **METADATOS DE INTERNET**. De fábrica, la casilla está marcada en Windows y Linux y vacía en el Mac. En cuanto la marque o la desmarque una vez, vale **su** elección – en cada sistema y entre inicios del programa.

Con un cortafuegos (por ejemplo Little Snitch en el Mac): el aviso solo aparece cuando se pulsa el botón. Si permite allí la conexión de forma permanente en lugar de solo una vez, después todo queda en silencio.

14.2 Transparencia, brillo y contraste

En la ventana de configuración, bajo **Apariencia**, hay una serie de controles deslizantes. Determinan cuánto se transparenta la imagen de fondo a través de las distintas superficies y qué aspecto tiene la propia imagen. El valor se aplica al *soltar* el control – mientras se arrastra, cada imagen intermedia se recalcularía, y eso hace que vaya a tirones.

CONTROL	QUÉ HACE	PREDETERMINADO
Tarjeta de ruta	Cuánto se transparenta la imagen a través de la tarjeta con ORIGEN, FORMATO DE DESTINO y los demás campos. 0 % deja que la superficie actúe sola, 100 % muestra solo la imagen.	100 %
Barra de botones inferior	Lo mismo para la superficie de la barra donde están el progreso, el porcentaje y el indicador de tamaño. Empieza solo 8 píxeles a la derecha de CANCELAR: detrás de INICIAR y CANCELAR hay siempre la propia imagen, incluso con un valor pequeño.	100 %
Registro de estado	Acerca el color del campo de registro al color de la imagen.	0 %
Imagen de fondo: brillo / contraste	Actúa sobre la imagen del área principal – y, con ello, también sobre los fragmentos que muestran la tarjeta y la barra de botones.	100 %
Barra lateral: brillo / contraste	Lo mismo para la imagen de la barra lateral, independientemente del área principal.	100 %

> **POR QUÉ EL REGISTRO DE ESTADO REACCIONA MENOS**
>
> Es un campo de texto y, por tanto, opaco – una imagen no puede transparentarse de verdad ahí. En su lugar, el control acerca el color de su superficie al color de la imagen. Con una imagen muy oscura la diferencia es por eso pequeña; no es un error.

Con los valores predeterminados la interfaz aparece sin cambios: la tarjeta y la barra de botones muestran la imagen completa, el registro de estado lleva su color de diseño y ambas imágenes quedan tal como están en el archivo. Los controles solo surten efecto, pues, cuando se mueven. El botón **Restablecer todos los controles** devuelve los siete a este valor predeterminado.

Junto a las dos listas desplegables hay además una **miniatura** de la imagen elegida, para que un nombre de archivo no sea lo único en que fijarse. Muestra la imagen ya con brillo y contraste, tal como llegará a la ventana.

14.3 Ajustar a mano la escala y la resolución

El programa se adapta solo a la pantalla: toma la escala del sistema y los tamaños de ventana se rigen por el tamaño de pantalla detectado. Quien quiera intervenir a mano – por ejemplo porque hay otra pantalla conectada o la interfaz se ve demasiado pequeña o demasiado grande – encuentra arriba del todo en **CONFIGURACIÓN** la sección **Pantalla: escala y resolución**.

AJUSTE	QUÉ HACE	MANEJO
Escala de la interfaz	Tamaño del texto y de los controles, en porcentaje como en la configuración de pantalla de Windows (100 % es una pantalla sin escalar). Por debajo del 125 % solo se reduce el texto; por encima, también crecen los botones, las esquinas y las ventanas.	Control deslizante en pasos del 5 %, de 100 % hasta un máximo de 300 %.
Resolución de pantalla	El tamaño de pantalla según el cual se dimensionan las ventanas y las imágenes de fondo: la recomendación de tamaño de imagen se rige por él, y ninguna ventana es mayor que esta pantalla. Si es menor que la real, la ventana principal se abre con el tamaño de una ventana maximizada allí, centrada, en lugar de maximizada. No cambia el texto ni los botones.	Lista desplegable; la primera entrada es *Automática* con la resolución detectada.

Automático sigue siendo el valor predeterminado. Mientras no se mueva nada, el control y la lista muestran lo que entrega el sistema (por ejemplo, 125 % y 1920 × 1200). Solo vale lo que se elige a mano – y en cada inicio, aunque cambie la pantalla, hasta que se haga clic en **Restablecer a automático**.

Se guarda con **Aplicar y reiniciar**. La escala solo surte efecto al iniciar, porque las fuentes se convierten a píxeles al crearse; una compensación parcial en funcionamiento sería peor que ninguna. Si hay una operación en curso (una fusión de PKG, una transferencia) o una ventana de herramienta no se puede cerrar, queda solo el guardado: el ajuste vale desde el próximo inicio. La frase bajo los controles indica lo que está guardado; el aviso *Aún no aplicado* aparece mientras la sesión en curso todavía no lo tiene. **Restablecer a automático** borra ambos valores de inmediato y ofrece reiniciar si esta sesión se ejecutaba con ajuste manual.

> **POR QUÉ EL CONTROL NO LLEGA AL 300 %**
>
> La interfaz se ensancha con la escala, en la misma proporción (medido: 966 píxeles al 125 %, 1532 al 200 %, 2292 al 300 %). Si sobresale por el lado de la pantalla, no hay barra de desplazamiento hacia la derecha y ya no se llegaría al botón que deshace la elección. Por eso el control llega solo hasta donde la interfaz cabe en el ancho de la pantalla: con 1920 píxeles de ancho hasta el 190 %, con 1366 píxeles hasta el 135 %. El valor que entrega el propio sistema siempre se puede elegir. Si se elige una resolución menor, el límite baja con ella.
>
> En la altura basta con que la columna se desplace: si la ventana es demasiado baja, aparece una barra de desplazamiento a la derecha.

El informe de diagnóstico indica el ajuste (*Escala (ajuste)* y *Resolución (ajuste)*) y avisa, como nota, de que se ha ajustado a mano. Si la escala elegida no se aplica, advierte.

16 Solución sencilla de problemas frecuentes

PROBLEMA	QUÉ SE PUEDE HACER
El antivirus detecta o elimina el EXE	Los programas creados con PyInstaller se marcan a veces por error. El programa no añade por sí mismo excepciones a su antivirus ni instala certificados. Descargue el EXE únicamente de la página de versiones (releases) del proyecto; si el origen es correcto, puede añadir el EXE usted mismo como excepción en su antivirus.
INICIAR permanece desactivado	Compruebe que se hayan seleccionado por completo el origen y la carpeta de destino; la carpeta temporal puede quedar vacía. En la Tarea 8 no se necesita carpeta de destino.
Se rechaza el origen	Compruebe que la tarea seleccionada corresponda al tipo de archivo. Si es necesario, utilice la Tarea 6 o compruebe el origen con la Tarea 8.
"Falta sce_sys/param.json" con pregunta Sí/No	El juego está incompleto. Con **Sí**, el programa crea un `param.json` válido y la compilación continúa; el ID de título se toma de `sce_sys/nptitle.dat` o, en su defecto, del nombre de la carpeta. Si en la configuración está activada la opción *Buscar metadatos faltantes en línea* (de fábrica en Windows y Linux), el título y el ID de contenido se buscan en el mismo momento. Con **No**, la compilación se cancela; lo mejor entonces es crear una nueva copia de seguridad del original.
ID de contenido en el `param.json` ("param.json has no Content ID")	El título y el ID de contenido no figuran en **ningún** archivo de una copia de seguridad, ni siquiera en el `eboot.bin`. Solo el ID de título puede encontrarse localmente. Con la opción *Buscar metadatos faltantes en línea* de la configuración, el programa busca ambos; para ello se envía a prosperopatches.com únicamente el ID de título. Sin la opción activada, sin Internet o si el sitio no responde, el archivo recibe un **marcador de posición** como ID de contenido (`UP0000-<Title-ID>_00-…`); sin ID de contenido, fallan las herramientas que a partir de él construyen un PKG. Si falta en un `param.json` existente, el programa ofrece insertar el marcador de posición; el archivo anterior se conserva como `param.json.alt`. Para actualizaciones y DLC debe introducirse el ID de contenido real.
Espacio de almacenamiento insuficiente	Libere espacio o elija otra carpeta de destino o temporal. Repita la operación solo después.
La operación tarda mucho	Observe la barra de progreso, la línea de estado y el registro. Los archivos grandes requieren fases de escritura y de comprobación más largas.
La operación se canceló	Espere la confirmación de la cancelación. Elimine los resultados incompletos y vuelva a iniciar con rutas ya comprobadas.
Aparece una advertencia	Lea el mensaje completo en el registro. No cambie varias cosas a la vez; elimine primero la causa indicada.
El juego no arranca (`CE-108255-1`)	Hay dos causas conocidas: un `.ffpkg` incompleto, o el arranque desde el almacenamiento interno en lugar de desde la memoria USB. Pruebe la copia de seguridad desde la memoria USB.

PROBLEMA	QUÉ SE PUEDE HACER
El paquete de actualización no se puede instalar (`CE-107891-6`)	Un paquete de actualización (delta) contiene solo los cambios y pertenece a *un* único paquete base. Está instalado otro; incluso una reconstrucción del mismo juego cuenta como un paquete distinto. Instale el paquete base con el que se construyó la actualización, o reconstruya juntos el paquete base y la actualización e instale ambos. Si un `.pkg` es un paquete de actualización lo muestra **PKG** (Tarea 7) en la columna *Componentes* (número de actualizaciones por juego).
La herramienta FTP, KLog o JS Loader no se conecta	Compruebe la dirección IP y el puerto, y que la PS5 esté preparada mediante jailbreak y accesible en la misma red. En la consola debe estar en ejecución un payload FTP; con **JS LOADER** se puede iniciar uno.

16.1 ¿Qué debe incluir un informe de error útil?

Si necesita asistencia, anote la versión del programa (v1.9.91), la tarea seleccionada, el tipo de origen y el último mensaje visible del registro; lo más sencillo es hacerlo con el botón **DIAGNÓSTICO**. No comparta rutas privadas ni datos personales si no son necesarios para localizar el error.

> **POR FAVOR, NO ELIMINAR DE INMEDIATO**
>
> Conserve el registro y el origen sin modificar hasta haber comprendido la causa. Así resulta más fácil reconstruir un error.

16.2 La comprobación del entorno (“Doctor”)

Si algo no funciona aunque a otros les funcione, la comprobación del entorno responde en pocos segundos a las causas más frecuentes. Se invoca desde el símbolo del sistema o desde PowerShell, en la carpeta del programa:

```
PS5_Dump_Image_Converter.exe --doktor "E:\PS5_Temp" "E:\Ziel"
```

Ambas indicaciones de carpeta son opcionales. Sin ellas se comprueba la carpeta temporal del sistema.

> **ABRIR COMO ADMINISTRADOR**
>
> El programa exige siempre derechos de administrador; esto vale para cada invocación, también para la comprobación del entorno. Por ello, abra usted mismo el símbolo del sistema o PowerShell como administrador; de lo contrario, Windows rechaza el inicio.

Cada línea lleva delante su valoración: `[ ok ]` correcto, `[ !! ]` una advertencia, `[FEHL]` un error real, `[ -- ]` no necesario o no determinable. Entre otras cosas se comprueba:

- **Rutas largas.** Si están desactivadas en Windows, los paquetes con estructuras de carpetas profundas se interrumpen, a menudo con un mensaje que parece referirse a algo totalmente distinto.
- **El sistema de archivos de las carpetas.** En FAT32 cada archivo termina a los 4 GB; un dump es siempre mayor, y la cancelación llegaría solo después de horas.
- **Espacio libre y permiso de escritura** para la carpeta temporal y la de destino.

- **Los programas incluidos:** si pueden llegar a iniciarse.
- **El archivo de configuración.** Si está dañado, el programa arranca con los valores predeterminados; entonces parece que lo hubiera olvidado todo.

La salida es adecuada para copiarla en un informe de error. No contiene datos de acceso y no establece ninguna conexión a Internet. Los mismos datos figuran en la ventana **DIAGNÓSTICO**, en la sección *Doctor*.

17 Breve explicación de los términos

Los términos siguientes aparecen con regularidad en la interfaz. Las explicaciones son deliberadamente breves.

TÉRMINO	EXPLICACIÓN
Carpeta de dump	Una carpeta normal con los archivos y subcarpetas de un dump.
`.exFAT`	Un archivo de imagen en formato exFAT.
`.ffpfsc`	Un archivo contenedor compacto y comprimido en el que se reúne un dump.
`.ffpfs`	Como `.ffpfsc`, pero sin comprimir: por ello es mayor, pero más rápido de crear.
`.ffpkg`	Un archivo contenedor basado en UFS2. La creación se comprueba automáticamente tras la escritura.
Nivel de compresión	Determina cuánto se comprimen `.ffpfsc` y `.ffpkg` (1 = el más rápido, 9 = el archivo más pequeño).
Hilos de trabajo (workers)	Número de procesos de copia y de compresión que trabajan simultáneamente. Valores más altos pueden ser más rápidos, pero requieren más recursos del sistema.
Origen	La carpeta o el archivo que se desea procesar o comprobar.
Carpeta temporal	Una carpeta de trabajo para archivos necesarios de forma transitoria. Debe tener suficiente espacio libre.
Formato de destino	El formato que debe resultar tras una conversión.
Carpeta de destino	La carpeta en la que se guarda el resultado final.
FTP	Protocolo para el intercambio de archivos con una PS5 accesible por red; lo utilizan FILEZILLA, SHADOWMOUNT+ y la comparación con la biblioteca.
KLog	Registro del kernel de la PS5, un registro técnico en tiempo real de la consola; útil para localizar errores en aplicaciones homebrew.

TÉRMINO	EXPLICACIÓN
SDK	El paquete de desarrollo con el que se construyó un juego. Al arrancar, la consola compara este dato con su firmware; véase BACKPORT.

18 Resumen rápido para imprimir

N.º	TAREA	PARA QUÉ SE UTILIZA
1	Convertir carpeta de dump	Carpeta a `.ffpfsc`, `.ffpfs`, `.exFAT` o `.ffpkg`.
2	Convertir ffpfsc	Descomprimir o convertir `.ffpfsc`.
3	Convertir exFAT	Descomprimir o convertir `.exFAT`.
4	Convertir ffpkg	Comprobar, descomprimir o convertir `.ffpkg`.
5	Conversión por lotes	Procesar varias carpetas de dump y contenedores en un lote.
6	Conversión AIO	Reconocer automáticamente un origen compatible y exportarlo.
7	PKG / FPKG	Aún sin función.
8	Validador	Comprobar el origen sin crear ningún resultado de conversión.
–	AMPR EMU Manager (vista CONSOLA)	Elegir, aplicar o restablecer la versión de AMPR/PlayGo; generar el índice, también directamente en la PS5.

REGLA MNEMOTÉCNICA PARA EMPEZAR

Conservar una copia → elegir la tarea adecuada → usar una carpeta de destino separada → prever suficiente espacio de almacenamiento → esperar el mensaje de éxito.

19 La aplicación en Linux

El programa funciona no solo en Windows, sino también en Linux. La interfaz, las ocho tareas y las herramientas adicionales tienen allí el mismo aspecto y se manejan igual que como se describe en este manual. Este capítulo menciona solo las diferencias.

19.1 Crear el archivo del programa

A diferencia de Windows, no hay un archivo ya hecho para descargar: un programa de Linux está ligado a la arquitectura y a las bibliotecas del sistema del equipo en el que se creó. Por ello se crea en el propio sistema. Lleva pocos minutos y se hace con dos comandos en la carpeta del proyecto:

```
chmod +x Build_Linux.sh
./Build_Linux.sh
```

El script comprueba los requisitos, obtiene los paquetes necesarios y deja el archivo terminado en `dist/`. Si falta Tcl/Tk, la base de la interfaz, indica el comando de instalación adecuado para su sistema.

> **NO CREAR CON SUDO**
>
> La creación no necesita derechos ampliados. Si aun así se inicia como `root`, la carpeta de resultados pasa después a pertenecer a `root` y no se puede limpiar en la siguiente ejecución.

19.2 Iniciar y añadir al menú

El archivo creado se puede iniciar directamente. Es más cómodo una entrada en el menú de aplicaciones:

```
chmod +x Install_Linux.sh
./Install_Linux.sh
```

Después, "PS5 Dump & Image Converter" aparece en el menú con su propio icono y puede invocarse en el terminal con `ps5-dump-image-converter`. Todo se instala bajo `~/.local`, sin `sudo` y sin intervenir en el sistema. Para deshacerlo, use `./Install_Linux.sh --entfernen`.

19.3 Qué no está disponible en Linux

Dos vías dependen de programas que solo existen para Windows. Si se elige una tarea de este tipo, el programa lo indica expresamente en el registro.

AFECTADO	MOTIVO
Leer y crear `.ffpkg`, es decir, la **Tarea 4** y todo `.ffpkg` como formato de destino	Estas vías funcionan mediante UFS2Tool y el controlador Dokan. Ambos existen únicamente para Windows.
Las vías alternativas mediante OSFMount	OSFMount existe solo para Windows. Estas vías solo se aplican de todos modos cuando la vía normal falla con una imagen poco habitual.

Todas las demás tareas —carpeta de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` y `.exFAT` en cualquier dirección, la conversión por lotes, el AMPR EMU Manager y el validador— están disponibles por completo.

19.4 Otras diferencias en el uso diario

ÁREA	EN LINUX
Derechos ampliados	No se necesitan. En Windows el programa los solicita al iniciar; en Linux se inicia como usuario normal.
Carpeta temporal	Por defecto es `/tmp`. No ponga allí su **carpeta de destino**: esa zona se limpia una vez terminado el trabajo.
Configuración	Se encuentra en `~/.config/PS5ImageConverterPro/`.
Tipografía	La interfaz está pensada para *Segoe UI*. Si esta fuente no está disponible, el programa elige por sí mismo la más adecuada de su sistema.
Abrir el manual y carpetas	Funciona como de costumbre mediante los programas predeterminados de su entorno de trabajo.
Apagar el equipo	La casilla del capítulo 3.2 funciona también aquí.
FileZilla	Se encuentra si está instalado mediante el gestor de paquetes. La instalación automática desde el programa solo existe en Windows.

> **COMPARTIR**
>
> Un archivo de programa creado en Linux no necesariamente funciona en otro equipo: los sistemas más antiguos incluyen bibliotecas del sistema más antiguas. En caso de duda, créelo de nuevo allí donde deba ejecutarse.

20 La aplicación en el Mac

El programa funciona también en un Mac con macOS 11 (Big Sur) o posterior, tanto en Apple Silicon como en modelos Intel. La interfaz, las ocho tareas y las herramientas adicionales tienen allí el mismo aspecto y se manejan igual que como se describe en este manual. Este capítulo menciona solo las diferencias.

20.1 Qué se necesita antes

Un Mac incluye un Python, pero este resulta inutilizable para crear el programa: le falta la base para las ventanas. Por ello, instale antes un Python completo, ya sea el instalador de `python.org` o mediante Homebrew con `brew install python-tk`. El script de creación lo comprueba y le indica exactamente qué falta antes de empezar.

20.2 Crear el programa

Igual que en Linux, no hay un archivo ya hecho para descargar: el programa está ligado a la arquitectura de su Mac. Una versión creada en Apple Silicon no funciona en un Mac Intel y viceversa. Bastan dos comandos en la carpeta del proyecto:

```
chmod +x Build_macOS.sh
./Build_macOS.sh
```

Lleva pocos minutos. Al final queda en `dist/` el programa terminado `PS5 Dump & Image Converter.app`, un paquete de programa como el que conoce de cualquier programa de Mac. Un doble clic lo inicia.

> **NO CREAR CON SUDO**
>
> La creación no necesita derechos ampliados. Si aun así se inicia como `root`, la carpeta de resultados pasa después a pertenecer a `root` y no se puede limpiar en la siguiente ejecución.

20.3 Colocar en la carpeta Aplicaciones

Para que el programa esté en su lugar habitual en Launchpad y en el Finder:

```
chmod +x Install_macOS.sh
./Install_macOS.sh
```

Si la carpeta `Programme` está bloqueada, el script coloca el programa en su carpeta personal de aplicaciones. Esto no requiere contraseña y aparece igualmente en Launchpad. Para deshacerlo, use `./Install_macOS.sh --entfernen`; su configuración se conserva.

> **"NO SE PUEDE VERIFICAR EL DESARROLLADOR"**
>
> Este mensaje aparece cuando el programa ha llegado a usted por el navegador, el correo o AirDrop: macOS marca todo lo que viene de fuera. El script de instalación elimina la marca por sí mismo. A mano se hace así:
>
> ```
> xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/PS5 Dump & Image Converter.ap
> ```

20.4 Qué no está disponible en el Mac

Son las mismas dos vías que en Linux, y por el mismo motivo. Si se elige una tarea de este tipo, el programa lo indica expresamente en el registro.

AFECTADO	MOTIVO
Leer y crear `.ffpkg`, es decir, la **Tarea 4** y todo `.ffpkg` como formato de destino	Estas vías funcionan mediante UFS2Tool y el controlador Dokan. Ambos existen únicamente para Windows.
Las vías alternativas mediante OSFMount	OSFMount existe solo para Windows. Estas vías solo se aplican de todos modos cuando la vía normal falla con una imagen poco habitual.

Todas las demás tareas —carpeta de dump, `.ffpfsc`, `.ffpfs` y `.exFAT` en cualquier dirección, la conversión por lotes, el AMPR EMU Manager y el validador— están disponibles por completo.

20.5 Otras diferencias en el uso diario

ÁREA	EN EL MAC
Derechos ampliados	No se necesitan. En Windows el programa los solicita al iniciar; en el Mac se inicia como usuario normal.
Carpeta temporal	No ponga su **carpeta de destino** en una zona temporal: esta se limpia una vez terminado el trabajo.
Configuración	Se encuentra en `~/Library/Application Support/PS5ImageConverterPro/`.
Tipografía	La interfaz está pensada para *Segoe UI*. Si esta fuente no está disponible, el programa elige por sí mismo la más adecuada de su sistema; en un Mac suele ser *Helvetica Neue*.
Abrir el manual y carpetas	Funciona como de costumbre. “Mostrar en la carpeta” abre el Finder y selecciona allí el archivo.
Apagar el equipo	La casilla del capítulo 3.2 funciona también aquí. La primera vez, macOS pregunta si el programa puede controlar otros programas; confírmelo, de lo contrario el equipo seguirá encendido.
FileZilla	Se encuentra si está instalado mediante Homebrew. La instalación automática desde el programa solo existe en Windows.

COMPARTIR

`./Build_macOS.sh --dmg` genera además una imagen (`.dmg`), como la que conoce de la descarga de otros programas de Mac. Tenga en cuenta que solo sirve para Macs de la misma arquitectura que el suyo.

Este manual describe el manejo visible del programa. Los datos complementarios sobre versiones y funciones figuran en el README.md y el CHANGELOG.md, que se entregan juntos.