AMPR EMU · ASSET PACKS

Crear asset packs por cuenta propia

Adaptado a PS5 Dump & Image Converter, incluido el asistente de grabación AMPR, que ahora realiza la captura y el perfil de empaquetado dentro del propio programa.

Con asistente de grabación, desde v1.9.54 | AMPR_PackTools-4.0, GPL-3.0 | drakmor/ampr_emu, GPL-3.0 | AMPR EMU 0.4.2.1 con LZ4 | zstd con AMPR EMU NG | Estado: 6 de noviembre de 2026

! **Una grabación nunca contiene todos los datos del juego** – solo lo que realmente se leyó durante las partidas registradas. Los niveles, idiomas o DLC que falten deben añadirse a mano antes de eliminar nada. Esto vale igualmente tanto si la grabación la hizo el programa como si se hizo a mano.

i **Qué cambia respecto a la versión original de esta guía:** estaba escrita para un programa llamado “PS5 Cooling & System Center”, que solo sube archivos de pack ya terminados. Eso no existe aquí – **PS5 Dump & Image Converter** realiza por sí mismo la grabación, la creación del índice y la generación del perfil (sección “Asistente de grabación”) y después empaqueta directamente al crear la imagen (sección “Crear”). A mano queda un único paso: revisar el perfil generado.

01 Qué es un asset pack – y qué no es

Un asset pack sustituye los archivos sueltos del juego en la carpeta `/app0` por uno o varios volúmenes LZ4 (`.pak`), comprimidos de forma independiente y con acceso aleatorio, más un directorio (`ampr_assets.index`). AMPR EMU lee de ellos igual que leería de los archivos originales sueltos, solo que más rápido y con menos accesos a archivos.

El punto decisivo sigue siendo el mismo: un asset pack **no** se obtiene simplemente "comprimiendo todos los archivos". El desarrollador recomienda crearlo a partir de una **grabación de accesos de lectura reales** (`ampr_commands.bin`) obtenida en sesiones de juego efectivas; de ella sale una propuesta (perfil TOML) que debe revisarse y completarse antes de empaquetar. También es posible prescindir de la grabación, pero entonces se usa un perfil genérico y prudente (sección "Dos vías").

Fuente: `drakmor/ampr_emu` , directorio `docs/` (`ASSET_PACK_WORKFLOW_EN.md`), GPL-3.0, así como la herramienta `AMPR_PackTools-4.0` proporcionada por el autor (se incluye con el programa y es el propio programa quien la invoca).

02 Dos vías hacia el asset pack

Ambas vías empaquetan al final con la misma herramienta y las mismas salvaguardas.
La única diferencia está en el perfil en el que se basan.

RECOMENDADA

Con el asistente de grabación

Un perfil a medida obtenido de partidas reales en la propia PS5. Acierta con más precisión en qué archivos se necesitan realmente y ofrece tamaños de bloque adecuados, basados en el comportamiento de acceso medido en lugar de una suposición general.

- Requiere una versión de depuración de AMPR EMU (`test-debug-pack`) y tiempo para jugar.
- Comprueba antes si ShadowMount+ carga realmente esa versión, cambia temporalmente los ajustes si hace falta y al final lo restaura todo.
- El resultado queda como `<dump>_ampr_pack.toml` junto al dump y se usa automáticamente en el siguiente empaquetado.

SIN GRABACIÓN

Perfil estándar

El programa empaqueta con un perfil estándar de seguridad, prudente (64 KiB, modo mixto, `include=["**"]` con las mismas reglas de protección que el perfil de grabación). No hace falta ningún paso adicional: basta con elegir el método “Asset Pack” y crear.

- Funciona de inmediato con cualquier título, sin jugar antes.
- Elección de bloques y de compresión más gruesa y genérica que con un perfil basado en grabación.

Ambas vías protegen automáticamente los archivos de sistema, los archivos ejecutables y los índices antes de empaquetar (`NIE_PACKEN`) – más de lo que hace por sí sola la vía directa del desarrollador, que solo lo comprueba al eliminar después los originales.

03 El asistente de grabación

Se encuentra en **MÁS HERRAMIENTAS → TRAZA AMPR**. Sustituye por completo la creación manual de una estructura de carpetas, la invocación de un script de creación de índice y el arranque de una GUI de perfil aparte: siete pasos guiados en una sola ventana.

01 **Elegir el dump del juego** – una carpeta de dump local ya descomprimida (`eboot.bin` / `sce_sys` deben estar presentes). Los títulos instalados sin carpeta propia no sirven: la grabación necesita una carpeta del juego descomprimida en la consola.

02 **Conexión con la PS5** – como en el resto del programa, mediante la dirección guardada o encontrada.

03 **Asignar el título en la consola** – según el Title-ID. Si coincide más de una carpeta o ninguna de forma inequívoca, el programa pregunta cuál es.

04 **Comprobar ShadowMount+** – lee `/data/shadowmount/config.ini`, reconoce la versión y determina si ShadowMount+ cargaría siquiera la biblioteca de grabación (recuadro más abajo). Si no, el programa pregunta: **Cambiar temporalmente** (recomendado), **No cambiar, grabar de todos modos** o **Cancelar**.

05 **Crear el índice y subir la biblioteca de grabación** – crea de nuevo `ampr_emu.index` y lo coloca en la raíz del juego (`/app0/ampr_emu.index`, **no** en `fakelib/`). La versión de

AMPR EMU capaz de grabar (`test-debug-pack`) va exactamente a la carpeta fakelib que ShadowMount+ monta para este título, tal como lo determinó el paso 4. Lo que ya haya allí se guarda antes en el equipo; si no se puede guardar, no se sobrescribe nada. Si en el almacén falta una versión capaz de grabar, el programa lo indica y remite a la actualización de AMPR.

06 **Grabar las partidas** – cinco escenarios recomendados por el desarrollador, uno tras otro:

- Arranque en frío por el menú principal, cargar una partida guardada
- Cargar varios niveles distintos o regiones grandes
- Viaje rápido, escenas cinemáticas, combate, streaming intensivo
- Volver a visitar una zona ya visitada
- Otros modos, idiomas o DLC instalados

Después de cada partida: **cerrar el juego normalmente** (no con el modo de reposo) y hacer clic en el programa en "Partida terminada: obtener grabación". La confirmación **no es modal**: el resto del programa sigue siendo utilizable mientras se juega, incluso durante horas. Una partida incompleta se puede reintentar, omitir o cancelar todo el asistente; las partidas ya completadas con éxito se conservan. Cada recuperación establece una conexión nueva: tras una sesión larga, ftpsrv hace tiempo que cerró la anterior.

07 **Generar el perfil** – reúne todas las partidas correctas y escribe `<dump>_ampr_pack.toml` junto a la carpeta del dump, además de un informe legible y un archivo de cifras al lado. Si ya hay allí un perfil propio, el programa pregunta antes de reemplazarlo.

El perfil generado **no** se "activa" por separado: simplemente queda junto al dump y se reconoce y utiliza automáticamente en el siguiente empaquetado de ese dump (sección "Crear"). No hace falta ningún paso de adopción aparte.

EL PASO 4 EN DETALLE – ADÓNDE DEBE IR LA BIBLIOTECA DE GRABACIÓN

ShadowMount+ monta por título exactamente **una** carpeta fakelib: la primera que encuentra, incluso si está vacía. Una biblioteca de grabación en la carpeta equivocada quedaría sin efecto y nunca se produciría una grabación. Por eso el programa busca en el mismo orden que ShadowMount+:

UBICACIÓN	SE APLICA CUANDO …	OBSERVACIÓN
`<Suchpfad>/backports/<TITLE-ID>/`	existe una carpeta de backport para este título; allí también deposita la tarea 7. Tiene siempre prioridad sobre la carpeta del juego.	Se busca primero en la ruta de búsqueda del juego, luego en las entradas `scanpath` del config.ini y, desde la 1.7beta3, por último siempre también en `/data/homebrew`. ShadowMount+ hasta la 1.7 alpha6 solo lee allí `fakelib2`.
`<Spielordner>/fakelib2` o `/fakelib`	no existe carpeta de backport.	Cuál se aplica depende de la versión de ShadowMount+. Si están las dos, la biblioteca va a ambas.
creada de nuevo	no existe ninguna de las dos carpetas.	`fakelib` desde la 1.7 alpha8, `fakelib2` hasta la alpha6. Al final la carpeta se vuelve a renombrar (más abajo).

A continuación el programa comprueba si algo desplaza a la biblioteca de grabación:

HALLAZGO	CONSECUENCIA	TEMPORALMENTE
`backport_fakelib=0`	ShadowMount+ no monta ninguna fakelib.	`backport_fakelib=1`
`libSceAmpr.sprx` en `/data/shadowmount/emus` y `update_emulators` activado (valor predeterminado)	El archivo del emulador sustituye a la biblioteca de grabación. No basta con retirarlo: `auto_update_ampr` lo vuelve a traer enseguida.	`update_emulators=0`

`libSceAmpr.sprx` en la fakelib global y `global_fakelib_priority=global`	Gana el archivo global, salvo que el título figure en `global_fakelib_exclude`.	`global_fakelib_priority=g`

ShadowMount+ monta un `fakelib2` por sí solo desde la 1.7 alpha8, sin archivos de emulador ni fakelib global; allí solo cuenta el interruptor principal. Al cambiar los ajustes, el programa guarda primero en el equipo el config.ini anterior, modifica únicamente las claves indicadas y después vuelve a leerlo para comprobar que realmente quedaron así. **El juego no debe estar en ejecución durante este proceso:** ante cada cambio en estas claves, ShadowMount+ retira de inmediato todos los overlays de un juego en ejecución.

AL FINAL – TODO SE RESTAURA

También en caso de cancelación

Tanto tras el último paso como tras una cancelación, un error o al cerrar la ventana: la ventana no se cierra hasta que termina la restauración. Si se cierra todo el programa, este pregunta; luego espera a que termine la restauración y se cierra por sí solo. Por eso conviene cerrar el juego antes.

Lo guardado vuelve

Una `libSceAmpr.sprx` y un `ampr_emu.index` existentes de antes quedan después exactamente como estaban.

Renombrado, no borrado

Donde antes no había biblioteca, la biblioteca de grabación se llama después `libSceAmpr.sprx.mitschnitt`. Una carpeta que antes no existía, el programa la renombra igualmente (`fakelib.mitschnitt`): ShadowMount+ ya evalúa una carpeta fakelib vacía y, de lo contrario, daría después al juego los archivos del emulador. Si el nombre ya existe, se numera correlativamente (`.mitschnitt2` …).

ShadowMount+ como antes

Si el config.ini sigue como lo escribió el asistente, el archivo antiguo vuelve byte a byte, con sus comentarios. Si entretanto lo ha modificado otra persona, solo se restablecen las claves propias.

Las copias de seguridad se guardan en `<dump>_ampr_mitschnitte/vorher_<Datum>_<Uhrzeit>/`, con una carpeta propia por ejecución. Permanecen en la carpeta del juego los archivos de grabación (`ampr_commands.bin`, `ampr_emu.log`) y un nuevo `ampr_emu.index` donde antes no había ninguno; sin AMPR EMU no molesta. Si la restauración no se completa del todo, por ejemplo porque la consola se ha apagado entretanto, en la ventana y en el registro principal consta exactamente qué queda por hacer a mano y dónde están las copias de seguridad; al cerrar el programa, además, en un mensaje antes de que se cierre la ventana. Un segundo cierre mientras se espera

pregunta si se debe salir de inmediato; en ese caso la consola queda con los ajustes cambiados y sirven las copias de seguridad. Mientras el asistente está en marcha, tampoco “Apagar el equipo tras finalizar correctamente” apaga el equipo.

04 Revisar el perfil a mano (el paso restante más importante)

! **Esto no lo hace el programa.** El desarrollador califica este paso expresamente de obligatorio (“mandatory”). Un perfil generado automáticamente – con o sin el asistente de grabación – es solo un punto de partida. Ni siquiera una grabación larga demuestra que un archivo nunca observado no se vaya a necesitar jamás.

El `<dump>_ampr_pack.toml` generado es texto plano y se puede abrir y ajustar en cualquier editor. Quien prefiera revisar de forma gráfica la vista general habitual con “Add files…” / “Add directory…” / “Add pattern…” puede seguir abriendo el `ampr_pack_gui.exe` independiente de `AMPR_PackTools-4.0`, aplicar allí “Load from profile” a ese mismo archivo, modificarlo y guardarlo de nuevo en la misma ruta; el programa simplemente lee el archivo actual en el siguiente empaquetado.

Especialmente importante revisar: niveles/mapas/biomas que no aparecieron en ninguna partida; cada idioma admitido, doblaje y subtítulos; DLC, modos extra, rutas de nueva partida y capítulos finales; datos de escenas cinemáticas, menús, créditos y gestión de errores.

05 Crear: como parte de la imagen, no un paso aparte

A diferencia de la vía directa del desarrollador, no hay un botón “Pack and verify” aparte. El empaquetado se realiza automáticamente cuando, al crear una imagen (cualquiera de las tareas 1–6), la casilla **AMPR EMU** está marcada y como método se ha elegido **Asset Pack** en lugar de **Normal**, con la misma carpeta de dump junto a la cual se encuentra, en su caso, el perfil de las secciones 03/04.

01 Si junto al dump hay un perfil propio (del asistente de grabación o mantenido a mano), se adopta; en el registro consta entonces expresamente “Se usa un perfil de empaquetado propio”. De lo contrario rige el perfil estándar de la sección 02.

02 Se crean los volúmenes del pack, `ampr_assets.index` y el archivo de verificación `.crc`.

03 Cada bloque se verifica contra el origen – **byte a byte**, no solo mediante sumas de comprobación.

04 Un resumen del manifiesto comprueba los números reales de archivos, bloques y volúmenes frente a los límites fijos del formato (sección “Límites”). Si se supera un límite, la creación se cancela: no se transfiere nada a la carpeta del juego.

05 El resultado verificado (índice, archivo de tiempo de ejecución, volúmenes) pasa directamente a la misma imagen que esta tarea construye de todos modos; no hay un paso de subida aparte.

zstd en lugar de LZ4 (solo para ampr-emu-ng): En **CONFIGURACIÓN** se puede cambiar el *método de empaquetado* de LZ4 a zstd. Entonces se generan `ampr_zstd.index` y `ampr_zstd-NNN.pak`; estos packs solo los lee *AMPR EMU NG*; el entorno de ejecución de drakmor no los conoce. El perfil rige también aquí: un archivo `<Ordnername>_ampr_pack.toml` junto al dump, o el archivo de reglas elegido en la configuración, decide con `compress`, `store` o `loose` qué se empaqueta; la regla junto al dump tiene prioridad. Para el asistente de grabación y los packs LZ4 no cambia nada.

COMPRESS, STORE O LOOSE – DE QUÉ DEPENDE EL PERFIL

ACCIÓN	ELEGIR CUANDO …	RIESGO PRINCIPAL
`compress`	Los datos se pueden comprimir o son una mezcla de bloques comprimibles e incomprimibles.	LZ4 cuesta tiempo de cálculo; una ganancia pequeña quizá no justifique la descodificación.
`store`	Los datos ya están comprimidos, pero agruparlos en volúmenes sigue siendo útil (menos	El tamaño apenas disminuye; los accesos siguen dependiendo del

	archivos/handles).	entorno de ejecución del pack.
`loose`	Entra en juego mmap u otra vía de acceso no interceptada, el archivo se necesita raramente, o un archivo grande es incomprimible sin ventaja medida.	La carga habitual del sistema de archivos se mantiene y el original debe conservarse.

TAMAÑO DE BLOQUE – EN QUÉ SE BASA EL PERFIL

TAMAÑO DE BLOQUE	HABITUAL CUANDO …
`16 KiB`	Las grabaciones muestran accesos aleatorios muy pequeños a tablas, ajustes o datos de localización de uso frecuente.
`64 KiB`	Datos desconocidos o mixtos; el perfil estándar sin grabación usa precisamente este valor seguro.
`128–256 KiB`	Según la grabación, los accesos son mayoritariamente grandes o secuenciales.
`512 KiB–1 MiB`	Flujos demostrablemente secuenciales y medios en bruto ya comprimidos.

Cada bloque cuesta 12 bytes en el directorio que se carga junto con el juego. Para 100 GiB de datos empaquetados esto supone unos 75 MiB con 16 KiB, pero solo unos 1,17 MiB con bloques de 1 MiB. Si el grupo de memoria interno no basta, el programa reduce por sí mismo las memorias intermedias y lo anota en el registro, sin volver a empaquetar.

06 Omitir los originales

Durante esa misma creación, el programa pregunta – con “No” como valor predeterminado – si los archivos originales ya empaquetados deben omitirse en el resultado. No hace falta ejecutar una herramienta aparte ni una GUI propia para ello.

> **Solo en una copia de trabajo**
>
> Directamente en la carpeta de origen no se elimina nada; para ello hay que crear una copia de trabajo.

> **Después se vuelve a comprobar byte a byte**

Solo cuando cada volumen se ha vuelto a verificar contra el origen se eliminan los originales empaquetados.

eboot.bin, PRX/SPRX/SELF/ELF, índices, carpetas del sistema

No se eliminan nunca, aunque un perfil defectuoso los marcara erróneamente como “PACK”.

Solo después de la prueba en consola

El propio programa lo dice en el registro: “Solo merece la pena eliminarlos tras una prueba en consola exitosa.” La primera creación debería, por tanto, conservar los originales.

07 Límites fijos del formato

El programa comprueba automáticamente estos límites frente a las cifras reales y cancela en lugar de dejar que la consola lo rechace.

OBJETO	LÍMITE
Archivos en AMPRPAK4	`2.000.000`
Bloques en todos los archivos empaquetados	`16.000.000`
Volúmenes .pak en todo el directorio	`1.024`
Grupos de pack	`256`
Tamaño de bloque	`16 KiB – 1 MiB, potencia de dos`
Memoria intermedia de descodificación solicitada	`como máximo 512 MiB`
Memoria intermedia física solicitada	`como máximo 128 MiB`

El límite de volúmenes rige para **todo** el directorio, no por grupo. Ejemplo: 250 GiB con bloques de 16 KiB ya dan unos 16,38 millones de bloques, antes incluso de añadir más archivos. En un caso así ayuda un tamaño de bloque mayor o dejar sueltos datos de forma deliberada.

08 Probar en la consola

Comprobar como mínimo: arranque, partida nueva, varias partidas guardadas, transiciones de nivel, viaje rápido, escenas cinemáticas, recargas intensas, cambio de idioma, DLC, nueva visita a una zona, cancelación de una carga y cierre normal.

! **Para las primeras pruebas:** conservar sin falta los archivos originales (dejar en "No" la sección "Omitir los originales"). Eliminar un original solo después de haber probado todos los recorridos necesarios del juego, y únicamente para un archivo que demostrablemente no se lea por una vía no interceptada (mmap, E/S directa).

09 Problemas frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	MEDIDA
fileId y ruta no coinciden	La grabación o el perfil usan un `ampr_emu.index` de otra versión del dump.	Volver a ejecutar el asistente de grabación para este dump; este crea siempre el índice y la grabación como una pareja que va unida.
No hay perfil en el almacén aunque se hicieron grabaciones	El asistente se canceló antes de que se ejecutara el paso 7/7, o ninguna partida estaba completa.	Reiniciar el asistente; se pueden omitir partidas individuales sin perder las demás.
Tras la partida falta `ampr_commands.bin`, cada vez	ShadowMount+ no ha cargado la biblioteca de grabación: en el paso 4/7 se eligió "No cambiar, grabar de todos modos", o bien otra `libSceAmpr.sprx` se impone por una vía que el programa no conoce.	Reiniciar el asistente y elegir "Cambiar temporalmente". En el registro, bajo "La biblioteca de grabación se colocará en", consta adónde se colocó; `/data/shadowmount/debug.log` indica, con `debug=1`, en la línea "libraries mounted for", la carpeta que ShadowMount+ montó realmente.
"Restauración incompleta"	La conexión con la consola se había perdido al final, o	El mensaje indica cada punto pendiente por separado; las copias de seguridad están en la carpeta `vorher_…` indicada. Completarlo

	ftpsrv rechazó un cambio de nombre.	a mano con el gestor de archivos de la consola o por FTP.
Falta un volumen o no supera la verificación	Se mezclaron versiones de compilación, o se interrumpió la copia de la imagen.	Volver a crear la imagen: índice, archivo de tiempo de ejecución y volúmenes forman siempre un único conjunto.
Un archivo empaquetado existe, pero la lectura en el juego falla	Podrían intervenir mmap, E/S directa u otra vía de acceso no interceptada.	Probar con los originales (sección “Omitir los originales”), luego añadir en el perfil una regla loose precisa para ese archivo (sección “Revisar el perfil”) y volver a crear.

10 Las reglas más importantes de un vistazo

- ✓ Las grabaciones **nunca están completas**: añadir a mano en el perfil generado los niveles, idiomas y DLC que falten.
- ✓ **Revisar siempre** el perfil generado: el asistente de grabación no sustituye este paso, solo la captura y la primera versión del perfil.
- ✓ Primero **probar por completo en la consola**; solo después pensar en “Omitir los originales”.
- ✓ Mientras el asistente de grabación cambia o restaura ShadowMount+, **el juego no debe estar en ejecución**; de lo contrario ShadowMount+ retira sus overlays.
- ✓ eboot.bin, los archivos PRX/SPRX, los índices y las carpetas del sistema no se empaquetan ni se eliminan nunca automáticamente.
- ✓ El índice, el archivo de tiempo de ejecución y todos los volúmenes van siempre a la imagen como **un único conjunto coherente**; no sustituir nunca archivos sueltos de él.
- ✓ La tarea 7 (AMPR EMU Manager) no crea ni elimina volúmenes de asset pack; esto ocurre exclusivamente al crear una imagen (tareas 1–6) con el método “Asset Pack”.

11 LZ4 y las versiones más recientes (estado a 21 de octubre de 2026)

Desde AMPR EMU 0.4.2.1, los asset packs se pueden comprimir con LZ4. Según la documentación del desarrollador, los juegos pasan a ocupar aproximadamente la mitad y cargan entre un 30 y un 40 % más rápido.

- ✓ **Modos:** `compress` (LZ4, predeterminado), `store` (agrupado sin compresión) y `loose` (los archivos permanecen sueltos). Los bloques que no se pueden reducir se almacenan sin cambios (RAW).
- ✓ **Nivel de compresión:** LZ4 HC; los niveles altos requieren bastante más tiempo al empaquetar, pero la carga en la consola no se vuelve más lenta por ello.
- ✓ **Un solo conjunto:** el índice, el archivo de tiempo de ejecución y todos los volúmenes van juntos y nunca se sustituyen por separado.
- ✓ **Mensaje de error en tiempo de ejecución** (error de LZ4 o de descodificación en el registro): el pack está incompleto o dañado; volver a crearlo y compararlo con el original, no repararlo a mano.

Convertir directamente en la consola: exFAT2AMPR

La app de consola gratuita **exFAT2AMPR** (V-10, GPL-3.0; formato LZ4 de DLPSGAME) convierte un juego en un juego AMPR-LZ4 directamente en la PS5 con el mando, ya sea en el SSD interno, en un SSD M.2 o en USB. No hace falta PC. Estado actual: versión 1.104.

- ✓ Requisitos: PS5 con jailbreak y kstuff, un cargador de ELF en el puerto 9021 y ShadowMountPlus desde la 1.7.
- ✓ Cada bloque se verifica, las conversiones interrumpidas se reanudan y el juego original se conserva.
- ✓ Desde la 1.104: **comprobación de arranque** tras la conversión (emulador AMPR ausente o sobrescrito, entre otros), reparación desde el menú del juego, estimación de tiempo por nivel de LZ4 y música de los juegos en la pantalla de inicio.
- ✓ Conservar el original hasta que el juego convertido se haya iniciado una vez; algunos juegos (por ejemplo, títulos de Unity) no funcionan una vez convertidos.

Esta es una vía distinta de la de los packs de este programa: allí el pack se genera en el PC al crear una imagen; aquí, en la consola, a partir de un juego ya terminado. Ambas vías usan LZ4 y el mismo emulador AMPR.

Fuentes: `drakmor/ampr_emu` (versión 0.4.2.1, `docs/ASSET_PACK_WORKFLOW_EN.md`) y `exFAT2AMPR/exfat2ampr` (README y versiones publicadas), consultadas el 21 de octubre de 2026.

Elaborado a partir de la propia documentación de drakmor (**ampr_emu**, GPL-3.0) y del comportamiento del propio **PS5 Dump & Image Converter**. No se transmite ningún texto a terceros; esta guía es un resumen propio y traducido del procedimiento documentado, para uso personal.