AMPR EMU · ASSET PACK

Creare Asset Pack in proprio

Adattata a PS5 Dump & Image Converter – incluso l'assistente di registrazione AMPR, che ora esegue direttamente nel programma sia la registrazione sia la creazione del profilo di pacchettizzazione.

Con assistente di registrazione, dalla v1.9.54
AMPR_PackTools-4.0, GPL-3.0
drakmor/ampr_emu, GPL-3.0
AMPR EMU 0.4.2.1 con LZ4
zstd con AMPR EMU NG
Aggiornamento: 6 novembre 2026

! **Una registrazione non contiene mai tutti i dati di gioco** – solo ciò che è stato effettivamente letto durante le sessioni registrate. Livelli, lingue o DLC mancanti vanno aggiunti a mano prima di eliminare qualsiasi cosa. Questo vale senza eccezioni, che la registrazione sia stata creata dal programma o a mano.

i **Cosa cambia rispetto alla versione originale di questa guida:** era scritta per un programma chiamato "PS5 Cooling & System Center", che si limita a caricare file pack già pronti. Qui non è così – **PS5 Dump & Image Converter** esegue da solo la registrazione, la creazione dell'indice e la generazione del profilo (sezione "Assistente di registrazione") e poi effettua il pacchetto direttamente durante la creazione dell'immagine (sezione "Creazione"). A mano resta un solo passaggio: verificare il profilo generato.

01 Che cos'è un Asset Pack – e che cosa non è

Un Asset Pack sostituisce i file di gioco sciolti nella cartella `/app0` con uno o più volumi LZ4 (`.pak`) ad accesso diretto e compressi in modo indipendente, più un indice (`ampr_assets.index`). AMPR EMU legge da essi esattamente come leggerebbe dai file originali sciolti – solo più velocemente e con meno accessi ai file.

Il punto decisivo resta invariato: un Asset Pack **non** nasce semplicemente "comprimendo tutti i file". Il produttore raccomanda di costruirlo su una **registrazione di accessi in lettura reali** (`ampr_commands.bin`) ottenuta da vere sessioni di gioco – ne risulta una proposta (profilo TOML) da verificare e integrare prima di procedere al pacchetto. Si può procedere anche senza registrazione, usando un profilo generico e prudente (sezione "Due percorsi").

Fonte: `drakmor/ampr_emu`, cartella `docs/` (`ASSET_PACK_WORKFLOW_EN.md`), GPL-3.0, nonché lo strumento `AMPR_PackTools-4.0` fornito dall'autore (incluso nel programma e richiamato dal programma stesso).

02 Due percorsi verso l'Asset Pack

Entrambi i percorsi eseguono il pacchetto con lo stesso strumento e le stesse protezioni. La differenza sta solo nel profilo di partenza.

CONSIGLIATO

Con assistente di registrazione

Un profilo su misura ricavato da sessioni di gioco reali sulla propria PS5. Individua con maggiore precisione quali file servono davvero e fornisce dimensioni dei blocchi sensate, basate sul comportamento di accesso misurato anziché su un'ipotesi generica.

- Richiede una versione di debug di AMPR EMU (`test-debug-pack`) e tempo per giocare.
- Verifica prima se ShadowMount+ carica davvero questa versione, se necessario modifica temporaneamente la configurazione e alla fine ripristina tutto.
- Il risultato si trova come `<dump>_ampr_pack.toml` accanto al dump e viene usato automaticamente al pacchetto successivo.

SENZA REGISTRAZIONE

Profilo standard

Il programma esegue il pacchetto con un prudente profilo standard di sicurezza (64 KiB, modalità mista, `include=["**"]` con le stesse regole di protezione del profilo da registrazione). Nessun passaggio aggiuntivo: basta scegliere il metodo “Asset Pack” e creare.

- Funziona subito per qualsiasi titolo, senza dover giocare prima.
- Scelta di blocchi e compressione più approssimativa e generica rispetto a un profilo basato su una registrazione.

Entrambi i percorsi proteggono automaticamente file di sistema, file eseguibili e indici prima del pacchetto (`NIE_PACKEN`) – più di quanto faccia il solo percorso del produttore, che lo verifica soltanto quando si rimuovono in seguito gli originali.

03 L'assistente di registrazione

Si trova in **ALTRI STRUMENTI → TRACCIA AMPR**. Sostituisce per intero la creazione manuale di una struttura di cartelle, l'esecuzione di uno script per la creazione dell'indice e l'avvio di una GUI separata per il profilo – sette passaggi guidati in un'unica finestra.

01 **Selezionare il dump del gioco** – una cartella dump locale già estratta (`eboot.bin` / `sce_sys` devono essere presenti). I titoli installati senza una propria cartella non sono supportati: la registrazione richiede sulla console una cartella di gioco estratta.

02 **Connessione alla PS5** – come ovunque nel programma, tramite l'indirizzo salvato o trovato.

03 **Associare il titolo sulla console** – in base al Title ID. Se corrisponde più di una cartella o nessuna in modo univoco, il programma chiede quale sia quella giusta.

04 **Verificare ShadowMount+** – legge `/data/shadowmount/config.ini`, riconosce la versione e chiarisce se ShadowMount+ caricherebbe davvero la libreria di registrazione (riquadro più sotto). In caso contrario il programma chiede: **Modifica temporanea** (consigliato), **Non modificare, registra comunque** oppure **Annulla**.

05 **Creare l'indice e caricare la libreria di registrazione** – ricrea `ampr_emu.index` e lo colloca nella radice del gioco (`/app0/ampr_emu.index` , **non** in `fakelib/`). La versione di AMPR EMU in grado di registrare (`test-debug-pack`) va esattamente nella cartella fakelib che ShadowMount+ monta per questo titolo, come determinato al passaggio 4. Ciò che si trova già lì viene prima salvato sul computer; se non è possibile salvarlo, non viene sovrascritto nulla. Se nell'archivio manca una versione in grado di registrare, il programma lo segnala e rimanda all'aggiornamento AMPR.

06 **Registrare le sessioni di gioco** – cinque scenari raccomandati dal produttore, uno dopo l'altro:

- Avvio a freddo dal menu principale, caricamento di un salvataggio
- Caricamento di diversi livelli o grandi regioni
- Viaggio rapido, filmati, combattimento, streaming intensivo
- Ritorno in un'area già visitata
- Altre modalità, lingue o DLC installati

Dopo ogni sessione: **chiudere normalmente** il gioco (non la modalità riposo), quindi fare clic nel programma su “Sessione terminata: recupera la registrazione”. La conferma **non è modale** – il resto del programma resta utilizzabile mentre si gioca, anche per ore. Una sessione incompleta può essere ripetuta, saltata, oppure si può annullare l'intero assistente; le sessioni già riuscite vengono comunque conservate. Ogni recupero stabilisce una nuova connessione – dopo una lunga partita ftpsrv ha chiuso da tempo la vecchia.

07 **Generare il profilo** – riunisce tutte le sessioni riuscite e scrive `<dump>_ampr_pack.toml` accanto alla cartella del dump, insieme a un rapporto leggibile e a un file di indicatori. Se lì esiste già un profilo personalizzato, il programma chiede conferma prima di sostituirlo.

Il profilo generato **non** viene “attivato” separatamente – si trova semplicemente accanto al dump e viene riconosciuto e usato automaticamente al successivo pacchetto di quel dump (sezione “Creazione”). Non serve alcun passaggio di adozione separato.

IL PASSAGGIO 4 NEL DETTAGLIO – DOVE DEVE ANDARE LA LIBRERIA DI REGISTRAZIONE

ShadowMount+ monta per ogni titolo esattamente **una** cartella fakelib – la prima che trova, anche se vuota. Una libreria di registrazione nella cartella sbagliata resterebbe inefficace e non verrebbe mai creata alcuna registrazione. Per questo il programma cerca nello stesso ordine di ShadowMount+:

POSIZIONE	VALE SE …	NOTA
`<Suchpfad>/backports/<TITLE-ID>/`	per questo titolo esiste una cartella backport – anche il Task 7 deposita lì. Ha sempre la precedenza sulla cartella del gioco.	Si cerca prima nel percorso di ricerca del gioco, poi nelle voci `scanpath` del config.ini e, dalla 1.7beta3, per ultimo sempre in `/data/homebrew`. ShadowMount+ fino alla 1.7 alpha6 legge lì solo `fakelib2`.
`<Spielordner>/fakelib2` oppure `/fakelib`	non esiste una cartella backport.	Quale delle due valga dipende dalla versione di ShadowMount+. Se ci sono entrambe, la libreria va in entrambe.
creata ex novo	non esiste nessuna delle due cartelle.	`fakelib` dalla 1.7 alpha8, `fakelib2` fino alla alpha6. Alla fine la cartella viene rinominata di nuovo (vedi sotto).

Poi il programma verifica se qualcosa scalza la libreria di registrazione:

RISCONTRO	CONSEGUENZA	TEMPORANEAMENTE
`backport_fakelib=0`	ShadowMount+ non monta alcuna fakelib.	`backport_fakelib=1`
`libSceAmpr.sprx` in `/data/shadowmount/emus` e	Il file dell'emulatore sostituisce la libreria di registrazione. Non basta	`update_emulators=0`

`update_emulators` attivo (predefinito)	rimuoverlo: `auto_update_ampr` lo riscarica subito.	
`libSceAmpr.sprx` nella fakelib globale e `global_fakelib_priority=global`	Vince il file globale – a meno che il titolo non compaia in `global_fakelib_exclude`.	`global_fakelib_priority=g`

ShadowMount+ monta un `fakelib2` dalla 1.7 alpha8 da solo, senza file di emulatori e senza fakelib globale – lì conta solo l'interruttore principale. Quando modifica la configurazione, il programma salva prima sul computer il config.ini esistente, cambia solo le chiavi indicate e poi rilegge il file per verificare che siano davvero così. **Il gioco non deve essere in esecuzione:** a ogni modifica di queste chiavi ShadowMount+ rimuove subito tutti gli overlay di un gioco in esecuzione.

ALLA FINE – TUTTO VIENE RIPRISTINATO

Anche in caso di annullamento

Dopo l'ultimo passaggio come dopo un annullamento, un errore o la chiusura della finestra – la finestra si chiude solo quando il ripristino è terminato. Chi chiude l'intero programma riceve una domanda; il programma attende il ripristino e poi si chiude da solo. Per questo, uscire prima dal gioco.

Ciò che è stato salvato torna al suo posto

Una `libSceAmpr.sprx` e un `ampr_emu.index` già presenti prima si ritrovano poi esattamente come erano.

Rinominato, non eliminato

Dove prima non c'era alcuna libreria, la libreria di registrazione si chiama poi `libSceAmpr.sprx.mitschnitt`. Anche una cartella che prima non esisteva viene rinominata dal programma allo stesso modo (`fakelib.mitschnitt`) – ShadowMount+ valuta già una cartella fakelib vuota e darebbe altrimenti al gioco i file degli emulatori. Se il nome esiste già, il numero viene incrementato (`.mitschnitt2` …).

ShadowMount+ come prima

Se il config.ini è ancora come l'ha scritto l'assistente, il vecchio file ritorna byte per byte, commenti compresi. Se nel frattempo qualcun altro lo ha modificato, vengono ripristinate solo le chiavi proprie.

I salvataggi si trovano in `<dump>_ampr_mitschnitte/vorher_<Datum>_<Uhrzeit>/`, una cartella separata per ogni esecuzione. Restano nella cartella del gioco i file della registrazione (`ampr_commands.bin`, `ampr_emu.log`) e un nuovo `ampr_emu.index`, dove prima non ce n'era – senza AMPR EMU non dà fastidio. Se il ripristino non riesce del tutto, ad esempio perché nel frattempo la console è spenta, la finestra e il protocollo principale indicano con

esattezza che cosa resta da fare a mano e dove si trovano i salvataggi – alla chiusura del programma anche in un messaggio, prima che la finestra si chiuda. Una seconda chiusura durante l'attesa chiede se uscire subito; in tal caso la console resta modificata e servono i salvataggi. Finché l'assistente è in esecuzione, nemmeno “Spegni il computer dopo il completamento con successo” spegne il computer.

04 Verificare il profilo a mano (il passaggio più importante che resta)

! **Questo il programma non lo fa.** Il produttore lo definisce espressamente obbligatorio (“mandatory”). Un profilo generato automaticamente – con o senza assistente di registrazione – è solo un punto di partenza. Anche una lunga registrazione non dimostra mai che un file mai osservato non verrà mai usato.

Il file `<dump>_ampr_pack.toml` generato è puro testo e si può aprire e modificare in qualsiasi editor. Chi preferisce verificare in forma grafica la consueta panoramica con “Add files…” / “Add directory…” / “Add pattern…” può continuare ad aprire il programma autonomo `ampr_pack_gui.exe` di `AMPR_PackTools-4.0`, applicare lì “Load from profile” proprio a questo file, modificare e salvare di nuovo con lo stesso percorso – al pacchetto successivo il programma legge semplicemente il file aggiornato.

Da controllare con particolare attenzione: livelli/mappe/biomi che non sono comparsi in nessuna sessione; ogni lingua supportata, doppiaggio e sottotitoli; DLC, modalità bonus, percorsi di nuova partita e capitoli finali; dati per filmati, menu, titoli di coda e gestione degli errori.

05 Creazione – come parte dell'immagine, non un passaggio a sé

A differenza del solo percorso del produttore, non esiste un pulsante “Pack and verify” separato. Il pacchetto avviene automaticamente quando, creando un'immagine (una qualsiasi dei Task 1–6), la casella **AMPR EMU** è selezionata e come metodo è scelto **Asset Pack** invece di **Normale** – con la stessa cartella dump, accanto alla quale si trova eventualmente il profilo delle sezioni 03/04.

01 Se accanto al dump c'è un profilo personalizzato (dall'assistente di registrazione o mantenuto a mano), viene adottato – nel protocollo compare allora espressamente “Viene utilizzato un profilo di pacchettizzazione personale”. Altrimenti vale il profilo standard della sezione 02.

02 Vengono creati i volumi del pack, `ampr_assets.index` e il file di controllo `.crc`.

03 Ogni blocco viene verificato rispetto all'origine – **byte per byte**, non solo tramite somme di controllo.

04 Un riepilogo del manifest confronta i numeri effettivi di file, blocchi e volumi con i limiti fissi del formato (sezione “Limiti”). Se un limite viene superato, la creazione si interrompe – nella cartella del gioco non viene riportato nulla.

05 Il risultato verificato (indice, file di runtime, volumi) confluisce direttamente nella stessa immagine che questo task crea comunque – nessun passaggio di caricamento separato.

zstd al posto di LZ4 (solo per ampr-emu-ng): in **IMPOSTAZIONI** si può passare il *metodo di packing* da LZ4 a zstd. In tal caso si ottengono `ampr_zstd.index` e `ampr_zstd-NNN.pak`; questi pack li legge *solo* AMPR EMU NG, il runtime di drakmor non li conosce. Il profilo vale anche qui: un file `<Ordnername>_ampr_pack.toml` accanto al dump o il file di regole scelto nelle impostazioni decide, con `compress`, `store` o `loose`, che cosa viene incluso nel pacchetto – la regola accanto al dump ha la precedenza. Per l'assistente di registrazione e per i pack LZ4 non cambia nulla.

COMPRESS, STORE O LOOSE – DA CHE COSA DIPENDE LA SCELTA NEL PROFILO

AZIONE	SCEGLIERE SE …	RISCHIO PRINCIPALE
`compress`	i dati si possono comprimere o sono una miscela di blocchi comprimibili e non comprimibili.	LZ4 costa tempo di calcolo; un guadagno ridotto può non giustificare la decodifica.

`store`	i dati sono già compressi, ma il raggruppamento in volumi è comunque utile (meno file/handle).	La dimensione cala appena, gli accessi dipendono comunque dal runtime del pack.
`loose`	entra in gioco mmap o un altro percorso di accesso non intercettato, il file viene usato raramente, oppure un file grande non comprimibile non offre vantaggi misurati.	Resta il normale carico sul file system e l'originale deve essere conservato.

DIMENSIONE DEI BLOCCHI – DA CHE COSA DIPENDE IL PROFILO

DIMENSIONE DEI BLOCCHI	TIPICA QUANDO …
`16 KiB`	le registrazioni mostrano accessi casuali molto piccoli a tabelle, impostazioni o dati di localizzazione usati di frequente.
`64 KiB`	dati sconosciuti o misti – il profilo standard senza registrazione usa proprio questo valore sicuro.
`128–256 KiB`	secondo la registrazione gli accessi sono prevalentemente grandi o sequenziali.
`512 KiB–1 MiB`	flussi dimostrabilmente sequenziali e contenuti multimediali grezzi già compressi.

Ogni blocco costa 12 byte nella directory caricata insieme al gioco. Per 100 GiB di dati pacchettizzati sono circa 75 MiB con blocchi da 16 KiB, ma solo circa 1,17 MiB con blocchi da 1 MiB. Se il pool di memoria interno non basta, il programma riduce da sé i buffer intermedi e lo annota nel protocollo – senza rifare il pacchetto.

06 Omettere gli originali

Durante la stessa creazione il programma chiede – predefinito “No” – se i file originali ora pacchettizzati debbano essere omessi dal risultato. Non serve un'esecuzione separata dello strumento né una GUI propria.

> **Solo in una copia di lavoro**

Direttamente nella cartella di origine non viene rimosso nulla – per questo occorre creare una copia di lavoro.

Poi nuova verifica byte per byte

Solo quando ogni volume è stato verificato ancora una volta rispetto all'origine, gli originali pacchettizzati vengono rimossi.

eboot.bin, PRX/SPRX/SELF/ELF, indici, cartelle di sistema

Non vengono mai rimossi, nemmeno se un profilo errato li indicasse per sbaglio come "PACK".

Solo dopo il test su console

Lo dice il programma stesso nel protocollo: "Vale la pena rimuoverli solo dopo un test riuscito sulla console." La prima creazione dovrebbe quindi conservare gli originali.

07 Limiti fissi del formato

Il programma verifica automaticamente questi limiti rispetto ai numeri effettivi e si interrompe, invece di lasciare che sia la console a rifiutare.

OGGETTO	LIMITE
File in AMPRPAK4	`2.000.000`
Blocchi su tutti i file pacchettizzati	`16.000.000`
Volumi .pak nell'intera directory	`1.024`
Gruppi di pack	`256`
Dimensione dei blocchi	`16 KiB – 1 MiB, potenza di due`
Buffer di decodifica richiesto	`al massimo 512 MiB`
Buffer fisico richiesto	`al massimo 128 MiB`

Il limite dei volumi vale per l'**intera** directory, non per gruppo. Esempio: 250 GiB con blocchi da 16 KiB danno già circa 16,38 milioni di blocchi – prima ancora che si aggiungano altri file. In un caso simile aiuta una dimensione dei blocchi maggiore o lasciare deliberatamente sciolti alcuni dati.

08 Testare sulla console

Controlli minimi: avvio, nuova partita, più salvataggi, passaggi tra livelli, viaggio rapido, filmati, forte ricaricamento, cambio di lingua, DLC, nuova visita di un'area, interruzione di un caricamento e chiusura normale.

! **Per i primi test:** conservare assolutamente i file originali (lasciare su “No” la sezione “Omettere gli originali”). Rimuovere un originale solo dopo aver testato tutti i percorsi di gioco necessari – e solo per un file che dimostrabilmente non viene letto tramite un percorso non intercettato (mmap, I/O diretto).

09 Problemi frequenti

SINTOMO	CAUSA PROBABILE	RIMEDIO
fileId e percorso non corrispondono	La registrazione o il profilo usano un `ampr_emu.index` di un'altra versione del dump.	Rieseguire l'assistente di registrazione per questo dump – crea sempre indice e registrazione come coppia coerente.
Nessun profilo disponibile, benché siano state fatte registrazioni	L'assistente è stato interrotto prima del passaggio 7/7 oppure nessuna sessione era completa.	Riavviare l'assistente; le singole sessioni si possono saltare senza perdere le altre.

Dopo la sessione manca `ampr_commands.bin` – ogni volta	ShadowMount+ non ha caricato la libreria di registrazione: al passaggio 4/7 è stato scelto “Non modificare, registra comunque”, oppure un'altra `libSceAmpr.sprx` prevale per una via che il programma non conosce.	Riavviare l'assistente e scegliere “Modifica temporanea”. Nel protocollo, alla voce “La libreria di registrazione verrà posizionata in”, è indicato dove è stata collocata; con `debug=1`, `/data/shadowmount/debug.log` riporta nella riga “libraries mounted for” la cartella che ShadowMount+ ha effettivamente montato.
“Ripristino non completo”	Alla fine la connessione alla console era caduta oppure ftpsrv ha rifiutato una ridenominazione.	Il messaggio elenca ogni punto aperto singolarmente; i salvataggi si trovano nella cartella `vorher_…` indicata. Recuperare a mano con il file manager della console o via FTP.
Un volume manca o non supera la verifica	Sono state mescolate versioni diverse della creazione oppure la copia dell'immagine è stata interrotta.	Ricreare l'immagine – indice, file di runtime e volumi appartengono sempre a un unico insieme.
Un file pacchettizzato esiste, ma la lettura nel gioco fallisce	Potrebbero essere coinvolti mmap, I/O diretto o un altro percorso di accesso non intercettato.	Testare con gli originali (sezione “Omettere gli originali”), poi aggiungere nel profilo una regola loose precisa per quel file (sezione “Verifica del profilo”) e ricreare.

10 Le regole più importanti in sintesi

- ✓ Le registrazioni **non sono mai complete** – integrare a mano nel profilo generato i livelli, le lingue e i DLC mancanti.
- ✓ **Verificare sempre** il profilo generato – l'assistente di registrazione non sostituisce questo passaggio, ma solo la registrazione e la prima versione del profilo.
- ✓ Prima **testare completamente sulla console**, solo dopo valutare “Omettere gli originali”.
- ✓ Mentre l'assistente di registrazione modifica o ripristina ShadowMount+, **il gioco non deve essere in esecuzione** – altrimenti ShadowMount+ rimuove i suoi overlay.

- ✓ eboot.bin, file PRX/SPRX, indici e cartelle di sistema non vengono mai pacchettizzati né rimossi automaticamente.
- ✓ Indice, file di runtime e tutti i volumi appartengono sempre **a un unico insieme coerente** nell'immagine – non sostituire mai singoli file al suo interno.
- ✓ Il Task 7 (AMPR EMU Manager) non crea né rimuove volumi di Asset Pack – ciò avviene esclusivamente durante la creazione di un'immagine (Task 1–6) con il metodo "Asset Pack".

11 LZ4 e le versioni più recenti (aggiornamento al 21 ottobre 2026)

Da AMPR EMU 0.4.2.1 gli Asset Pack possono essere compressi con LZ4. Secondo la documentazione del produttore i giochi diventano così circa la metà e si caricano dal 30 al 40 % più velocemente.

- ✓ **Modalità:** `compress` (LZ4, predefinito), `store` (raggruppati senza compressione) e `loose` (i file restano sciolti). I blocchi che non si possono ridurre vengono salvati invariati (RAW).
- ✓ **Livello di compressione:** LZ4 HC; i livelli alti richiedono molto più tempo durante il pacchetto, ma il caricamento sulla console non rallenta per questo.
- ✓ **Un unico insieme:** indice, file di runtime e tutti i volumi appartengono insieme e non vengono mai sostituiti singolarmente.
- ✓ **Messaggio di errore in fase di esecuzione** (errore LZ4/di decodifica nel protocollo): il pack è incompleto o danneggiato – ricrearlo e confrontarlo con l'originale, non correggerlo a mano.

Convertire direttamente sulla console: exFAT2AMPR

L'app libera per console **exFAT2AMPR** (V-10, GPL-3.0; formato LZ4 di DLPSGAME) converte un gioco con il controller direttamente sulla PS5 in un gioco AMPR-LZ4 – su SSD interno, SSD M.2 o USB. Non serve alcun PC. Stato attuale: versione 1.104.

- ✓ Requisiti: PS5 con jailbreak e kstuff, un loader ELF sulla porta 9021 e ShadowMountPlus dalla 1.7.
- ✓ Ogni blocco viene verificato, le conversioni interrotte riprendono, il gioco originale viene conservato.

- ✓ Dalla 1.104: **verifica di avvio** dopo la conversione (emulatore AMPR mancante o sovrascritto, tra l'altro), riparazione tramite il menu del gioco, stima del tempo per ogni livello LZ4 e musica dei giochi nella schermata iniziale.
- ✓ Conservare l'originale finché il gioco convertito non è stato avviato almeno una volta; alcuni giochi (ad esempio i titoli Unity) convertiti non funzionano.

È un percorso diverso rispetto ai pack di questo programma: lì il pack nasce sul PC durante la creazione di un'immagine, qui sulla console a partire da un gioco già pronto. Entrambi i percorsi usano LZ4 e lo stesso emulatore AMPR.

Fonti: `drakmor/ampr_emu` (versione 0.4.2.1, `docs/ASSET_PACK_WORKFLOW_EN.md`) e `exFAT2AMPR/exfat2ampr` (README e release), consultate il 21 ottobre 2026.

Compilato dalla documentazione di drakmor (**ampr_emu**, GPL-3.0) e dal comportamento di **PS5 Dump & Image Converter** stesso. Nessun testo viene trasmesso a terzi; questa guida è una sintesi propria, tradotta, della procedura documentata, per uso personale.