

Архитектурный риск прячется в корректном YAML

- Архитектор вручную связывает компоненты, потоки, ADR и lifecycle.
- Дубли master-data и зависимости на выводимые системы требуют семантики.
- Ошибка ревью дороже дополнительной эскалации.

Пользователь: enterprise / solution architect, ревьюящий Architecture-as-Code change.

Один SEAF-native источник

Синтетический workspace содержит components, seaf.app.integrations, ADR и contexts/PlantUML. Project manifest настроен как единый root для ArchTool и AGA; UI-проверка ожидает подключения pinned upstream trees.

```
pinned ArchTool + pinned seaf-core + project architecture
```

Никаких production-данных, ПДн или закрытых идентификаторов.

Целевой поток MVP

```
Git base/head -> safe import closure -> aga.canonical/v2  
-> deterministic guardrails -> MCP prepare  
-> agent semantic review -> MCP finalize -> HITL
```

Git → SEAF → MCP prepare/finalize и official-agent stage проверены через Ouroboros v6.64.1 и OpenRouter. Канонический blocker smoke прошёл; frozen 16-case run технически завершился, но semantic release gate получил FAIL.

Каждый finding сохраняет commit, file, JSON Pointer, hash и реальный versioned source reference.

Почему ключевой score — у агента

- PRIN-004: найти смысловой дубль и кандидата reuse.
- PRIN-005: отличить второй master от read-only replica.
- PRIN-006: распознать критическую зависимость в prose/ADR.
- PRIN-007: оценить необходимость и достаточность обоснования ADR.

Field/schema/security checks остаются детерминированными.

Fail closed и человеческий контроль

- Нет успешных prepare + finalize одного review → incomplete.
- Только strict JSON, allowlisted rule/source/artifact/evidence.
- Prompt injection остаётся untrusted architecture data.
- Blocker/major → обязательный HITL.
- Auto-merge и автоматическое применение evolution отсутствуют.

Измеренный deterministic baseline

Corpus	Cases	Precision	Recall	Blocker recall	Weighted cost
Baseline	26	0.9524	1.0	1.0	2.0
Isolated candidate	26	1.0	1.0	1.0	0.0

Agent denominator не смешивается с этими числами.

Frozen GigaAgent basket

- 16 synthetic SEAF base/head cases: 8 development + 8 holdout.
- Positive/negative PRIN-004..007, clean, blocker, near-miss.
- Prompt injection, missing context и multi-finding.
- Fixture scorer: 16/16 PASS, P/R/blocker/outcome/schema = 1.0, unsafe approve = 0; release_evidence: false.
- Gate до запуска: blocker recall 1.0; unsafe approve 0; schema-valid 1.0; precision/recall ≥ 0.80 ; outcome accuracy ≥ 0.85 .
- Frozen real: development 6/8, holdout 4/8; overall P/R/blocker = 0.50/0.50/0.50, outcome = 0.8125, schema = 1.0, unsafe approve = 2.

Real measurement denominator: 16; release gate: FAIL. Повтора holdout нет.

Честный статус и следующие шаги

Локально: 600 tests + 32 subtests (99 unittest), offline Git→SEAF→finding, MCP contracts и реальный Ouroboros loop. Следующий semantic цикл требует generic redesign без tuning на раскрытом holdout и новую untouched holdout. Внешне ещё нужны public repo, озвученное видео <180 s и исходный Project Proposal. Action/image/package digests и clean-clone CI — также release-owner checks.

Narrative: один SEAF source → agent semantic reasoning → deterministic safety → evidence → человек принимает решение.