Harness Studio state.db şeması

v1 tabloları

folders(id, name, parent_id, sort, created_at). Klasör silinince içindeki sohbetler ve alt klasörler üst klasöre taşınır.

conversations(rid, id, title, title_source, folder_id, pinned, favorite, created_at, updated_at, last_opened_at, server_id, model_alias, preset_id, system_prompt, settings_json, metadata_json, current_leaf_id, forked_from_conversation_id, forked_from_message_id).

title_source: none | fallback | auto | user; otomatik başlık kullanıcının yazdığı başlığın üzerine yazılmaz.

Çatal ayrı bir tablo değil: yeni sohbet forked_from_ alanlarıyla kaynağını tutar.

messages(id, conversation_id, parent_id, parent_variant_id, role, created_at, active_variant_id): mesajlar ağaçtır. Görünen yol kökten current_leaf_id'ye gider.

Düzenle ve yeniden gönder: aynı üst mesajın altında kardeş kullanıcı mesajı (yeni dal).

Yeniden üret: mesaja yeni varyant. Sonraki mesajlar ait oldukları varyantı parent_variant_id ile bilir; eski varyantın devamı kaybolmaz.

message_variants(rid, id, message_id, content, reasoning, tool_calls_json, stats_json, finish_reason, stopped, tool_limit_reached, error, model_alias, created_at).

Araç çağrıları (ad, argüman, durum, sonuç) ayrı tablo yerine varyantın JSON alanında: her zaman varyantla birlikte okunup yazılıyor ve bağlama sırayla geri veriliyor, tek başına sorgulanmıyor.

attachments(id, message_id, kind, name, mime, size, sha256, path, created_at): yalnız metadata.

app_state(key, value): tek seferlik işlemler için bayraklar (ör. eski Playground aktarımı).

Sonraki migration'lar (v2–v4)

v2 (P0-5): model_state(model_id, favorite, last_used_at, last_definition_id, last_preset_id, added_at). model_id normalize edilmiş dosya yoludur (library::state_key: / ayırıcı, Windows'ta küçük harf). Son kullanım sunucu başlatılınca (orchestrator::launch_with_binary), eklenme zamanı taramada (yalnız boşsa) yazılır; taşımada satır yeni yola geçer, silmede kaldırılır. Paylaşılan bağlantı state::shared().

v3 (P1-9): vram_measurements(model_key, settings_key, model_size, measured_at, data_json), birincil anahtar (model_key, settings_key). Başarılı bir yüklemeden sonra (process::verify_after_start → vram::record_after_load) son yüklemenin log tamponları (model/KV/compute buffer size, yalnız -lv 4/--verbose ile yazılıyor) ve sürecin GPU belleği yazılır. settings_key bağlam, ngl, KV türleri, slot, FA, ubatch, SWA ve mmproj'dan oluşur; model başına en yeni 16 satır tutulur, dosya boyutu değişince ölçüm yok sayılır. Router ve taslak modeli koşuları kaydedilmez.

v4 (P2 split view): message_variants.meta_json (istemcinin JSON nesnesi; nesne olmayan değer saklanmaz). Split turu tek asistan mesajıdır, A ve B onun varyantlarıdır; taraf meta.compare = {group, side, model, target, server_id, preset_id, preset_name, sequential} ile işaretlenir. PathMessage.compare gösterilen varyantın grubundaki tüm tarafları (side sırasıyla) taşır. Split turundan sonraki mesaj parent_variant_id olmadan eklenir (AppendMessage.any_parent_variant), böylece hangi taraf gösterilirse gösterilsin yolda kalır. adopt_compare_side yoldaki split mesajlarının etkin varyantını bir tarafa çevirir. Bölme ayarları sohbetin metadata_json.compare'ında. Dışa aktarmada ExportedVariant.meta (eski dosyalarda yok, harness.conversation.v1 aynı kalır); Markdown split turunun iki tarafını da yazar.

search_index (FTS5, unicode61, aksan duyarsız): başlıklar (rowid = -conversations.rid) ve varyant içerikleri (rowid = message_variants.rid); tetikleyicilerle senkron.

Dışa aktarma biçimi harness.conversation.v1: tüm ağaç, her varyant, zaman damgaları. İçe aktarmada yapı doğrulanır (tekrar eden kimlik, eksik üst mesaj, döngü) ve yeni kimlikler verilir.